# FitFRAME lightbox60L & FitFRAME lightbox80L

## VIELSEITIG.FLEXIBEL.INDIVIDUELL.

Die neuen Profile FitFRAME lightbox60L und 80L versprechen eine bequeme Montage an der Wand. Die Profile verfügen über eine Bohrrille, welche ein präzises Ansetzen des Bohrers ermöglicht. Dadurch lassen sich Löcher flexibel und genau nach Bedarf bohren. Alternativ können Langlöcher und Bohrlöcher vorgefräst werden, um die Wandmontage noch effizienter zu gestalten.
Eine innovative Verbindungsschiene gewährleistet eine stabilere Rückwand. Zudem können Großformate nun einfacher vormontiert, transportiert und vor Ort mühelos wieder zusammengefügt werden. Dadurch lassen sich auch umfangreichere Konstruktionen problemlos planen und realisieren.
Durch die Rückwandbeleuchtung setzen Sie in jedem Fall die richtigen Akzente und rücken Ihr Motiv gezielt ins rechte Licht.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit und herausragende Qualität unserer Profile und Beleuchtung. Fordern Sie noch heute weitere Informationen an und lassen Sie sich inspirieren! Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



SIGN-WARE

# PRODUKTÜBERSICHT





| | | |
|---|---|---|
| **Profil** | **29.7060.31** FitFRAME lightbox60L | **29.7080.31** FitFRAME lightbox80L |
| **Anwendung** | Einseitig | Einseitig |
| **Farbe** | Aluminium eloxiert oder weiß RAL9016 | Aluminium eloxiert oder weiß RAL9016 |
| **Montage** | Wandbefestigung | Wandbefestigung |
| Abstand Wandbefestigung* | 1000 mm | 1000 mm |
| **LIGHTit** | | |
| **Kantenbeleuchtung** | - | - |
| **Rückwandbeleuchtung** | Ja | Ja |
| Abstand zum Textil Istwert | 55 mm | 75 mm |
| **Ausleuchtung SW-Module** | | |
| Lumen | ca. 4200-5000 lm/qm | ca. 3900-5000 lm/qm |
| Watt (Auftragsbezogen) | ca. 39-60 W/qm | ca. 37-60 W/qm |
| **Farbtemperatur** | 6500 K | 6500 K |
| **Abmessung** | | |
| Breite | 60 mm | 80 mm |
| Höhe | 50 mm | 50 mm |
| Nutzlänge | 6000 mm | 6000 mm |
| Gewicht | 1,340 kg/lfm | 1,532 kg/lfm |
| **Empfohlene Baugröße** | | |
| max. Höhe | ca. 3000 mm | ca. 3000 mm |
| max. Breite | ∞ | ∞ |
| **Verstrebung** | Nicht vorgesehen - Stabilität durch Wandmontage | Nicht vorgesehen - Stabilität durch Wandmontage |
| **Empfohlene Konfektion** | 12.1114.42 TPE Flachkeder 14x3 mm | 12.1114.42 TPE Flachkeder 14x3 mm |
| **Besonderheiten optional** | Individuelle Langlöcher zur Wandbefestigung, Vorgefertigte Rahmensegmente | Individuelle Langlöcher zur Wandbefestigung, Vorgefertigte Rahmensegmente |

*Abhängig von der Rahmengröße und Tragfähigkeit des Untergrundes.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB), die Sie im Internet unter www.sign-ware.de einsehen und ausdrucken können. Auf Anforderung übersenden wir Ihnen die AGB in schriftlicher Form. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstigen Daten dienen lediglich der Beschreibung unserer Produkte und sind unverbindliche Durchschnittswerte. Sie sind kein Vertragsbestandteil und stellen weder eine Beschaffenheitsangabe noch eine zugesicherte Eigenschaft dar.

SIGN-WARE GmbH & Co. KG · Silbachstraße 28 · DE-59846 Sundern
info@sign-ware.de · Tel. +49 2933 92226 0 · www.sign-ware.de