



Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 3510.01269.Z02
Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract)

Genehmigungsinhaber: timkid GmbH
Licence holder Mühlendeich 15, 19303 Dömitz

Fertigungsstätte: timkid GmbH
Manufacturing location Mühlendeich 15, 19303 Dömitz

Aktenzeichen
File reference
3510.01269

Prüfbericht
Test report
3510.01269.B03, 3510.01269.B04,
3510.01269.B05, 3510.01269.B06

Ausstellungsdatum
Date of issue
07.01.2021

Prüfzeichen:
Test mark

Grundvariante
Basic layout

alternative Variante (zulässig gemäß ProdSG für Zeichenhöhe bis max. 2 cm)
alternative layout (admissible according to mark height up to max. 2 cm)



Erzeugnis:
Product

Wickeltische
Wandwickeltische, Modelle KAWAmaxi, KAWAmidi, KAWAQ, KAWAHPL,
KAWAsimplex, QUATTRO, QUATTROQ, OWO2.0

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch
geprüft nach:
Safety tested according to:

DIN EN 12221-1+2:2013-12, GUV-SI 8982-SH:2014, AfPS GS 2019:01 PAK,
DIN EN 71-3:2019-08, Pfg EK5/AK3 18-02:2018, VO (EG) 1907/2006 Anh. XVII
(REACH), ChemVerbV

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vom 8. November 2011. Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen bei Einhaltung der Proportionen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements according to chapter 5 of the German Product Safety Act (ProdSG) from 8th November 2011. Approval for using the GS-mark illustrated above complying with the proportions and in accordance with the contractual conditions printed overleaf, is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.

Dieser Ausweis gilt bis zum 05.07.2025.

This certificate is valid until 05.07.2025.

Dieser Ausweis besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 2
This certificate consists of 1 sheet, 1 annex page 1 – 2



Dipl.-Ing. Beate Grüning
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Prüfstelle für Gerätesicherheit, Ichtershäuser Str. 32, 99310 Arnstadt

Technische Beschreibung:

Wandwickeltische

Modelle **KAWAmaxi**, **KAWAmidi**, **KAWAQ**, **KAWAHPL**, **KAWAsimplex**, **QUATTRO**, **QUATTROQ**, **OWO2.0**

KAWAmaxi

Maße geschlossen (TxBxH [mm]): 225x682x830

Maße geöffnet (TxBxH [mm]): 870x682x765

Material: Multiplex mit HPL-Beschichtung 11 mm, Wickelauflage 60% PES / 40% PU

Wandmontage (Wandhalterungsplatte), 1 Einlegeboden

KAWAmidi

Maße geschlossen (TxBxH [mm]): 225x574x774

Maße geöffnet (TxBxH [mm]): 819x574x735

Material: Multiplex mit HPL-Beschichtung Dicke 11 mm, Wickelauflage 60% PES / 40% PU

Wandmontage (Wandhalterungsplatte), 1 Einlegeboden

KAWAQ

(Querwickleinrichtung)

Maße geschlossen (TxBxH [mm]): 225x832x562

Maße geöffnet (TxBxH [mm]): 605x832x521

Material: Multiplex mit HPL-Beschichtung Dicke 11 mm, Wickelauflage 60% PES / 40% PU

Wandmontage (Wandhalterungsplatte), 1 Einlegeboden

KAWAHPL

Maße geschlossen (TxBxH [mm]): 225x605x805

Maße geöffnet (TxBxH [mm]): 808,5x605x722

Material: HPL-Platte 8/10 mm Wickelauflage 60% PES / 40% PU

Wandmontage (Wandhalterungsschiene), 2 Einlegeböden als Acrylglas

KAWAsimplex

Maße geschlossen (TxBxH [mm]): 221x583x762

Maße geöffnet (TxBxH [mm]): 768x583x550

Material: Multiplex mit HPL-Beschichtung 11 mm, Wickelauflage 60% PES / 40% PU

Wandmontage (Wandhalterungsschiene), 1 Einlegeboden als Acrylglas

QUATTRO

Maße geschlossen (TxBxH [mm]): 222x571x863

Maße geöffnet (TxBxH [mm]): 863x571x712

Material: Multiplex mit HPL-Beschichtung 6/11 mm, Rahmen Edelstahl/gebübelt, Wickelauflage 60% PES / 40% PU

Wandmontage (Wandhalterungsplatte), 1 Einlegeboden

QUATTROQ

Maße geschlossen (TxBxH [mm]): 222x829x603

Maße geöffnet (TxBxH [mm]): 604x829x512

Material: Multiplex mit HPL-Beschichtung 6/11 mm, Rahmen Edelstahl/gebübelt, Wickelauflage 60% PES / 40% PU

Wandmontage (Wandhalterungsplatte), 1 Einlegeboden



F. Grün

OWO2.0

Maße geschlossen (TxBxH [mm]): 227x758x1037

Maße geöffnet (TxBxH [mm]): 875x758x1004

Material: Multiplex mit HPL-Beschichtung 11 mm, Rahmen Edelstahl/gebülvvert, Wickelaufilage 60% PES / 40% PU

Wandmontage (Wandhalterungsplatte), 1 Einlegeboden Multiplex mit HPL-Beschichtung,

1 Einlegeboden Acrylglas

Anwendungsbereich: Wohnbereich, öffentlicher Bereich, Kinder bis max. 25 kg / bis max. 36 Monate
(Typ 2), max. Belastung bis 75 kg



B. Günz