



Tubi in polietilene
Polyethylene pipes



Video Tutorial
Unidelta SPA Official

CODE 2010 - PE40 - BD



Tubi di polietilene PE40 bassa densità (sigma 32) - Low density polyethylene pipes PE40 (sigma 32)
Tubes en polyéthylène PE40 basse densité (sigma 32) - Tubos de polietileno PE40 de baja densidad (sigma 32)
Polyethylenrohre PE40 mit geringer Dichte (sigma 32) - Трубы из полиэтилена PE40 низкой плотности (sigma 32)



Certificazione di prodotto - Product Certification
UNI 7990

Condotte per fluidi in pressione a norma UNI 7990 (PFA 4, PFA 6 e PFA 10). Marchio IIP-UNI dal diametro 16 mm al 110 mm per PFA 4, PFA 6 e PFA 10.

Pipes for conveying fluids under pressure manufactured according to UNI 7990 (PFA 4, PFA 6 and PFA 10). IIP-UNI mark from diameter 16 mm to 110 mm for PFA 4, PFA 6 and PFA 10.

Canalisations pour fluides sous pression selon la norme UNI 7990 (PFA 4, PFA 6 et PFA 10). Marquage IIP-UNI de 16 mm à 110 mm de diamètre pour les PFA 4, PFA 6 et PFA 10.

Conductos para fluidos bajo presión en conformidad con la norma UNI 7990 (PFA 4, PFA 6 y PFA 10). Marca IIP-UNI para diámetros desde 16 mm hasta 110 mm para PFA 4, PFA 6 y PFA 10.

Rohrleitungen für Flüssigkeiten unter Druck gemäß UNI 7990 (PFA 4, PFA 6 und PFA 10). IIP-UNI-Marke mit 16 mm bis 110 mm Durchmesser für PFA 4, PFA 6 und PFA 10.

Трубы для жидкостей под давлением по стандарту UNI 7990 (PFA 4, PFA 6 и PFA 10). Марка IIP-UNI диаметром от 16 до 110 мм для PFA 4, PFA 6 и PFA 10.

PFA 4 - SDR 17 - ROTOLI					
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO	
				n°	m
2010004016500	16	1,4	R500	-	-
2010004020200	20	1,6	R200	-	-
2010004025200	25	1,7	R200	-	-
2010004032200	32	1,9	R200	-	-
2010004040100	40	2,4	R100	-	-
2010004050100	50	3,0	R100	-	-
2010004063100	63	3,7	R100	-	-
2010004075050	75	4,5	R50	-	-
2010004075100			R100	-	-
2010004090050	90	5,3	R50	-	-
2010004090100			R100	-	-

PFA 6 - SDR 11,6 - ROTOLI					
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO	
				n°	m
2010006016500	16	1,6	R500	-	-
2010006020200	20	1,7	R200	-	-
2010006025100	25	2,2	R100	-	-
2010006032100	32	2,8	R100	-	-
2010006040100	40	3,5	R100	-	-
2010006050100	50	4,3	R100	-	-
2010006063100	63	5,4	R100	-	-
2010006075050	75	6,5	R50	-	-
2010006075100			R100	-	-
2010006090050	90	7,8	R50	-	-
2010006090100			R100	-	-
2010006110050	110	9,5	R50	-	-

PFA 10 - SDR 7,4 - ROTOLI					
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO	
				n°	m
2010010016200	16	2,2	R200	-	-
2010010016500			R500	-	-
2010010020100	20	2,7	R100	-	-
2010010025100	25	3,4	R100	-	-
2010010032100	32	4,4	R100	-	-
2010010040100	40	5,4	R100	-	-
2010010050100	50	6,8	R100	-	-
2010010063050	63	8,6	R50	-	-
2010010063100			R100	-	-

CODE 2020 - PE100 - AD



Tubi di polietilene PE100 alta densità per fognatura e scarico - High density polyethylene pipes PE100 for sewer systems
Tubes en polyéthylène PE100 haute densité pour les égouts et le drainage - Tubos de polietileno PE100 de alta densidad para cloacas y desagüe
Polyethylenrohre PE100 mit hoher Dichte für Kanalisation und Abwasser - Трубы из полиэтилена PE100 высокой плотности для канализационных систем



Condotte di scarico interrate a norma UNI EN 12666-1 tipo "U". Realizzate con polietilene PE100 alta densità e destinate alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di acque di scarico civili ed industriali.

Underground sewage pipes according to UNI EN 12666-1 type "U". Manufactured with high density polyethylene PE100 and used for the construction of non-pressure underground pipelines for the conveying of civil and industrial waste water.

Canalisations de drainage souterraines selon la norme UNI EN 12666-1 type "U". Réalisées en polyéthylène PE100 haute densité et destinées à la construction de canalisations souterraines non pressurisées pour l'acheminement des eaux usées civiles et industrielles.

Conductos de descarga enterrados en conformidad con la norma UNI EN 12666-1 Tipo "U". Realizados con polietileno PE100 de alta densidad y destinados a la realización de conductos enterrados, sin presión, para el transporte de aguas de descarga civiles e industriales.

Unterirdische Ableitungen laut UNI EN 12666-1 Typ "U". Hergestellt mit Polyethylen PE100 mit hoher Dichte und für die Umsetzung von unterirdischen, nicht unter Druck stehenden Leitungen für die Beförderung von Haushalts- und Industrieabwässern konzipiert.

Подземные сливные каналы согласно норме UNI EN 12666-1 Вид "U". Выполнены из высоко плотного полиэтилена PE100, предназначенного для выполнения подземных каналов для вывода сливных вод гражданских и промышленных объектов.

SN 2 - SDR 33 - BARRE					
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO	
				n°	m
2020002110006 2020002110012	110*	3,4	B6 B12	26	156 312
2020002125006 2020002125012	125*	3,9	B6 B12	23	138 276
2020002140006 2020002140012	140*	4,3	B6 B12	20	120 240
2020002160006 2020002160012	160*	4,9	B6 B12	17	102 204
2020002180006 2020002180012	180*	5,5	B6 B12	14	84 168
2020002200006 2020002200012	200*	6,2	B6 B12	14	84 168
2020002225006 2020002225012	225*	6,9	B6 B12	8	48 96
2020002250006 2020002250012	250*	7,7	B6 B12	8	48 96
2020002280006 2020002280012	280*	8,6	B6 B12	6	36 72
2020002315006 2020002315012	315*	9,7	B6 B12	6	36 72
2020002355006 2020002355012	355*	10,9	B6 B12	-	-
2020002400006 2020002400012	400*	12,3	B6 B12	-	-
2020002450006 2020002450012	450*	13,8	B6 B12	-	-
2020002500006 2020002500012	500*	15,3	B6 B12	-	-
2020002560006 2020002560012	560*	17,2	B6 B12	-	-
2020002630006 2020002630012	630*	19,3	B6 B12	-	-

* Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale

* Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department

* Production seulement pour les lots minimaux d'accord avec le bureau des ventes

* Producción solo para lotes mínimos que se debe acordar con el departamento comercial

* Herstellung nur für Mindestlosgrößen in Absprache mit der Verkaufsabteilung

* Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом

- Non esiste norma su questo diametro
- This diameter is not prescribed by any standard
- Il n'existe aucune norme concernant ce diamètre
- No hay una norma sobre este diámetro
- Es gibt keine Norm zu diesem Durchmesser
- По данному диаметру отсутствуют стандарты

CODE 2050 - PE100 - AD



Tubi di polietilene PE100 alta densità (sigma 80) - High density polyethylene pipes PE100 (sigma 80)
Tubes en polyéthylène PE100 haute densité (sigma 80) - Tubos de polietileno PE100 de alta densidad (sigma 80)
Polyethylenrohre PE100 mit hoher Dichte (Sigma 80) - Трубы из полиэтилена PE100 высокой плотности (sigma 80)



Certificazione di prodotto - Product Certification
UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494
UNI EN 1622

Condotte per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 e UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25). Realizzate con polietilene PE100 alta densità certificato. Destinate al convogliamento di acqua potabile in quanto conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto Ministeriale n°174 del 06/04/2004 e conformi ai requisiti organolettici verificati secondo EN 1622. Marchio IIP secondo UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 e EN 1622 dal diametro 20 mm al 630 mm.

Pipes for the conveying of fluids under pressure according to UNI EN 12201, EN 1622 and UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25). Manufactured with certified high density polyethylene PE100. Used for the conveying of drinking water as they comply with the hygiene and sanitary requirements of Ministerial Decree no. 174 dated 06/04/2004 and in accordance with the organoleptic requirements verified in accordance with EN 1622. IIP mark according to UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 and EN 1622 from diameter 20 mm to 630 mm.

Canalisations pour fluides sous pression selon les normes UNI EN 12201, EN 1622 et UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25). Réalisées en polyéthylène PE100 haute densité certifié. Destinée à l'acheminement de l'eau potable étant donné qu'elles sont conformes aux exigences d'hygiène et de salubrité du Décret Ministériel n° 174 du 06/04/2004 et avec les exigences organoleptiques vérifiées conformément à la norme EN 1622. Marquage IIP selon UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494 et EN 1622 de 20 mm à 630 mm de diamètre.

Conductos para fluidos en conformidad con las normas UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 y UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25). Realizados con polietileno PE100 de alta densidad certificado. Destinados al transporte de agua potable, cumplen con las prescripciones higiénicas y sanitarias del Decreto Ministerial n°174 de 06/04/2004 y con los requisitos organolépticos comprobados según la norma EN 1622. Marca IIP según las normas UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 y EN 1622 para diámetros desde 20 mm hasta 630 mm.

Rohrleitungen für Flüssigkeiten unter Druck laut UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 und UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25). Hergestellt mit zertifiziertem Polyethylen PE100 mit hoher Dichte. Für die Beförderung von Trinkwasser entsprechend den hygienischen und sanitären Bestimmungen des Ministerialdekrets Nr.174 vom 06/04/2004 und den überprüften organoleptischen Bestimmungen gemäß EN 1622 konzipiert. IIP-Marke gemäß UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 und EN 1622 von 20 mm bis 630 mm Durchmesser.

Трубы для жидкостей под давлением по стандарту UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 e UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25) Изготовлены из сертифицированного полиэтилена PE100 высокой плотности. Предназначены для перекачки питьевой воды, так как соответствуют гигиеническо-санитарным нормам, определенным в Министерском Указе №174 от 06/04/2004 и отвечают органолептическим требованиям стандарта EN 1622. Марка IIP по стандарту UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 и EN 1622 диаметром от 20 до 630 мм.

CODE 2050 - PE100 - AD



PN 6 - SDR 26 - BARRE						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2050006160006	160*	6,2	B6	17	102	-
2050006160012			B12		204	
2050006180006	180*	6,9	B6	14	84	-
2050006180012			B12		168	
2050006200006	200*	7,7	B6	14	84	-
2050006200012			B12		168	
2050006225006	225*	8,6	B6	8	48	-
2050006225012			B12		96	
2050006250006	250*	9,6	B6	8	48	-
2050006250012			B12		96	
2050006280006	280*	10,7	B6	6	36	-
2050006280012			B12		72	
2050006315006	315*	12,1	B6	6	36	-
2050006315012			B12		72	
2050006355006	355*	13,6	B6	-	-	-
2050006355012			B12		-	
2050006400006	400*	15,3	B6	-	-	-
2050006400012			B12		-	
2050006450006	450*	17,2	B6	-	-	-
2050006450012			B12		-	
2050006500006	500*	19,1	B6	-	-	-
2050006500012			B12		-	
2050006560006	560*	21,4	B6	-	-	-
2050006560012			B12		-	
2050006630006	630*	24,1	B6	-	-	-
2050006630012			B12		-	

- * Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale
 * Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department
 * Production seulement pour les lots minimaux d'accord avec le bureau des ventes
 * Producción solo para lotes mínimos que se debe acordar con el departamento comercial
 * Herstellung nur für Mindestlosgrößen in Absprache mit der Verkaufsabteilung
 * Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом

- °° Non esiste norma su questo diametro
 °° This diameter is not prescribed by any standard
 °° Il n'existe aucune norme concernant ce diamètre
 °° No hay una norma sobre este diámetro
 °° Es gibt keine Norm zu diesem Durchmesser
 °° По данному диаметру отсутствуют стандарты
- *** Diametro prodotto secondo EN 12201-2 NON a marchio IIP
 *** Manufactured according to EN 12201-2 NO IIP approved
 *** Diamètre produit selon la norme EN 12201-2 SANS marquage IIP
 *** Diámetro producido según la norma EN 12201-2 SIN marca IIP
 *** Durchmesser gemäß EN 12201-2 OHNE IIP-Marke produziert
 *** Диаметр изготовлен по стандарту EN 12201-2 без марки IIP

PN 10 - SDR 17 - ROTOLI						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	PALLET [UMV]		
				n°	m	LxWxH
2050010020100	20	°°1,6	R100	10	1000	75x75x190
2050010025100	25	***2,0	R100	8	800	75x75x210
2050010032100	32	2,0	R100	8	800	100x100x220
2050010040100	40	2,4	R100	7	700	120x110x220
2050010050100	50	3,0	R100	7	700	-
2050010063050	63	3,8	R50	9	450	-
2050010063100			R100	6	600	
2050010075050	75	4,5	R50	8	400	-
2050010075100			R100	5	500	
2050010090050	90	5,4	R50	6	300	-
2050010090100			R100	4	400	
2050010110050	110	6,6	R50	5	250	-

PN 10 - SDR 17 - BARRE						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2050010040006	40*	2,4	B6	20	120	-
2050010050006	50	3,0	B6	105	630	-
2050010063006	63	3,8	B6	58	348	-
2050010075006	75	4,5	B6	50	300	-
2050010075012			B12		600	
2050010090006	90	5,4	B6	42	252	-
2050010090012			B12		504	
2050010110006	110	6,6	B6	26	156	-
2050010110012			B12		312	
2050010125006	125	7,4	B6	23	138	-
2050010125012			B12		276	
2050010140006	140	8,3	B6	20	120	-
2050010140012			B12		240	
2050010160006	160	9,5	B6	17	102	-
2050010160012			B12		204	
2050010180006	180	10,7	B6	14	84	-
2050010180012			B12		168	
2050010200006	200	11,9	B6	14	84	-
2050010200012			B12		168	
2050010225006	225	13,4	B6	8	48	-
2050010225012			B12		96	
2050010250006	250	14,8	B6	8	48	-
2050010250012			B12		96	
2050010280006	280	16,6	B6	6	36	-
2050010280012			B12		72	
2050010315006	315	18,7	B6	6	36	-
2050010315012			B12		72	
2050010355006	355	21,1	B6	-	-	-
2050010355012			B12		-	
2050010400006	400	23,7	B6	-	-	-
2050010400012			B12		-	
2050010450006	450	26,7	B6	-	-	-
2050010450012			B12		-	
2050010500006	500	29,7	B6	-	-	-
2050010500012			B12		-	
2050010560006	560	33,2	B6	-	-	-
2050010560012			B12		-	
2050010630006	630	37,4	B6	-	-	-
2050010630012			B12		-	

CODE 2050 - PE100 - AD



PN 16 - SDR 11 - ROTOLI						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	PALLET [UMV]		
				n°	m	LxWxH
2050016020100	20	2,0	R100	10	1000	75x75x190
2050016025100	25	2,3	R100	8	800	75x75x210
2050016032100	32	3,0	R100	8	800	100x100x220
2050016040100	40	3,7	R100	7	700	120x110x220
2050016050100	50	4,6	R100	7	700	-
2050016063050	63	5,8	R50	9	450	-
2050016063100			R100	6	600	
2050016075050	75	6,8	R50	8	400	-
2050016075100			R100	5	500	
2050016090050	90	8,2	R50	6	300	-
2050016090100			R100	4	400	
2050016110050	110	10,0	R50	5	250	-

PN 16 - SDR 11 - BARRE						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2050016020006	20*	2,0	B6	20	120	-
2050016025006	25*	2,3	B6	20	120	-
2050016032006	32	3,0	B6	20	120	-
2050016040006	40	3,7	B6	20	120	-
2050016050006	50	4,6	B6	105	630	-
2050016063006	63	5,8	B6	58	348	-
2050016075006	75	6,8	B6	50	300	-
2050016075012			B12		600	
2050016090006	90	8,2	B6	42	252	-
2050016090012			B12		504	
2050016110006	110	10,0	B6	26	156	-
2050016110012			B12		312	
2050016125006	125	11,4	B6	23	138	-
2050016125012			B12		276	
2050016140006	140	12,7	B6	20	120	-
2050016140012			B12		240	
2050016160006	160	14,6	B6	17	102	-
2050016160012			B12		204	
2050016180006	180	16,4	B6	14	84	-
2050016180012			B12		168	
2050016200006	200	18,2	B6	14	84	-
2050016200012			B12		168	
2050016225006	225	20,5	B6	8	48	-
2050016225012			B12		96	
2050016250006	250	22,7	B6	8	48	-
2050016250012			B12		96	
2050016280006	280	25,4	B6	6	36	-
2050016280012			B12		72	
2050016315006	315	28,6	B6	6	36	-
2050016315012			B12		72	
2050016355006	355	32,2	B6	-	-	-
2050016355012			B12		-	
2050016400006	400	36,3	B6	-	-	-
2050016400012			B12		-	
2050016450006	450	40,9	B6	-	-	-
2050016450012			B12		-	
2050016500006	500	45,4	B6	-	-	-
2050016500012			B12		-	

* Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale

* Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department

* Production seulement pour les lots minimaux d'accord avec le bureau des ventes

* Producción solo para lotes mínimos que se debe acordar con el departamento comercial

* Herstellung nur für Mindestlosgrößen in Absprache mit der Verkaufsabteilung

* Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом



CODE 2050 - PE100 - AD

PN 25 - SDR 7,4 - ROTOLI						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	PALLET [UMV]		
				n°	m	LxWxH
2050025020100	20	3,0	R100	10	1000	75x75x190
2050025025100	25	3,5	R100	8	800	75x75x210
2050025032100	32	4,4	R100	8	800	100x100x220
2050025040100	40	5,5	R100	7	700	120x110x220
2050025050100	50	6,9	R100	7	700	-
2050025063050	63	8,6	R50	9	450	-
2050025063100			R100	6	600	
2050025075050	75	10,3	R50	8	400	-
2050025075100			R100	5	500	
2050025090050	90	12,3	R50	6	300	-
2050025090100			R100	4	400	
2050025110050	110	15,1	R50	5	250	-

PN 25 - SDR 7,4 - BARRE						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2050025020006	20*	3,0	B6	20	120	-
2050025025006	25*	3,5	B6	20	120	-
2050025032006	32	4,4	B6	20	120	-
2050025040006	40	5,5	B6	20	120	-
2050025050006	50	6,9	B6	105	630	-
2050025063006	63	8,6	B6	58	348	-
2050025075006	75	10,3	B6	50	300	-
2050025075012			B12		600	
2050025090006	90	12,3	B6	42	252	-
2050025090012			B12		504	
2050025110006	110	15,1	B6	26	156	-
2050025110012			B12		312	
2050025125006	125	17,1	B6	23	138	-
2050025125012			B12		276	
2050025140006	140	19,2	B6	20	120	-
2050025140012			B12		240	
2050025160006	160	21,9	B6	17	102	-
2050025160012			B12		204	
2050025180006	180	24,6	B6	14	84	-
2050025180012			B12		168	
2050025200006	200	27,4	B6	14	84	-
2050025200012			B12		168	
2050025225006	225	30,8	B6	8	48	-
2050025225012			B12		96	
2050025250006	250	34,2	B6	8	48	-
2050025250012			B12		96	

* Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale

* Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department

* Production seulement pour les lots minimaux d'accord avec le bureau des ventes

* Producción solo para lotes mínimos que se debe acordar con el departamento comercial

* Herstellung nur für Mindestlosgrößen in Absprache mit der Verkaufsabteilung

* Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом

Possibilità di acquistare lunghezze diverse da quelle presenti a listino per quantità minima da concordare con l'ufficio commerciale.

It is possible to purchase different lengths from those in the price list; minimum quantities to be agreed upon with the Sales Department.

Possibilité d'acheter des longueurs autres que celles figurant dans la liste de prix pour des quantités minimales à convenir avec le service commercial.

Es posible adquirir longitudes distintas a las del listado de productos por una cantidad mínima a acordar con la oficina comercial.

Möglich, andere Längen zu kaufen als die auf der Preisliste; Mindestmengen mit der Verkaufsabteilung zu vereinbaren.

Возможность приобретения длин, отличных от указанных в прайс-листе, необходимо согласовывать с офисом продаж.

CODE 2052 - PE100 - UNIDELTA RCD



Tubi di polietilene PE100 alta densità RC-RD - High density polyethylene pipes PE100 RC-RD
Tubes en polyéthylène PE100 haute densité RC-RD - Tubos de polietileno PE100 de alta densidad RC-RD
Polyethylenrohre PE100 mit hoher Dichte RC-RD - Трубы из полиэтилена PE100 высокой плотности "RC-RD"



Certificazione di prodotto - Product Certification
UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494

Condotte per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494 (PN25) ad elevata resistenza ai disinfettanti a base di cloro e alla fessurazione. Realizzate con polietilene PE100 ad alta densità certificato. Destinate al convogliamento di acqua potabile in quanto conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decreto Ministeriale n°174 del 06/04/2004. Marchio IIP secondo UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494 dal diametro 20 mm al 110 mm.

Pipes for conveying fluids under pressure according to UNI EN 12201 and UNI EN ISO 15494 (PN25) with high resistance to chlorine-based disinfectants and to stress cracking. Manufactured with certified high density PE100 polyethylene. Used for the conveying of drinking water as they comply with hygienic-sanitary regulations of Ministerial Decree no. 174 dated 06/04/2004. IIP mark according to UNI EN 12201 and UNI EN ISO 15494 from diameter 20 mm to 110 mm.

Canalisations pour fluides sous pression selon les normes UNI EN 12201 et UNI EN ISO 15494 (PN25) avec une haute résistance aux désinfectants à base de chlore et à la fissuration. Réalisées en polyéthylène PE100 haute densité certifié. Destinées à l'acheminement de l'eau potable étant donné qu'elles sont conformes aux exigences d'hygiène et de salubrité du Décret Ministériel n° 174 du 06/04/2004. Marquage IIP selon UNI EN 12201 et UNI EN ISO 15494 de 20 mm à 110 mm de diamètre.

Conductos para fluidos bajo presión en conformidad con las normas UNI EN 12201 y UNI EN ISO 15494 (PN25) con alta resistencia a desinfectantes a base de cloro y al agrietamiento. Realizados con polietileno PE100 de alta densidad certificado. Destinados al transporte de agua potable como cumplen con las prescripciones higiénicas y sanitarias del Decreto Ministerial n°174 de 06/04/2004. Marca IIP según las normas UNI EN 12201 y UNI EN ISO 15494 para diámetros desde 20 mm hasta 110 mm.

Rohrleitungen für Flüssigkeiten unter Druck laut UNI EN 12201 und UNI EN ISO 15494 (PN25) mit hoher Beständigkeit zu Chlor Desinfektionsmittel und zu Risse Hergestellt mit zertifiziertem Polyethylen PE100 mit hoher Dichte. Für die Beförderung von Trinkwasser entsprechend den hygienischen und sanitären Bestimmungen des Ministerialdekrets n°174 vom 06/04/2004. IIP-Marke gemäß UNI EN 12201 und UNI EN ISO 15494 von 20 mm bis 110 mm Durchmesser.

Трубы для жидкостей под давлением по стандарту UNI EN 12201 и UNI EN ISO 15494 (PN 25) с высокой устойчивостью к дезинфицирующим средствам на основе хлора и к растрескиванию. Изготовлены из сертифицированного полиэтилена PE100 высокой плотности. Предназначены для перекачки питьевой воды, так как соответствуют гигиеническо-санитарным нормам, определенным в Министерском Указе №174 от 06/04/2004. Марка IIP по стандарту UNI EN 12201 и UNI EN ISO 15494 диаметром от 20 до 110 мм.

CODE 2052 - PE100 - UNIDELTA RCD



PN 25 - SDR 7,4 - ROTOLI						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	PALLET [UMV]		
				n°	m	LxWxH
2052025020100	20	3,0	R100	10	1000	75x75x190
2052025025100	25	3,5	R100	8	800	75x75x210
2052025032100	32	4,4	R100	8	800	100x100x220
2052025040100	40	5,5	R100	7	700	120x110x220
2052025050100	50	6,9	R100	7	700	-
2052025063050	63	8,6	R50	9	450	-
2052025063100			R100	6	600	
2052025075050	75	10,3	R50	8	400	-
2052025090050	90	12,3	R50	6	300	-
2052025110050	110	15,1	R50	5	250	-

PN 25 - SDR 7,4 - BARRE						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2052025032006	32	4,4	B6	20	120	-
2052025040006	40	5,5	B6	20	120	-
2052025050006	50	6,9	B6	105	630	-
2052025063006	63	8,6	B6	58	348	-
2052025075006	75	10,3	B6	50	300	-
2052025075012			B12		600	
2052025090006	90	12,3	B6	42	252	-
2052025090012			B12		504	
2052025110006	110	15,1	B6	26	156	-
2052025110012			B12		312	

Possibilità di acquistare lunghezze diverse da quelle presenti a listino per quantità minima da concordare con l'ufficio commerciale.

It is possible to purchase different lengths from those in the price list; minimum quantities to be agreed upon with the Sales Department.

Possibilité d'acheter des longueurs autres que celles figurant dans la liste de prix pour des quantités minimales à convenir avec le service commercial.

Es posible adquirir longitudes distintas a las del listado de productos por una cantidad mínima a acordar con la oficina comercial.

Möglich, andere Längen zu kaufen als die auf der Preisliste; Mindestmengen mit der Verkaufsabteilung zu vereinbaren.

Возможность приобретения длин, отличных от указанных в прайс-листе, необходимо согласовывать с офисом продаж.

CODE 2070 - PE100 - AD GAS



Tubi di polietilene PE100 alta densità per gas combustibile - High density polyethylene pipes PE100 for gaseous fuel
Tubes en polyéthylène PE100 haute densité pour le gaz combustible - Tubos de polietileno PE100 de alta densidad para gas combustible
Polyethylenrohre PE100 mit hoher Dichte für brennbares Gas - Трубы из полиэтилена PE100 высокой плотности для горючего газа



Certificazione di prodotto - Product Certification
UNI EN 1555

Condotte per il trasporto di gas a norma UNI EN 1555. Prodotte in conformità al Decreto Ministeriale del 16/04/2008 con polietilene PE100 alta densità certificato. Destinate alla realizzazione di condotte interrate di distribuzione di gas combustibili. Marchio IIP dal diametro 20 mm al 630 mm (S5 e S8).

Pipes for the transport of gas according to UNI EN 1555. Manufactured in compliance with the Ministerial Decree of 16/04/2008 using certified high density PE100 polyethylene. Used for the construction of underground pipelines for the distribution of combustible gases. IIP mark from diameter 20 mm to 630 mm (S5 and S8).

Canalisation pour le transport du gaz selon la norme UNI EN 1555. Produit conformément au Décret Ministériel du 16/04/2008 avec du polyéthylène PE100 haute densité certifié. Destinée à la construction de conduites souterraines pour la distribution de gaz combustibles. Marquage IIP de 20 mm à 630 mm de diamètre (S5 et S8).

Conductos para el transporte de gas, en conformidad con las normas UNI EN 1555. Producidos en conformidad con el Decreto Ministerial de 16/04/2008 con polietileno PE100 de alta densidad certificado. Destinados a la realización de conductos enterrados para la distribución de gases combustibles. Marca IIP para diámetros desde 20 mm hasta 630 mm (S5 y S8).

Rohrleitungen für die Gasbeförderung von laut UNI EN 1555. In Übereinstimmung mit dem Ministerialdekret vom 16/04/2008 mit zertifiziertem Polyethylen PE100 mit hoher Dichte hergestellt. Für die Umsetzung von unterirdischen Verteilerleitungen von brennbaren Gasen. IIP-Marke mit 20 mm bis 630 mm Durchmesser (S5 und S8).

Трубы для перекачки газа по стандарту UNI EN 1555. Отвечают требованиям Министерского Указа от 16.04.2008 с сертифицированным полиэтиленом PE100 высокой плотности. Предназначены для использования в подземных трубопроводах для распределения горючих газов. Марка IIP диаметром от 20 до 630 мм (S5 и S8).

CODE 2070 - PE100 - AD GAS



S8 - SDR 17 - BARRE - in Italia MOP 3,7 [bar]						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2070008090006	90*	5,4	B6	42	252	-
2070008090012			B12		504	-
2070008110006	110*	6,6	B6	26	156	-
2070008110012			B12		312	-
2070008125006	125*	7,4	B6	23	138	-
2070008125012			B12		276	-
2070008140006	140*	8,3	B6	20	120	-
2070008140012			B12		240	-
2070008160006	160*	9,5	B6	17	102	-
2070008160012			B12		204	-
2070008180006	180*	10,7	B6	14	84	-
2070008180012			B12		168	-
2070008200006	200*	11,9	B6	14	84	-
2070008200012			B12		168	-
2070008225006	225*	13,4	B6	8	48	-
2070008225012			B12		96	-
2070008250006	250*	14,8	B6	8	48	-
2070008250012			B12		96	-
2070008280006	280*	16,6	B6	6	36	-
2070008280012			B12		72	-
2070008315006	315*	18,7	B6	6	36	-
2070008315012			B12		72	-
2070008355006	355*	21,1	B6	-	-	-
2070008355012			B12		-	-
2070008400006	400*	23,7	B6	-	-	-
2070008400012			B12		-	-
2070008450006	450*	26,7	B6	-	-	-
2070008450012			B12		-	-
2070008500006	500*	29,7	B6	-	-	-
2070008500012			B12		-	-
2070008560006	560*	33,2	B6	-	-	-
2070008560012			B12		-	-
2070008630006	630*	37,4	B6	-	-	-
2070008630012			B12		-	-

* Produzione solo per lotti minimi da concordare con l'ufficio commerciale

* Production only for minimum batches to be agreed on with the sales department

* Production seulement pour les lots minimaux d'accord avec le bureau des ventes

* Producción solo para lotes mínimos que se debe acordar con el departamento comercial

* Herstellung nur für Mindestlosgrößen in Absprache mit der Verkaufsabteilung

* Производство только минимальных партий по согласованию с торговым отделом

Possibilità di acquistare lunghezze diverse da quelle presenti a listino per quantità minima da concordare con l'ufficio commerciale.

It is possible to purchase different lengths from those in the price list; minimum quantities to be agreed upon with the Sales Department.

Possibilité d'acheter des longueurs autres que celles figurant dans la liste de prix pour des quantités minimales à convenir avec le service commercial.

Es posible adquirir longitudes distintas a las del listado de productos por una cantidad mínima a acordar con la oficina comercial.

Möglich, andere Längen zu kaufen als die auf der Preisliste; Mindestmengen mit der Verkaufsabteilung zu vereinbaren.

Возможность приобретения длин, отличных от указанных в прайс-листе, необходимо согласовывать с офисом продаж.

S5 - SDR 11 - ROTOLI - in Italia MOP 5 [bar]						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	PALLET [UMV]		
				n°	m	LxWxH
2070005020100	20	3,0	R100	10	1000	75x75x190
2070005025100	25	3,0	R100	8	800	75x75x210
2070005032100	32	3,0	R100	8	800	100x100x220
2070005040100	40	3,7	R100	7	700	120x110x220
2070005050100	50	4,6	R100	7	700	-
2070005063050	63	5,8	R50	9	450	-
2070005063100			R100	6	600	-
2070005075050	75	6,8	R50	8	400	-
2070005075100			R100	5	500	-
2070005090050	90	8,2	R50	6	300	-
2070005090100			R100	4	400	-
2070005110050	110	10,0	R50	5	250	-

S5 - SDR 11 - BARRE - in Italia MOP 5 [bar]						
CODE	d _e [mm]	e [mm]	F [m]	FASCIO		
				n°	m	LxWxH
2070005032006	32	3,0	B6	20	120	-
2070005040006	40	3,7	B6	20	120	-
2070005050006	50	4,6	B6	105	630	-
2070005063006	63	5,8	B6	58	348	-
2070005075006	75	6,8	B6	50	300	-
2070005075012			B12		600	-
2070005090006	90	8,2	B6	42	252	-
2070005090012			B12		504	-
2070005110006	110	10,0	B6	26	156	-
2070005110012			B12		312	-
2070005125006	125	11,4	B6	23	138	-
2070005125012			B12		276	-
2070005140006	140	12,7	B6	20	120	-
2070005140012			B12		240	-
2070005160006	160	14,6	B6	17	102	-
2070005160012			B12		204	-
2070005180006	180	16,4	B6	14	84	-
2070005180012			B12		168	-
2070005200006	200	18,2	B6	14	84	-
2070005200012			B12		168	-
2070005225006	225	20,5	B6	8	48	-
2070005225012			B12		96	-
2070005250006	250	22,7	B6	8	48	-
2070005250012			B12		96	-
2070005280006	280	25,4	B6	6	36	-
2070005280012			B12		72	-
2070005315006	315*	28,6	B6	6	36	-
2070005315012			B12		72	-
2070005355006	355*	32,2	B6	-	-	-
2070005355012			B12		-	-
2070005400006	400*	36,3	B6	-	-	-
2070005400012			B12		-	-
2070005450006	450*	40,9	B6	-	-	-
2070005450012			B12		-	-
2070005500006	500*	45,4	B6	-	-	-
2070005500012			B12		-	-