

## Wärmepumpenverbindungsleitung aus Chlor-Butyl / Typ GreatGlider

- Biegeradius: 4x Da - Nenndruckstufe: **PN10** 

- Betriebstemperatur: -30°C bis +80°C

- ArmaFlex LS: Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,037 W / (m·K)







**Auf Wunsch vorisoliert** 



Chlor-Butyl Schlauch (CIIR) / PN10 Temp.: -30°C bis +80°C ohne Anschlüsse					
Art. No.	di	Da	€/m		

	ohne Anschlüsse			
	Art. No.	di	Da	€/m
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	IIR.025.BOBIN	25	37	32.00
	IIR.032.BOBIN	32	45	42.00
	IIR.040.BOBIN	38	51	49.00

Chlor-Butyl Schlauch (CIIR) / PN10 Temp.: -30°C bis +80°C Isoliert mit ArmaFlex LS - 19mm ohne Anschlüsse				
Art. No.	di	Da	€/m	
IHR.841.25.19.EI	25	75	56.50	
IHR.841.32.19.EI	32	83	71.50	
IHR.841.40.19.EI	38	89	87.00	

Einzelleitung inkl. PA-Gleitnetz Chlor-Butyl Schlauch (CIIR) / PN10 Temp.: -30°C bis +80°C Isoliert mit ArmaFlex LS - 19mm ohne Anschlüsse			
Art. No.	di	Da	€/m
IHR.840.25.19.EI	25	75	75.00
IHR.840.32.19.EI	32	83	89.00
IHR.840.40.19.EI	38	89	104.50

Doppelleitung inkl. PA-Gleitnetz Chlor-Butyl Schlauch (CIIR) / PN10 Temp.: -30°C bis +80°C Isoliert mit ArmaFlex LS - 19mm ohne Anschlüsse				
Art. No.	а	b	di	€/m
IHR.840.25.19	75	130	2 x 25	130.50
IHR.840.32.19	83	166	2 x 32	160.50
IHR.840.40.19	89	178	2 x 40	191.50

## Anschluss-Varianten für IIR / IHR-Schläuche / Typ GreatGlider

	lösbare Klemmhülse mit Spannstift nach EN14420-3 mit Überwurfmutter				
	Art. No.	DN	Mutter	€ / Stk.	
	IIZ.025.KLEMM	25	1"	48.00	
30	IIZ.032.KLEMM	32	1 1/4"	54.00	
	IIZ.040.KLEMM	40	1 1/2"	88.00	

	fix verpresst mit Überwurfmutter				
_	Art. No.	DN	Mutter	€/Stk.	
	IIZ.025.FIX-IG	25	1"	21.10	
	IIZ.032.FIX-IG	32	1 1/4"	27.60	
	IIZ.040.FIX-IG	40	1 1/2"	47.30	

fix verpresst mit Aussengewinde				
Art. No.	DN	Nippel	€ / Stk.	
IIZ.025.FIX-AG	25	1"	15.35	
IIZ.032.FIX-AG	32	1 1/4"	28.90	
IIZ.040.FIX-AG	40	1 1/2"	41.70	

fix verpresst mit 90° Bogen und Überwurfmutter			
Art. No.	DN	Mutter	€ / Stk.
IIZ.025.FIX-IG90	25	1"	27.90
IIZ.032.FIX-IG90	32	1 1/4"	52.80
IIZ.040.FIX-IG90	40	1 1/2"	91.80

