

SeeSnake® microDRAIN™ APX™ Inspektionstrommel mit TruSense™ Technologie

RIDGID

NEU!



SeeSnake® microDRAIN™ APX™ mit TruSense™ ist die ideale Rohrinspektionskamera für kleine Rohre und Leitungen mit engen Bögen. Das innovative, hochflexible Schubkabel und das Design des kleinen Kamerakopfes ermöglichen Inspektionen durch Rohre mit kleinem Durchmesser, P-Siphone und engen Biegungen, die von anderen Inspektionssystemen oft nicht überprüft werden können.

- ▶ Der APX-Kamerakopf bietet Auto-Image Flip*, wodurch das Bild im Rohrinne digital um 180 Grad gedreht wird.
- ▶ Die TruSense™-Technologie* bietet eine High Dynamic Range (HDR)-Bild Darstellung mit einer besonders klaren Tiefensicht im Rohr. Einen TiltSense™-Neigungsmesser, der den Neigungswinkel der Kamera auf dem Monitor anzeigt, und digitales Zoom & Pan, um interessante Punkte im Bild hervorzuheben.
- ▶ Das spezielle hochflexible Schubkabel und der Kamerakopf mit kleinem Durchmesser sind ideal für Mehrfachbiegungen, P-Siphone und Toilettengeruchsverschlüsse.
- ▶ Der integrierte Standfuß bietet mehrere Konfigurationen für einen optimalen Betrieb vor Ort.

* microDRAIN™ APX™ muss mit einem TruSense-fähigen Monitor verwendet werden, um die APX™ TruSense™-Funktionen zu nutzen: SeeSnake CS65XR, CS12x, CS6x VERSA und CSx VIA. APX TruSense-Funktionen werden auf CA-350(x) Hand-Inspektionskameras nicht angezeigt.



SeeSnake® microDRAIN™ APX™

Inspektionstrommel mit TruSense™ Technologie

RIDGID®

SPEZIFIKATIONEN:

Modell		SeeSnake® microDRAIN™ APX™
Kamerakopf	Durchmesser	22 mm
	Typ	APX Auto-Image Flip*
Rohrkapazität		32 mm bis 75 mm (1¼" bis 3")
Schubkabel	Länge	20 m (65')
	Durchmesser	8,3 mm (0.33")
	Mindestbiegeradius	19,1 mm (0.75")
Kabelflexibilität		hochflexibel
Sonde/Sender		512 Hz, integriert
Gewicht		5,25 kg (11.6 lb.)
Länge		337 mm (13.3")
Breite		224 mm (8.8")
Höhe		411 mm (16.2")
Trommeldurchmesser		305 mm (12"), austauschbar

* microDRAIN™ APX™ muss mit einem TruSense-fähigen Monitor verwendet werden, um die APX TruSense-Funktionen zu nutzen: SeeSnake CS65XR, CS12x, CS6x VERSA und CSx VIA. APX TruSense-Funktionen werden auf den Handkameras CA-350 und CA-350x nicht angezeigt.

BESTELLINFORMATIONEN:

Bestell-Nr.	Beschreibung	Gewicht	
		lb.	kg
70023	SeeSnake® microDRAIN APX, Trommel allein (inkl. Systemkabel)	11.6	5,3
77578	System, microDRAIN APX mit micro CA 350 Hand-Inspektionskamera	20.9	9,5
77593	System, microDRAIN APX mit micro CA 350x Hand-Inspektionskamera mit Wi-Fi	20.9	9,5
65163	CS6x VERSA Monitor mit Wi-Fi inkl. Akku & Ladegerät	8.7	3,9

ZUBEHÖR:

Bestell-Nr.	Beschreibung
34318	42 mm Führungskugel, zu 22 mm Kamerakopf, Set mit 2 Stück
40593	36 mm Führungskugel, zu 22 mm Kamerakopf, Set mit 2 Stück
53088	Kamerakopflöser 22 mm
70723	Set, Schleifringanschluss mit 3 m Systemkabel SeeSnake
70718	Set, CA-350 Adapter, Schleifringanschluss, 3 m Systemkabel
67808	Set, CA-350 Adapter mit Docking-Griffschale
69758	Standfuß-Zubehör
71498	Ersatz, Schleifringanschluss
67307	Systemverbindungskabel SeeSnake, 3 m



Für mehr Infos zu
HQx Live QR scannen

RIDGID.COM/seesnake



TruSense™
Enabled



Mehr Informationen unter
RIDGID.com/warranty

HÄNDLER



RIDGID® behält sich das Recht zur Produktänderung ohne Ankündigung oder Korrektur der Dokumentierung. Irrtümer vorbehalten. Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog oder unter RIDGID.com.

© 2023. Das RIDGID und Emerson Logo sind eingetragene Marken von Emerson Electric Co. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

RIDGID®

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg,
Germany

Tel. D: 0800 5888076
Tel. A: 0800 677222
RIDGID.germany@emerson.com
RIDGID.austria@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON™

FY23 92TA_DE