

# LABA-TEX

## Wasserabsorbierendes Band

Absorbiert das Wasser und die Flüssigkeiten auf Wasserbasis



### Allgemeine Parameter

**Abmessungen:** 120 cm x 10 cm

**Wasseraufnahmekapazität:** 4 / 8 Liter

**Höhe bei voller Absorption:** 7 / 10 cm

### Beschreibung

Aufgrund einer hohen Absorptionsfähigkeit können diese Wasserabsorber zur Vorbeugung von Leckagen und/oder nach einer bereits eingetretenen Leckage eingesetzt werden. Wirkt sofort bei Kontakt mit Wasser. Die Schlingen am Ende des Bandes erleichtern das Anheben und Tragen des gesättigten Wasserabsorbers. Kann als Barriere wirken und Wasser in einem Gelzustand halten. Flexibel und kann um Gegenstände gewickelt werden.

### Einsatzmöglichkeiten

- Zum Schutz von Fenstern, Eingängen, Türen
- Zum Stoppen von Wasseraustritt in Waschbecken, Waschmaschinen, Toiletten und Heizkörpern
- Ideal für den Einsatz in Gefrierschränken, Kühlschränken

### Wie funktioniert es?



### Allgemeine Parameter

**Abmessungen:** 150 cm x 25 cm

**Wasseraufnahmekapazität:** 15 Liter

**Höhe bei voller Absorption:** 7 cm

### Beschreibung

Aufgrund einer hohen Absorptionsfähigkeit können diese Wasserabsorber zur Vorbeugung von Leckagen und/oder nach einer bereits eingetretenen Leckage eingesetzt werden. Wirkt sofort bei Kontakt mit Wasser. Die Schlingen am Ende der Matte erleichtern das Anheben und Tragen des gesättigten Wasserabsorbers. Hält das Wasser in einem Gelzustand.

### Wie funktioniert es?

### Einsatzmöglichkeiten

- Unter Klimaanlage, Gefriertruhen, Kühlschränken
- Unter undichten Waschbecken, Waschmaschinen, defekten Rohren und Heizkörpern
- In der Küche, auf dem Schiff, auf dem Boot



## Wasser Absorbierende Matte



# LABA-TEX

## Wasserabsorbierende Barriere



### Allgemeine Parameter

**Abmessungen:** 150 cm x 25 cm

**Wasseraufnahmekapazität:** 15 Liter

**Höhe bei voller Absorption:** 7 cm

### Beschreibung

Aufgrund einer hohen Absorptionsfähigkeit können diese wasserabsorbierenden Barrieren zur Vorbeugung von Leckagen und/oder nach einer bereits eingetretenen Leckage eingesetzt werden. Wirkt sofort bei Kontakt mit Wasser. Die Schlingen am Ende der wasserabsorbierenden Barriere erleichtern das Anheben und Tragen des gesättigten Wasserabsorbers. Die Zweikammer-Konstruktion verhindert ein Abrollen und stabilisiert die Ladeposition.

**Zweifache Verwendung:** Innen-/ Außeneinsatz

### Einsatzmöglichkeiten

- Ideal für den Einsatz als Barriere an Garagentoren, großen Fenstern, Durchgängen
- Zum Schaffen einer Barriere und zum Umleiten von Wasser

### Das Produkt ist nicht toxisch

<b>TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN</b>	Das Produkt ist nicht toxisch.
<b>GESUNDHEITSRISIKEN</b>	Dieses Produkt ist nicht gesundheitsschädlich.
<b>GELTUNGSDATUM</b>	Das Produkt wird mit einer 36-monatigen Herstellergarantie ab dem Verkaufsdatum geliefert. Trocken und sauber aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

