



# SYSTEMAUFBAU SEDUMDACH TRADITIONELL 0° - 5°

DACHNEIGUNG:	0° - 5°
DICKE DES SYSTEMS:	105 mm
GESÄTTIGTES GEWICHT:	91,2 kg/m <sup>2</sup>
WASSERSPEICHERKAPAZITÄT:	27,5 l/m <sup>2</sup>

## 1. SEMPERGREEN SEDUMMIX-MATTE 30 MM

Vorkultivierte Sedummix-Matte, bestehend aus einem Mix von 6 bis 8 verschiedenen Sedum Arten. Deckungsgrad bei Lieferung: mindestens 95 %.

## 2. DACHGARTENSUBSTRAT EXTENSIV 50 MM

Extensives Substrat bestehend aus Lava, Bimsstein und Kompost. Gemäß den FLL-Richtlinien produziert.

## 3. DRAINAGE TYP 20R 20 MM

Drainageplatte aus recyceltem Polyethylen (HDPE). An der Oberseite befindet sich ein Filtervlies.

## 4. SCHUTZVLIES

Gewicht 300 g/m<sup>2</sup>. Hergestellt aus recycelten Fasern.

## 5. WURZELSCHUTZFOLIE

Optional; gilt nur für Dächer ohne wurzelfeste Dacheindichtung.

