

X53/2

For big applications
Per grandi applicazioni
Pour grandes pièces
Para piezas grandes
Für große Werkstücke



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl



A hot wash degreasing machine for heavy duty components using no hazardous detergents in multi stage wash cycle



Per il lavaggio in automatico pluristadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici voluminosi



Pour le lavage automatique multibains avec eau chaude et lessive biodegradable des pièces volumineuses particulièrement lourdes



Para el lavado automático de doble fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánica voluminosas



Für die automatische Mehrstationenreinigung von großen mechanischen Teilen mit heißem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln




X53/2

SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES · DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN
L162
L192
L212
L242


Basket / Castello porta pezzi / Panier porte-pièces / Cesta / Korbdurchmesser (innen)					mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500	1800x1800
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe					mm	800	900	1000	1000
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur					°C	75	75	75	75
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht					kg	700	700	700	700
Wash tank capacity / Capacità serbatoio lavaggio / Volume du bain de lavage / Capacidad tanque de lavado / Wassereinhalt im Waschtank					l	400	570	620	840
Rinse tank capacity / Capacità serbatoio risciacquo / Volume du bain de rinçage / Capacidad tanque aclarado / Wassereinhalt im Spültank					l	300	360	430	590
Water heater (With burner) / Potenza riscaldamento (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance du chauffage (Chauffage avec brûleur) / Potencia calentamiento (Calentamiento quemador) / Heizleistung (Mit Gas-oder Ölbrenner)					kcal/h	29000	29000	29000	29000
Wash tank heating element / Riscaldamento serbatoio lavaggio / Chauffage bain de lavage / Calentamiento lavado / Heizung für Waschtank					kW	18	24	30	30
Rinse tank heating element / Riscaldamento serbatoio risciacquo / Chauffage bain de rinçage / Calentamiento aclarado / Heizung für Spültank					kW	12	16	20	20
Wash pump: Elettropompa Pompe de lavage: Bomba de lavado: Elektropumpe für Waschung:									
■ Spray rate	■ Portata Pompa	■ Débit de la pompe	■ Caudal de la bomba	■ Sprühmenge	l/min	450	500	550	550
■ Spray pressure	■ Pressione di esercizio	■ Pression de la pompe	■ Presión de trabajo	■ Pumpendruck	bar	4	4,5	4,5	4,5
■ Pump	■ Potenza elettropompa	■ Puissance de la pompe	■ Potencia bomba	■ Pumpenleistung	hp	7,5	10	10	10
Rinse pump: Elettropompa Pompe de rinçage: Bomba de aclarado: Elektropumpe für Spülung:									
■ Spray rate	■ Portata Pompa	■ Débit de la pompe	■ Caudal de la bomba	■ Sprühmenge	l/min	350	350	350	350
■ Spray pressure	■ Pressione di esercizio	■ Pression de la pompe	■ Presión de trabajo	■ Pumpendruck	bar	3,5	3,5	3,5	3,5
■ Pump	■ Potenza elettropompa	■ Puissance de la pompe	■ Potencia bomba	■ Pumpenleistung	hp	5,5	5,5	5,5	5,5
Motorised basket rotation: Motoriduttore rotazione cesto: Motoréducteur rotation panier: Motor-reductor rotación de la cesta: Antriebsleistung des Korbes:									
■ Power rating	■ Potenza	■ Puissance	■ Potencia	■ Motor für die Korbrotation	hp	0,5	0,5	0,5	0,5
■ Speed of basket	■ Velocità cestello	■ Vitesse du panier	■ Velocidad cesta	■ Korbdrehzahl	rpm	7	7	7	7
Electro / extractor fan: Elettro / aspiratore: Aspirateur vapeurs: Aspirador: Leistung der:									
■ Outlet	■ Portata	■ Débit de l'aspirateur	■ Caudal	■ Schwadenabsaugung	m³/h	800	800	800	800
■ Power rating	■ Potenza	■ Puissance aspirateur	■ Potencia	■ Antriebsleistung des Gebläsemotors	hp	0,75	0,75	0,75	0,75
Power requirements (With burner) / Potenza max (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance installée (Chauffage avec brûleur) / Potencia instalada (Calentamiento quemador) / Installierte Leistung (mit Brenner)					kW	7	9	9	9
Power requirements (Electrical) / Potenza max (Elettrico) / Puissance installée (Électrique) / Potencia instalada (Eléctrica) / Heizleistung (Elektrisch)					kW	32	49	59	59
Insulation / Coibentazione / Calorifugeage / Calorifugado / Isolierung					-	Standard	Standard	Standard	Standard
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung					V	400 V	400 V	400 V	400 V
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen					Ph	3+N	3+N	3+N	3+N
Door open / Porta aperta / Porte ouverte / Puerta abierta / Geöffnete Tür					mm	2100x3600x3000	2300x4150x3200	2540x4800x3400	3600x4400x3400

OPTIONAL

- Fresh water rinse
- Risciacquo a perdere
- Rinçage à l'eau perdue
- Aclarado con agua perdida
- Einwegzusatzspülung



- Hot drying
- Asciugatura a caldo
- Séchage air chaude
- Secado en caliente
- Trocknung mit heißer Luft



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Load weight 1500 kg
- Portata cestello 1500 kg
- Capacité du panier 1500 kg
- Carga cesta 1500 kg
- Max Beladegewicht 1500 kg

MAGIDO GROUP s.r.l.
info@magido.com
www.magido.com

 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) • Italy
 Via M. Pagano, 69 • Tel. +39 02 4453347 • Fax +39 02 4455618