

LACK REPAIR

METALL / KORROSIONSSCHUTZ

PROZESSANLEITUNG





LACKREPARATUR METALL KORROSIONSSCHUTZ

Ärgerlich, aber leider keine Seltenheit:
Dieser Golf 5 ist gut gepflegt und gerade mal 11 Jahre alt.
Trotzdem sind sie da, die hässlichen Rostblasen
am Radlauf.

Wir zeigen hier einen professionellen und hochwertigen
Reparaturprozess mit den SprayMax Aerosoldosen.

DIE SCHADSTELLE



Unsere Lackierprofis Ralf Ertle und Andreas
Kreißl zeigen hier wie die Reparatur
funktioniert und geben Tipps zur richtigen
Anwendung.



1
Schadstelle reinigen mit
1K Silikon-Entferner



2
Zu lackierende Fläche großzügig
polieren



3
Farbton bestimmen



4
Schadstelle schleifen maschinell
P80- P240 Randzone P320-400



5
Reinigen mit 1K Silikon-
Entferner



6
Mit 2K Säure-Primer grundieren
(2 dünne Spritzgänge)



7
Schadstelle ablüften
(Lufttrocknung) und Randzone
schleifen mit P500



8
Grundieren mit 2K Acryl-
Schleiffüller (2-3 Spritzgänge)



9
Ablüften (ca. 5 Min zwischen den
Spritzgängen)



10
IR Trocknung, ca 25 Min bei
40 cm Abstand



11
Schleifen mit P400 bis P600
Randzone mit P1000 + P2000



12
Reinigen mit 1K Aqua-Silikon-
Entferner



13
Basislack applizieren (je nach
Deckkraft 2-3 dünne
Spritzgänge)



14
2K Klarlack applizieren (2 Spritz-
gänge mit Zwischenablüften)



15
Auf Randzone Beispritzverdün-
nung applizieren



16
IR Trocknung ca. 20 Min. bei
30 - 40 cm Abstand

SPOT REPAIR FACTS

Eine Spot-Lackierung ist eine echte Alternative zum Lackieren von ganzen Bauteilen. Da Schrammen unschön sind und beim Verkauf zu Preisabschlägen führen können, lohnt es sich, per Spot-Lackierung kleinere Beschädigungen punktuell, schnell und vor allem kostengünstig zu beseitigen.

Besonders geeignet für die professionelle SprayMax Reparaturlackierung sind Bereiche wie Kotflügel, Stoßfänger oder Spiegelkappen, etc. . Die Größe der Lackschäden sollte maximal Handteller groß sein.

Weitere Prozessanleitungen zu gängigen Lackschäden finden Sie auf SprayMax.com

DIE VERWENDETEN SPRAYMAX PRODUKTE IM ÜBERBLICK:

Art.-Nr.: 680 090 1K Silikon-Entferner
Art.-Nr.: 680 094 1K Aqua Silikon-Entferner
Art.-Nr.: 684 029 2K Säure-Primer (250ml)
Art.-Nr.: 684 036 2K Acryl-Schleiffüller (250ml)
Art.-Nr.: 682 075 1K Wasser-Basislack
Art.-Nr.: 680 061 2K Klarlack
Art.-Nr.: 680 093 1K Beispritzverdünnung



TIPP

Originalfarbtöne lassen sich mit unserem Abfüllgerät „FILL CLEAN“ sauber und schnell, im Lackfachhandel, in die bereits vorbegaste Dose füllen.



VIDEO

Das ausführliche Prozessvideo gibts auf unserem SprayMax Youtube Channel:



www.spraymax.com

