

Product Catalogue / *Catalogo Prodotti*

Monte Carlo

Made in Italy



AxxonOil®
Fluid power in motion.

AxxonOil®

Fluid power in motion.

AxxonOil is an international operating company, based in Italy, **leader in the production of lubricants**. We produce and distribute high quality products in over 40 countries worldwide, using only the best base oils and strictly selected additives packages.

AxxonOil **constantly researches and develops new advanced technology lubricants**.

Our research department cooperates with the main vehicles manufacturers and with clients in order to obtain innovative products that can satisfy the requirements of the most modern engines.

Strong point of AxxonOil is the internal chemical-physical testing laboratory, equipped with the most sophisticated devices for quality tests on lubricants, additives and chemical products.

The wide range of MonteCarlo lubricants is blended in the state-of-the-art and fully automated site. The advanced production techniques and regular controls constitute the fundamental base for high quality standards and constant performance.

MonteCarlo lubricants meet the characteristics required by the world leaders in car manufacturing.

*AxxonOil è un'azienda italiana operante a livello internazionale, **leader nella produzione e commercializzazione di oli lubrificanti**. Produciamo e distribuiamo lubrificanti di alta qualità in più di 40 paesi in tutto il mondo, grazie all'utilizzo delle migliori basi sul mercato e pacchetti di additivi rigorosamente selezionati.*

AxxonOil è impegnata nella ricerca e sviluppo continuo di nuovi lubrificanti tecnologicamente avanzati.

Gli esperti tecnici del nostro centro ricerche collaborano a stretto contatto con i maggiori produttori di veicoli e con i clienti, per ottenere prodotti d'avanguardia in grado di soddisfare le richieste dei sempre più sofisticati motori odierni.

Punto di forza della produzione AxxonOil è rappresentato dal laboratorio interno di analisi chimico-fisiche attrezzato con le più sofisticate apparecchiature di analisi e controllo qualitativi per lubrificanti, additivi e prodotti chimici.

Nell'impianto di confezionamento completamente automatizzato, si produce l'ampia gamma di lubrificanti MonteCarlo. Le tecniche di produzione all'avanguardia ed i sistematici controlli sia in fase di approvvigionamento che di miscelazione costituiscono la spina dorsale per standard qualitativi elevati e prestazioni costanti.

I lubrificanti MonteCarlo rispettano le caratteristiche definite dalle principali case costruttrici mondiali.





PASSENGER CARS / AUTOVETTURE

0W	PREMIUM 0W16	API SP - ILSAC GF-6B
	PREMIUM 0W20	API SN/SN+ - ACEA C5 - ILSAC GF-5 - FORD WSS M2C947-A - FIAT 9.55535-GSX/DSX
	PREMIUM 0W30 C2	ACEA C2 - PSA B712312
5W	ULTRA 5W20	API SN - ACEA C5 - FORD WSS-M2C 948-B
	PREMIUM 5W30	API SN/CF - ACEA C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04 - VW 502.00/505.00/505.01
	ULTRA 5W30	ACEA C4 - MB 226.51/229.31 - RENAULT RN 0720
	EXTRA 5W30	API SN/CF - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51/229.52 - BMW LL 04 - VW 504.00/507.00 FIAT 9.55535-S1/S3 - GM DEXOS 2
	SUPER 5W30	API SN - ACEA C2/C3 - MB 229.51 - BMW LL 04 - VW 505.00/505.01 - FIAT 9.55535-S1/S3
	POWER 5W30	API SN/CF - ACEA A3/B4/C3 - BMW LL04 - MB 229.51 - VW 502.00/505.00/505.01 - PORSCHE
	TURBO 5W30	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.5 - BMW LL 01 - VW 504.00/507.00 - PORSCHE
	OPTIMA 5W30	API SL/CF - ACEA A1/B1/A5 - FORD 913 A/B
	PREMIUM 5W40	API SN/CF - ACEA C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04 - VW 502.00/505.00/505.01
	POWER 5W40	API SN - ACEA C3 - MB 229.51 - VW 502.00/505.00/505.01 - BMW LL 04 - GM DEXOS 2 PORSCHE
	POWER 5W40 GAS	API SN/CF - ACEA C3 - BMW LL 04
	TURBO 5W40	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 - BMW LL 01 - VW 500.00/502.00/505.00/505.01 OPEL B-025 - PORSCHE
	TURBO 5W50	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1/229.3 - BMW LL 01 - VW 505.00 - PORSCHE
10W	ULTRA 10W30	API SN - MB 229.51 - VW 502.00/505.01
	TURBO 10W40	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1 - BMW LL 01 - VW 500.00/501.01/505.00 - PORSCHE
	OPTIMA 10W40	API SJ/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00
	TURBO 10W60	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1/229.3 - BMW LL 01 - VW 505.00 - PORSCHE
15W	TURBO 15W40	API SL/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00
	OPTIMA 15W40	API SJ/CF/CF-4 - ACEA A3/B3 - MB 228.1 - VW 501.01/505.00 - VOLVO VDS
20W	OPTIMA 20W50	API SJ/CF/CF-4 - ACEA A3/B3 - MB 228.1 - VW 501.01/505.00 - VOLVO VDS
	TURBO 20W50	API SL/CF/CF-4 - ACEA A3-B3/B4 E2 - MB 227.0/228.1 - VOLVO VDS-VDS 2 - MTU TYPE 2
MONOGRADE	SAE 40	API SF/CD
	SAE 50	API SF/CD



MOTORCYCLES / MOTO

4 STROKE	PREMIUM 10W50 4T	API SM - JASO MA2
	MOTO 4T 5W40	API SM - JASO MA
	MOTO 4T 10W40	API SJ / SL - JASO MA
	MOTO 4T 20W50	API SM - JASO MA
2 STROKE	2T SYNT	API TC+ - JASO FC/FD - ISO L-EGC/L-EGD - HUSQVARNA 346/372
	2T PRO	API TC - JASO FD
	MIX 2T	API TC



HEAVY DUTY / VEICOLI COMMERCIALI

5W	TRUCK SYNT 5W-30 LOW SAPS	API CK-4/SN - ACEA E6/E7/E8/E9/E11 - MB 228.51/228.31 - MAN M3775/M 3575 MTU TYPE 3.1/TYPER 2.1 - MACK EO-S 4.5 - DEUTZ DQC IV-18LA - RENAULT RLD-3 - VOLVO VDS-4.5 CATERPILLAR ECF-3 - CUMMINS CES 20086 - DETROIT DIESEL DFS 93K222
	TRUCK SYNT 10W-30 PLUS	API CK-4/SN - ACEA E7/E9/E11 - MB 228.31 - MAN M 3775 - VOLVO VDS 4.5 - RENAULT RLD-3 MACK EOS-4.5 - MTU TYPE 2.1 - CATERPILLAR ECF-3 - DEUTZ DQC III-18 LA DETROIT DIESEL DFS 93K222 - CUMMINS CES 20086.
10W	TRUCK SYNT 10W-40 LOW SAPS	API CK-4 - ACEA E6/E7/E8/E9/E11 - MB 228.52/228.51/228.31 - MAN M3477/M3775 - MTU TYPE 3.1 VOLVO VDS 4.5 - RENAULT RLD-3 - MACK EOS-4.5 - DEUTZ DQC IV-18LA - DETROIT DIESEL DFS 93K222 CUMMINS CES 20086/81 - CATERPILLAR ECF-3 - JASO DH-2 - VOITH CLASS B
	TRUCK SYNT 10W-40	UHPD0 - API CG-4/CH-4/CI-4 SL - ACEA E4/E7 - ACEA A3/B4 - MB 228.3/228.5 - VOLVO VDS2-VDS3 RENAULT RXD LEVEL - DEUTZ DQC III-18 - MAN M3275 - M3277 CRT - MTU TYPE 3 - SCANIA LDF-2
15W	LONG TRUCK 15W-40 PLUS	API SN/CK-4 - ACEA E7/E9/E11 - MB 228.31 - MAN M3775 - VOLVO VDS 4.5 - RENAULT RLD-4/RLD-3 MACK EOS-4.5 - MTU TYPE 2.1 - CATERPILLAR ECF-3 - DEUTZ DQC III-18LA - DETROIT DIESEL DFS 93K222 CUMMINS CES 20086 - JASO DH2 - FORD 171-F1 - ALLISON TES 439
	LONG TRUCK 15W-40 EVO	API SM/CJ-4 - ACEA E9/E11 - MB 228.31 - MAN 3575 - MTU TYPE 2.1 - VOLVO VDS-4 RENAULT TRUCKS RLD-3 - CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1A - MACK EO-O PREMIUM PLUS
	LONG TRUCK 15W-40	API CI-4/SL - ACEA E7 - ACEA A3/B4 - MB 228.3 - VOLVO VDS-3 - MAN M3275 - RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2 CATERPILLAR ECF-2, ECF-1-A - MTU TYPE 2 - DEUTZ DQC III-18 - MACK EO-N, EO-M PLUS CUMMINS CES 20076/77 - ZF TE-ML 04C/07C
	TRUCK 15W-40	API SJ/CF-4 - ACEA E2/B3 E3 - MB 228.1 - MAN 271 - VOLVO VDS - VW 505.00
20W	LONG TRUCK 20W-50	SHPD0 - API CF/CF-4/CG-4/CH-4 - API CI-4/SL - ACEA E7-ACEA A3/B4 - MB 228.3 - VOLVO VDS2-VDS3 MAN M3275 - RENAULT RLD-RLD2 LEVEL - MTU TYPE 2 - MACK EO-N /EO-M PLUS - CUMMINS CES 20076/77/78 - CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2
MONOGRADE	TRUCK 40	API CD/SF - ACEA E2 - MB 228.0
	TRUCK 50	API CD/SF - ACEA E2 - MB 228.0



AGRICULTURE / AGRICOLTURA

MULTITRACTOR STOU 10W-30	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139
MULTITRACTOR STOU 15W-40	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139
MULTITRACTOR STOU 20W-30	API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139
THT 10W30 - UTTO PLUS	CASE NH MAT 3540 - CASE NH MAT 3525,3526 - API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D MASSEY FERGUSON M1135,M1143,M1145 - VOLVO WB101
THT 10W30 - UTTO	API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C - MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
THT 80W - UTTO	API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C - MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
THT 85W - UTTO	API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C - MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526
SAE 10W	API GL4 - CAT T02 - ALLISON C4
SAE 30	API SF/CD
PRO MS	BIODEGRADABLE PROTECTIVE FLUID



MARINE / NAUTICA

OUTBOARD	NMMA TC-W III
-----------------	---------------



PAO/ESTERS BASED PRODUCT / PRODOTTO A BASE DI PAO E ESTERI

LUBRICANTS BLENDED WITH PAOS (POLYALPHAOLEFINS) AND/OR ESTERS ARE SUPERIOR QUALITY OILS THAT PROVIDE ENHANCED WEAR PROTECTION, GREATER OXIDATIVE STABILITY, EXCELLENT PROTECTION UNDER HIGH HEAT AND HIGH LOAD APPLICATIONS AND OUTSTANDING LOW-TEMPERATURE VISCOSITY.

I LUBBRICANTI MISCELATI CON PAO (POLIALFAOLEFINE) E/O ESTERI SONO OLI DI QUALITÀ SUPERIORE CHE FORNISCONO UNA MAGGIORE PROTEZIONE DALL'USURA, UN'OTTIMA STABILITÀ OSSIDATIVA, UN'ECCELLEINTE PROTEZIONE ALLE ALTE TEMPERATURE E UN'ECCELLEINTE VISCOSITÀ ALLE BASSE TEMPERATURE.



MID OR LOW SAPS PRODUCT / PRODOTTO MID O LOW SAPS

MID SAPS LUBRICANTS HAVE A LEVEL OF SULPHATED ASH, PHOSPHOROUS, AND SULPHUR BENEATH CONVENTIONAL OILS AND ARE DPF (DIESEL PARTICULATE FILTERS) SAFE. LOW SAPS PRODUCTS HAVE EVEN STRICTER LIMITS FOR MORE SENSITIVE AFTER-TREATMENT DEVICES.

I LUBBRICANTI MID SAPS HANNO UN LIVELLO DI CENERI SOLFATATE, FOSFORO E ZOLFO INFERIORE AGLI OLI CONVENZIONALI E SONO PER QUESTO RACCOMANDATI NEI VEICOLI DOTATI DI SISTEMI DI POST-TRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICA. I PRODOTTI LOW SAPS RISPETTANO LIMITI ANCORA PIÙ SEVERI PER I DISPOSITIVI PIÙ SENSIBILI.



TRANSMISSIONS / TRASMISSIONI

AUTOMATIC TRANSMISSIONS	CVT	BMW MINI COOPER EZL 799A/ 83 22 0 136 376 - CHERY CVT - DODGE/JEEP/CHRYSLER NS-2 DODGE/CHRYSLER/JEEP/MOPAR CVT+4 - GM/SATURN DEX-CVT - HYUNDAI/KIA CVT-1 HYUNDAI/KIA SP III (CVT MODEL - NISSAN KTF-1 - NISSAN NS-1, NS-2, NS-3 - TOYOTA CVTF TC AUDI MULTITRONIC - DAIHATSU AMMIX CVTF DFE/ CVT FLUID DC/ TC - HONDA HMMF WITHOUT START CLUTCH/ HCF2 - MAZDA JWS 3320 - MG ROVER EM-CVT - MINI COOPER EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1 MITSUBISHI CVTF-J1/J4/J4+/SP-III ONLY CVT - RENAULT ELF MATIC CVT/CVT CK-SK-FK SUBARU ICVT/ICVT FG/ ECVT/NS-2 - SUZUKI CVTF 3320/CVTF 4401/TC/NS-2/CVT GREEN 1 & 2 TOYOTA CVTF FE - VW/AUDI TL 521 16 (G052 516) /TL 521 80 (G 052 180 A2)
	ATF VI	GM DEXRON VI - FORD MERCON LV - JASO 1A-LV - ALLISON TES 228 C-3/C-4 - MB 236.12/MB 236.14 MB 236.41 - HONDA/ACURA DW-1 - HYUNDAI/KIA SP IV-SPH-IV/NWS-9638-T5/040000C90SG JAGUAR FLUID 8432 - LAND ROVER TYK 500050/LR0022460 - MASERATI 231603 - MAZDA FZ/FW 6A EL/6AX EL - MITSUBISHI DIAQUEEN SP IV/DIAQUEEN J3 - NISSAN/INFINITY MATIC-S PORSCHE # 000 043 304 000 - SAAB 93 165 147-AW-1 - TOYOTA /LEXUS ATF WS VW/AUDI G 052 533/G 055-005-A/ G 055-005-A2/G 055 540 (A2) - ZF-LIFEGUARD 6
	ATF III	GM DEXRON III-E/F/G/H - FORD MERCON/FORD M2C138-CJ/FORD M2C 166-H - ALLISON C4/ALLISON TES 389 - BMW LT 7141/LA 2634/ETL 7045E/BMW 8072B - CAT-T02 - FIAT 9.55550 AG1/AG2 FIAT 9.55550 AV1/AV2/AV4 - HONDA ATF Z1 - KIA SP III - MB 236.1/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9 236.10/236.11 - MAN 339-Z1/V1/Z2/V2 - MAZDA ATF M-III/M5 - NISSAN AT-MATIC D/J/K FLUID SUBARU ATF / ATF HP - VOITH 55.6355(G607)/55.6336 - VOLVO 97340 - VOLVO STD. 1273,4 VW/AUDI G 052-025/G 052-990 - TOYOTA TYPE T-III/T-IV - ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A 14 A/14B/17C - ZF LIFEGUARD 5
	ATF II	GM DEXRON IID - CAT T0-2 - MB 236.1/236.5 - FORD MERCON - FORD M2C 138CJ - ALLISON C4 ZF TE-ML-04D,09A,11A,14A,17C - MAN 339D
MANUAL GEARBOXES	GEAR 75W-80	API GL-4/API GL-5 - API MT1 - MIL L 2105D - ZF TE ML 08
	GEAR 75W-90	API GL-4/API GL-5 - API MT1 - MIL L 2105D/SAE J2360 - ZF TE ML 07A/08
	GEAR 80W-90	API GL-5 / MIL-L-2105D
	GEAR 85W-140	API GL-5 / MIL-L-2105D
	GEAR 90	API GL-4
	GEAR 140	API GL-4
	GEAR 250	API GL-4



FUNCTIONALS FLUID / FLUIDI FUNZIONALI

DOT 5.1	SAE J 1703 / J 1704 - FMVSS 116 DOT 5.1 - ISO 4925 CLASS 3/ 4 E 5.1 - CUNA NC 956 DOT 5.1 VW AUDI - FERRARI AUTO - MASERATI
DOT 4	SAE J 1703/J 1704 - FMVSS 116 DOT 4 - ISO 4925 CLASS 3/4 - CUNA NC 956 DOT 4 - IVECO 18-1820 FIAT 9.55597 - NH 800A - OPEL/GM 19 42 421 - JIS K2233 CLASS 4
LHM	CITROEN PSAB-712710 - FIAT LHM



ANTIFREEZE / ANTIGELO

PURE	VIOLETFreeze	VW TL 774 J (G13) - AUDI - SKODA - SEAT - PORSCHE COOLANT 000 043 301 47
	REDFreeze	VW TL 774 D/F (G12/G12+) - AUDI - MERCEDES - SEAT - RENAULT 41-01-001/Q
	PURANTIFreeze	CUNA NC 956-16 - ASTM D 3306 - VW TL 744 C (G11) - IVECO 18-1830 - FIAT 9.55523
READY TO USE	REDFreeze -40	VW TL 774 D/F (G12/G12+) - AUDI - MERCEDES - SEAT - RENAULT 41-01-001/Q
	REDFreeze -20	VW TL 774 D/F (G12/G12+) - AUDI - MERCEDES - SEAT - RENAULT 41-01-001/Q
	ANTIFreeze -40	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C (G11)
	ANTIFreeze -20	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C (G11)
	ANTIFreeze -10	CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C (G11)



WHITE OILS / OLI BIANCHI

from
ISO VG 15
to 68

PharmaWHITE

USP 31 - US FDA 21 172.878/178.3620(A) - NF 26 - BP 2008 - DAB - FUI XII ED.

TechnoWHITE Fibre

ISO VG 15 - 22 - 32



HYDRAULICS / IDRAULICI

from
ISO VG 15
to 100

HYDRO

DIN 51524 PART II - HF-0/HF-1/HF-2

HYDRO ZN-FREE

ISO 11158-HM - DIN 51524 PART II - DENISON HF-0, HF-1, HF-2
CINCINNATI MILACRON P68 (ISO 32), P70 (ISO 46), P69 (ISO 68)

HYDRO HVI

ISO 11158-HV - DIN 51524 PART III HVLP - DENISON HF-0, HF-1, HF-2 - CINCINNATI MILACRON P68 (ISO 32), P70 (ISO 46), P69 (ISO 68) - VICKERS I-286-S - M-2950-S - AFNOR NFE 48-603/48-690/48-691



INDUSTRIAL / INDUSTRIALI

from
ISO VG 32
to 680

INGRA EP

DIN 51517 CLP - US STEEL 224 - AGMA 9005.94 - ASLE EP

TURBINOIL

DIN 51515 PART 1 - BRITISH STANDARD BS 489 - CEI 10-8

UTENSIL

ISO L - HG 32 (ISO 32), HG 68 (ISO 68), G 220 (ISO 220) DIN 51502 CGLP

ROTOcomprix

DIN VDL - ISO DGA

ALTERNcomprix

DIN VDL - ISO DGA

BEARING

ISO - L - HL - DIN 51524 PART 1

THERMIC

ISO - L - QB

THERMICsynt

ISO - L - QB/QC

PNEUS

PNEUMATIC EQUIPMENT OIL



GREASES / GRASSI

from
N.L.G.I. 00 to
N.L.G.I. 3

Litex EP

DIN 51825: KP00K-30 - DIN 51825: KP0K-30 - DIN 51825: KP1K-30 - DIN 51825: KP2K-30
DIN 51825: KP3K-30

Litex

DIN 51825: KP00K-30 - DIN 51825: KP1K-30 - DIN 51825: KP2K-30 - DIN 51825: KP3K-30

Universal

DIN 51825: K2 E-20

Omokinetic

DIN 51825: KPF2 K-30

Complex

DIN 51825: KP2P -30



PAO/ESTERS BASED PRODUCT / PRODOTTO A BASE DI PAO E ESTERI

LUBRICANTS BLENDED WITH PAOS (POLYALPHAOLEFINS) AND/OR ESTERS ARE SUPERIOR QUALITY OILS THAT PROVIDE ENHANCED WEAR PROTECTION, GREATER OXIDATIVE STABILITY, EXCELLENT PROTECTION UNDER HIGH HEAT AND HIGH LOAD APPLICATIONS AND OUTSTANDING LOW-TEMPERATURE VISCOSITY.

I LUBRIFICANTI MISCELATI CON PAO (POLIALFAOLEFINE) E/O ESTERI SONO OLI DI QUALITÀ SUPERIORE CHE FORNISCONO UNA MAGGIORE PROTEZIONE DALL'USURA, UN'OTTIMA STABILITÀ OSSIDATIVA, UN'ECCELLENTI PROTEZIONE ALLE ALTE TEMPERATURE E UN'ECCELLENTI VISCOSITÀ ALLE BASSE TEMPERATURE.



MID OR LOW SAPS PRODUCT / PRODOTTO MID O LOW SAPS

MID SAPS LUBRICANTS HAVE A LEVEL OF SULPHATED ASH, PHOSPHOROUS, AND SULPHUR BENEATH CONVENTIONAL OILS AND ARE DPF (DIESEL PARTICULATE FILTERS) SAFE. LOW SAPS PRODUCTS HAVE EVEN STRICTER LIMITS FOR MORE SENSITIVE AFTER-TREATMENT DEVICES.

I LUBRIFICANTI MID SAPS HANNO UN LIVELLO DI CENERI SOLFATE, FOSFORO E ZOLFO INFERIORE AGLI OLI CONVENZIONALI E SONO PER QUESTO RACCOMANDATI NEI VEICOLI DOTATI DI SISTEMI DI POST-TRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO. I PRODOTTI LOW SAPS RISPETTANO LIMITI ANCORA PIÙ SEVERI PER I DISPOSITIVI PIÙ SENSIBILI.

MonteCarlo

MonteCarlo oils and antifreezes are available in the following packaging:
Gli oli e gli antigelo MonteCarlo sono disponibili nelle seguenti confezioni:

- 1L: 12 bottles per carton
cartone da 12 flaconi
- 4L: 4 bottles per carton
cartone da 4 flaconi
- 5L: 4 bottles per carton
cartone da 4 flaconi
- 20/25L: plastic jerry can
tanica in plastica
- 60L: plastic drum
fustino in plastica
- 208L: drum
fusto in metallo
- 1.000L: IBC
cubo in plastica
- bulk: in tank truck or flexi-tank
sfuso: in autobotte o flexi-tank

MonteCarlo DOT brake fluid are also sold in:
I liquidi freni DOT sono in vendita anche da:

- 500ml: 24 bottles per carton
cartone da 24 flaconi
- 900ml: 12 bottles per carton
cartone da 12 flaconi

MonteCarlo greases can be found in:
I grassi MonteCarlo possono essere acquistati da:

- 600g: 24 cartridges per carton
cartone da 24 cartucce
- 850g: 18 metal jars per carton
cartone da 18 latte
- 4,5kg: 4 metal jars per carton
cartone da 4 latte
- 18kg: drum
secchia in metallo
- 180kg: drum
fusto in metallo



Production Plant & Laboratory
Contrada Selva di Sotto - 82035
San Salvatore Telesino (BN) - Italy
+39 0824 947522
info@axxonoil.com

Commercial Office
via Girolamo da Carpi, 6
00196 Rome (Italy)
+39 06 3224654
administration@axxonoil.com

www.axxonoil.com

AxxonOil®
Fluid power in motion.

