

02



**TUBI E
SPIRALI**

AIR HOSES

Tubi e Spirali

I tubi per aria compressa vengono utilizzati per il collegamento di utensili pneumatici piccoli o grandi, collegamenti nell'industria pneumatica e per il passaggio di acqua e liquidi (come ad esempio i detergenti) in genere si tratta di una soluzione ottimale per gli impianti di aria compressa.

L'uso di raccordi e tubi di bassa qualità può portare a un netto aumento del consumo di energia e quindi anche maggiori costi.

Ampla propone tubi per aria compressa, spiralati e lineari, raccordati e con molla antipiega in plastica; facili da utilizzare grazie alla libertà di movimento tra raccordo e tubo. Si tratta di prodotti di alta qualità per una lunga durata.

Air hoses

Air hoses are used for Pneumatic tools (small or big) connection and also for Fluid passage (for example: detergent). It's the best solution for air compressed systems.

The use of low quality fittings and hoses can lead to a net increase of energy consumption and therefore also higher costs.

Ampla's air hoses are fitted with plastic spring guard: scratchproof. Easy to use thanks to the swiveling fittings. They are a durable and high quality products.

76 Spirali in poliuretano con raccordi /

Spiral hoses with fittings (PU)

78 Kit tubo a spirale, attacco rapido di sicurezza

e innesto / Spiral hose, safety quick coupling and plug kit

80 Tubi lineari con raccordi (PU) /

Air hoses with fittings (PU)

81 Kit tubo lineare, attacco rapido di sicurezza

e innesto / Linear hose, safety quick coupling and plug kit

82 Supporto avvolgi tubo/

Hose holder

83 Spirali in poliuretano (PU) autoestinguente

con raccordi / Flame resistant spiral hoses with fittings – polyurethane

Spirali in poliuretano (PU) con raccordi

Tubi spiralati in poliuretano 95 shore, completi di raccordi girevoli con molla antipiega e O-Ring frontale di tenuta. Questi tubi sono adatti a connettere utensili pneumatici e pistole di soffiaggio agli impianti d'aria compressa o compressori. Adatti anche per il passaggio di detersivi.

I tubi spiralati sono perfetti per gli utensili pneumatici usati a distanze variabili da un'uscita d'aria compressa. Si allungano facilmente e ritornano immediatamente quando rilasciati. Quando usati con utensili pneumatici, il loro principio elastico assicura che il tubo non tocchi per terra e stia lontano dall'operatore per una maggiore sicurezza e comfort.

Tutti i modelli sono dotati di raccordi girevoli che consentono la rotazione completa del tubo. Tutte le spirali hanno una molla di protezione in plastica che non graffia eventuali superfici a contatto e protegge il tubo da pieghe che potrebbero danneggiarlo.

Caratteristiche

- Realizzati in poliuretano 95 Shore
- Raccordi girevoli
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto
- Disponibili in diverse lunghezze, diametri e colori

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Temperatura di utilizzo / Working temperature

-10°C/+60°C / 14/140°F

Pressione massima in entrata / Max. Pressure

10 bar / 145 psi

Materiali / Materials

Tubo / Hose

Poliuretano / Polyurethane (PU)

Molla / Spring

Plastica / Plastic

Raccordi / Fittings

Ottone / Brass

O-Rings

NBR

Spiral hoses with fittings (PU)

Spirals made of polyurethane 95 shore, with swiveling fittings, fitted with plastic spring guard and O-Rings (no need for teflon). To connect pneumatic tools or blow guns to an air compressed system or compressor. Also suitable for fluids like detergents.

Spiral hoses are ideal for air tools used at varying distances from a fixed air outlet. They can be easily stretched and retracts immediately when released. When used with hand-held tools, its self-storage principle ensures that the hose is kept off the floor and out of the way of the operator.

All models have ball bearing swivels fitted to allow complete rotation. All spiral hoses, are fitted with plastic spring guard: scratchproof, especially on delicate surfaces.

Features

- Made of polyurethane 95 shore
- Swiveling fittings
- Fittings equipped with o-rings: no need to put teflon on fittings, ready to use with no air leaks!
- Fitted with plastic spring guard: scratchproof, especially on delicate surfaces
- Available in different diameter and length.
- Hoses can be customized with customers colour



Spirale in PU con protezione in plastica
Spiral hose PU with plastic spring guard



Alta visibilità / High visibility

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
TS0072050803	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 3m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	3m / 10ft	Blu / Blue
TS0072050804	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 4m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft	Blu / Blue
TS0072050806	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	6m / 19ft	Blu / Blue
TS0072050808	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	8m / 29ft	Blu / Blue
TS0072651004	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 4m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	4m / 13ft	Blu / Blue
TS0072651006	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	6m / 19ft	Blu / Blue
TS0072651008	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	8m / 29ft	Blu / Blue
TS0072081206	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	6m / 19ft	Blu / Blue
TS0072081208	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	8m / 29ft	Blu / Blue
TS0082081206	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 6m	Maschio 3/8" / Male 3/8"	8x12 mm	6m / 19ft	Blu / Blue
TS0082081208	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 8m	Maschio 3/8" / Male 3/8"	8x12 mm	8m / 29ft	Blu / Blue

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
TSG075050803	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 3m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	3m / 10ft	Giallo / Yellow
TSG075050804	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 4m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft	Giallo / Yellow
TSG075050806	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	6m / 19ft	Giallo / Yellow
TSG075050808	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	8m / 29ft	Giallo / Yellow
TSG075651004	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 4m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	4m / 13ft	Giallo / Yellow
TSG075651006	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	6m / 19ft	Giallo / Yellow
TSG075651008	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	8m / 29ft	Giallo / Yellow
TSN072081206	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	6m / 19ft	Giallo / Yellow
TSG075081208	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	8m / 29ft	Giallo / Yellow
TSG085081206	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 6m	Maschio 3/8" / Male 3/8"	8x12 mm	6m / 19ft	Giallo / Yellow
TSG085081208	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 8m	Maschio 3/8" / Male 3/8"	8x12 mm	8m / 29ft	Giallo / Yellow

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
TSN073050803	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 3m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	3m / 10ft	Nero / Black
TSN073050804	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 4m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft	Nero / Black
TSN073050806	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	6m / 19ft	Nero / Black
TSN073050808	Tubo spirale / Spiral hose 5x8 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	8m / 29ft	Nero / Black
TSN073651004	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 4m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	4m / 13ft	Nero / Black
TSN073651006	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	6m / 19ft	Nero / Black
TSN073651008	Tubo spirale / Spiral hose 6,5x10 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	8m / 29ft	Nero / Black
TSN073081206	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 6m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	6m / 19ft	Nero / Black
TSN073081208	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 8m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	8m / 29ft	Nero / Black
TSN083081206	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 6m	Maschio 3/8" / Male 3/8"	8x12 mm	6m / 19ft	Nero / Black
TSN083081208	Tubo spirale / Spiral hose 8x12 - 8m	Maschio 3/8" / Male 3/8"	8x12 mm	8m / 29ft	Nero / Black

Kit tubo a spirale, attacco rapido di sicurezza e innesto

Kit pronto all'uso, senza bisogno di avvitare il tubo all'impianto o compressore. La connessione avviene tramite un innesto rapido. È costituito da un tubo spiralato in poliuretano 95 Shore assemblato con attacco rapido femmina AT 240 e innesto.

Caratteristiche

- Spirale realizzata in poliuretano 95 Shore; con molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto
- Attacco rapido di sicurezza incluso. Per la connessione veloce di pistole di soffiaggio o altri utensili pneumatici. **Scopri di più a pagina 30.**
- 1 Innesto incluso, al finale del tubo, per connettersi all'impianto

Tubo a spirale disponibile in diverse lunghezze e diametri.
Possibilità di personalizzare il kit con i colori del cliente.

Spiral hose, safety quick coupling and plug kit

Ready-to-use kit, no need to screw the hose to the system or compressor. The connection is made via a quick connector. It consists of a 95 Shore polyurethane spiral hose assembled with an AT 240 quick coupling and plug.

Features

- Spiral made of 95 Shore polyurethane; with plastic anti-kink spring: no scratching of contact surfaces
- Safety quick coupling included. For quick connection of blowguns or other pneumatic tools. **Read more on page 30.**
- Plug included, at the end of the hose, to connect to the air system

Spiral hose available in different lengths and diameters.
Possibility to customise the kit with the customer's colours.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°C/+60°C / 14/140°F
Pressione massima in entrata / Max. Pressure	10 bar / 145 psi

Materiali tubo / Hose materials

Tubo / Hose	Poliuretano / Polyurethane (PU)
Molla / Spring	Plastica / Plastic
Raccordi / Fittings	Ottone / Brass
O-Rings	NBR

Materiali attacco rapido / Quick coupling materials

Filettatura / Thread	Ottone / Brass
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio inox / Stainless steel
Corpo / Body	Tecnopolimero / Technopolymer
Guarnizioni / Seals	NBR



Kit tubo a spirale, attacco rapido di sicurezza e innesto

Spiral hose, safety quick coupling and plug kit



Alta visibilità / High visibility

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
KS0071050803	Kit PU 5x8-3m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	3m / 10ft	Blu / Blue
KS0071050804	Kit PU 5x8-4m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	4m / 13ft	Blu / Blue
KS0071050806	Kit PU 5x8-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	6m / 19ft	Blu / Blue
KS0071050808	Kit PU 5x8-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	8m / 29ft	Blu / Blue
KS0071651004	Kit PU 6,5x10-4m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	4m / 13ft	Blu / Blue
KS0071651006	Kit PU 6,5x10-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	6m / 19ft	Blu / Blue
KS0071651008	Kit PU 6,5x10-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	8m / 29ft	Blu / Blue
KS0071081206	Kit PU 8x12-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	6m / 19ft	Blu / Blue
KS0071081208	Kit PU 8x12-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	8m / 29ft	Blu / Blue

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
KSG071050803	Kit PU 5x8-3m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	3m / 10ft	Giallo / Yellow
KSG071050804	Kit PU 5x8-4m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	4m / 13ft	Giallo / Yellow
KSG071050806	Kit PU 5x8-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	6m / 19ft	Giallo / Yellow
KSG071050808	Kit PU 5x8-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	8m / 29ft	Giallo / Yellow
KSG071651004	Kit PU 6,5x10-4m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	4m / 13ft	Giallo / Yellow
KSG071651006	Kit PU 6,5x10-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	6m / 19ft	Giallo / Yellow
KSG071651008	Kit PU 6,5x10-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	8m / 29ft	Giallo / Yellow
KSG071081206	Kit PU 8x12-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	6m / 19ft	Giallo / Yellow
KSG071081208	Kit PU 8x12-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	8m / 29ft	Giallo / Yellow

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
KSN071050803	Kit PU 5x8-3m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	3m / 10ft	Nero / Black
KSN071050804	Kit PU 5x8-4m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	4m / 13ft	Nero / Black
KSN071050806	Kit PU 5x8-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	6m / 19ft	Nero / Black
KSN071050808	Kit PU 5x8-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	5x8 mm	8m / 29ft	Nero / Black
KSN071651004	Kit PU 6,5x10-4m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	4m / 13ft	Nero / Black
KSN071651006	Kit PU 6,5x10-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	6m / 19ft	Nero / Black
KSN071651008	Kit PU 6,5x10-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6,5x10 mm	8m / 29ft	Nero / Black
KSN071081206	Kit PU 8x12-6m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	6m / 19ft	Nero / Black
KSN071081208	Kit PU 8x12-8m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	8m / 29ft	Nero / Black

Tubi lineari in poliuretano (PU) retinato

Tubi lineari in poliuretano, resistenti 16 bar, completi di raccordi girevoli con molla antipiega e O-Ring frontale di tenuta. Questi tubi sono adatti a connettere utensili pneumatici e pistole di soffiaggio agli impianti d'aria compressa o compressori. Adatti per il passaggio di detersivi e acqua.

Caratteristiche

- Realizzati in poliuretano rinforzato
- Resistenti fino a 16 bar
- Resistenti a UV, oli e abrasioni
- Resistenti alle pieghe: non si attorcigliano e sono sempre flessibili
- Rinforzati: inserzione di filamenti sintetici ad alta resistenza
- Adatti a condizioni di lavoro difficili
- Raccordi girevoli
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto
- Disponibili in diverse lunghezze e diametri



Air hoses with fittings – braided polyurethane

Hoses made of polyurethane, with swiveling fittings, Fitted with plastic spring guard and o-rings (no need for teflon). to connect pneumatic tools or blow guns to an air compressed system or compressor. also suitable for fluids like detergents, water.

Features

- Made of enforced polyurethane
- 16 bar resistant
- UV, oil and abrasion resistant
- Kink resistant, lays flat and always flexible
- Enforced: high strength synthetic textile yarn
- Suitable for hard working conditions
- Swiveling fittings
- Fittings equipped with o-rings: no need to put teflon on fittings, ready to use with no air leaks!
- Fitted with plastic spring guard: scratchproof, especially on delicate surfaces
- Available in different diameter and length

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°C/+60°C / 14/140°F
Pressione massima in entrata / Max. Pressure	16 bar / 232 psi

Materiali / Materials

Tubo / Hose	Poliuretano retinato / Braided polyurethane (PU)
Molla / Spring	Plastica / Plastic
Raccordi / Fittings	Ottone / Brass
O-Rings	NBR

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
TL0272061010	Tubo lineare PU retinato / PU Retin linear hose 6x10 - 10m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6x10 mm	10m / 15ft	Blu / Blue
TL0272061015	Tubo lineare PU retinato / PU Retin linear hose 6x10 - 15m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6x10 mm	15m / 19ft	Blu / Blue
TL0272061020	Tubo lineare PU retinato / PU Retin linear hose 6x10 - 20m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6x10 mm	20m / 30ft	Blu / Blue
TL0272081210	Tubo lineare PU retinato / PU Retin linear hose 8x12 - 10m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	10m / 39ft	Blu / Blue
TL0272081215	Tubo lineare PU retinato / PU Retin linear hose 8x12 - 15m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	15m / 19ft	Blu / Blue
TL0272081220	Tubo lineare PU retinato / PU Retin linear hose 8x12 - 20m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	20m / 30ft	Blu / Blue

Kit tubo lineare, attacco rapido di sicurezza e innesto

Kit pronto all'uso, senza bisogno di avvitare il tubo all'impianto o compressore. La connessione avviene tramite un innesto rapido. È costituito da un tubo lineare retinato in poliuretano, assemblato con attacco rapido AT 240 e innesto.

Caratteristiche

- Tubo lineare retinato; con molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto. Il tubo è realizzato in poliuretano rinforzato, resistente alle pieghe e schiacciate: non si attorciglia ed è sempre flessibile
- Attacco rapido di sicurezza incluso. Per la connessione veloce di pistole di soffiaggio o altri utensili pneumatici. **Scopri di più a pagina 30.**
- Un innesto incluso, al finale del tubo, per connettersi all'impianto

Tubo a spirale disponibile in diverse lunghezze e diametri.
Possibilità di personalizzare il kit con i colori del cliente.



Linear hose, safety quick coupling and plug kit

Ready-to-use kit, no need to screw the hose to the system or compressor. The connection is made via a quick connector. Consists of a polyurethane braided linear hose, assembled with an AT 240 quick coupling and plug.

Features

- Linear braided hose; with plastic anti-kink spring: no scratches on contact surfaces. The hose is made of reinforced polyurethane, resistant to bending and crushing: does not kink and is always flexible
- Safety quick coupling included. For quick connection of blow guns or other pneumatic tools. **Read more at page 30.**
- Plug is included at the end of the hose to connect to the air system

Spiral hose available in different lengths and diameters.

Possibility to customise the kit with the customer's colours.

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°C/+60°C / 14/140°F
Pressione massima in entrata / Max. Pressure	12 bar / 174 psi

Materiali tubo / Hose materials

Tubo / Hose	Poliuretano retinato / Braided polyurethane (PU)
Molla / Spring	Plastica / Plastic
Raccordi / Fittings	Ottone / Brass
O-Rings	NBR

Materiali attacco rapido / Quick coupling materials

Filettatura / Thread	Ottone / Brass
Parti in metallo / Metal parts	Acciaio inox / Stainless steel
Corpo / Body	Tecnopolimero / Technopolymer
Guarnizioni / Seals	NBR

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	Ø Tubo / Ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
KL0271061010	Kit PU Retin 6x10-10m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6x10 mm	10m / 15ft	Blu / Blue
KL0271061015	Kit PU Retin 6x10-15m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6x10 mm	15m / 19ft	Blu / Blue
KL0271061020	Kit PU Retin 6x10-20m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	6x10 mm	20m / 30ft	Blu / Blue
KL0271081210	Kit PU Retin 8x12-10m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	10m / 39ft	Blu / Blue
KL0271081215	Kit PU Retin 8x12-15m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	15m / 19ft	Blu / Blue
KL0271081220	Kit PU Retin 8x12-20m AT240 EU	Europeo / European DN 7, 4	8x12 mm	20m / 30ft	Blu / Blue

Supporto avvolgi tubo / Hose holder



STL 6010 50

Supporto avvolgi tubo

Hose holder

- Supporto fissaggio a muro
- Può ospitare fino a 20m di tubo
- Alloggiamento per pistola di soffiaggio incluso
- Wall mounted
- Can store up to 20m of hose
- Blow gun holder included

Scheda Tecnica / Technical data sheet

Dimensioni / Dimension

(l x p x h) 50x100x200 mm / 2x8x4 in (l x d x h)

Materiali / Materials

Supporto / Holder

Acciaio inox / Stainless steel



Spirali in poliuretano (PU) autoestinguente con raccordi

Tubi spiralati in poliuretano autoestinguente V0 95 shore, completi di raccordi girevoli con molla antipiega e O-ring frontale di tenuta. Tubi a spirale resistenti a particelle incandescenti, bruciature e scorie negli ambienti di saldatura o in luoghi dove vengono utilizzati attrezzi per il taglio.

Caratteristiche

- Molla antipiega e tubo realizzati in materiale VO autoestinguente, secondo UL94
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Resistente alle scintille
- Resistente al trascinamento.
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto

Disponibili in diverse lunghezze e diametri

Flame resistant spiral hoses with fittings – polyurethane

Spirals made of flame retardant polyurethane 95 shore, with swiveling fittings, fitted with plastic spring guard and o-rings (no need for teflon). Spiral hoses resistant to incandescent particles, burns and slags in welding environments or in places where cutting tools are used.

Caratteristiche

- Anti-kink spring and hose made of self-extinguishing VO material, according to UL94
- High abrasion resistance
- Spark resistant
- Drag resistant
- Fittings equipped with o-rings: no need to put teflon on fittings, ready to use with no air leaks!
- Fitted with plastic spring guard: scratchproof, especially on delicate surfaces

Available in different diameter and length

Spirali in poliuretano (PU) autoestinguente Flame resistant spiral hose – polyurethane



Scheda Tecnica / Technical data sheet

Temperatura di utilizzo / Working temperature	-10°C/+60°C / 14/140°F
Pressione massima in entrata / Max. Pressure	10 bar / 145 psi

Materiali / Materials

Tubo / Hose	Tubo Poliuretano (PU) ritardante di fiamma V0 / Polyurethane (PU) flame retardant V0
Molla / Spring	Plastica ritardante di fiamma V0 / Plastic flame retardant V0
Raccordi / Fittings	Ottone / Brass
O-Rings	NBR

Versione / Versions

Codice / Code	Descrizione / Description	Raccordi / Connection	ø Tubo / ø Hose	Lunghezza tubo / Hose length	Colore / Colour
TSN363050804	PU Spiral hose flame retardant V0 5x8 - 4 m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	4m / 13ft	Nero opaco / Matte black
TSN363050806	PU Spiral hose flame retardant V0 5x8 - 6 m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	6m / 19ft	Nero opaco / Matte black
TSN363050808	PU Spiral hose flame retardant V0 5x8 - 8 m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	5x8 mm	8m / 29ft	Nero opaco / Matte black
TSN363651004	PU Spiral hose flame retardant V0 6,5 x10 - 4 m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	4m / 13ft	Nero opaco / Matte black
TSN363651006	PU Spiral hose flame retardant V0 6,5 x10 - 6 m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	6m / 19ft	Nero opaco / Matte black
TSN363651008	PU Spiral hose flame retardant V0 6,5 x10 - 8 m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	6,5x10 mm	8m / 29ft	Nero opaco / Matte black
TSN363081206	PU Spiral hose flame retardant V0 8 x12 - 6 m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	6m / 19ft	Nero opaco / Matte black
TSN363081208	PU Spiral hose flame retardant V0 8 x12 - 8 m	Maschio 1/4" / Male 1/4"	8x12 mm	8m / 29ft	Nero opaco / Matte black
TSN393081206	PU Spiral hose flame retardant V0 8 x12 - 6 m	Maschio 3/8" / Male 3/8"	8x12 mm	6m / 19ft	Nero opaco / Matte black
TSN393081208	PU Spiral hose flame retardant V0 8 x12 - 8 m	Maschio 3/8" / Male 3/8"	8x12 mm	8m / 29ft	Nero opaco / Matte black