



Nr kontaktu Contact No. Kontakt Nr.	Funkcja Function Funktion	kolor żył wire color Aderfarben	Przeznaczenie wg DIN 72552 Designation to DIN 72552 Bezeichnung nach DIN 72552
1	Plus, elektryczne zawory regulujące Plus Magnetventil plus, elektronika	czerwony red rot	30
2	Plus Elektronik minus, elektronika	czarny black schwarz	15
3	Minus Elektronik	żółty yellow gelb	31
4	minus, elektryczne zawory regulujące Minus Magnetventil	brązowy brown braun	31
5	system ostrzegawczy Warneinrichtung	biały white weiss	-
6	wymiana danych CAN H CAN-H	biało-zielony white-green weiss-grün	-
7	wymiana danych CAN L CAN-L	biało-brązowy white-brown weiss-braun	-



EP 041

WTYCZKA EBS-24V / PLUG EBS-24V / STECKER-24V

kontakty z wkrętem / screw contacts / Schraubkontakten



EP 042

WTYCZKA EBS-24V / PLUG EBS-24V / STECKER-24V

kontakty zaciskane / crimp contacts / Kontakten zum Crimpen



ES 041

GNIAZDO EBS-24V / SOCKET EBS-24V / STECKDOSE-24V

kontakty z wkrętem / screw contacts / Schraubkontakten



ES 042

GNIAZDO EBS-24V / SOCKET EBS-24V / STECKDOSE-24V

kontakty zaciskane / crimp contacts / Kontakten zum Crimpen



EC047-126

SPIRALA ELEKTRYCZNA EBS 24V / ELECTRICAL COIL EBS 24V /
ELEKTROWENDEL EBS 24V

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,0 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2x1,5 + 2x4,0 + 3x1,5 mm ²	



EC047-129

SPIRALA ELEKTRYCZNA EBS 24V / ELECTRICAL COIL EBS 24V /
ELEKTROWENDEL EBS 24V

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	3,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2x1,5 + 2x4,0 + 3x1,5 mm ²	



EC047-132

SPIRALA ELEKTRYCZNA EBS 24V / ELECTRICAL COIL EBS 24V /
ELEKTROWENDEL EBS 24V

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,0m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2x1,5 + 2x4,0 + 3x1,5 mm ²	



EC047-135

SPIRALA ELEKTRYCZNA EBS 24V / ELECTRICAL COIL EBS 24V /
ELEKTROWENDEL EBS 24V

Długość robocza	Working length	Arbeitslänge
	4,5 m	
Przekrój żył	Cross section	Ader Querschnitte
	2x1,5 + 2x4,0 + 3x1,5 mm ²	