

DSEH2-40-WR / 55-WR SERİSİ ELEKTRO-HİDROLİK İKİ SÜTUNLU LİFT
DSEH2-40-WR / 55-WR SERIES ELECTRO-HYDRAULIC TWO POST LIFT



Boyutlar/Dimensions

Model	DSEH-2-40-WR	DSEH-2-55-WR	DSEH-2-55-WR-L
Kaldırma Kapasitesi/ Lifting Capacity	4000 kg	5500 kg	5500 kg
Minimum Yükseklik/ Minimum Height (G)	95 mm	110 mm	110 mm
Sütunlararası Genişlik/ Drive Through Width (A)	2690 mm	3000 mm	3000 mm
Kaldırma Yüksekliği/ Lifting Height (H)	1935 mm	1935 mm	935 mm
Toplam Genişlik/ Total Width (B)	3305 mm	3640 mm	3640 mm
Ön Kol Uzunluğu/ Front Arm Length (E)	615 - 1200 mm	870 - 1830 mm	870 - 1830 mm
Arka Kol Uzunluğu/ Rear Arm Length (F)	800 - 1290 mm	870 - 1830 mm	870 - 1830 mm
Toplam Yükseklik/ Total Height (L)	4380 mm	4475 mm	4975 mm
Kaldırma - İndirme Zamanı/Lifting - Lowering Time	~75 sec	~80 sec	~80 sec
Motor Gücü/ Motor Power	1 x 2.2 Kw	1 x 2.2 Kw	1 x 2.2 Kw
Voltaj/Voltage	400V AC /50Hz	400V AC /50Hz	400V AC /50Hz

Elektro Hidrolik İki Sütunlu Yüzey Lifti

- Platformsuz, elektro hidrolik kontrollü, hidrolik güç ünitesi kolon tasarımı
- Çelik halat ile dengeleme
- Basınç emniyet valfi ve çekvalfler sayesinde maksimum güvenlik
- Yay baskılı kilit ile her 100mm'de taşıyıcı kilitleme imkanı
- Manuel kilit sistemi
- Uzun ömürlü hidrolik silindirler
- Konik kol kilitleri
- Düşük yükseklikte yükleme özelliği
- Yükten bağımsız olarak basınç kompensatörlü valfler ile aynı hızda inme
- Lift zemin seviyesine yaklaşırken sesli uyarı CE stop (ayak koruma sistemi)
- Etkili yataklama sistemi ile sağlam taşıyıcı sütun yapısı
- Korozyona karşı toz boya ile güçlü koruma
- Manyetik Kilit Sistemi (Opsiyonel)
- Geçmeli kol adaptörleri (Opsiyonel)
- Güç seti 1 x priz 220 V
- Basınçlı Hava çıkışı (Opsiyonel)

Electro Hydraulic Two Post Lift

- Hydraulic unit without base frame between columns, controlled via electrohydraulic, column design
- Synchronization with steel rope
- Maximum safety via pressure relief valve and check valve.
- Spring loaded safety clutch allowing parking carrier at each 100mm
- Manuel Locking System
- Hydraulic cylinders having long life-span
- Tapered arm locking gears
- Low height lifting pads
- Same lowering time regardless of load by the means of pressure compensated valves fitted into each cylinders
- Audible warning signal when lift approaches ground level CE stop (Foot protection system)
- High stability carriage and column design with effective sliding guides
- Powder paint coating for excellent corrosion protection
- Magnetic Locking System (Optional)
- Joggled extensions. (Optional)
- Power set 1 x 220 V
- Compressed air outlet (Optional)

