



Masterlift 2.35 NxT Saa

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne,
3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme

NxT Generation

NxT Generation - Unterflur-Hebetechnik



Was sich darunter befindet, sollte Sie genauso begeistern, wie das was drauf steht.

Masterlift 2.35 NxT Saa:

Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch eine **sehr niedrige Unterschwenkhöhe**, die selbst die Aufnahme von flachen Sportwagen problemlos möglich machen.

Reifen und Felgen werden durch die abgerundete Form des Chassis der Lastaufnahme bestmöglich geschützt.

Die standardmäßig verbaute, **innenliegende Schwenkarmverriegelung** schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.


Auch die **starken Zylinder** mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.

Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift 2.35 NxT Saa perfekt.

Empfehlungen / Freigaben Masterlift 2.35 NxT Saa:

- Mercedes Benz





Die Highlights der Masterlift 2.35 NxT Saa:

- Schwenkarme: schlank, flach, stark
- Ø140 mm Zylinder: stark, wartungsarm, langlebig
- Armverriegelung: geschützt und fein justierbar
- Steuerung: modern, zuverlässig, intuitiv bedienbar

Ein echter Allrounder, der Maßstäbe am Markt setzt!


Masterlift 2.35 NxT Saa

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne,
3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme

Sport (21212)
min. ~78 mm | max. ~110 mm
+ 50 mm pad extension

Univeral (21214)
min. ~95 mm | max. ~174 mm



Masterlift 2.35 NxT Saa

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1915 mm
Nutzhöhe	Sport: 1993 - 2025 mm Universal: 2010 - 2089 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 140 mm
Kolbenabstand	2600 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2640 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	10 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3000 mm
Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.	Uni: 16007 95 - 174 mm Sport: 16006 78 - 110 mm
Lichte Durchfahrbreite	2460 mm
Unterschwenkhöhe	Uni 95 - 174 mm Sport: 75 - 110 mm + 50 mm Aufn. Erhöhung
Schwenkarmlänge min.-max.	658 - 1313 mm
Einsteckhöhe Schwenkarm	55 mm

Standardlackierung:

- Grundplatte: RAL 7016
- Arme: RAL 3020 - optional mit KTL-Beschichtung

Optionen:

- Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp
- Sonderlackierung auf Anfrage

Varianten:

- Synchronisation und Sicherheit über
 - Gleichlaufhebel
 - Zahnstange
- Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens

Einbauvarianten:




- Fußbodenaufliegender Einbau
- Deckeneinbau

Tragrahmen:

- Standard: komplett feuerverzinkt


Unterwanne:

- Standard: lackiert
- Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet



www.autopstenhoj.com





Und noch mehr Highlights: Unterflur-Technik neu gedacht!

Mit der **NxT Generation Unterflur** von AUTOPSTENHOJ erleben Sie Qualität auf allerhöchstem Niveau! Wir haben das Beste für Sie noch besser gemacht!

NxT Generation Unterflur: Flexibel bei der Installation und in der Anwendung, auch zukünftig anpassbar an mögliche, sich ändernde Ansprüche durch unser neuartiges Klemmsystem.

Die Synchronisation erfolgt entweder über einen Gleichlaufhebel oder alternativ über eine Zahnstange. Wir erreichen höchste Stabilität durch starke 140 mm Zylinder und durch unsere neue Aluminiumführung aus eloxiertem Vollmaterial. Mit unserer neuen Mittelabdeckung werden auch enorme Kräfte, die beispielsweise beim Batterieausbau auf die Abdeckung wirken, sicher abgefangen.

Das komplette, ausgefeilte System kommt mit nur 10 l Hydraulikflüssigkeit aus, dank bewährter Hochdrucktechnik. Wer die Umwelt im Blick hat, sollte diese Tatsache nicht außer Acht lassen.

Die **NxT Generation Unterflur** ist für alle Einbauvarianten geeignet und damit selbstverständlich auch für den selbsttragenden Einbau. Auch bei Austauschaktionen wie „Alt gegen Neu“ oder den nachträglichen Einbau in Fremdwannen ist die **NxT Generation Unterflur** immer eine gute Wahl.

NxT Generation: Patentiert, flexibel, modular.

