

Liancheng International Group(HK) Limited Guangzhou Liancheng Electronic Technology Co.,LTD

户外储能电源

技术创造价值

>>> OUTDOOR ENERGY STORAGE POWER SUPPLY

LC XM02D

新品



产品信息

电池容量	177.6Wh(48000mAh)	包装尺寸	510X235X490mm
产品尺寸	200x145x150mm	最大包装	四套装
产品净重	2.1KG	包装毛重	KG (单个)
额定功率	200W	产品颜色	黑灰色
峰值功率	200W	电池类型	三元锂

主要功能

电量指示	LCD百分比显示
白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC 输入	16.8V/3A
DC输出	12V/5A
AC输出	220V~50Hz Max 200W
USB 输出口	5V/2A 9V/2A 12V/2A
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

LC XM03D

新品



产品信息

电池容量	236.8Wh(64000mAh)	包装尺寸	510X235X490mm
产品尺寸	200x145x150mm	最大包装	四套装
产品净重	2.3KG	包装毛重	KG (单个)
额定功率	300W	产品颜色	黑灰色
峰值功率	600W	电池类型	三元锂

主要功能

电量指示	LCD百分比显示
白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC 输入	16.8V/3A
DC输出	12V/5A
AC输出	220V~50Hz Max 200W
USB 输出口	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(QC3.0)
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

LC XM08SE

新品



产品信息

电池容量	403.2Wh(126000mAh)	包装尺寸	345x295x340mm
产品尺寸	300x201x230mm	最大包装	无
产品净重	7.8KG	包装毛重	8.3KG (单个)
额定功率	600W	产品颜色	黑灰色
峰值功率	900W	电池类型	磷酸铁锂

主要功能

白光照明灯	三档照明
AC 输入口	220V~50Hz Max 200W
DC 输入口	12.6V/10A Max 126W
DC 输出口	12V/10A Max 120W
USB *2	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC3.0
TYPE-C	9V/12V/15V/20V,3A PD66W
逆变输出口	AC 220V~50Hz Max 600W
MPPT充电	18~45V Max 130W
车载充电	12~36V Max 130W
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

Contact: Steven +86 139 2644 3820 & Jing +86 138 2976 3328
Email: lchid@lchid.com / lchid8@lchid.com / maf002@lchid.com
Website: <https://lchid.en.alibaba.com> & <https://cobra2017.en.alibaba.com/>

LC XM08D



产品信息

电池容量	806.4Wh(252000mAh)	包装尺寸	500x330x425mm
产品尺寸	354x201x230mm	最大包装	无
产品净重	11.15KG	包装毛重	11.75KG (单个)
额定功率	1200W	产品颜色	黑灰色
峰值功率	1800W	电池类型	磷酸铁锂

主要功能

白光照明灯	三档照明
AC 输入口	220V~50Hz Max 400W
DC 输入口	Max 200W
DC 输出口	12V/10A Max 120W
USB-C*2	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
USB-A	5V/4A
TYPE-C	9V/12V/15V/20V,3A PD66W
逆变输出口	AC 220V~50Hz Max 1200W
MPPT充电	18~45V Max 200W
车载充电	12~36V Max 200W
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

LC XM08B



产品信息

电池容量	1280Wh (400000mAh)	包装尺寸	500x330x425mm
产品尺寸	350x201x221mm	最大包装	无
产品净重	17.7±0.2KG	包装毛重	13.05KG (单个)
额定功率	1500W	产品颜色	黑灰色
峰值功率	2500W	电池类型	磷酸铁锂

主要功能

白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC 输入口	29.2V/10A, 250W (Max)
AC逆变输出	1500W, 220V, 50Hz
USB 输出口	5V/ 2A QC3.0*2
TYPE-C	9V/12V/15V/20V,3A PD66W
逆变输出口	AC 220V~50Hz Max 1500W
MPPT充电	12-36V 250W Max
车载充电	120W Max
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

LC XM02S



产品信息

电池容量	112.48Wh (30400mAh)	包装尺寸	500x330x425mm
产品尺寸	191X145X116mm	最大包装	无
产品净重	KG	包装毛重	13.05KG (单个)
额定功率	200W	产品颜色	黑灰色
峰值功率	250W	电池类型	三元锂

主要功能

白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC5.5输入	16.8V/3A
DC5.5输出	12V~16.8V 5A
AC输出	220V, 50Hz
USB 输出	5V/ 2A
USB输出	5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

Liancheng International Group(HK) Limited Guangzhou Liancheng Electronic Technology Co.,LTD

户外储能电源

技术创造价值

OUTDOOR ENERGY STORAGE POWER SUPPLY

LC XM02A



产品信息

电池容量	112.48Wh(30400mAh)	包装尺寸	280x123x200mm
产品尺寸	240x88x88mm	最大包装	六套装
产品净重	1.35KG	包装毛重	1.44KG (单个)
额定功率	180W	产品颜色	枪色
峰值功率	200W	电池类型	三元锂

主要功能

电量指示	LCD百分比显示
白光照明灯	照明、爆闪、SOS
TYPE-C 输入	5V/2A 9V/2A
DC3.5输入	15V/1.5A
USB 输出口	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

LC XM03



产品信息

电池容量	236.8Wh(64000mAh)	包装尺寸	340x200x155mm
产品尺寸	253x150x90mm	最大包装	四套装
产品净重	2.4KG	包装毛重	3.0KG (单个)
额定功率	280W	产品颜色	枪色
峰值功率	300W	电池类型	三元锂

主要功能

电量指示	LCD百分比显示
白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC输入	16.8V/3A
DC输出	12V/5A
AC输出	220V~50Hz Max 300W
USB 输出口	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

LC XM500pro



产品信息

电池容量	666Wh(180000mAh)	包装尺寸	345x295x340mm
产品尺寸	271x175x210mm	最大包装	无
产品净重	6.75KG	包装毛重	7.5KG (单个)
额定功率	500W	产品颜色	灰色
峰值功率	1000W	电池类型	三元锂

主要功能

白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC 输入口	12.6V/10A Max 126W
DC 输出口	12V/5A Max 60W
USB 输出口	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC3.0
TYPE-C	9V/12V/15V/20V,3A PD66W
逆变输出口	AC 220V~50Hz Max 500W
MPPT充电	18~45V Max 250W
车载充电	12~36V Max 250W
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

Contact: Steven +86 139 2644 3820 & Jing +86 138 2976 3328
Email: lchid@lchid.com / lchid8@lchid.com / maf002@lchid.com
Website: <https://lchid.en.alibaba.com> & <https://cobra2017.en.alibaba.com/>

户外储能电源

技术创造价值

>>> OUTDOOR ENERGY STORAGE POWER SUPPLY

LCXM1000



产品信息

电池容量	1280Wh(400000mAh)	包装尺寸	435x343x380mm
产品尺寸	361x223x250mm	最大包装	无
产品净重	19.3KG	包装毛重	21.5KG (单个)
额定功率	1500W	产品颜色	灰色
峰值功率	2500W	电池类型	磷酸铁锂

主要功能

白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC 输入口	29V/10A 29V/20A Max 500W
DC 输出口	12V/10A Max 120W
USB 输出口	5V/2A 9V/2A 12V/1.5A QC3.0
TYPE-C	9V/12V/15V/20V,3A PD66W
逆变输出口	AC 220V~50Hz Max 1500W
MPPT充电	18~45V Max 250W
车载充电	12~36V Max 250W
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

LCXM1500



产品信息

电池容量	1998Wh(540000mAh)	包装尺寸	495x367x412mm
产品尺寸	421x245x280mm	最大包装	无
产品净重	19.7KG	包装毛重	20.3KG (单个)
额定功率	1800W	产品颜色	灰色
峰值功率	3000W	电池类型	三元锂

主要功能

白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC 输入口	25.2V/10A 25.2V/20A Max 500W
DC 输出口	12V/10A Max 120W
USB 输出口	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC3.0
TYPE-C	9V/12V/15V/20V,3A PD66W
逆变输出口	AC 220V~50Hz Max 1800W
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C

LCXM1500pro



产品信息

电池容量	2694Wh(728000mAh)	包装尺寸	495x367x412mm
产品尺寸	421x245x280mm	最大包装	无
产品净重	25.1KG	包装毛重	26KG (单个)
额定功率	2500W	产品颜色	灰色
峰值功率	3500W	电池类型	三元锂

主要功能

白光照明灯	照明、爆闪、SOS
DC 输入口	29.4V/10A 29.4V/20A Max 600W
DC 输出口	12V/10A Max 120W
USB 输出口	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC3.0
TYPE-C	9V/12V/15V/20V,3A PD66W
逆变输出口	AC 220V~50Hz Max 2500W
MPPT充电	18~45V Max 250W
车载充电	12~36V Max 250W
充电温度	0°C~50°C
放电温度	-10°C~50°C
储存温度	-10°C~50°C