



Unsere LED-Beleuchtungslösungen

Für beste Sichtbarkeit und hohe Sicherheit



Your Expert in Parts

Unser Beleuchtungsprogramm - Ihr Geschäft mit Lichtblick

HC-CARGO bietet eine breite Palette innovativer Beleuchtungsprodukte.

Sie sind innovativ in Sachen

- Helligkeit
- Lebensdauer (langlebig)
- Stromverbrauch (wirtschaftlich)

Alle Produkte zur Innen- und Außenbeleuchtung von Fahrzeugen erfüllen die strengsten geltenden Sicherheitsvorschriften.

Regelmäßige Produkttests und Lieferanten-audits gewährleisten Qualität und Langlebigkeit der HC-CARGO Beleuchtungsprodukte.

Das Sortiment wird ständig mit Produkten erweitert, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Produktbeispiele:

- LED Glühlampen
- Rundumkennleuchten
- Multifunktions-Rückleuchten
- Arbeitslampen
- LED-Leuchten
- Lichtbalken





HC-CARGO 172211



HC-CARGO 172273



HC-CARGO 172308

HC-CARGO orangefarbene LED-Rundumkennleuchten

Zuverlässigkeit und Leuchtkraft sind das A und O bei der Verkehrssicherheit. Genau das erfüllen die Rundumkennleuchten von HC-CARGO. Sie sind in

mehreren Formen und Größen mit Befestigungen oder Magnetfüßen erhältlich.

Orangefarbene LED-Rundumkennleuchten

HC-CARGO nr.	Spannung	Amp	Watt	Zulassung	Montage	LEDs	Kabel L mm	Blitz Muster	Dim mm	IP Schutzklasse
172027	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Stecker für Zigarettenanzünder/Magnet/Vakuum	80 LED	200	3	195 x Ø140	IP 65
172028	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Plan/Vakuum	80 LED	95	3	195 x Ø140	IP 65
172029	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Rigid	80 LED		3	235 x Ø128	IP 65
172099	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Flexibel	40 LED		3	240 x Ø140	IP 65
172100	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Plan	40 LED	95	3	150 x Ø140	IP 65
172101	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Plan/Magnet/Vakuum	40 LED	180	3	150 x Ø140	IP 65
172209	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Flexibel	8 LED		3	143 x Ø140	IP 65
172210	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Plan/Magnetic	8 LED	200	3	93 x Ø140	IP 65
172211	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Plan	8 LED		3	93 x Ø140	IP 65
172271	10-30	0.4-1.0	16	ECE-R10/ECE-R65	Plan/Magnet/Vakuum	32 LED	2500	3	57 x Ø111	IP 67/IP 69K
172272	10-30	0.4-1.0	16	ECE-R10/ECE-R65	Plan	32 LED	300	3	57 x Ø111	IP 67/IP 69K
172273	10-30	0.4-1.0	16	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Flexibel	32 LED		3	117 x Ø111	IP 67/IP 69K
171931	12-36	2.9/1.8	35/44	ECE-R10/ECE-R65	Plan	12 LED	340	5	88.5 x Ø161.9	IP 67
172183	12-36		70	ECE-R10/ECE-R65	Plan	12 LED	340	5	82 x Ø161.9	IP 69K
172184	12-36		70	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod	12 LED		2	130.6 x Ø121.7	IP 69K
171763	12/24	1.7/0.8	45	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Rigid	8 LED		2	121 x Ø120	IP 66
171764	12/24	1.7/0.8	45	ECE-R10/ECE-R65	Plan	8 LED		2	74 x Ø148	IP 66
171918	12/24	1.2/2.9	37	SAE/ECE-R65, CISPR 25 Class 5	Plan	10 LED	400	11	128 x Ø142	IP 65
171919	12/24	1.2/2.9	37	SAE/ECE-R65, CISPR 25 Class 5	Lighter Socket/Magnet	10 LED	3000	11	128 x Ø142	IP 65
171920	12/24	1.2/2.9	37	SAE/ECE-R65, CISPR 25 Class 5	Standard ISO A - Rod	10 LED		11	202 x Ø130	IP 65
171957	10-100	0.1	1.2	ECE-R10	Plan	12 LED	410	4	45 x Ø77	IP 67
172114	10-100	0.3	5.5	ECE-R10	Standard ISO B2 (and B1) - Base	9 LED		1	103 x Ø122	IP 54
171673	11-110	0.7	6	ECE-R10	Plan	6 LED	300	1	130 x Ø98	IP 66
172145	11-110	0.4	3	ECE-R10	Plan	3 LED	450	5	97.5 x Ø130	IP 63
172221					Plan/Magnet	8 LED		1	130 x Ø95	IP 65
172253					Plan/Magnet	8 LED		1	130 x Ø95	IP 65
172308	10-30	0.4-1.0	16	ECE-R10/ECE-R65	Plan	32 LED	300	3	57 x Ø111	IP 67/IP 69K

Hervorragende Qualität

HC-CARGO orangefarbene LED-Lichtbalken

Hervorragende Warnlichter

Die HC-CARGO LED-Lichtbalken sind auch bei Helligkeit sehr gut zu sehen. Die meisten Lichtbalken bieten die Möglichkeit, mit einem eingebauten Pfeilsymbol den Verkehr am Fahrzeug vorbeizuleiten. Um andere Verkehrsteilnehmer nachts nicht unnötig zu blenden, lässt sich die Helligkeit verringern.

Vorteile und Eigenschaften

- Umfangreiches Sortiment mit vielen Größen
- Einfache Montage
- Geprüfte Qualität – ECE R65 Klasse I und II

Ausgestattet mit

- Vielseitig einstellbarem Befestigungsfuß oder Magnet-Saugfuß (außer 172094)
- Hervorragende 360° Lichtstreuung
- Nacht- und Tag-Modus (dimmbar)
- Verschiedene Leuchtmuster, teilweise einschließlich Pfeilform
- Mit anderen LED-Blinkanlagen synchronisierbar
- IP 64K/IP 66



HC-CARGO 172306



HC-CARGO 171850



HC-CARGO 172196

HC-CARGO no.	Spannung	Amp	Zulassung	Kabel mm	Blitz Muster	Länge mm	Schutz-klasse	Farbe	Base
171849	12	5.2	SAE/ECE-R65	3600	6	634	IP 66	Orange	Flexibel
171850	12	15	SAE/ECE-R65	5500	21	1087	IP 66	Orange	Flexibel
171852	12	17	SAE/ECE-R65	5500	21	1387	IP 66	Orange	Flexibel
171909	12	16.4	SAE/ECE-R65	5500	21	1087	IP 66	Blau	Flexibel
171851	24	15	SAE/ECE-R65	5500	21	1087	IP 66	Orange	Flexibel
171853	24	17	SAE/ECE-R65	5500	21	1387	IP 66	Orange	Flexibel
172195	12/24	10/7.5	SAE/ECE-R65	3600	7	1087	IP 66	Orange	Flexibel
172196	12/24	15/7.5	SAE/ECE-R65	3600	7	1387	IP 66	Orange	Flexibel
172197	12/24	43595	SAE/ECE-R65	3600	7	935	IP 66	Orange	Flexibel
172198	12/24	15/7.5	SAE/ECE-R65	3600	7	1252	IP 66	Orange	Flexibel
172199	12/24	15/7.5	SAE/ECE-R65	3600	7	1537	IP 66	Orange	Flexibel
172206	12/24	7.5/5	SAE/ECE-R65	3600	7	634	IP 66	Orange	Flexibel
172094*	12/24	2.88/1.44	EMC-R10/ECE-R65	3000	23	355	IP 64K	Orange	2 Schrauben
172115*	12/24	2.88/1.44	ECE-R10/ECE-R65	3000	23	355	IP 64K	Blau	2 Schrauben
172306*	12/24	1.66/0.83	ECE-R10/ECE-R65	300	29	251	IP 65	Orange	2 Schrauben
172307*	12/24	1.66/0.83	ECE-R10/ECE-R65	2500	29	251	IP 65	Orange	Magnet/Vakuum



HC-CARGO
Mini Lichtbalken



HC-CARGO Schalttafel
HC-CARGO 172200
HC-CARGO 171762
Schalter für LED-Leuchtbalken.



HC-CARGO LED-Blinkleuchte
Blinkmodul mit 6 LEDs
171856/171857 Xtreme,
orange 171915 Xtreme, blau.
172207, gelb.



HC-CARGO LED-Eckblinkleuchte
Eckblinkmodul mit 12 LEDs
171858/171859 Xtreme, orange
171916 Xtreme, blau.
172208, gelb.

HC-CARGO LED-Blinkleuchte

HC-CARGO bietet eine breite Palette innovativer LED-Blinkleuchten. Wie bei allen anderen Produkten von HC-CARGO auch, wird durch regelmäßige Tests und Qualitätskontrollen sichergestellt, dass alle LED-Blinkleuchten hohen Qualitätsanforderungen genügen.

Eigenschaften:

- Auf EMV geprüft und erfüllt ECE-R10
- Schutzklasse IP 67 – geschützt vor Wasser und Staub
- Mit Aluminiumfassung für optimale Wärmeableitung
- Verpolsicher

LED-Blinkleuchten

HC-CARGO nr.	Spannung	Amp	Watt	Approval	LED'S	Kabel mm	Leucht-muster	Dimension mm	Tight-ness norm	Farbe
171814	12/24	0.39/0.20	0.48	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	970	5	127.5x27.8x17.2	IP 67	Orange
171904	12/24	0.32/0.17	4.1	ECE-R10/ECE-R65	4 LED	200	23	122x41x29.4	IP 67	Orange
171905	12/24	0.32/0.16	4.1	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	200	12	99x41x29	IP 67	Orange
171906	12/24	0.75/0.38	9	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	200	25	131.8x19.2x48.7	IP 67	Orange
171926	12/24	0.39/0.20	9.6	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	3000	5	127.5x27.8x17.2	IP 67	Orange
171933	12/24	0.55/0.26	9.6	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	970	19	107x42x24	IP 67	Orange
172011	12/24	0.5/0.25	6	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	250	15	129.2x16.8x31.4	IP 67	Orange
172012	12/24	0.88/0.44	10.5	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	250	15	129x50x16.8	IP 67	Orange
172013	12/24	0.25/0.125	6	ECE-R10	6 LED	200	23	130.5x30x6.6	IP 67	Orange
172076	12/24	0.75/0.38	9	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	2000	25	131.8x19.2x48.7	IP 67	Orange
172087	12/24	0.39/0.20	9	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	970	5	85.6x27.7x15.7	IP 67	Orange
172109	12/24	0.88/0.44	10.5	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	250	16	132.6x10x45	IP 67	Orange
172112	12/24	0.88/0.44	10.5	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	250	16	98.54x10x35.07	IP 68	Orange
172113	12/24	0.27-0.13	3.5	ECE-R10/ECE-R65	LED	1200	19	109x72x28	IP 67	Orange
172122	12/24	0.24/0.12	2.82	ECE-R10	3 LED	200	12	46.7x17	IP 67	Orange
172124	12/24	0.24/0.12	2.85	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	200	16	36x39	IP 67	Orange
172137	12/24	1.14/0.57	13	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	250	23	129.2x27.2x15.79	IP 67	Orange
172139	12/24	1.14/0.57	13	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	200	16	96.8x35.9x34.5	IP 67	Orange
172142	12/24	1.14/0.57	13	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	200	16	66.7x7.5x34.8	IP 67	Orange
172108	12/24	0.88/0.44	10.5	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	250	16	132.6x10x45	IP 67	Blau/Orange
171642	12/24	0.32/0.17	6	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	200	12	99x41x29	IP 67	White
171646	12/24	0.64/0.32	8	ECE-R10/ECE-R65	4 LED	200	19	122x41x29	IP 67	White
172203*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Amber/Amber
172223*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Blau/Orange
172224*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Blau/white
172225*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Blau/Rot
172204*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Amber/Rot
172205*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Orange/white
172289	12/24	0.27-0.13	6.5	ECE R10	3 LED	5000	12	88x30x6.6	IP67	Orange
172290	12/24	0.32/0.17	3.9	ECE R10	4 LED	5000	23	111.2x30x6.6	IP67	Orange
172296	12/24	0.25/0.125	6	ECE R10	6 LED	5000	23	130.5x30x6.6	IP67	Orange
172330	12/24	1.14/0.57	13	ECE R10	6 LED	250	23	129.2x27.2x15.79	IP67	White



HC-CARGO 172013



HC-CARGO 172109



HC-CARGO 172137
HC-CARGO 172330



HC-CARGO 172011



HC-CARGO 172205

HC-CARGO LED-Arbeitslampen

LED-Leuchtmittel sind in der Automobilindustrie sehr beliebt. Hauptgrund:

- LEDs bieten heute eine hohe Lichtleistung
- Der Stromverbrauch ist vergleichsweise niedrig
- Die Lebensdauer ist extrem lang

HC-CARGO LED-Arbeitslampen bieten

- Helligkeit = sicheres Arbeitsumfeld
- Hochleistung in vielen Einsatzbereichen – Landwirtschaft, Nutzfahrzeuge, Offroad-Fahrzeuge, Marine, Straßenbau und Baugeräte – ganz ohne Wartung
- Bis zu 50.000 Betriebsstunden bei 100% Effizienz

- Beständig gegen Wasser, Staub, Stöße und Erschütterung

Allgemeine Eigenschaften

- Mit oder ohne Stecker
- Schutzklasse bis IP69K
- Erfüllen teilweise ADR/GGVs
- Alle erfüllen die CE-Vorgaben und/oder die EMV-Vorgaben
- Verschiedene Formen, Ausführungen, Befestigungen und Leistungsvolumen
- Spot, Flutlicht und Kombinationen

HC-CARGO no.	Spannung	Watt	Lumen	Tightness norm	Zulassung	Kabel mm	Dimension mm	Beam shape	Udformning	Bulb type	2 pin multiplug
171847	10-80	5	600	IP 67	ECE R10	500	52x51.9x72.3	Spot	Quadrat	1 LED	Ohne
171945	10-30	9	600	IP 67	ECE R10	400	60x110x56	Flood	Rechteckig	3 LED	Ohne
172127	12-36	8.4	720	IP 67	ECE R10	300	131.3x70x42.6	Flood	Quadrat	3 LED	Mit
171944	10-30	16	800	IP 67	ECE R10	400	87x80x75	Flood	Quadrat	4 LED	Ohne
171727	9-33	9	900	IP 67	ECE R10	450	106x106x59	Flood	Quadrat	9 LED	Ohne
172055	10-80	10	900	IP 69K	ECE R10	500	92.4x49.6x45.7	Flood	Rechteckig	2 LED	Mit
172056	10-80	10	900	IP 69K	ECE R10	500	92.4x49.6x45.7	Spot	Rechteckig	2 LED	Mit
171948	10-30	15	1100	IP 67	ECE R10	400	128x110x45	Flood	Quadrat	5 LED	Ohne
171949	10-30	15	1100	IP 67	ECE R10	400	128x110x45	Spot	Quadrat	5 LED	Ohne
172119	10-30	15	1100	IP 67	ECE R10	265	138x108x40	Flood	Quadrat	5 LED	Ohne
171946	10-30	18	1200	IP 67	ECE R10	400	60x110x56	Flood	Rechteckig	6 LED	Ohne
172105	10-30	15	1200	IP 69K	ECE R10	450	88x88x50	Flood	Quadrat	5 LED	Mit
172143	10-30	15	1426	IP 67	ECE R10	460	150x80x38	Flood	Rechteckig	10 LED	Mit
171955	12-24	24	1500	IP 69K	ECE R10		100x100x76	Flood	Quadrat	6 LED	Mit
172003	12-24	24	1500	IP 69K	ECE R10	500	100x100x76	Flood	Quadrat	6 LED	Ohne
172004	12-24	24	1500	IP 69K	ECE R10	500	205x110x76	Flood	Quadrat	6 LED	Ohne
171947	10-30	20	1600	IP 67	ECE R10	400	60x110x56	Flood	Rechteckig	2 LED	Ohne
171752	12-36	20	1800	IP 69K	ECE R10	280	125x176x60.1	Flood	Quadrat	9 LED	Ohne
171755	11-70	27	1900	IP 67	ECE R10	1200	110.4x184x67	Flood	Quadrat	6 LED	Ohne
172262	10-30	27	2100	IP 67	ECE R10	300	110x110x42	Flood	Quadrat	9 LED	Ohne
172106	10-30	27	2160	IP 69K	ECE R10	450	105x105x60	Flood	Quadrat	9 LED	Mit
172126	12-36	19.3	2160	IP 69K	ECE R10	300	126.4x99x54.2	Flood	Quadrat	9 LED	Mit
172128	12-36	22	2160	IP 69K	ECE R10	280	188.4x125x82	Flood	Quadrat	9 LED	Mit
172130	12-36	22	2160	IP 69K	ECE R10	2000	202.2x125x114.7	Flood	Quadrat	9 LED	Ohne
172088	10-30	30	2400	IP 69K	ECE R10	350	150x90x90	Flood	Rechteckig	6 LED	Mit
172131	10-60	30	2400	IP 69K	ECE R10	460	119x105x80	Spot	Quadrat	6 LED	Mit
172136	10-60	30	2400	IP 69K	ECE R10	460	215x40x65	Flood	Rechteckig	6 LED	Mit
172132	10-60	35	2800	IP 69K	ECE R10	460	119x105x80	Flood	Quadrat	1 LED	Mit
172010	12-36	40	3200	IP 69K	ECE R10	280	127.2x106.3x76.8	Flood	Quadrat	4 LED	Ohne
172232	10-80	45	3360	IP 67	ECE R10	450	109x109x48.5	Flood	Quadrat	16 LED	Mit
172001	10-80	48	3500	IP 67	ECE R10	400	164x110x72	Flood	Quadrat	16 LED	Mit
172185	10-30	45	4050	IP 67	ECE R10	460	156x126x95	Blau Spot	Rechteckig	10 LED	Mit
172129	12-36	40	4800	IP 69K	ECE R10	350	136.1x110x65.9	Flood	Quadrat	6 LED	Mit
172260	10-30	22.5	2850	IP67	ECE R10	450	97x78x73	Combo	Rechteckig	15 LED	Mit
172292	10-30	40	4000	IP 69K	ECE-R10, CISPR25 Class5	440	101x98x74	Flood	Rechteckig	4 LED	Mit
172329	9-30	73	9220	IP 69K	ECE R10	100	120x125.7x96.1	Flood	Quadrat	12 LED	Mit
172335	10-30	36	3380	IP69K	ECE R10	165	151x72x60	Flood	Rechteckig	12 LED	Mit
171751	9-36	19	1200	IP69K	ECE R10	280	104.9x162.3x54.2	Flood	Rechteckig	6 LED	Ohne
172135	10-60	20	1600	IP69K	ECE R10	470	150x40x65	Flood	Rechteckig	4 LED	Mit
172270	10-30	27	3375	IP69K	ECE R10	1000	182.5x48x101.5	Flood	Rechteckig	18 LED	Ohne
172053	10-80	6	540	IP69K	ECE R10	450	92.4x49.6x45.7	Blau Spot	Rechteckig	2 LED	Mit
172054	10-80	6	540	IP69K	ECE R10	450	92.4x49.6x45.7	Red Spot	Rechteckig	2 LED	Mit



LED-Arbeitslampen - Rund

HC-CARGO nr.	Spannung	Watt	Lumen	IP	Zulassung	Kabel Länge (mm)	Dimension mm	Beam shape	Shape	Type	2 pin multiplug
171671	10-64	8.5	450	IP 66	ECE R10	2000	151.5x120x83.41	Spot	Rund	4 LED	Ohne
171811	10-80	5	600	IP 66	ECE R10	300	72.3x52x51.87	Spot	Rund	1 LED	Ohne
172120	10-30	15	1100	IP 67	ECE R10	265	128x116x48	Flood	Rund	5 LED	Ohne
171950	10-30	18	1200	IP 67	ECE R10	400	128x110x45	Flood	Rund	6 LED	Ohne
171951	10-30	18	1200	IP 67	ECE R10	400	128x110x45	Spot	Rund	6 LED	Ohne
172263	10-30	27	2100	IP 67	ECE R10	300	116x116x43	Flood	Rund	9 LED	Ohne
172107	10-30	27	2160	IP 69K	ECE R10	450	125x125x50	Flood	Rund	9 LED	Mit
172269	10-30	40	4000	IP 68/69K	ECE R10	300	110x93x120	Flood	Rund	4 LED	Mit
172321	10-30	36	4000	IP 69K	ECE R10	120	85x76	Flood	Rund	12 LED	Mit
172324	10-30	36	4000	IP69K	ECE R10	120	85x76	Flood	Rund	12 LED	Mit



LED-Arbeitslampen - Oval

HC-CARGO nr.	Spannung	Watt	Lumen	IP	Zulassung	Kabel Länge (mm)	Dimension mm	Beam shape	Shape	Type	2 pin multiplug
172228	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Blau Spot	Oval	2 LED	Mit
172134	10-30	24	1920	IP 69K	ECE R10	460	130x78x53	Flood	Oval	8 LED	Ohne
172032	10-80	36	2880	IP 69K	ECE R10	400	140x95x70	Flood	Oval	12 LED	Mit
172191	10-30	40	3200	IP 69K	ECE R10	460	170x82x80	Flood	Oval	8 LED	Mit
172045	10-80	65	5850	IP 69K	ECE R10	500	165x142x94.5	Flood	Oval	13 LED	Mit
172046	10-80	65	5850	IP 69K	ECE R10	500	165x142x94.5	Spot	Oval	13 LED	Mit
172322	10-30	39	3900	IP 69K	ECE R10	120	138x69x93	Flood	Oval	13 LED	Mit
172323	10-30	40	4000	IP 69K	ECE R10	120	171.5x80.5x81.5	Flood	Oval	8 LED	Mit
172309	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Blau Arrow	Oval	2 LED	Mit
172310	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Rot Arrow	Oval	2 LED	Mit



LED-Arbeitslichtbalken - Gerade

HC-CARGO nr.	Spannung	Watt	Lumen	IP	Zulassung	Kabel Länge (mm)	Dimension mm	Beam shape	Shape	Type	2 pin multiplug
172274	12/24	18	6480	IP 67	ECE R10	500	238x52x46	Spot	Gerade	6 LED	Mit
172275	12/24	45	4050	IP 67	ECE R10	500	526x52x45	Spot	Gerade	15 LED	Mit
172276	12/24	72	6480	IP 67	ECE R10	500	814x52x45	Spot	Gerade	24 LED	Mit
172277	12/24	90	8100	IP 67	ECE R10	500	1006x52x45	Spot	Gerade	30 LED	Mit
172278	12/24	120	10800	IP 67	ECE R10	500	563x58x78	Combo	Gerade	40 LED	Mit
172279	12/24	180	16200	IP 67	ECE R10	500	818x58x78	Combo	Gerade	60 LED	Mit
172280	12/24	240	21600	IP 67	ECE R10	500	1073x58x78	Combo	Gerade	80 LED	Mit
172281	12/24	288	25920	IP 67	ECE R10	500	1277x58x78	Combo	Gerade	96 LED	Mit



LED-Arbeitslichtbalken - Gebogen

HC-CARGO nr.	Spannung	Watt	Lumen	IP	Zulassung	Kabel Länge (mm)	Dimension mm	Beam shape	Shape	Type	2 pin multiplug
172228	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Blau Spot	Oval	2 LED	Mit
172134	10-30	24	1920	IP 69K	ECE R10	460	130x78x53	Flood	Oval	8 LED	Ohne
172032	10-80	36	2880	IP 69K	ECE R10	400	140x95x70	Flood	Oval	12 LED	Mit
172191	10-30	40	3200	IP 69K	ECE R10	460	170x82x80	Flood	Oval	8 LED	Mit
172045	10-80	65	5850	IP 69K	ECE R10	500	165x142x94.5	Flood	Oval	13 LED	Mit
172046	10-80	65	5850	IP 69K	ECE R10	500	165x142x94.5	Spot	Oval	13 LED	Mit
172322	10-30	39	3900	IP 69K	ECE R10	120	138x69x93	Flood	Oval	13 LED	Mit
172323	10-30	40	4000	IP 69K	ECE R10	120	171.5x80.5x81.5	Flood	Oval	8 LED	Mit
172309	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Blau Arrow	Oval	2 LED	Mit
172310	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Rot Arrow	Oval	2 LED	Mit



Unser Beleuchtungsprogramm - Ihr Geschäft mit Lichtblick

Komplettes Beleuchtungsprogramm

Entdecken Sie das komplette HC-CARGO Beleuchtungsprogramm in unserem Webshop. Dieser wird kontinuierlich aktualisiert, sodass Sie dort immer die neusten HC-CARGO Produkte finden können. Außerdem finden Sie dort Links zu Videos von einigen unserer Beleuchtungsprodukte, den Zubehörkatalog im PDF-Format und viele weitere detaillierte Informationen zu unseren Produkten.



172045



172004



172083



172191



172262



QR-Code scannen
und Video von
HC-CARGO ansehen



Hinweis: Nicht alle an den Fahrzeugen gezeigten Produkte sind bei HC-CARGO erhältlich.



www.hc-cargo.de