LINHA DE PRODUTOS

products range



TUDO QUE É BOM DURA MUITO.

A DS foi fundada em 1971, e desde então oferece qualidade, segurança e inovação aos seus clientes. Com uma área fabril de mais de 12.200 m², a DS conta com um portfólio de mais de 2 mil itens. Além disso, contamos com uma equipe de mais de 35 engenheiros que desenvolvem soluções para o setor automotivo.

All that it's good, it lasts a lot.

DS was founded in 1971, and since then it has been offering quality, safety and innovation to its customers. With a manufacturing area of more than 12,200 m², DS has a portfolio of more than 2,000 items. In addition, we have a team of more than 35 engineers, who develop solutions for the automotive sector.



- + de 50 anos
- + de 12.200 m²
- + de 2 mil itens
- + de 35 engenheiros
- + de 350 colaboradores
- + de 30 países (exp.)
- + 50 years
- $+12,200 \text{ m}^2$
- + 2 thousand items
- + 35 engineers
- + 350 employees
- + 30 countries (exp.)



MEIO AMBIENTE

Como a DS® é uma empresa comprometida com a sustentabilidade, fabricamos nossos produtos com matérias-primas que atendem aos requisitos do GADSL e os submetemos aos nossos clientes através do IMDS, para que esse compromisso seja garantido.

ENVIRORMENT

As DS® is a company committed to sustainability, we manufacture our products with raw materials that meet the requirements of GADSL and submit them to our clients through IMDS, in order to guarantee such commitment.



SOCIAL

A DS® visa à saúde e segurança dos seus colaboradores. Por isso, investimos em seu bem-estar e cumprimos integralmente as Normas Regulamentadoras (NRs), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais leis e regulamentos aplicáveis.

SOCIAL

DS® aims for its employees' health and safety. Hence, we invest in their wellness and fully comply with Employment Regulatory Rules (NRs), the Consolidated Labor Laws (CLT) and other applicable laws and regulations.



PRODUÇÃO PRÓPRIA

Na DS, adotamos a metodologia verticalizada para potencializar eficiência e qualidade.
Garantimos o controle total em cada processo.
Ao sermos totalmente autossuficientes, eliminamos dependências externas, assegurando um padrão superior em cada aspecto de nossa produção.

SELF PRODUCTION

At DS, we adopt a vertical methodology to enhance efficiency and quality. We guarantee total control in each process and, by being completely self-sufficient, we eliminate external dependencies, ensuring a superior standard in every aspect of our production.




Injetora de Plásticos Plastic Injection



Injetora de Plásticos Plastic Injection



Injetora de Plásticos
Plastic Injection



Injetora de Plásticos Plastic Injection



Ferramentaria Tooling



Ferramentaria Tooling



Ferramentaria Tooling



Expedição Expedition



Expedição Expedition



Estampagem Stamping



Administração Administration



Usinagem Machining



Usinagem Machining



Embalagem Packaging



Embalagem Packaging



Gavação a Laser Laser Engraving



Setores de Montagem Assembly Sectors



Setores de Montagem Assembly Sectors



Laboratório de Desenvolvimento Development Laboratory

EXPORTADORA GLOBAL

A DS® possui um departamento de Comércio Exterior responsável por todos os trâmites aduaneiros, o que leva a um processo de exportação mais rápido e eficiente.

Atualmente, exportamos diretamente para mais de 30 países.

GLOBAL EXPORTER

DS® has a Foreign Trade department responsible for all customs procedures internally, which leads to a faster and more efficient export process. We currently export directly to more than 30 countries.



DUNS NUMBER

Somos registrados pela D&B Duns Registered™ para garantir nossa visibilidade online e aumentar nossa credibilidade e transparência nos negócios.

DUNS NUMBER

We are registered by D&B Registered to ensure our online visibility and increase our credibility and our business transparency.

PREMIAÇÃO

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), juntamente com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), realizou o evento "Prêmio Exporta, São Paulo" e a DS ganhou as edições de 2009 e 2013.

AWARD

The São Paulo State Federation of Trade Associations (Facesp), together with the São Paulo Chamber of Commerce (ACSP) held the event "Exporta, São Paulo Award" and DS won the 2009 and 2013 editions.

SAC - Atendimento ao consumidor

Atendimento de segunda a sexta - 07h às 17h30

SAC

Para garantia, dúvidas ou suporte técnico dos produtos DS, entre em contato com a gente.

Q+55 17 99681-1152



Em 1971 a DS foi fundada In 1971 DS was founded



Pistão Injetor Injector Piston











Sensor de Detonação Knock Sensor (KS)

Válvula Solenoide Solenoid Valve (Electrovalve)









2012

(TPS)

Sensor de Nível de Combustível Fuel Level Sensor

Sensor do Pedal *Pedal Position Sensor*

Flange do Módulo de Combustível Fuel Module Cover

Sensor de Velocidade (VSS) Speed Sensor (VSS)









Inauguração da Terceira Fabrica DS Opening of the Third DS Factory



Linhas Agricolas: 500, 118, 102 e 101 Agro Line: 500, 118, 102 and 101



Sensor de nível com Tecnologia HALL Fuel Level Sensor with HALL Tecnology



Eletrobomba Cold Start/ Windscreen Washer Pump



Regulador de Pressão Fuel Pressure Regulator

Kit para Bicos Injetores Electronic Injection Kits

Pré Filtro de Combustivel Fuel Pump-Module Filter

Em 2004 tivemos nossa primeira expansão









Sensor de Rotação Crankshaft Position Sensor (PMS-CKP)



Atuador e Sensor MAP Idle Air Control (IAC) and Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)



Tubo Corrugado e Guarnição Corrugated Tube Fuel Module Seal Ring



Diafragma Monoponto Diaphragm



Módulo de Combustível e Sensor Posição Cambio Fuel Module and Gear Position Senor



Segunda fábrica DS Second DS factory



Sensor de Posição Pedal Pedal Position Sensor



Filtro do Sensor MAP Filter Boost MAP Sensor



Sensor de Velocidade do Tacógrafo Tachograph Speed Sensor



Porca de Fixação do Módulo Fuel Module Retaining Nut



Sensor de Posição e Sensor ABS Position Sensor and ABS



Lançamento da DS Agro Launch of DS Agro



LINHA AUTOMOTIVA

auto line







INJEÇÃO ELETRÔNICA ELECTRONIC INJECTION

ELETROBOMBA DA PARTIDA A FRIO Cold Start Fuel Pump



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia DS;
- 2 Desenvolvido e verificado através de escaneamento 3D:
- 3 Teste de estanqueidade da guarnição interna, impedindo a presença de água no motor e consequentemente, aumentando a durabilidade
- 4 Estangueidade e eficiência 100% testados.

Differentials of the DS Product

- 1 DS engineering plastic;
- 2 Product developed and verified through 3D
- 3 Watertightness test of the internal trim, preventing the presence of water and gasoline in the engine and, consequently, increasing its durability.
- 4 100% watertightness and efficiency tested

ELETROBOMBA DO LAV. PARA-BRISA Windscreen Washer Pump



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia DS;
- 2 Desenvolvido e verificado através de escaneamento 3D:
- 3 Teste de estanqueidade da guarnição interna, impedindo a presenca de água no motor e consequentemente, aumentando a durabilidade do mesmo;
- 4 Estanqueidade e eficiência 100% testados.

Differentials of the DS Product

- 1 DS engineering plastic;
- 2 Product developed and verified through 3D
- 3 Watertightness test of the internal trim, preventing the presence of water and gasoline in the engine and, consequently, increasing its durability.
- 4 100% watertightness and efficiency tested

SENSOR ABS ABS Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Produto desenvolvido e verificado através de escaneamento 3D;
- 2 Utiliza as melhores marcas em componentes eletrônicos do mercado mundial;
- 3 Plástico de engenharia DS;
- 4 Aparência próxima do original;
- 5 Todas as peças são validadas em veículos e testadas uma a uma.

- 1 Product developed and verified through 3D scan;
- 2 Uses the best brands in electronic components in the world market;
- 4 Close appearance of the original;
- 5 All parts are validated in vehicles and tested on machines one by one.



FILTRO DO SENSOR MAP Filter Boost MAP Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Aparência próxima ao original;
- 2 Plástico de engenharia com aditivo que aumenta a resistência:
- 3 Altamente resistente às trincas;
- 4 Filtro de rápida resposta.

Differentials of the DS Product

- 1 OF similar:
- 2 Made of engineering plastic with additive for a high resistance;
- 3 Highly resistant to cracks;
- 4 Quick response filter.

SENSOR DE POSIÇÃO DO CÂMBIO Gear Position Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Sensor de Posição do Câmbio Eletrônico;
- 2 Tolera altos níveis de umidade;
- 3 Não apresenta corrosão, desgaste ou mau contato:
- 4 Maior durabilidade, precisão e repetibilidade.
- 5 100% testado

Differentials of the DS Product

- 1 Electronic (contact-less);
- 2 Greater durability, accuracy and repeatability;
- 3 It tolerates high humidity levels;
- 4 It does not present corrosion, wear or contact problems;
- 5 100% tested.

PORCA DE FIXAÇÃO DO MÓDULO DE COMBUSTÍVEL Fuel Module Retaining Nut



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia DS;
- 2 Produto desenvolvido e verificado através de escaneamento 3D;
- 3 Estanqueidade do conjunto montado 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 DS engineering plastic;
- 2 Product developed and verified through 3D scanning;
- 3 100% watertightness and efficiency tested.

MÓDULO DE COMBUSTÍVEL Fuel Module



Diferenciais do Produto DS

- 1 Equipado com eletrobomba BOSCH:
- 2 Módulo completo;
- 3 Aparência próxima ao original;
- 4 Plástico de engenharia com aditivo que aumenta a resistência ao impacto;
- 5 Pré-filtro com alta capacidade de retenção de partículas;
- 6 Conectores elétricos;
- 7 Cabos da bomba com capa e proteção em teflón;
- 8 Baixo consumo de corrente da bomba de combustível.

- 1 Fuel Pump by BOSCH
- 2 Full module;
- 3 Original-like appearance;
- 4 Engineering plastic with additive that enhances resistance to impacts;
- 5 Pre-filter with high capacity for the retention of particulate;
- 6 Electrical connectors;
- 7 Teflon-shielded pump cables;
- 8 Low-power-consumption fuel pump.



SENSOR DE VELOCIDADE (VSS) Speed Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia;
- 2 Autolubrificante:
- 3 Baixo nível de ruído:
- 4 Resistente às altas temperaturas;
- 5 Resistente à umidade:
- 6 Aparência próxima a original.

Differentials of the DS Product

- 1 Made of engineering plastic;
- 2 Self lubricating materials;
- 3 Low noise:
- 4 High temperature resistant;
- 5 It tolerates high humidity levels;
- 6 OF similar.

SENSOR DE VELOCIDADE DO TACÓGRAFO Tachograph Speed Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia DS;
- 2 Eletrônica de alta confiabilidade;
- 3 Resistência a alta temperatura;
- 4 Resistência a umidade;
- 5 Aparência próxima ao original.

Differentials of the DS Product

- 1 Plastic engineering DS;
- 2 High reliability electronics;
- 3 Resistance to high temperature:
- 4 Resistance to moisture;
- 5 Appearance next to the original.

FLANGE DO MÓDULO DE COMBUSTÍVEL Fuel Module Cover



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia com aditivo que aumenta a resistência ao impacto;
- 2 Estangueidade 100% testada.

Differentials of the DS Product

- 1 Made of engineering plastic with additive for a high impact resistance;
- 2 100% tested tightness.

SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL Fuel Level Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Design moderno;
- 2 Corpo vedado;
- 3 Nova tecnologia de contato;
- 4 Não precisa de chicote adaptador;
- 5 Maior durabilidade e precisão;
- 6 Resistente às corrosões provocadas pelo etanol;
- 7 Modelo único para gasolina, etanol e flex;
- 8 100% testado.

- 1 Modern Design:
- 2 Sealed body;
- 3 New contact technology;
- 4 Does not require a wiring harness adapter;
- 5 Greater durability and accuracy;
- 6 Resistant to corrosion caused by fuel;
- 7 Single model for gasoline, ethanol and flex;
- 8 100% tested.



SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL ACELERADOR (APP) Accelerator Pedal Position Sensor



Diferenciais do Produto DS

SENSOR:

- 1 Tolera altos níveis de umidade;
- 2 Não apresenta corrosão, desgaste ou mau contato;
- 3 Maior durabilidade, precisão e repetibilidade.

CARTÃO:

- 1 Troca fácil;
- 2 Maior rentabilidade;
- 3 Refil:
- 4 100% testado.

Differentials of the DS Product

SENSOR:

- 1 Tolerates high humidity levels;
- 2 Does not show corrosion, wear or poor contact;
- 3 Higher durability, accuracy and repeatability.

CARD

- 1 Easy replacement;
- 2 Greater results;
- 3 Refill;
- 4 100% tested.

SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DA EMBREAGEM Clutch Pedal Position Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Tolera altos níveis de umidade;
- 2 Não apresenta corrosão, desgaste ou mau contato;
- 3 Apresenta maior durabilidade e precisão.

Differentials of the DS Product

- 1 Tolerates high humidity levels;
- 2 Does not show corrosion, wear or poor contact;
- 3 Higher durability, accuracy and repeatability.

SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DO FREIO Brake Pedal Position Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Tolera altos níveis de umidade;
- 2 Não apresenta corrosão, desgaste ou mau contato:
- 3 Apresenta maior durabilidade e precisão.

Differentials of the DS Product

- 1 Tolerates high humidity levels;
- 2 Does not show corrosion, wear or poor contact;
- 3 Higher durability, accuracy and repeatability.

SENSOR DE DETONAÇÃO Knock Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Cerâmica Piezo elétrica de alta qualidade que garante extrema precisão;
- 2 Calibrados 100% com acelerômetro e shaker.

- 1 Higher accuracy ensured by the high quality Piezoelectric Ceramics;
- 2 100% tested and calibrated with Accelerometer and Shaker.



VÁLVULA SOLENOIDE (PARTIDA A FRIO) Solenoid Valve (Electrovalve)



Diferenciais do Produto DS

- 1 Atinge altas taxas de frequência;
- 2 Suporta até 2,5 bar de pressão;
- 3 Bicos de alta resistência:
- 4 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 It reaches high frequency rates;
- 2 It supports up to 2,5 bar;
- 3 High strength pins;
- 4 100% tested.

SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA (TPS) Throttle Position Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Único TPS eletrônico do mercado;
- 2 Tolera altos níveis de umidade:
- 3 Não apresenta corrosão, desgaste ou mau contato;
- 4 Maior durabilidade, precisão e repetibilidade;
- 5 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 Electronic (contact-less);
- 2 Greater durability, accuracy and repeatability;
- 3 It tolerates high humidity levels;
- 4 It does not present corrosion, wear or contact problems;
- 5 100% tested.

SENSOR DE ROTAÇÃO (PMS-CKP) Crankshaft Position Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Cabo com blindagem (malha) resistente às altas temperaturas;
- 2 Semelhante ao original;
- 3 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 Cable internally covered with Teflon, high temperature resistant;
- 2 Greater accuracy;
- 3 100% tested.

SENSOR DE FASE (CMP) Camshaft Position Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Resistência a altas temperaturas;
- 2 Aparência próxima ao original.

- 1 High temperature resistant;
- 2 Greater accuracy;



SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA (MAP) Manifold Absolute Pressure Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia;
- 2 Sensor Piezo resistivo de alta qualidade que garante curva de pressão exata;
- 3 Única empresa a fabricar este produto no Brasil;
- 4 Protegido contra corrosão;
- 5 Atende as especificações dos veículos Flex.

Differentials of the DS Product

- 1 Made of engineering plastic;
- 2 High quality Piezo-resistive Sensor;
- 3 It does not present corrosion;
- 4 100% tested.

ATUADOR DE MARCHA LENTA (IAC) Idle Air Control



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia;
- 2 Alta resistência à corrosão, ao desgaste e à abrasão:
- 3 Autolubrificante:
- 4 Baixo nível de ruído:
- 5 Isolante elétrico:
- 6 Atende às especificações dos veículos Flex;
- 7 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 Made of engineering plastic;
- 2 High resistance to wearing and abrasion;
- 3 Self lubricating materials;
- 4 Low noise;
- 5 Electrical insulator;
- 6 Meets the specifications of the flex-fuel vehicles;
- 7 100% tested.

TUBO CORRUGADO DA BOMBA E MÓDULO DE COMBUSTÍVEL

Fuel Pump-Module Corrugated Tube



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia PA12;
- 2 Suporta altos índices de pressão;
- 3 Não dobra;
- 4 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 Made of engineering plastic;
- 2 It supports high-pressure rates;
- 3 High strength;
- 4 100% tested.

GUARNIÇÃO DA FLANGE DO MÓDULO DE COMBUSTÍVEL Fuel Module Seal Ring



Diferenciais do Produto DS

Elastômero NBR desenvolvido especialmente para atender aos veículos Flex.

Differentials of the DS Product

Elastomer specially developed for Flex-Fuel vehicles.



DIAFRAGMA MONOPONTO Diaphragm



Diferenciais do Produto DS

- 1 Diafragma em Viton;
- 2 Maior vida útil;
- 3 Válvula interna esférica;
- 4 Não apresenta desgaste;
- 5 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 Made of Viton;
- 2 Longer useful life;
- 3 Spheric internal valve does not show wear;
- 4 100% tested.

PRÉ-FILTRO DA BOMBA E MÓDULO DE COMBUSTÍVEL Fuel Pump-Module Filter



Diferenciais do Produto DS

- 1 Injetado em Poliacetal, plástico de engenharia específico para suportar combustíveis;
- 2 Telas em poliéster desenvolvidas para atender aos veículos Flex;
- 3 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 Made of engineering plastic;
- 2 Polyester net for Flex-Fuel vehicles;
- 3 100% tested

KIT DE FILTROS PARA BICO INJETOR Electronic Injection Kit



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia PA66;
- 2 Anéis em Viton que garantem maior durabilidade;
- 3 Variedade de produtos;
- 4 100% testado

Differentials of the DS Product

- 1 Made of engineering plastic;
- 2 Viton O-ring;
- 3 Greater durability;
- 4 Variety of products;
- 5 100% tested.

REGULADOR DE PRESSÃO Fuel Pressure Regulator



Diferenciais do Produto DS

- 1 Fabricado em aço inoxidável que suporta corrosão;
- 2 Diafragma em Viton;
- 3 Maior vida útil:
- 4 Pressão calibrada com altíssima precisão;
- 5 Válvula interna esférica;
- 6 Não apresenta desgaste.

- 1 Made of Stainless steel;
- 2 Viton Diaphragm;
- 3 Longer useful life;
- 4 Pressure calibrated with higher accuracy;
- 5 Spheric internal valve does not show wear;
- 6 100% tested.



AMORTECEDOR DE PRESSÃO Fuel Pressure Damper



Diferenciais do Produto DS

- 1 É fabricado em aço inoxidável que suporta corrosão;
- 2 Possui diafragma em viton;
- 3 Apresenta maior vida útil;
- 4 Não apresenta desgaste;
- 5 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 Made of Stainless steel;
- 2 Viton Diaphragm;
- 3 Longer useful life;
- 4 Spheric internal valve does not show wear;
- 5 100% tested.



VÁLVULA DE AGULHA Carburetor Needle Valve / Válvula de Aguja





Diferenciais do Produto DS

- 1 Alojamento em latão;
- 2 Ponta em Viton;
- 3 Maior vida útil;
- 4 Melhor vedação;
- 5 100% calibradas.

- 1 Made of Brass;
- 2 Viton tip;
- 3 Longer useful life;
- 4 Better seal;
- 5 100% tested.

LINHA AGRICOLA

agro line







SENSOR DE SEMENTE Seed Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Alta precisão de contagem de semente de diversos tamanho;
- 2 Proteção contra umidade, poeira, vibração e temperatura;
- 3 Visor de vidro temperado.

Differentials of the DS Product

- 1 High precision for counting seeds of various sizes;
- 2 Protection against humidity, dust, vibration and temperature;
- 3 Tempered glass display.

FLUXOMETRO Flowmeter



Diferenciais do Produto DS

- 1 Alta precisão e robustez;
- 2 Mancal de safira, permitindo giro livre da turbina:
- 3 Sinal eletrônico sem ruídos:
- 4 Resistente à alta temperatura e umidade;
- 5 Alta durabilidade:
- 6 Similar ao produto original;
- 7 Produto 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 High precision and robustness;
- 2 Sapphire bushing, allowing free turbine rotation;
- 3 Noiseless electronic signal;
- 4 High temperature and humidity resistant;
- 5 High durability;
- 6 Similar to the original product;
- 7 100% tested product.

SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA (MAP) Manifold Absolute Pressure Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia;
- 2 Sensor Piezo resistivo de alta qualidade que garante curva de pressão exata;
- 3 Única empresa a fabricar este produto no Brasil;
- 4 Protegido contra corrosão;

Differentials of the DS Product

- 1 Made of engineering plastic;
- 2 High quality Piezo-resistive Sensor;
- 3 It does not present corrosion;
- 4 100% tested.

SENSOR DE ROTAÇÃO Rotation Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Alta precisão e robustez;
- 2 Sinal eletrônico sem ruídos:
- 3 Resistente à alta temperatura e umidade;
- 4 Alta durabilidade;
- 5 Similar ao produto original;
- 6 Produto 100% testado.

- 1 High precision and robustness;
- 2 Noiseless electronic signal;
- 3 High temperature and humidity resistant;
- 4 High durability;
- 5 Similar to the original product;
- 6 100% tested product.



SENSOR DE POSIÇÃO Position Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Sensor eletrônico;
- 2 Tolera altos níveis de umidade:
- 3 Não apresenta corrosão, desgaste ou mau contato:
- 4 Maior durabilidade, precisão e repetibilidade;
- 5 100% testado.

Differentials of the DS Product

- 1 Electronic (contact-less);
- 2 Greater durability, accuracy and repeatability;
- 3 It tolerates high humidity levels;
- 4 It does not present corrosion, wear or contact problems;
- 5 100% tested.

SENSOR DE VELOCIDADE Speed Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Alta precisão e robustez;
- 2 Sinal eletrônico sem ruídos;
- 3 Resistente à alta temperatura e umidade;
- 4 Alta durabilidade:
- 5 Similar ao produto original;
- 6 Produto 100% testado;

Differentials of the DS Product

- 1 High precision and robustness;
- 2 Noiseless electronic signal;
- 3 High temperature and humidity resistant;
- 4 High durability;
- 5 Similar to the original product;
- 6 100% tested product;

ELETROBOMBA DO LAV. PARA-BRISA Windscreen Washer Pump



Diferenciais do Produto DS

- 1 Plástico de engenharia DS;
- 2 Desenvolvido e verificado através de escaneamento 3D;
- 3 Teste de estanqueidade da guarnição interna, impedindo a presença de água no motor e consequentemente, aumentando a durabilidade do mesmo:
- 4 Estanqueidade e eficiência 100% testados.

Differentials of the DS Product

- 1 DS engineering plastic;
- 2 Product developed and verified through 3D scanning;
- 3 Watertightness test of the internal trim, preventing the presence of water and gasoline in the engine and, consequently, increasing its durability.
- 4 100% watertightness and efficiency tested

SENSOR MAGNÉTICO Magnetic Sensor



Diferenciais do Produto DS

- 1 Sensor robusto;
- 2 Alcance de até 32mm;
- 3 Flexibilidade de regulagem;

- 1 Robust sensor;
- 2 Range up to 32mm;
- 3 Flexible adjustment;

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES



ds.ind.br 🕠 dschiavetto 🔘 dsindustria 🕒 ds tecnologia automotiva

DS Schiavetto & Cia Ltda.

Av. José Abbas Casseb, n 75, S. J. do Rio Preto - SP

Dist. Ind. Ulisses Guimarães - CEP 15092-606 - Brasil

SAC DS + 55 17 99681 1152 | ds@ds.ind.br





Patrocinadora oficial

