

# NG 1/16-140

**Rundflechtmaschine  
zur Herstellung von runden Geflechtem mit Ø 3 – 12 mm**



- 1 Flechkopf mit 16 x Klöppel AFD 140
- 140 mm Flügelraddurchmesser
- Geschwindigkeit: 235 Flügelrad UpM
- Spule Ø 78 x 280 mm = 1.211 ccm
- Farbe:  
Maschine: RAL 7024 graphitgrau  
Schaltkasten: RAL 7035 lichtgrau

### Ausstattung Flechtmaschine

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Klöppel mit offenen Fadenführungen aus Stahl               | Austauschbare Flügelradeinsätze   | Klöppelschutz mit Hubtür und elektronischer Bewachung | Geflechtsparameter über Wechselräder einstellbar     |
| Abzugsscheibe Ø 160 x 50 mm, zylindrisch, Noppengummibelag | Hilfsabzug mit Kupplung   | Trommelaufwicklung oberhalb der Maschine              | Holztrommel mit Alu Kern Ø 420 x 250 mm = 32.672 ccm |
| Ablauf für Kernmaterial am Untergestell                    | Elektromechanische Bewachung für Kerne mit Ø 1 – 10 mm. Inkl. Knotenbewachung | Pendelscholle Ø 1-12 mm mit Bewachung                 | Meterzähler  |

### Optional erhältlich

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| Gebohrte Radpfeiler                            | Mitleitrohre   | Trommelaufwicklung am Untergestell | Kreuzaufwicklung oberhalb oder an der Rückseite der Maschine |
| Elektrische Höhenverstellung für Flechtscholle | SPS Steuerung zur Einstellung der Geflechtsparameter | Kabine                             | MDE / BDE Anbindung  |

## Rundflechtmaschinen Typ NG

| Maschinentyp Stichgröße                    | 120 mm   | 140 mm                    | 160 mm                    |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| Klöppelanzahl                              | 8 - 48   | 8 - 48                    | 8 - 48                    |
| Klöppelanzahl bei doppelköpfigen Maschinen | 8 - 24   | -                         | -                         |
| Spulenformate                              | Ø 63 x 170 mm = 465 ccm<br>oder<br>Ø 63 x 200 mm = 547 ccm | Ø 78 x 280 mm = 1.211 ccm | Ø 87 x 320 mm = 1.732 ccm |
| Geschwindigkeit U.p.M. mit AFD Klöppel     | 330  | 235                       | 200                       |
| Geschwindigkeit U.p.M. mit IFDA Klöppel    | 300  | -                         | -                         |

Spannende Neuigkeiten und Informationen aus dem Hause HERZOG sowie Einblicke in unseren Unternehmensalltag finden Sie auf unserer Homepage, LinkedIn oder Instagram. Verflechten Sie sich mit uns!

