SE 1/12-336

Seilflechtmaschine
zur Herstellung von Seilen mit Ø 5 – 32 mm

- 1 Flechtkopf mit 12 x Klöppel AFZP 336/3
- 336 mm Flügelraddurchmesser
- Geschwindigkeit: 60 Flügelrad UpM
- Spule Ø 190 x 500 mm = 13.271 ccm
- Farbe:
  Maschine: RAL 7024 graphitgrau
  Schaltkasten: RAL 7035 lichtgrau
  Abzugsscheibe: RAL 5002 ultramarinblau

Herzog GmbH
Am Alexanderhaus 160 · D-26127 Oldenburg
T: +49 (0) 4 41 / 30 08 - 0 · F: +49 (0) 4 41 / 30 08 - 100
info@herzog-online.com · www.herzog-online.com

Ausstattung Flechtmaschine

Klöppel mit offenen Fadenführungen	Klöppel mit Rollen und Fadenaugen aus Stahl	Klöppel mit Spezial Bremsbacken für optimierte Freigabe der Bremse	Stufenlose Drehzahlregelung
Elektronischer Rückwärtslauf	Zentralrohr Ø 74 mm	Elektrische Höhenverstellung für Flechtscholle	Austauschbare Flügelradeinsätze
Klöppelschutz mit Höhe 1.800 mm und Schwenktüren inkl. Zuhaltung	SPS Steuerung zur Einstellung der Geflechtsparameter und Schlaglänge	Grafisches Touchpanel, Produktdatenverwaltung, Meter- & Betriebsstundenzähler	Abzugsscheibe Ø 700 x 180 mm, zylindrisch, Hartmetall Beschichtung **(NEU)**
Hilfsabzug mit Kupplung, Umlenkrolle aus Guss und Hartmetall Beschichtung **(NEU)**	Elektrisch bewachte Pendelscholle Ø 5-32 mm	Flechtpunktüberwachung gegen Absacken des Geflechts	Tritt mit 1. Stufe für Bediener unter dem Flechtrumpf **(NEU)**
Elektrische Anbindung eines HERZOG Aufwicklers	220 V Steckdose an der Maschine mit FI-Schalter	MDE / BDE Anbindung	

Optional erhältlich

HERZOG Thermofixiereinheit montiert an der Maschine	Teilbarer Flechtrumpf	Abzugsscheiben von Ø 700 mm – Ø 1.000 mm	2. angetriebene Abzugsscheibe
Unterschiedliche Beläge oder Beschichtungen für Abzugsscheibe und Hilfsabzug	Gebohrte Flügelradpfeiler	Mitleitrohre	Seeleinlauf mit elektro-mechanischer Bewachung
Pendelschollen mit Bewachung verfügbar in unterschiedlichen Größen	Schwenkkran an der Maschine für Klöppel- und Spulenwechsel	Zentralschmierung	Zusätzliche Schwenktür mit Zuhaltung
VPN Fernwartungsmodul	Horizontale Abzugsrichtung		

Seilflechtmaschinen Typ SE

Maschinentyp Stichgröße	**266 mm**	**336 mm**	**432 mm**
Klöppelanzahl	12 - 48	12 - 48	12 - 48
Spulenformate	Ø 135 x 380 mm = 5.074 ccm	Ø 190 x 500 mm = 13.271 ccm	Ø 250 x 640 mm = 29.606 ccm
Geschwindigkeit U.p.M.	110	60	48

Spannende Neuigkeiten und Informationen aus dem Hause HERZOG sowie Einblicke in unseren Unternehmensalltag finden Sie auf unserer Homepage, LinkedIn oder Instagram. Verflechten Sie sich mit uns!