




Sauleda

TECHNICAL

TREND

**TREND
LIGHT**



Producción respetuosa
Production that respects
the environment



Anti-UVI
Anti-UVI



Climático
Climatic



Fácil mantenimiento
Easy to maintain



Máxima resistencia
Maximum resistance



Anti-manchas
Non-stain



Estabilidad dimensional
Dimensional stability



Tratamiento antimoho
Mold treatment



Doble cara, tejido protegido
Double sided, protected fabric



Impermeable
Waterproof



Rápido secado
Quick drying



Opacidad
Opaque



FR Ignífugo
Fire retardant



Perla | Muestra de calidad Quality sample



TREND

Sauleda Trend fue una novedad que revolucionó el mercado en la última colección. Con una textura y un diseño trenzado combina ligereza y opacidad.

Se caracteriza por tener el certificado de resistencia al fuego T2 a la vez que proporciona un elevado confort térmico llegando a reducir la temperatura hasta un 10%.

Fabricado en dos calidades, Sauleda Trend y Sauleda Trend light, nos permite un uso tanto en exterior como en interior siendo así un tejido totalmente adaptable y de los más escogidos para estructuras modernas.



Blanco 
66014 250 cm




Perla 
66016 250 cm



Marmol 
60166 250 cm



Arena 
66015 250 cm



Antracita 
66012 250 cm



Características técnicas Aplicaciones

	RESISTENCIA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH Urdimbre Warp Trama Weft		RESISTENCIA DESGARRE TEAR STRENGTH Urdimbre Warp Trama Weft		ANCHO WIDTH	COMPOSICIÓN COMPOSITION	RECUBRIMIENTO COATING
TREND	300 daN/5 cm UNE EN ISO 1421	300 daN/5 cm	25 daN UNE EN ISO 13937-2	26 daN	250 cm	Poliester AT 1100 dtex Polyester high tenacity 1100 dtex	2 caras mate coating 2 faces matt
TREND LIGHT	200 daN/5 cm UNE EN ISO 1421	150 daN/5 cm	13 daN UNE EN ISO 13937-2	13 daN	300 cm	Polyester AT 550 dtex Polyester high tenacity	2 caras mate coating 2 faces matt
	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		OPACO				

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V.0923

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0923

TREND LIGHT



Sauleda Trend was a novelty that revolutionized the market in the latest collection. A texture and a braided design that combines lightness and opacity.

It is characterized by having the certificate for T2 fire resistance, providing elevated thermal comfort while reducing the temperature up to 10%.


Manufactured in two qualities, Sauleda Trend and Sauleda Trend light, which allows us to use it both outdoors and indoors, thus being a fully adaptable fabric and one of the most popular for structures




Light Blanco 
66915 300 cm




Light Perla  
60110 300 cm



Light Crema 
66916 300 cm



Light Arena 
66917 300 cm



Light Antracita 
66918 300 cm




Applications

Technical Characteristics

PESO WEIGHT	ACABADO FINISH	ADHERENCIA ADHESION	LONGITUD DE LAS PIEZAS ROLL LENGTH	ESPESOR THICKNESS	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	IGNÍFUGO FIRE RETARDANT
730 gr / m ² UNE EN ISO 2286-2	Grabado, lacado 2 caras mate Lacquered 2 faces	10 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	50 ml	0,57 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	T2 UNE EN 15619
650 gr / m ² UNE EN ISO 2286-2	Grabado, lacado 2 caras mate Lacquered 2 faces	6 daN/5 cm	50 ml	0,48 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	T2 UNE EN 15619





**Resistance
and style**
Sauleda
technical
quality





Sauleda
1897

@sauledatextiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

