




BICOLORE 550 GR



CIPOLLARO
FABRICS FOR TEXTILE ARCHITECTURE



TESSUTI SPALMATI ITALIA
DESIGN PER ARCHITETTURA TESSILE



TESSUTI SPALMATI ITALIA
DESIGN PER ARCHITETTURA TESSILE



CIPOLLARO
FABRICS FOR TEXTILE ARCHITECTURE

SCHEMA TECNICA



Caratteristiche tecniche medie



Average technical values

RISULTATI ORDITO/TRAMA			TEST	RESULTS WARP/WEFT		
Tessuto base	Poliestere 1100 Dtex		DIN 60 001	Base fabric	Poliestere 1100 Dtex	
Spessore	0,50 mm			Thickness	0,50 mm	
Fili/cm ²	8x8			Threads	8x8	
Spalmatura	PVC			Coating	PVC	
Peso totale gr/m ²	550		DIN EN ISO 3801	Total Weight	gr/sq.m	550
Altezza	250			height	250	
Resistenza alla laceraz.	KG-forza /5 cm	310/290 N	DIN EN ISO 4674-1	Tear Strenght	KG-forza/5cm	310/290 N
Resistenza alla trazione	KG-forza/5cm	2700/2100 N	DIN EN ISO 527-3	Tensile Strenght	KG-F/5cm	2700/2100 N
Resistenza alla luce	7/8			Lightfastness	7/8	
Resistenza al caldo/freddo	+70/-30°C		DIN EN ISO 1876-1	Heat/Cold resistance	+70/-30°C	
Aderenza	KG-forza/5cm	100 N	DIN EN ISO 2411	Adhesion strenght	KG-forza/5cm	100 N
Trattamenti	Anti- U.V. ANTI-CLORINA			Treatments	: U.V. resistance anti chlorine	

* I risultati hanno una tolleranza +/- 10 %

*At results have a allowance of +/- 10%



www.cipollarosrl.it

Via S. Paolo, snc - 81030 Orta di Atella (CE) Italy
Cell: + 39 334 62 14 097 - + 39 335 56 32 196
Tel./fax: + 39 081 891 75 49 | info@cipollarosrl.it



BICOLORE 550 GR



TESSUTO IN POLIESTERE SPALMATO PVC LUCIDO BICOLORE. TESSUTO CON SPALMATURA NERA SUL LATO INTERNO PER RIDURRE IL PASSAGGIO DELLA LUCE ED INSIEME AL TRATTAMENTO ANTI-CLORO NON PERMETTE LA FORMAZIONE DELLE ALGHE IN PISCINA.



VERDE / NERO

AZZURRO / NERO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



ACCESSORI:
VALVOLA TENUTA AD ARIA PER PISCINE

