

POLY PVC 650 ADR

AUTOESTINGUENTE CLASSE 2

COMPOSIZIONE CONSTRUCTION

Caratteristiche tecniche medie		Test		Average technical values	
	Risultati ordito/trama				Results warp/weft
Tessuto base	Poliesteri 1100 Dtex			Base fabric	Polyester 1100 Dtex
Spessore	0,53 mm	DIN 53353	FS 5041	Thickness	0,53 mm
Fil/cm²	8x8		FS 5041	Threads	8x8
Spalmatura	E-PVC			Coating	E-PVC
Peso totale gr/m²	650	DIN 53352	FS 5040	Total - weight gr/sq.m	650
Resistenza alla traz. KG-forza / 5 cm	255/235	DIN 53363	FS 5102	Tensile Strenght KG-F / 5cm	255/235
Resistenza alla laceraz. KG-forza / 5 cm	30/25	DIN 53363	FS 5134	Tear Strenght KG-F / 5cm	30/25
Resistenza alla luce	7/8	DIN 54004		Lightfastness	7/8
Resistenza al caldo/freddo	+80/-30°C	DIN 53361		Heat/Cold resistance	+80/-30°C
Allungamento %	22.5/25.0	DIN 53354		Elongation %	21.0/26.0
Aderenza KG-forza / 5 cm	10	DIN 53357	FS 5970	Adhesion strenght KG-F / 5 cm	10
Autoestinguente	Classe 2	DIN 75200		Flame retardant	Class 2
Trattamenti: U.V. - Laccato lucido su entrambi i lati				Treatments: U.V. resistance both sides laquering	

*i risultati hanno una tolleranza +/- 10%

*al results have a allowance or +/- 10%



POLY PVC 650 ADR

Tessuto in poliestere spalmato PVC,
laccato lucido sui due lati, Ignifugo.
Ideale per la realizzazione di teloni
per camion, coperture gazebo e
coperture per strutture industriali.



Bianco | cod. BI 104

Grigio Scuro | cod. GR 118 Ral 7037

Avorio Chiaro | cod. AV 107

Champagne | cod. AV 108

Avorio Scuro | cod. AV 106

Giallo | cod. GI 100

Arancio | cod. AR 105

Rosso | cod. RO 101

Azzurro | cod. AZ 114

Blu | cod. BL 113

Verde Chiaro | cod. VE 112

Verde Scuro | cod. VE 111

Grigio Chiaro | cod. Gr 110

Grigio Medio | cod. GR 109

Nero | cod. NE 103

Marrone | cod. MA 115