

New CORNUCOPIA KN050

Die vielseitige Füll-, Form- und Portioniermaschine, die Spitzenleistung mit höchster Präzision verbindet!

Reinigung unter fließendem Wasser

- Die schonende Verarbeitung Ihrer Zutaten und Materialien, und so die qualitativ hochwertigen Ergebnisse, beginnt bereits bei der verbesserten Zuführung im Trichter.
- Das fortschrittliche und bewerte Encrusting-Verfahren ermöglicht eine Umhüllung Ihrer Produkte im Handumdrehen.
- Trichter aus rostfreiem Stahl tragen mit ihrem Design dazu bei, Ihre Ansprüche an Hygiene zu erfüllen.
- Selbsterklärende Bedienelemente mit farbigem 7.5 inch-Touchscreen.
- Alle Zubehörteile sind kompakt und leicht zu benutzen und zu reinigen.



Ganache-Schokolade mit Kondensmilch mit Doppel-Fülleinheit



Maamoul mit Stempel-Einheit



Schlagsahne-Mochi (mit Blaubeerfüllung) mit Doppel-Fülleinheit



Kubba mit Kubba-Abteilvorrichtung



Coxinha



Arancini



Quiche mit Open-Top-Abteilvorrichtung

Füll-, Form- und Portioniermaschine für höchste Ansprüche mit hygienischem Design, leichter Bedienbarkeit und richtungsweisender Portionierung!

Kompaktes Design!

Maschine und Zubehör überzeugen durch kompakte Abmessungen. Ideal für kleinere Betriebe. Leichte Montage und Demontage, einfache Reinigung und Lagerung.

Schonende Zuführung Ihrer Teige und Massen.

Der Zufuhrmechanismus funktioniert auf eine natürliche, schonende Weise. Anpassungen, wie zum Beispiel die Veränderung der Mengenverhältnisse, können mit nur einem Knopfdruck vorgenommen werden. Eine Vielzahl unterschiedlicher Zutaten kann verwendet werden, auch besonders weiche Materialien.

Die Umhüllung Ihrer Produkte ist immer gleichmäßig.

Die Umhüllung Ihres Produkts gelingt immer auf allen Seiten gleichmäßig. Siehe Foto unten.

Verbesserte Hygiene am Trichter

Die Fülltrichter für die Aufnahme der Teige und Massen sind aus rostfreiem Edelstahl und entsprechen allen hygienischen Anforderungen. Der mechanische Schraubenantrieb hat keinen direkten Kontakt mit Ihren Zutaten.

Leichte Bedienbarkeit! Und viele nützliche Zusatzfunktionen!

Das farbige 7.5 inch-Touchdisplay ist leicht zu überblicken und leicht zu bedienen. Und es bietet viele Zusatzfunktionen.



Wird mit integrierter P.M.U Speichereinheit geliefert.

Bis zu 100 Rezepte und Produktinformationen können in der PMU-Einheit gespeichert und nach Bedarf leicht abgerufen werden.

"Folgen" Funktion

Wenn die Anzahl der Produkte pro Minute geändert werden soll, kann dies einfach über die "Follow"-Funktion geschehen.



Füllzylinder aus rostfreiem Stahl



Leichter Luftablass



Flexible Produktgröße, -verhältnis und -länge.

Die Produktgröße, das Verhältnis von Umhüllung und Füllung und die Länge der Produkte sind leicht zu verändern.

Große Vielfalt beim Gewicht



Variable Dicke der Umhüllung



Vielfalt in der Länge

Kugelförmiges Umhüllen



Umhüllen in eckiger Form



Zylindrisches Umhüllen

Standard-Intervall-Füllfunktion

Diese Funktion ermöglicht es, dünne und große Produkte gleichmäßig zu umhüllen.



Optional Mehlstreuer

Streut Mehl gleichmäßig auf das Förderband.



Die Hauptmaschine (Der Maschinenkörper) ist abwaschbar.




Optional Absetzsystem

Wird das Absetzsystem mit der KN050 verbunden, können Produkte automatisch auf Bleche abgesetzt werden.

Automatisches (gleichmäßiges) Absetzen der Produkte auf Bleche



Abmessungen (Stk: mm)



Kapazität (Leistung)

Gewichtsbereich	10 - 250g
Leistung	10 - 100stk./min.
Bandgeschwindigkeit	2 - 35m/min.
Produktlängen im Bereich von	0 - 500mm (Intervall-Steuerung)
Extrudier	IN 140kg/h 280kg/h
Leistung (Max.)	OUT 140kg/h (Gesamt)

*1 Auf kleinere Produkte begrenzt.
 • Gesamtleistung und Gewichtsbereiche sind abhängig vom Produktmaterial. Maschinentests mit eigenen Materialien werden empfohlen.

Spezifikationen

Breite	1718 mm
Tiefe	875 mm
Höhe	1362 mm
Gewicht	410 kg
Anschlusswert	1.47 kW
Trichterfassungsvermögen	ein 12 l aus 12 l

Referenz	elektr. Spannung	Ampère	Elektr. Leistung
	220V	7.24A	
	380V	4.19A	1.47kW
	400V	3.98A	

Rheon behält sich das Recht auf Veränderungen hinsichtlich der Spezifikationen bei seinen Maschinen vor, ohne hiervon jeweils den Kunden zu informieren. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Übersetzung und Bearbeitung ohne vorherige schriftliche Erlaubnis ist verboten.



RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD.
 Head Office: 2-3 Nozawa-machi, Utsunomiya 320-0071, Japan
 Phone: 028-665-1111 E-mail: info@rheon.com URL: https://www.rheon.com
 RHEON U.S.A.
 2 Doppler, Irvine, CA 92618, U.S.A.
 Phone: 949-768-1900 E-mail: us.info@rheon.com URL: http://www.rheonusa.com
 RHEON U.S.A. NJ BRANCH
 700 Huyler Street Teterboro, NJ 07608, U.S.A.
 Phone: 201-487-0600 E-mail: us.east@rheon.com
 RHEON AUTOMATIC MACHINERY GmbH
 Tiefenbroicher Weg 30, 40472 Düsseldorf, Germany
 Phone: 0211-471950 E-mail: de.info@rheon.com URL: https://www.rheon-europe.com
 RHEON AUTOMATIC MACHINERY GmbH ULM BRANCH
 Saumweg 30, 89257 Illertissen, Germany
 Phone: 07303-1599410 E-mail: ulm@rheon.com

RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. TAIWAN BRANCH
 5F, No.118, Xinhua 1st Rd., Neihu District, Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
 Phone: 02-2792-3525 E-mail: tw.info@rheon.com
 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. SHANGHAI OFFICE
 ROOM30, 5F G1FCII, 1438Hongqiao Road, changning District, Shanghai
 Phone: 86-21-61976378 Fax: 86-21-61976380