



DE Version



MAP (Modified Atmosphere Packaging) - Aufschnitt



PLUG-AND-PLAY-MASCHINE MIT ÜBERZEUGENDER PERFORMANCE





#### Die VARIOVAC Optimus

ermöglicht Ihnen den Einstieg in die wirtschaftliche und automatisierte Verpackung Ihrer Food-, Non-Food- und medizinischen Sterilgüter.

Ob Vakuum oder MAP, Skin, Schrumpfverpackung oder Heißabfüllung – in allen Bereichen besticht die Optimus durch exzellente Performance. Zuverlässig und effizient liefert sie in allen Bereichen hochwertige Verpackungen, und das bereits ab einer Maschinenlänge von nur 3 Metern! Dabei setzt sie Maßstäbe in Bezug auf Technologie und Performance. Wie alle VARIOVAC-Maschinen arbeitet auch die Optimus mit dem hochentwickelten VARIOVAC RAPID AIR SYSTEM.

Verpackungsleistungen von 13
Takten pro Minute bei
brillanter Ausformung und
bester Restfolienstärke werden
mit der Optimus problemlos
erreicht. Hartfolien bis zu 500 µ
werden mit dem VARIOVAC
RAPID AIR SYSTEM zu perfekten
Schalen geformt.



MAP (Modified Atmosphere Packaging) - Asia Food




Vakuumverpackung - Steak

#### EFFIZIENT UND KOMPAKT













### INTUITIVES BETRIEBSSYSTEM

- ✓ Industrie-PC mit integriertem 7" Touchscreen (Option: schwenkbares Panel im Einlegebereich)
- ✓ Die Möglichkeit 40 individuelle Rezepturen zu speichern
- ✓ Mehrere Sprachoptionen, um die VARIOVAC Optimus universell einsetzbar zu machen





# OPTIMUS

## WASH-DOWN FÄHIGKEIT

Sauberkeit in der Maschine ist unerlässlich, um die Produktsicherheit und –haltbarkeit zu gewährleisten, vor allem in der Lebensmittelindustrie. Jeder Teil der VARIOVAC Optimus ist nach höchsten hygienischen Anforderungen

✓ Klappbare Seitenverkleidungen leicht abnehmbar

konzipiert und zum Reinigen leicht zugänglich.

✓ Abgewinkelte Oberflächen verbessern Flüssigkeitsablauf



#### TECHNISCHE DATEN

Rahmenlänge ab 2,5 m bis 4,5 m (auf Anfrage 5 m und 5,5 m)

Folienbreite 320 mm / 355 mm / 360 mm / 420 mm / 460 mm

Abzugslänge 150 – 460 mm\* Packungstiefe bis zu 110 mm\*

Hochleistungssteuerung IPC 10" Touchscreen mit Fehlerdiagnose und

Datensicherung über USB-Port oder Ethernet

Verpackungsleistung bis 13 Takte /min

Verpackungsarten Siegeln, Vakuum, MAP, Skin, Dampf, Schrumpf Kühlung integrierter Umlaufkühler ohne Wasserverbrauch

Druckluft min. 6 bar (ohne Zusatz)

Elektrische Spannung 3 x 230 V N/PE

3 x 400 V N/PE (Standard)

50/60 HZ

VARIDVAC simpler faster better

MEHR VARIOVAC, MEHR INFOS.

VARIOVAC PS SystemPack GmbH

Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5

19246 Zarrentin am Schaalsee

Telefon +49 38851-823 0

Telefax +49 38851-823 220

info@variovac.de

\* auf Anfrage erweitert

Für die Optimus stehen selbstverständlich alle VARIOVAC Systemerweiterungen zur Verfügung (Dosiersysteme, Etikettier- und Codiersysteme, Downstream Equipment).

