



Optimus *SE/SEL*

DE Version

OPTIMUS *SE/SEL*

Perfektes Einstiegsmodell in die automatische Verpackung mit überzeugender Performance

Die **VARIOVAC Optimus SE** entspricht einer Optimus mit 3m Rahmenlänge und die **Optimus SEL** hat eine Rahmenlänge von 3,5m. Beide Modelle eignen sich bestens als Einstiegsmodell in die vollautomatische Verpackung. Die **VARIOVAC SE/SEL** besticht mit kürzesten Lieferzeiten, durch eine vorkonfigurierte und standardisierte Ausstattung, die sich stark an den Bedürfnissen des Marktes orientieren. Die umfangreiche Basisausstattung mit optionalen Erweiterungen ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten der **VARIOVAC Optimus SE/SEL**. Das eigens von VARIOVAC entwickelte RapidAirSystem ist standardmäßig in jeder **Optimus SE/SEL** integriert und garantiert dadurch eine hohe Taktleistung und beste Packungsoptik bei geringem Energiebedarf.

simpler faster better



OPTIMUS *SE/SEL*


Ausstattungsmerkmale

Grundausrüstung

- » Grundmaschine OL 30 bzw. 35 in Folienbreite 420 mm
- » Grundwerkzeug 240, 260, 280, 300 oder 320 mm mit RAB
- » Packungsgröße 2.1
- » Vollflächensiegelplatte
- » Folienabspulung mit festem Dorn
- » Vakuumeinrichtung
- » Trimmabsauger
- » Max. Ziehtiefe 55 bzw. 110 mm
- » Sicherheitsabdeckung VA klappbar im Schneidbereich
- » Vakuumpumpe 100 cbm/h
- » Automatische Kettenschmierung
- » Aktivkohlefilter
- » 1x Guillotine
- » Längsschneidung Kreismesser
- » Abtransportband

Optionen

- » Packungsgröße 1.1, 3.1, 4.1, 2.2, 3.2
- » Rahmensiegelplatte 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 2.2, 3.2
- » Begasung
- » O2-Sicherheitsventil
- » Gaspufferbehälter
- » Rückkühler
- » 2. Guillotine
- » Druckmarkensteuerung
- » Schaltschrankheizung
- » Folienendabschaltung



Beispiel: Optimus SE

OPTIMUS *SE/SEL*

VARIOVAC
simpler faster better



MEHR VARIOVAC. MEHR INFOS.

VARIOVAC PS SystemPack GmbH
Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5
19246 Zarrentin am Schaalsee

Telefon +49 38851-823 0

Telefax +49 38851-823 220

info@variovac.de



VARIOVAC.DE