

KW

BUCHSKESSEL



Anwendung: thermische Behandlung des Fleisches, der Würste und der anderen Fleisch-, Geflügel- und Fischfabrikaten.
 Folgende Verfahren möglich: Brühen, Kochen

Standardausrüstung: Kesseldecke besitzt die Dichtung und 2 selbsthemmende Angeln, MP-Steuerer, Steuerschrank, elektropneumatisches Ventil für Steuerung der Dampfzufuhr (bet. Wasser(dampf)kesseln), Entwässerungsventil des Dampfcondensats (bet. Wasser(dampf)kesseln), Schlange im geschlossenen System (bet. Wasser(dampf)kesseln), indirekter Wärmeträger – Ölmantel (bet. Elektrokesseln),

Produktbeschreibung:

- Arbeitsstoff - Wasser
- Kochen erfolgt innen des Kessels (max. Temperatur 100°C)
- Automatische Steuerung der Arbeitsverfahren auf Grund der direkten Temperaturmessung innen des Kessels und der Stenge (Wurstfabrikat)
- Kesselmantel gefertigt aus den säurefesten Stoffen
- Kessel ist wärmeisoliert
- Kesseldecke besitzt die Dichtung und 2 selbsthemmende Angeln.



Kesseltyp	KW-400	KW-600	KW-800	KW-1000	KW-1200
Nutzhalt des Kessels	400	600	800	1000	1200
Bedienung	1 Person				
Max. Temperatur [°C]	100	100	100	100	100
Abmasse					
Breite [cm]	116	116	116	161	161
Höhe [cm]	115	115	115	115	115
Tiefe [cm]	121	121	121	121	121
Gesamtgewicht [kg]	340	360	380	520	540
Heizung					
Heizdampf	Dampf-	Dampf-	Dampf-	Dampf-	Dampf-
Druck [MPa]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gebrauch [kg/h]	45	60	75	95	105
Elektroenergie					
Heizleistung [kW]	12	18	18	24	30
Versorgungsspannung [V,Hz]	3 x 230/400,50				



POLSKA
 09-230 Bielsk
 ul. Spółdzielcza 30
 tel./fax (+48 24) 261 55 09
 261 51 30
 261 50 95
 fax (+48 24) 261 58 26

KW



Die gewählten Einstellungs- und Ausrüstungsfunktionen markieren Sie bitten in entsprechenden Feldern






KW-400

KW-1000

KW-600

KW-1200

KW-800



zeichnungen

Zubehör:

- Gelochter Korb
- Verladungsplatz
- Elektrozug durch den Fahrwagen (Tragfähigkeit 1000 kg)
- Stange des Fahrsystems
- Pneumatisches Öffnungssystem des Deckels
- Dach

zubehör:

POLSKA
09-230 Bielsk
ul. Spółdzielcza 30
tel./fax (+48 24) 261 55 09
261 51 30
261 50 95
fax (+48 24) 261 58 26

pekmont@pekmont.pl
www.pekmont.pl