

Neue Böden in Höchstgeschwindigkeit

MC-DUR TopSpeed: Industrieböden wirtschaftlich erneuern



Vom Altbelag zur Neubeschichtung in kürzester Zeit

Ob in Werkstätten, Lagern, Produktionsbereichen oder Parkgaragen – die Auffrischung oder Sanierung abgenutzter Epoxid- und Polyurethanharzböden mit einer dauerhaften Beschichtung ist meist zeitaufwändig und mit langen Sperrzeiten, Betriebsunterbrechungen oder gar Lieferausfällen verbunden. MC-DUR TopSpeed bietet die perfekte Lösung: Mit der rasanten Rollbeschichtung kann in kürzester Zeit eine hoch verschleißbeständige Bodenbeschichtung aufgebracht werden, ohne dass die abgenutzte Altbeschichtung entfernt werden muss.

Einfache Verarbeitung spart Zeit und Geld

Tragfähige Altbeschichtungen können einfach überarbeitet werden. Nach dem Schleifen und Reinigen des Untergrundes wird MC-DUR TopSpeed direkt auf die Altbeschichtung aufgebracht. Je nach Anforderung kann bereits nach 2 Stunden eine zweite Lage aufgebracht und die fertige Fläche nach weiteren 2 Stunden begangen werden. Bei Bedarf können in einem weiteren Arbeitsgang Bodenmarkierungen aufgebracht werden.

Flexibel je nach Anforderung

Einmal aufgebracht, kann der weitere Systemaufbau je nach Einsatzbereich und Anforderungen frei gewählt werden. Gut zu reinigende, glatte Oberflächen für die Industrie oder Böden mit ESD-Anforderung sind ebenso herstellbar, wie rutschfeste Böden oder sogar Systemaufbauten mit hochflexiblen Zwischenschichten für Parkhäuser und Tiefgaragen.

Verabschieden Sie sich von teuren Bodenerneuerungen!

Mit MC-DUR TopSpeed gehören kostspielige Produktionsunterbrechungen und der teure Ausbau der Altbeschichtung durch Fräsen und Kugelstrahlen der Vergangenheit an. Nach 2 Stunden begehbar, ermöglicht MC-DUR TopSpeed eine schnelle Sanierung, auch im laufenden Betrieb.



SCHNELLE AUSFÜHRUNG









Schnelle und einfache Anwendung

- Kurze Überarbeitungszeiten
- Von 2 ° C bis 35 °C verarbeitbar
- Feuchteverträglich beim Einbau
- Nach 30 Minuten regenfest
- Vielfältige Oberflächengestaltung möglich

Kinetic Boost Technology®

Wirtschaftlichkeit trifft Nachhaltigkeit

- Minimale Betriebsunterbrechung
 - Nach 2 Stunden begehbar
 - Kein Entfernen der Altbeschichtung nötig
- Hoch abriebfeste und langlebige Oberfläche bei geringer Schichtstärke und geringem Materialverbrauch
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen

FRÜHE NUTZUNG

MC-DUR TOPSPEED

TAG TAG TAG TAG TAG 4

Altbelag entfernen & Untergrundvorbereitung

Grundierung

Kratzspachtelung

Verlaufsbeschichtung

Konventionelles Beschichtungssystem

Vollständiger Beschichtungsaufbau

1 Tag

Vollständiger Beschichtungsaufbau

4 Tage

Neue Böden in Höchstgeschwindigkeit

MC-DUR TopSpeed:

Industrieböden wirtschaftlich erneuern

- Nach 2 Stunden begehbar
- Von 2 °C bis 35 °C verarbeitbar
- Feuchteverträglich beim Einbau
- Minimale Betriebsunterbrechung
- Hoch abriebfeste und langlebige Oberflächen

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Infrastructure, Industry & Buildings Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop Deutschland

Telefon: +49 2041 101-190 IN@mc-bauchemie.de mc-bauchemie.de

Österreich:

Telefon: +43 2236 387 020 austria@mc-bauchemie.at mc-bauchemie.at

Schweiz:

Telefon: +41 56 616 68 68 support@mc-bauchemie.ch mc-bauchemie.ch



Kontaktdaten

