


Optibrush

→ LOGOMATTE • AUßEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Optibrush-Matten können mit Ihren individuellen Logo oder Design auf langlebigen Nylon-Bürstfasern ausgestattet werden. Kombinieren Sie maximal 3 Farben pro Design.

- Langlebige Nylonbürsten-Monofasern sorgen für eine hervorragende **Schabwirkung**
- Durchgefärbte (Solution Dyed) Fasern für **100% UV-Beständigkeit**
- **Bleichmittel-** und chemikalienbeständig
- Optionale **Drainagelöcher** sorgen für eine hervorragende Entwässerung
- Das Polymer besteht zu 34% aus **recyceltem Material**

→ SPEZIFIKATIONEN

Garn	Monofiles Nylongarn ECONYL 100% recycelten Ursprungs <ul style="list-style-type: none">• Garnengewicht: 1.300 g/m²• Teppichgewicht: 1.300 g/m²
Rückseite	<ul style="list-style-type: none">• Trägermaterial: 100% recyceltes PET, Nicht gewebter• Gummiunterlage: 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer, phthalatfrei• Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung• Kompressionsgeformt mit verstärkten Rändern an allen vier Seiten.
Trittrand	<ul style="list-style-type: none">• Dicke: 2.9 mm• Breite: 1.5 cm
Andere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Florhöhe: 10 mm• Gewicht der Matte: 5.20 kg/m²
Farben	5 Standardfarben, Max. 3 Farben pro Design Auch als unicolor Matte erhältlich
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den kommerziellen Einsatz im Innen- und Außenbereich an Eingängen, in Lobbys, an Empfangsschaltern oder überall dort, wo Sie Ihr Firmenlogo, Ihren Slogan, Ihr Kunstwerk oder Ihre Botschaft an Kunden/ Besucher oder Mitarbeiter präsentieren möchten. Hervorragend geeignet zum Kratzen.



→ STANDARDGRÖßEN

60x85	85x150	120x200	150x250
75x85	85x300	120x240	150x300
80x120	120x180	150x200	

→ SONDERGRÖßEN

Max. breite:

Mit Rand: 200 cm
Cmohne Rand : 195 cm

Max. länge: 1000 cm

Größentoleranz: +/- 2%
Gewichtstoleranz: +/- 5%

→ FARBEN



B305



B417



B312



B421



B523

→ REINIGUNGSANLEITUNG



Optibrush-Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung);
2. Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger stark frequentierten Bereichen);
3. Mit einem Extraktor gereinigt oder bei Bedarf abgespritzt, um schwere Verschmutzungen zu entfernen.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

Waschanleitung

1. Einweichen, 2-3 Min.; Wasser-Niveau: Mittel; Temperatur: 49°C
2. Einweichen (Optional), 2-3 Min.; Wasser-Niveau: Mittel; Temperatur: 49°C
3. Waschen, 2-3 Min.; Wasser-Niveau: Hoch; Temperatur: 49 °C
4. Spülen, 2 Min.; Wasser-Niveau: Hoch; Temperatur: Kalt
5. Spülen, 2 Min.; Wasser-Niveau: Hoch; Temperatur: Kalt
6. Schleudern auf niedrige Geschwindigkeit, 1-2 Min.;
7. Wasser ablassen, 1 Min.
8. Schleudern, Max. 250G, 3-5 Min.
9. Trocknen (optional), 5-10 Min.; Max Temperatur: 82 °C
10. Abkühlen, 5 Min.

Zusätzliche Empfehlungen

- Es wird empfohlen, Optibrush-Matten getrennt von anderen Matten zu waschen
- Optigrafic & Optiplus können zusammen mit anderen SDN-Matten gewaschen werden
- Bei stark verschmutzten Matten Temperaturerhöhung bis max. 71°C
- Der Bruch sollte einen pH-Wert von 9,5 nicht überschreiten; nichtionische Detergenzien mit niedrigerem pH-Wert verwenden
- Matten nicht zu stark trocknen; die Korbtemperatur des Trockners sollte 82°C nicht überschreiten.
- Wenn die Matten nicht getrocknet werden, kann die Endspülung auf 49°C erhöht werden. Dadurch wird die Feuchtigkeit reduziert.Retention nach Extraktion.
- Matten nach Entnahme aus der Unterlegscheibe flach auslegen; Matten vor dem Walzen abkühlen lassen.