

2025

Produkte | *Products*





**„Made in Germany ist für uns
nicht nur ein Label, sondern
unser täglicher Ansporn, höchste
Qualität für Sie zu liefern.“**

**“Made in Germany is not just
a label for us, but our daily
incentive to deliver the highest
quality for you.”**

Seit 35 Jahren vertreiben wir Schmierstoffe in Deutschland. Die Verarbeitung unserer Rohstoffe wird mit äußerster Sorgfalt und Präzision an unserem Standort in Eching bei München auf einem Areal von fast 35.000 qm vorgenommen.

„Made in Germany“ bedeutet für uns aber auch die Sicherung der Arbeitsplätze für 70 Mitarbeiter und einen Premium-Service für unsere Kunden. Gleichzeitig sparen wir durch kürzere Transportwege CO₂ ein und gewährleisten Versorgungssicherheit.

Wir sind stolz darauf, dass wir seit letztem Jahr unser Unternehmen klimaneutral gestellt haben. Mehr dazu erfahren Sie auf der nächsten Seite.

We have been distributing lubricants in Germany for 35 years. Our raw materials are processed with the utmost care and precision at our site in Eching near Munich on an area of almost 35,000 square metres.

For us, “Made in Germany” also means job security for 70 employees and a premium service for our customers. At the same time, we save CO₂ through shorter transport routes and guarantee security of supply.

We are proud to have made our company climate neutral since last year. This makes EUROLUB one of the first in our industry to voluntarily compensate its emissions according to the “Clean Development Mechanism”.

Klimaneutral & nachhaltig

Climate-neutral & sustainable

Der Klimawandel ist die prägende Aufgabe unserer Zeit. Emissionsminderungen hängen ganz wesentlich von einem konsequenten Handeln der Wirtschaft in den Industrieländern ab. Wir erfassen die Treibhausgasemissionen, die wir als Unternehmen verursachen und gleichen diese durch den Erwerb von Klimaschutzzertifikaten aus. Damit ist unser Unternehmen eines der Ersten in unserer Branche, das seine Emissionen nach dem „Clean-Development-Mechanism“ freiwillig kompensiert.

Das Thema Nachhaltigkeit ist Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie, daher legen wir besonderen Wert auf die Auswahl unserer Dienstleister.

The climate change is the defining task of our time. Emission reductions depend to a large extent on a consistent action by the manufacturing industry in the industrialised countries. We record the greenhouse gas emissions that we cause as a company and offset them by purchasing climate protection certificates. This makes our company one of the first in our industry to voluntarily offset its emissions under the Clean Development Mechanism

Sustainability is an integral part of our corporate philosophy, so we take particular care in selecting our service providers.

Bienen für unsere Zukunft Bees for our future

Als tragende Säule unseres Ökosystems sind Bienen nicht weg zu denken. Daher freuen wir uns besonders, mit beefuture Teil der Lösung einer nachhaltigen Zukunft zu sein. EUROLUB beherbergt auf seinem Firmengelände in Eching fünf Bienenvölker.

Bees are an essential part of our ecosystem. Therefore, we are particularly pleased to be part of the solution for a sustainable future with beefuture. EUROLUB houses five bee colonies on its premises in Eching.



Pionier in Klimakompensation

Pioneer in climate compensation

Unser Pionier-Produkt revolutioniert nicht nur unsere Branche. Es zeigt auch ganz klar unsere Haltung zum Thema Nachhaltigkeit. Zusammen mit Fokus Zukunft haben wir unseren PCF (Product-Carbon-Footprint) messen lassen und sind seit über einem Jahr stolze Besitzer eines hochwertigen Klimaschutzzertifikats „Klimaneutral“.

Our pioneering product is not only revolutionising our industry. It also clearly demonstrates our stance on the issue of sustainability. Together with Fokus Zukunft, we had our PCF (Product Carbon Footprint) measured and have been the proud owners of a high-quality climate protection certificate "Climate Neutral" for over a year.



Regionales Obst nach der Saison mit nachhaltigem Ansatz

Wir versorgen unsere Mitarbeiter gerne mit frischem Obst. Dabei war uns die Auswahl des Dienstleisters aus Nachhaltigkeitsgründen sehr wichtig. FRUITS4WORK bezieht vorwiegend regionale Produkte und Obst nach der Saison, um lange Lieferwege zu meiden und lokale Bauern zu unterstützen.

Regional fruit in season with a sustainable approach

We are happy to supply our employees with fresh fruit. Choosing the right service provider was very important to us, for sustainability reasons. FRUITS4WORK mainly sources regional produce and seasonal fruit in order to avoid long delivery routes and support local farmers.

Unsere Aktenvernichtung mit Shred-it

Wir achten in unserem Büroalltag bereits darauf Ausdrücke zu vermeiden, aber trotzdem sammelt sich so einiges an. Daher war es uns besonders wichtig, einen Lieferanten zur Entsorgung zu finden, der das geschredderte Papier zu 100 % recycelt – mit Shred-it haben wir ihn gefunden!

Our document destruction with Shred-it

In our everyday office life we already take care to avoid unnecessary printouts, but inevitably some paperwork accumulates. It was therefore important to us to find a partner for the disposal of our shredded paperwork. With Shred-it we found a partner that recycles 100% of our paper waste.



In Kooperation mit FirstClimate



In Kooperation mit FirstClimate

Der EUROLUB Ölfinder

Einfach und schnell zum richtigen Produkt


*Quickly and easily find the right product
with the EUROLUB oilfinder*

Wenn Ihnen Spezifikationen, Freigaben oder Viskositäten wie 0W-20, 5W-20 oder 10W-40 kein Begriff sind, finden Sie ohne Vorwissen in wenigen Schritten das richtige Motorenöl sowie alle sonstigen Betriebsstoffe aus unserem breiten Programm. Alternativ können Sie auch einfach und schnell über die Kategorien PKW, Leichte Nutzfahrzeuge, LKW und Omnibusse, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Bau-, Bergbau- und Materialumschlagsmaschinen Ihr Modell suchen.

Die individuellen Produktempfehlungen bieten Ihnen beste Voraussetzungen für den erfolgreichen und effizienten Betrieb Ihrer Maschinen und Fahrzeuge.

If you are not familiar with specifications, approvals or viscosities such as 0W-20, 5W-20 or 10W-40 you can find the right motor oil, along with other operating fluids from our wide range here in just a few steps and with no prior knowledge. Alternatively, you can also quickly and easily search for your model in the categories cars, light commercial vehicles, trucks and buses, agricultural vehicles and construction, mining and materials handling equipment.

Personalised product recommendations offer you the best conditions for the successful and efficient operation of your machines and vehicles.



Einfach QR-Code scannen
und Produkt finden!
*Simply scan the QR code
and find the product!*

Motorenöle
Engine oils

9

Getriebeöle
Transmission oils

21

Industrieschmierstoffe
Industrial lubricants

33

Additive / Autopflege
Additives / Car Care

47

Winterchemie
Winter chemicals

55

Service
Service

65

Motorenöle Engine oils

Motorenöle für PKW <i>Engine oils for passenger cars</i>	10
Formel Motorenöle für PKW – Aktionsöle <i>Formel engine oils for passenger cars – Action oils</i>	14
Motorenöle für Diesel-Nutzfahrzeuge <i>Engine oils for commercial diesel vehicles</i>	15
Gasmotorenöle (Biogasanlagen) <i>Gas engine oils (biogas plants)</i>	17
Einbereichs-Motorenöle <i>Single-grade engine oils</i>	17
Motorradöle / 2- und 4-Takt-Öle <i>Motorcycle oils / Two- and four-stroke engine oils</i>	18
Motorenöle für Old- und Youngtimer (Classic oils) <i>Engine oils for classic and antique cars (Classic oils)</i>	18
Universalöle für Traktoren und Baumaschinen <i>All-purpose oils for tractors and construction machinery</i>	19



- ✓ Hochwertigste Rohstoffe
Highest quality raw materials
- ✓ Optimale Schmierleistung dank höchster Präzision
Optimum lubrication performance thanks to highest precision
- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Best price-performance ratio
- ✓ Vielfältige Gebindegrößen
Wide range of container sizes
- ✓ Kostenlose Entsorgung aller Leergebinde über Partslife
Free disposal of all of all empty containers via Partslife

Motorenöle für PKW
Engine oils for passenger cars

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 WIV ECO 5W-30 Ultra Hightec Motorenöl für moderne Benzin- und Diesel-PKW-Motoren. Ultra high-tech engine oil for modern gas and diesel engines used in passenger cars. 	ACEA C3 API SN VW 504 00 / 507 00 MB 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30	211001 211005 211006 211020 211030 211060 211208 211100 211000	12 x 1 l 4 x 5 l 6 l 20 l 30 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 CLEANTEC DXS 5W-30 Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl. Es sorgt für die Vermeidung von vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pre Ignition). Mid SAPS lightrun engine oil. It ensures the prevention of premature fuel ignition LSPI (Low Speed Pre Ignition).	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A GM dexos1™ Gen. 3 Ford WSS-M2C-929-A / -946-A/-B1 Ford WSS-M2C-961-A1 Chrysler MS 6395 GM 6094M Fiat 9.55535-CR1	385001 385005 385020 385060 385208 385100 385000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 CLEANTEC 5W-30 Mid SAPS Motorenöl für moderne Benzin- und Diesel-PKW-Motoren mit Abgasnachbehandlung (Diesel-Partikel-Filter). Pumpe-Düse-Motoren mit entsprechender Vorschrift! Mid SAPS engine oil for modern gas and diesel engines used in passenger cars with exhaust post-treatment systems (diesel particle filter). Pump-jet engines in compliance with relevant regulation!	ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502 00 VW 505 00 / 505 01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™ Renault RN 0700 / RN 0710 Opel OV 040 1547-D30 Chrysler MS-11106	349001 349005 349020 349060 349208 349100 349000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 CLEANPOWER C1 5W-30 Speziell entwickelt für Modelle mit Abgasnachbehandlung sowie Modelle mit entsprechender Vorschrift. Specially developed for models equipped with an exhaust post-treatment system and models complying with the relevant regulation.	ACEA C1 (obsolete) Ford WSS-M2C934-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 JASO DL-1 Mazda	213020 213060 213208 213100 213000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 CLEANSTAR C2 5W-30 Speziell entwickelt für PSA-Modelle mit Abgasnachbehandlung und Fahrzeuge mit entsprechender Vorschrift. Specially developed for PSA models with an exhaust post-treatment system and vehicles complying with the relevant regulation.	ACEA C2 API SN / CF PSA B71 2290 Renault RN 0700 Fiat 9.55535-S1	223001 223005 223020 223060 223208 223100 223000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 CLEANTOP C4 5W-30 Speziell entwickelt für Renault mit Abgasnachbehandlung und Fahrzeuge mit entsprechender Vorschrift. Specially developed for Renault vehicles equipped with an exhaust post-treatment system and vehicles complying with the relevant regulation.	ACEA C4 Renault RN 0720 MB 226.51 MB 229.51	220001 220005 220020 220060 220208 220100 220000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 ECO R-N 5W-30 Hochleistungs-Motorenöl auf Basis moderner Technologie. Einsetzbar bei Renault gemäß Vorschrift. High-end engine oil modern technology-based. Use in Renault cars according to instructions.	ACEA C3 Renault RN17 MB 226.52	227001 227005 227020 227060 227208 227100 227000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Motorenöle für PKW
Engine oils for passenger cars



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 MULTITEC 5W-30 (FORD) Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren und Fahrzeuge mit entsprechender Vorschrift. High-performance, low-viscosity engine oil for gas and diesel engines used in passenger cars and vehicles complying with the relevant regulation.	ACEA A5 / B5 API SL / CF Ford WSS-M2C913-D (überdeckt 913-A/-B/-C) Renault RN0700 Jaguar Land Rover STJLR.03.5003	214001 214005 214020 214060 214208 214100 214000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 WIV ECO PRO 5W-30 Hochleistungs-Motorenöl auf Basis moderner Technologie. High-end engine oil modern technology-based.	ACEA C3 API SP VW 504 00/507 00 MB 229.31/229.51/229.52 BMW Longlife-04 Porsche C30 Opel OV 040 1547 - G30 Opel OV 040 1547 - D30 GM dexos1™ Gen. 2 GM dexos2™	254001 254005 254020 254060 254208 254100 254000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 SUPER ECO 0W-16 Das SAE 0W-16 setzt Maßstäbe in Bezug auf Kraftstoffeffizienz und Stabilität. Es ist nicht rückwärtskompatibel und darf nur in bestimmten Benzin-Motoren verwendet werden. The SAE 0W-16 sets standards in terms of fuel economy and stability. It is not backwards compatible and may only be used in gasoline engines built for it.	API SP (RC) ILSAC GF-6B If required: Honda Mazda Mitsubishi Nissan Subaru Suzuki Toyota	222001 222005 222020 222060 222208 222100 222000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 ECO FE-LL4 0W-20 Hoch kraftstoffsparendes Motorenöl formuliert speziell für VAG. Motor oil developed for VAG models for extreme fuel-saving.	ACEA C5 VW 508 00 VW 509 00 Porsche C20 Ford WSS-M2C-956-A1	215001 215005 215020 215060 215208 215100 215000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 SUPER ECO 0W-20 Kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl. Geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern. Fuel-saving, specially composed engine oil. Suitable for modern petrol and diesel engines in cars and vans.	ACEA C5, API SP RC / SN Plus + RC (Resource Conserving) ILSAC GF-5/-6A BMW Longlife-17 FE+ MB 229.71 Ford WSS-M2C947-B1 GM dexosD™ Opel OV 040 1547-A20 Volvo VCC RBS0-2AE Chrysler MS 12145 Fiat 9.55535-GSX	226001 226005 226020 226060 226208 226100 226000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 SUPER FO 0W-20 Modernes Motorenöl für den Einsatz in PKW-Benzin- sowie Diesel-Motoren und Hybrid-Konzepte verschiedener Anbieter gemäß deren Vorgaben. Modern engine oil for use in car gasoline- and diesel-engines and hybrid concepts from various suppliers according to their specifications.	ACEA C6 ACEA C5 API SP API SN Plus Ford WSS-M2C-952-A1 GM dexosD™ Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 Opel OV 040 1547-A20	250001 250005 250020 250060 250208 250100 250000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Motorenöle für PKW
Engine oils for passenger cars



SUPER PS-C 0W-20

Setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Kraftstoffeffizienz und thermische Stabilität. Es ist nicht rückwärtskompatibel und darf nur in dafür gebauten Motoren verwendet werden.

Sets new standards in terms of fuel economy and thermal stability. It is not backwards compatible and may only be used in engines built for it.

HYBRID OIL Beachten Sie die Vorgaben

ACEA C5
API SN Plus
PSA B71 2010
Opel OV0401547-A20
Fiat 9.55535-DM1

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



ECO DXS 0W-20

Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Otto-Motoren. Es sorgt für die Vermeidung vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pre Ignition).

Mid SAPS low-friction engine oil for passenger car fuel engines. It ensures the prevention of premature fuel ignition LSPI (Low Speed Pre Ignition).

API SP (RC)
API SN Plus (RC)
ILSAC GF-5/GF-6A
GM dexos1™ Gen. 3
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-GSX/-CR1
Ford WSS-M2C947-B1
Ford WSS-M2C962-A
GM 6094M

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



ECO B12 0W-30

Modernes kraftstoffsparendes Motorenöl.
Motor oil developed for extreme fuel-saving.

ACEA C2
BMW Longlife-12 FE
MB 229.61

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



ECO PS-C 0W-30

Modernes Motorenöl für Fahrzeuge des PSA Konzerns.
State-of-the-art motor oil for vehicles of the PSA group.

ACEA C2
PSA B71 2312
Fiat 9.55535-DS1/GS1
Iveco 18-1811 SC1 LV

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



MULTITEC FO 0W-30

Modernes Leichtlauföl. Einsatz gemäß Vorschrift.
State-of-the-art low-viscosity oil of the latest generation. Use according to manufacturer specifications!

ACEA C2
Ford WSS-M2C-950-A
Jaguar Land Rover STJLR 03.5007

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



MOTOR VO 0W-30

Hightec-Motorenöl für PKW-Motoren inkl. Turbolader für eine Kraftstoffeffizienz nach A5/B5. Empfohlen für Volvo PKW gemäß Vorschrift.

High-performance engine oil for passenger car engines with turbocharger for engine fuel economy according to A5/B5. Recommended for Volvo passenger cars in accordance with manufacturer's specifications.

ACEA A5/B5
API SL
Volvo VCC 95200377

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*



ECO LL 0W-30

Modernes Leichtlauföl der neusten Generation. Einsatz nach Vorschrift.
State-of-the-art low-viscosity oil of the latest generation. Use according to specifications!

ACEA C3
API SN
VW 504 00 / 507 00
Porsche C30
MB 229.31 / 229.51 / 229.52
BMW Longlife-04

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**

Motorenöle für PKW
Engine oils for passenger cars



MEGATEC 0W-40

Hightec-Motorenöl für PKW-Motoren inkl. Turbolader für eine Kraftstoffeffizienz. Die innovative Kombination aus Leichtlauf und Sicherheit unter allen Bedingungen.

High-performance engine oil for passenger car engines with turbocharger for engine fuel economy. The innovative combination of low viscosity and safety under all conditions.

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.5/229.3
PSA B71 2296
Fiat 9.55535-M2/N2/Z2
BMW Longlife-01
VW 502.00 / 505.00
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A
Renault RN 0700 / RN0710

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*



SUPERTEC 5W-20

Leichtlaufmotorenöl auf neuester Basis. Kraftstoffsparend und verschleißmindernd.

State-of-the-art low-viscosity engine oil. Conserving fuel and reducing wear.

ACEA C5
API SN
Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover
STJLR.03.5004

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*



ECO DXS 5W-20

Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Otto-Motoren. Es sorgt für die Vermeidung vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pre Ignition).

Mid SAPS low-friction engine oil for passenger car fuel engines. It ensures the prevention of premature fuel ignition LSPI (Low Speed Pre Ignition).

API SP (RC)
API SN Plus
ILSAC GF-5/GF-6A
GM dexos1™ Gen. 3
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C945-B1
Ford WSS-M2C960-A

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



SYNT 5W-40

Hochleistungs-Motorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren (außer Pumpe-Düse). Bestmögliche Durchölung bei allen Temperaturen und Einsatzbedingungen. Kraftstoffsparend.

Modern high-performance engine oil for gas and diesel engines used in passenger cars (except pump-jet engines). Best possible oil penetration at all temperatures and in all usage conditions. Fuel-efficient.

ACEA A3/B4
API SN/CF
VW 502 00 / 505 00
MB 229.3 / 226.5
BMW Longlife -01
GM LL-B-025
Renault RN 0700 / RN 0710
Fiat 9.55535-M2
Porsche A40
PSA B71 2296

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



SYNT PDI 5W-40

Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf moderner Basis für PKW-, Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung einschließlich Rußpartikelfilter gemäß Vorschrift.

Modern based, multi-grade engine oil for car petrol and diesel engines with and without turbocharger including soot particle filter according to manufacturer's instructions.

ACEA C3
API SN/CF
VW 505 00 / 505 01
MB 229.51
MB 229.31
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917-A
Renault RN 0700 / RN 0710
GM dexos2™
Porsche A40
Fiat 9.55535-S2

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



SYNT M 5W-40

Premium Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis moderner Technologie. Einsetzbar in PKW-, Otto- und Dieselmotoren gemäß Vorschrift.

State-of-the-art modern technology-based, premium, multi-grade, engine oil for use in car petrol and diesel engines according to manufacturer's instructions.

ACEA A3/B4
API SN/CF
VW 502 00 / 505 00
MB 229.5 / 229.3
BMW Longlife-01
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
Fiat 9.55535-H2 / M2
GM-LL-B-025
PSA B71 2296

Art.-Nr.
Item no.
Verpackungs-
einheit
Packing unit
12 x 1 l
4 x 5 l
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Motorenöle für PKW
Engine oils for passenger cars

	Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	GT 10W-40 Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren (auch Turbovarianten, außer Pumpe-Düse). Gute Kaltstarteigenschaften verbinden sich mit besten „stay in grade“ Eigenschaften. Low-viscosity, modern engine oil for gas and diesel engines used in passenger cars (including turbo models and except pump-jet engines). Good cold start characteristics are combined with excellent “stay in grade” properties.	ACEA A3 / B4 API SL / CF MB 229.1 VW 501 01 VW 505 00	337001	12 x 1 l
			337005	4 x 5 l
			337020	20 l
			337060	60 l
			337208	208 l
			337100	Container*
			337000	Bulk**
	RACING GT2 10W-60 High-Performance Motorenöl für PKW-Modelle. Niedriger Ölverbrauch. Hochbelastbarer Schmierfilm und Öldruck. High-performance engine oil for passenger car models. Low oil consumption. Heavy-duty lubricating film and oil pressure.	ACEA A3 / B4 API SN / CF	311001	12 x 1 l
			311005	4 x 5 l
			311020	20 l
			311060	60 l
			311208	208 l
			311100	Container*

Motorenöle für PKW – Aktionsöle
Engine oils for passenger cars – Action oils

	FORMEL 3LL 5W-30 Motorenöl. Engine oil.	ACEA C3 API SN VW 504 00 / 507 00 MB 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30	218005	168 x 5 l
			218060	12 x 60 l
			218208	2 x 208 l
			218000	Bulk**
	FORMEL DX 5W-30 Motorenöl. Engine oil.	ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502 00 VW 505 00 / 505 01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™ Renault RN 0700 / RN 0710	244005	168 x 5 l
			244060	12 x 60 l
			244208	2 x 208 l
			244000	Bulk**
	FORMEL 1 5W-40 Motorenöl. Engine oil.	ACEA C3 API SN / CF VW 505 00 / 505 01 MB 229.51 / MB 229.31 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C-917-A Renault RN 0700 / RN 0710 GM dexos2™ Porsche A40	216005	168 x 5 l
			216060	12 x 60 l
			216208	2 x 208 l
			216000	Bulk**
	FORMEL 2 10W-40 Motorenöl. Engine oil.	ACEA A3 / B4 API SL / CF	237005	168 x 5 l
			237060	12 x 60 l
			237208	2 x 208 l
			237000	Bulk**

Motorenöle für Diesel-Nutzfahrzeuge
Engine oils for commercial diesel vehicles



	Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	LOWCARGO 5W-30 Hochlegiertes USHPD-Leichtlauf-Motorenöl mit reduziertem Aschegehalt (Low SAPS). Abgestimmt auf die neuen Abgasnormen EURO 4, EURO 5 und EURO 6. Highly alloyed, USHPD low-viscosity engine oil with a reduced ash content (Low SAPS). Adapted to meet the most recent emission standards EURO 4, EURO 5 and EURO 6.	ACEA E7 / E8 / E11 API CK-4 / SN JASO DH-2 Volvo VDS-4.5 Renault VI RLD-3 Mack EOS-4.5 Deutz IV-18 LA MTU MTL 5044 Typ 3.1 MAN M 3775 / 3677 / 3477 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel DDC 93K222 Scania LDF-4 DTFR 15C110	232005	4 x 5 l
			232020	20 l
			232060	60 l
			232208	208 l
			232100	Container*
			232000	Bulk**
	MULTICARGO 10W-40 Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation. Entwickelt für den Einsatz in NFZ-Motoren. Low-viscosity engine oil of the latest generation and based on modern technology. Developed especially for use in commercial vehicle engines.	ACEA E7 API CI-4 MAN M 3277 MAN M 3377 MTU Typ 3 Volvo VDS-3 Mack EO-M Plus / EO-N Cummins CES 20078 Renault VI RXD / RLD-2 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215 Deutz IV-10 DTFR 15B120	318020	20 l
			318060	60 l
			318208	208 l
			318100	Container*
			318000	Bulk**
	MULTITEC 10W-40 Universal-Leichtlauföl auf neuer Technologie basierend. Entwickelt für den Einsatz in Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und PKWs (außer Pumpe-Düse). All-purpose, low-viscosity oil based on modern technology. Developed for use in diesel and gas engines built into commercial vehicles, work machinery, and passenger cars (except pump-jet engines).	ACEA A3 / B4, E7 API CI-4 / SL MB 229.1 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 MTU Type 2 Cummins CES 20077 / 20078 Mack EO-N Global DHD-1 Cat ECF-2 / ECF-1-a Deutz III-10 Detroit Diesel 93K215 JASO DH-1 DTFR 15B110	317020	20 l
			317060	60 l
			317208	208 l
			317100	Container*
			317000	Bulk**
	MULTIMAX LFD3 10W-40 Dieses Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. This engine oil was specially developed for diesel engines that are used in the harshest operating conditions the whole year round.	ACEA E7 API CF MAN M 3277 Volvo VDS-3 Scania LDF-3 / LDF-2 / LDF Mack EO-N DAF Extended Drain Renault VI RLD-2 / RLD / RXD Deutz III-10 MTU Type 3 DTFR 15B120	239020	20 l
			239060	60 l
			239208	208 l
			239100	Container*
			239000	Bulk**

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Motorenöle für Diesel-Nutzfahrzeuge
Engine oils for commercial diesel vehicles

	Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	SUPERMAX 10W-40 Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge der neuesten Generation mit neuesten Abgaswerten EURO 4, 5 und EURO 6. High-quality, low-viscosity engine oil for commercial vehicles of the latest generation and in compliance with the most recent emission standards EURO 4, 5 and EURO 6.	ACEA E7 API CI-4 MAN M 3477 / M 3271-1 MTU Typ 3.1 Volvo VDS-3 Cummins CES 20076 / 77 Renault VI RXD / RGD / RLD-2 Mack EO-N DAF Long Drain JASO DH-2, Deutz IV-10 LA DTFR 15C110 ACEA E6 (obsolete)	323020 323060 323208 323100 323000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	CARGO LSP SUPER 10W-40 SHPD-Motorenöl auf neuester Basis. Entwickelt und abgestimmt auf die neuesten Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Vorschrift. State-of-the-art SHPD engine oil. Developed and adapted for use with the latest particle filter systems in commercial vehicles in accordance.	ACEA E7 / E8 / E11 API CK-4 / SN Cat ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel 93K222 Deutz IV-18 LA JASO DH-2 Mack EOS-4.5 MAN M 3775 / M3477 MTU Type 3.1 Renault VI RLD-3 Scania Low Ash Volvo VDS-4.5 DTFR 15C110	231020 231060 231208 231100 231000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	HD 4CX PLUS 15W-40 Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark. Entwickelt für den Einsatz in Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und PKWs (außer Pumpe-Düse). Multi-grade engine oil for mixed vehicle fleets. Developed for use in diesel and gas engines built into commercial vehicles, work machinery, and passenger cars (except pump-jet engines).	ACEA A3 / B4 / E7 API CI-4 / SL Global DHD-1 CAT ECF-1a / ECF-2 MAN M 3275-1 MB 229.1 MTU Typ 2 Renault VI RLD-2 Volvo VDS-3 Mack EO-N, EO-M plus Cummins CES 20076 / 20077 / 20078 Deutz III-10 Detroit Diesel 93K215 JASO DH-1, Allison C4 DTFR 15B110	327020 327060 327208 327100 327000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	TURBO STAR 15W-40 Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren, hervorragend bewährt in Nutzfahrzeugen, hochbelasteten Arbeitsmaschinen sowie PKWs (außer Pumpe-Düse). Engine oil for diesel and gas engines, tried and tested as an excellent choice for commercial vehicles, heavy-duty work machinery, and passenger cars (except pump-jet engines).	API CF-4 / SJ MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS	340001 340005 340020 340060 340208 340100 340000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Motorenöle für Diesel-Nutzfahrzeuge
Engine oils for commercial diesel vehicles



	Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 Update	HD 5CX EXTRA 15W-40 Dieses Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren trägt zur Absenkung der Abgas- und Partikelemissionen bei. This engine oil is intended for diesel engines operating under heavy loads and helps lower exhaust and particle emissions.	ACEA E11 API CK-4 / SN CAT ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel 93K222 Deutz III-18 LA Ford WSS-M2C171-F1 JASO DH-2 Mack EOS-4.5 MAN M 3775 DTFR 15C100 MTU Type 2.1 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4.5	228020 228060 228208 228100 228000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	GTS 20W-50 Mehrbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren (nicht PD, ohne WIV) einschließlich der Turboversionen. Multi-grade engine oil for gas and diesel engines (no pump-jet, without WIV) including turbo models.	API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3 / B3 (obsolete), MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO-2 Allison C-4	325001 325005 325020 325060 325208 325100 325000	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	GAS MOTORENÖL HGM PLUS 40 GAS ENGINE OIL HGM PLUS 40 Dieses Öl wurde für die Schmierung stationärer Gasmotoren mit hoher Leistung bei Betrieb mit allen Arten von Gasen entwickelt. This oil was developed for lubricating stationary, high-capacity gas engines that operate on all types of different gases.	API CF MAN M 3271-4 GE Jenbacher TA 1000-1109 MWM / Cat Waukesha Wärtsilä Perkins Ruston	304020 304060 304208 304100 304000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	HD 4C 10W Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren (außer Pumpe-Düse). Single-grade engine oil for gas and diesel engines (except pump-jet engines).	API CD / SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	331020 331060 331208 331100 331000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Einbereichs-Motorenöle
Single-grade engine oils

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description		Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	HD 4C 20W-20 Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren (außer Pumpe-Düse). Single-grade engine oil for gas and diesel engines (except pump-jet engines).	API CD / SF	332020	20 l
		Caterpillar Series 3	332060	60 l
		David Brown DB OM 616	332208	208 l
		MACK EO-J	332100	Container*
		MIL-L 2104 C	332000	Bulk**
	HD 4C 30 RASENMÄHERÖL Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren (außer Pumpe-Düse). Single-grade engine oil for gas and diesel engines (except pump-jet engines).	API CD / SF	333001	12 x 1 l
		Caterpillar Series 3	333020	20 l
		David Brown DB OM 616	333060	60 l
		MACK EO-J	333208	208 l
		MIL-L 2104 C	333100	Container*
	HD 4C 40 Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren (außer Pumpe-Düse). Single-grade engine oil for gas and diesel engines (except pump-jet engines).	API CD / SF	334020	20 l
		Caterpillar Series 3	334060	60 l
		David Brown DB OM 616	334208	208 l
		MACK EO-J	334100	Container*
		MIL-L 2104 C	334000	Bulk**

Motorradöle / 2- und 4-Takt-Öle
Motorcycle oils / Two- and four-stroke engine oils

	4TZ PREMIUM 10W-40 Speziell entwickelt für den Einsatz in hochdrehenden 4-Takt-Motoren mit nass laufenden Kupplungen. Specifically developed for use in high-revolution four-stroke engines with wet-running clutches.	JASO MA2	313001	12 x 1 l
		API SL	313020	20 l
		API SN	313060	60 l
			313208	208 l
			313100	Container*
	4TZ PREMIUM 10W-50 Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamen Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe. High-end engine oil for all 4-stroke motorcycles with oil circulation of engine, clutch and gear box.	JASO MA2	321001	12 x 1 l
		API SL	321020	20 l
		ACEA A3	321060	60 l
			321208	208 l
			321100	Container*
	2 TZ RACING Einsatzbereiche für dieses Öl sind wasser- oder luftgekühlte 2-Takt-Motoren jedes Hubraums mit Gemisch- oder Getrenntschmierung. This oil is suitable for use in water-cooled or air-cooled two-stroke engines of all cubic capacities that employ mixed or separate lubrication.	API TC	303001	12 x 1 l
		ISO-L-EGD	303020	20 l
		Jaso FD	303060	60 l
		Husqvarna 272	303208	208 l
		Global GD	303100	Container*
	2 TZ SCOOTER Einsatzbereiche für dieses Öl sind wasser- oder luftgekühlte 2-Takt-Motoren in allen Scootern, Rasenmähern, Sägekettenantrieben mit Gemisch- oder Getrenntschmierung. This oil is suitable for use in water-cooled or air-cooled two-stroke engines that employ mixed or separate lubrication and are built into any kind of scooter, lawn mower and chain saw drives.	ISO-L-EGB	341001	12 x 1 l
		JASO FB	341020	20 l
		API TC	341060	60 l
		Mixing ratio up to 1:50	341208	208 l

Motorradöle / 2- und 4-Takt-Öle
Motorcycle oils / Two- and four-stroke engine oils



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 2 TZ SELF MIX Einsatzbereiche für dieses Öl sind wasser- oder luftgekühlte 2-Takt-Motoren mit kleinem bis mittlerem Hubraum mit Gemisch- oder Getrenntschmierung. This oil is suitable for use in water-cooled or air-cooled two-stroke engines of small and medium cubic capacities that employ mixed or separate lubrication.	API TC Mixing ratio up to 1:50	306001	12 x 1 l
		306020	20 l
		306060	60 l
		306208	208 l
		306100	Container*
		306000	Bulk**

Motorenöle für Old- und Youngtimer (Classic oils)
Engine oils for classic and antique cars (Classic oils)



	CLASSIC MONOGRADE 30 Mild legiertes Einbereichs-Motorenöl für ältere Fahrzeuge. Mildly alloyed single-grade engine oil for older vehicles.	API SF / CD	233060	60 l
	CLASSIC MULTIGRADE 20W-50 Mild legiertes Mehrbereichs-Motorenöl für ältere Fahrzeuge. Auch für Harley Davidson nach Vorschrift! Mildly alloyed multi-grade engine oil for older vehicles. Also suitable for Harley Davidson in accordance with regulation!	API SF / CD	235060	60 l

Universalöle für Traktoren und Baumaschinen
All-purpose oils for tractors and construction machinery

	UNI TRUCK STOU 10W-40 Hochleistungs-STOU auf Basis moderner, unkonventioneller Grundöle für den Einsatz in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen. Auch für nasse Bremsen und Kupplungen geeignet. High-performance STOU based on unconventional, state-of-the-art based oils for use in engines, transmissions, and hydraulic systems. Also suitable for wet brakes and clutches.	ACEA E3 (obsolete)	330020	20 l
		API CG-4/SF	330060	60 l
		API GL-4	330208	208 l
		MIL-L-2104D	330100	Container*
		DIN 51524-3	330000	Bulk**
		Allison C-4		
		CAT TO-2		
		CNH MAT 3525		
		CNH 410 B		
		Fendt KDM 41.2011		
		Ford ESN-M2C134-B/-C/-D		
		Ford ESN-M2C159-B/-C		
		John Deere J20 C/D, John Deere J27		
		MAN 271		
		Massey Ferguson CMS		
		M1139/M1144/M1145		
		MB 227.1		
		MB 228.1		
		DTFR 15B110		
		ZF TE-ML 06A/06B/06C/06D/07B		

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Universalöle für Traktoren und Baumaschinen
All-purpose oils for tractors and construction machinery



UNI TRUCK STOU 10W-30

Modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. Ziel ist es, mit einem einzigen Öl folgende Einsatzbereiche abzudecken:

- Motorenöl (Saug- oder Turbomotoren)
- Getriebeöl (mit nassen Bremsen / Kupplungen)
- Hydrauliköl

Modern multi-grade oil for agricultural machinery, excavators, and construction machinery. The objective is to cover the following applications with one and the same oil:

- Engine oil (naturally aspirated or turbo engines)
- Gear oil (for wet brakes / clutches)
- Hydraulic oil.

API SF / CG-4 / GL-4
Allison C-4
NH 410B / NH030C / 82009201
Cat TO-2
John Deere J27 / J27C
Ford M2C159-B / C
Ford M2C86-B / M2C134-D
Massey Ferguson M1145 / M1144 / M1139 / M1135
ZF TE-ML 03A / 05K / 06B / 06C / 07B / 07D

Art.-Nr.
Item no.
322020
322060
322208
322100
322000

Verpackungs-
einheit
Packing unit
20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



HYDROFLUID UTTO

Spezialöl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen mit gemeinsamem Ölkreislauf für Getriebe- / Achsantriebe und Hydraulikanlagen.

Special oil for use in agricultural machinery, excavators, and construction machinery with shared oil circuits for transmission / axle drives and hydraulic systems.

UTTO
API GL-4
Allison C4
Volvo WB 101
Case
S1206 / MS1207 / MS1209
Cat TO-2
Ford M2C134-D
NH 410B
John Deere JDM 20C
MF M1143 / M1135
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K

329020
329060
329208
329100
329000

20 l
60 l
208 l
Container*
Bulk**



HD 4C TO-4 10W

Spezial-Getriebeöl (Kraftübertragungsöl) für moderne Getriebe von Baumaschinen und Traktoren.

Special transmission oil (power transmission oil) for modern transmissions used in construction machinery and tractors.

Caterpillar TO-4
Allison C-4
ZF TE-ML 03C
Komatsu KES 07.868.1

338020
338060
338208
338100

20 l
60 l
208 l
Container*



HD 4C TO-4 30

Spezial-Getriebeöl (Kraftübertragungsöl) für moderne Getriebe von Baumaschinen und Traktoren.

Special transmission oil (power transmission oil) for modern transmissions used in construction machinery and tractors.

Caterpillar TO-4
Allison C-4
ZF TE-ML 03C / 07D / 07F
Komatsu KES 07.868.1

336020
336060
336208
336100

20 l
60 l
208 l
Container*



Getriebeöle Transmission oils

Getriebeöle Transmission oils	22
Automatik-Getriebeöle Automatic transmission oils	24
Bremsflüssigkeiten Brake fluids	30
Zentralhydraulik- und Lenkungsfluids Central hydraulic and steering fluids	30



- ✓ Langlebige Einsatzdauer
Long service life
- ✓ Unterschiedliche Viskositäten
Diverse viscosities
- ✓ Hohe Präzision
High precision
- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Best price-performance ratio

Getriebeöle
Transmission oils

Getriebeöle
Transmission oils



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 GEAR UNI HC 80W-90 Leichtlauf-Getriebeöl für verlängerte Ölwechselintervalle als Universalöl für Schaltgetriebe und Achsgetriebe. Low-viscosity transmission oil for extended oil change intervals when used as an all-purpose oil for manual transmissions and axle drives.	API GL-4 / GL-5 API MT-1 MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105 E SAE J2360 DAF MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ M2 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12L / 12M ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A DTFR 12B100 Mack GO-J Iveco	367020 367060 367208 367100 367000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 GEAR TRANS M 75W-90 Leichtlauf-Getriebeöl für längere Intervalle nach Vorschrift. Low-viscosity transmission oil for extended oil change intervals in accordance with specifications.	API GL-4 DTFR 13B110 MAN 341 Typ Z2 / E1 ZF TE-ML 16A / 17A / 19A / 19C VW 501 50	348020 348060 348208	20 l 60 l 208 l
 GEAR TRANS SL 75W-80 Leichtlauf-Getriebeöl für hochbelastete Getriebe. Verwendbar bei sehr hoher mechanischer und thermischer Belastung, auch bei längeren Intervallen nach Vorschrift. Low-viscosity transmission oil developed especially for transmissions subjected to high loads. Capable of handling extreme mechanical and thermal stress, even for extended oil change intervals in accordance with specifications.	API GL-4 MAN 341 Typ Z4 / E3 Volvo 97307 Eaton Manual Transmission ZF TE-ML 01L / 02L / 16K	346020 346060 346208	20 l 60 l 208 l
 GEAR AXLE SB 75W-90 Leichtlauf-Getriebeöl für längere Intervalle nach Vorschrift. Low-viscosity transmission oil for extended oil change intervals in accordance with specifications.	API GL-4 / GL-5 / MT-1 MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E SAE J2360 DTFR 12B140 MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ S1 SCANIA STO 1:0 Volvo 97312 ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A Meritor 076-N EATON Europe	347020 347060 347208	20 l 60 l 208 l
 GEAR LSL 75W-90 High Performance Getriebeöl mit einem breiten Einsatzspektrum. High Performance transmission oil with a wide range of applications.	API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip) MAN 342 Typ M1 / M2 / M3 MACK GO-J / GO-J Plus Scania STO 1:0	383001 383020 383060 383208 383100 383000	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 GEAR SYNT 75W-90 Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe in PKWs. Fuel-Economy-Leichtlauföl. Modern transmission oil for manual transmissions and axle drives used in passenger cars. Fuel-economy, low-viscosity oil.	API GL-4 / 5 MIL-L-2105 D MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ M2 ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B DTFR 12B100 DTFR 13B100	374020 374060 374208 374100 374000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 GEAR ECO 75W-80 Hochleistungs-Schaltgetriebeöl mit abgesenkter Kälteviskosität für ein gutes Kaltschaltverhalten und einen optimierten Wirkungsgrad. High-performance manual transmission oil with reduced cold viscosity for good cold shift behavior and optimized efficiency.	API GL-4 API GL-5 BMW MTF LT-1 / -2 / -3 / -4 Fiat 9.55550-MZ2 Ford WSS-M2C200-D2 MB 235.10 PSA 9730 A2 / A8 / B71 2330 Toyota JWS 227	386001 386020 386060 386208 386100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*
 GEAR UNI 80W-90 Mehrbereichs-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Achsgetriebe. Multi-grade transmission oil for manual transmissions and axle drives.	API GL-5 MIL – L – 2105D MAN 342 Typ M2 ZF TE-ML 05A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A	365001 365020 365060 365208 365100 365000	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 GEAR EP-DB 85W-140 Hypoid-Getriebeöl für hochbeanspruchte Achsgetriebe, hypoidverzahnte Achsen. Hypoid transmission oil for heavy-duty axle drives with hypoid gear axles.	API GL-5 MIL PRF – 2105D	364020 364060 364208	20 l 60 l 208 l
 GEAR EP 80W EP-Getriebeöl für synchronisierte und nichtsynchronisierte Schaltgetriebe sowie Nebenantriebe, Ritzel und Achsen mit Füllvorschrift API GL-4. EP transmission oil for synchronized and non-synchronized manual transmissions and auxiliary drives, pinions and axles subject to filling requirement API GL-4.	API GL-4	342020 342060 342208 342100 342000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 GEAR EP 85W-90 EP-Getriebeöl für synchronisierte und nicht-synchronisierte Schaltgetriebe sowie Nebenantriebe, Ritzel und Achsen mit Füllvorschrift API GL-4. EP transmission oil for synchronized and non-synchronized manual transmissions and auxiliary drives, pinions and axles subject to filling requirement API GL-4.	API GL-4	362020 362060 362208 362100 362000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 GEAR LS 80W-90 LS-Hypoid-Getriebeöl für Achsen mit und ohne Selbstsperrdifferential in PKWs, Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und landwirtschaftlichen Geräten. LS hypoid transmission oil for axles with and without self-locking differential used in passenger cars, commercial vehicles, work machinery, and agricultural equipment.	API GL-5, LS (limited slip) MIL-L-2105 D	375020 375060 375208 375100 375000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point


Automatik-Getriebeöle
Automatic transmission oils



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
GEAR FLUIDE III Multifunktionales ATF für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Wählern und Kraftübertragungen in PKWs, Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Exzellentes Kaltstartverhalten, verbesserte Reibwertcharakteristik, bietet vorzüglichen Schaltkomfort. Farbe: rot Multi-purpose ATF for use in automatic transmissions, hydrostatic steering systems, converters, and power trains used in passenger cars, commercial vehicles, and work machinery. Offers outstanding cold start characteristics and an improved friction coefficient and makes shifting gears exceptionally comfortable. Colour: red	Allison C4/TES-389 MAN 339 V1; MAN 339 Z1 Volvo 97341 ZF TE-ML 02F/03D/04D/09 A/09B/11A/11B/14A/17C GM Dexron III G/ III H/ III F/ II D/ II E Voith 55.6335 MB 236.5, 236.6 CAT TO-2 Ford Mercon M2C138-CJ/ 166H DTFR 13C100 DTFR 13C140 DTFR 13C170	378001 378020 378060 378208 378100 378000	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Hier sind wir
zu Hause
This is our home

- Seit 1985 leben und lieben wir unseren Standort in München.
- Mit rund 70 Mitarbeitenden stemmen wir jeden Tag neue Herausforderungen.
- Wir unternehmen jede Anstrengung, um die Zukunft für EUROLUB, unserer Mitarbeitenden und für Sie zu sichern.
- We have enjoyed having our headquarters in Munich since 1985.
- With around 70 employees, we take on new challenges daily.
- We give our all to ensure the future is bright for EUROLUB, our employees and you.



Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Automatik-Getriebeöle
Automatic transmission oils



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
GEAR FLUIDE 6 Premium ATF für höchste Anforderungen in PKW Automatikgetrieben sowie Lenksystemen. Erfüllt die neueste Spezifikation DEXRON VI und ist abwärtskompatibel zu älteren DEXRON Spezifikationen. Farbe: rot Premium ATF satisfying the highest requirements when used as automatic transmission oil in passenger cars and steering systems. Meets the requirements of the latest DEXRON VI specification and is downwards compatible with older DEXRON specifications. Colour: red	Aisin Warner JWS 3309(T-IV) / 3324(WS)/AW-1 Allison C3/C4 BMW 7045E/ 8072B/LA2634/Mini C T-IV Cat TO-2 Chrysler Dodge Mopar AS68RC/69RC (T-IV) Chrysler ATF+/+2/+3/+4 Fiat Type IV Daihatsu ATF D-II/D-III SP Ford Mercon LV/Mercon M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A GM Dexron VI/II/IID/IIE/IIIG/IIIH, TASA Honda Acura DW-1/ATF-Z1 (except in CVT) Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR Hyundai/Kia JWS 3314/9683 Isuzu ATF II/III/SP Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292 JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A Mazda ATF DII/M-III/M-V/ FZ/F-1/S-1/N-1/3317 MB 236.5/236.41 Mitsubishi SK/SP-II/SP-III SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA Nissan Matic C/D/J/K/S Porsche ATF 3403-M115/T-IV Subaru ATF ATF/AW-1/5AT/ATF HP Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384K Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS VAG G-052-025/052-055/, 052-162/052-990 VAG G-053-025/055-025/ 055-162/055-540/ 060-162 Voith 55.6335.xx (G607) Volvo 97335 / 97340 / 1161540 ZF 5HP 18FL/19FL/24A/ 30/4HP20 ML 05L / 09 / 11A / 11B / 21L DTFR 13C100 DTFR 13C120 DTFR 13C140 DTFR 13C150 DTFR 13C170 DTFR 38B100	370001 370005 370020 370060 370208 370100	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container*

Alle unsere Produkte
All our products are



Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Automatik-Getriebeöle
Automatic transmission oils

Automatik-Getriebeöle
Automatic transmission oils



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 GEAR FLUIDE 8G Modernes ATF mit niedriger Viskosität für automatische Getriebe. Speziell für die 8HP Getriebe. Farbe: grün Modern ATF with low viscosity for automatic transmissions. Specially developed for 8HP transmissions. Colour: green	VAG G 060 162 BMW 8322 2152426 Land Rover LR023288 / LR023289 ZF S671 090 310 / 311 / 312	376001 376020 376060 376208 376100 376000	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 GEAR FLUIDE AS Hightec ATF für die speziellen Anforderungen in PKWs und leichten Nutzfahrzeugen japanischer Herkunft. Weitere Anwendungen möglich. Farbe: rot High-tech ATF developed for the specific requirements of passenger cars and light commercial vehicles of Japanese origin. Other applications possible. Colour: red	Dexron IIIH Mercon/Mercon V Allison C-4 MAN 339 Type V1/V2/Z11/ Z2/Z3 MB 235.71 MB 236.6/10 Voith 55.6335/55.6336 Aisin Warner JWS 3309/3314 Allison TES 295/TES 389 BMW LA-2334/LT-71141/ ETL 7045 E Chrysler ATF +3/+4 Ford M2C195-A/202-B/922-A1/924-A/938-A GM 9986195 Honda Z1 Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/III Toyota T-IV/JWS 3309 Volvo 97341/Volvo 5-Speed VW 50160/TL 52 162/ G052 990/ G055 025 ZF 04D/02F/11B/14B/14C/1 6L/16R/17C/20B/25B DTFR 13C150 DTFR 13C170 DTFR 13C110	371001 371020 371060 371208 371100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*
 GEAR FLUIDE II D ATF für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Wandlern und Kraftübertragungen in PKWs, Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Farbe: rot ATF for use in automatic transmissions, hydrostatic steering systems, converters, and power trains used in passenger cars, commercial vehicles, and work machinery. Colour: red	GM Dexron II D MB 236.6 MAN 339 Typ Z1 / V1 Allison C-4, CAT TO-2 Voith 55.6335 (G607) ZF TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C DTFR 13C140	373001 373020 373060 373208 373100 373000	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 DOPPELKUPPLUNGSFLUID (DKG) DOUBLE CLUTCH TRANSMISSION FLUIDE (DKG) Dieses Öl ist konzipiert für die Anforderungen der immer weiter entwickelten Doppelkupplungsgetriebe gemäß Vorschrift. Farbe: gelb This oil is developed according to the requirements of increasingly advanced double clutch transmissions according to manufacturer specifications. Colour: yellow	VW G-052-529 / VW G-052-182 BMW 83222148578 / 83222148579 BMW 83220440214 / 83222147477 Ford WSS-M2C-936-A MB 236.25 Mitsubishi MZ320065 PSA 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 Volvo 1161838 / 1161839 DTFR 13C130	545001 545020 545060 545208 545100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 GEAR FLUIDE BM SPEZIAL Hervorragendes Öl der Premiumklasse. Seine besondere Formulierung sorgt für einen störungsfreien Betrieb und leichtgängiges Schalten. Farbe: gelb Excellent transmission fluid of premium class. It 's special formula provides a failure-free operation and makes shifting gears exceptionally comfortable. Colour: yellow	VW G 055005 A1 / A2 / A6 BMW 1375.4 (83220142516 / 83220144137) Ford Mercon SP / LV Jaguar C2C 8432 Land Rover TYK500050 Hyundai 040000C90SG ZF S671 090 252/253/255	381001 381020 381060 381208 381100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*
 GEAR FLUIDE V-FE Hervorragendes Öl für Automatikgetriebe mit gutem Viskositätsindex, exzellenter Oxidationsstabilität sowie guten Reibungs- und Verschleißschutzeigenschaften. Farbe: rot Excellent transmission fluid for automatic transmissions with good viscosity index, best oxidation stability, outstanding wear and anti-friction protection properties. Colour: red	AISIN WARNER JWS 3309 JASO M315 Type 1A JATCO ATF JATCO 3100 PL085 Toyota ATF Type T / T-II / T-III / T-IV Nissan / INFINITI MATIC D / J / K Mitsubishi Diamond SP-II / SP-III Mazda ATF-M III / ATF-MV Daihatsu Alumix ATF MULTI Honda ATF-Z1 (not for CVT) / ATF DW-1 Suzuki 3313, 3317, 2384K Suzuki ATF OIL / ATF OIL SPECIAL Subaru ATF / ATF-HP Hyundai / Kia SP-II / SP-III GM Dexron IID / IIIH Chrysler ATF +3 / +4 VW G052 025-A2 / G052 162-A1 / G 052 990-A1 / G055 025-A1 / A2 BMW 7045E / ETL-8072B / LA2634 / LT71141 MB 236. 5 / 6 / 10 Porsche JWS 3309 Volvo 97340 / 97341 VOITH 55.6335 Allison C-4 ZF TE-ML 03D / 04D / 11B / 1 4A / 14B / 16L / 17 Ford MERCON V MAN 339F / V1 / V2 / Z1 / Z2 DTFR 13C100 DTFR 13C120 DTFR 13C140 DTFR 13C170 DTFR 13C110 DTFR 38B100	379001 379020 379060 379208 379100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*
 GEAR FLUIDE 14 BM Hochleistungs-ATF auf moderner Basis. Speziell entwickelt für den Einsatz in 7-Stufen Automatikgetrieben gemäß Vorschrift. Farbe: rot Modern based high-performance ATF. Specially developed for use in 7-speed automatic gears according to manufacturer specifications. Colour: red	MB 236.14 MB 236.12 Hyundai / Kia Red-1K SSANG YONG	382001 382020 382060 382208 382100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Automatik-Getriebeöle
Automatic transmission oils

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 GEAR FLUIDE CVT Spezielle Flüssigkeit entwickelt für den Einsatz in modernen stufenlosen CVT-Getrieben. Farbe: gelb Weitere Spezifikationen siehe Produktdatenblätter unter www.eurolub.com Special fluid developed for use in state-of-the-art CVT gear units. Colour: yellow For further specification standards, see product data sheets at www.eurolub.com	MB 236.20 Hyundai / Kia SP-III Mazda CVT Fluid JWS 3320 VW G 052-180 (TL 521 80) BMW CVT EZL 799A Mini Cooper EZL 799A Ford CVT WSS M2C928-A / M2C933-A Ford CVT Fluid 23 / 30 / MERCON C, MOPAR CVTF +4 Chrysler/Jeep CVT Fluid NS-2 GM / Saturn DEX-CVT Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, Honda HMMF / HCF-2 Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1 / J4 Mitsubishi Diaqueen ATF SP-III Toyota CVT Fluid TC/CVT Fluid FE Nissan CVT Fluid NS-1 / NS-2 / NS-3 Subaru CVT oil for LINEAR-TRONIC Suzuki SCVT Fluid / CVT oil / CVT Fluid Green 1 / NS-2 / GREEN 2 Subaru i-CVT Fluid / i-CVT Fluid FG	368001 368020 368060 368208 368100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*
 GEAR FLUIDE 15 BM Niederviskoses ATF für maximale Kraftstoffeffizienz. Angepasst an die Anforderungen von Mercedes-Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe ab 06 / 2010. Farbe: blau Low-viscosity ATF for maximum fuel efficiency. Adapted to the requirements of Mercedes-Benz seven-speed automatic transmissions from 06 / 2010 or later. Colour: blue	MB 236.15 MB 722.9 NAG2FE+ SSANGYONG	366001 366020 366060 366208 366100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*
 GEAR FLUIDE 17 BM Hochleistungs-ATF mit abgesenkter Viskosität auf Basis modernster Additive und einer speziellen Basisölzusammensetzung. Verwendung gemäß Vorschrift. Farbe: gelb High-performance, reduced-viscosity ATF based on the latest additives and a special base oil composition. Use according to manufacturer specifications. Colour: yellow	MB 236.17 MB 236.16	387001 387020 387060 387208 387100 387000	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Bremsflüssigkeiten
Brake fluids



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4 LS.6 (CLASS6) BRAKE FLUID DOT4 LS.6 (CLASS6) Spezielle, niedrigviskose Bremsflüssigkeit DOT4 Class6 für entsprechende Vorschriften nach ABS, ASR und ESP. Special, low-viscosity brake fluid DOT4 Class6 for relevant regulations in accordance with ABS, ASR, and ESP.	FMVSS 116 DOT3/4 SAE J 1703 / J 1704 ISO 4925 Class 6 BMW QV 34001 Ford WSS-M6C65-A2 GM Europa GMW 3356 PSA STL S71 2114 VW TL 766-Z / VW 50 114	549001 549005 549020 549060	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l
 BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4 BRAKE FLUID DOT4 DOT4 ist eine Bremsflüssigkeit, die durch einen guten Trocken- und Nasssiedepunkt die Dampfblasenbildung reduziert. DOT4 is a brake fluid that reduces vapour bubble formation due its good dry and wet boiling point.	FMVSS 116 DOT4 SAE J 1704 ISO 4925 Class 4	542001 542005 542020 542060	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l
 BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4+ BRAKE FLUID DOT4+ Bremsflüssigkeit mit hervorragendem Korrosionsschutz und hoher thermischer Stabilität. Brake fluid with excellent corrosion protection and high thermal stability.	FMVSS 116 DOT3/4 ISO 4925 Class 3/4 SAE J 1703/J 1704	548005 548020 548060	4 x 5 l 20 l 60 l

Zentralhydraulik- und Lenkungsfluide
Central hydraulic and steering fluids

 ZH-L HYDRAULIK-FLUID Speziell für den Einsatz in Zentralhydraulikanlagen, Servolenkungen, Verdeckbetätigung, hydropneumatischen Fahrwerken und Stoßdämpfern entwickelt. Sein ausgezeichnetes Viskositäts- / Temperaturverhalten gewährt sicheren Betrieb bei hohen Dauertemperaturen ebenso wie feinfühliges Ansprechen bei sehr niedrigen Temperaturen. Farbe: gelb Specially developed for use in central hydraulic systems, servo steering, convertible top activation, and hydro-pneumatic chassis and shock absorbers. Its outstanding viscosity / temperature relationship guarantees safe operation at high constant temperatures as well as sensitive activation at very low temperatures. Colour: yellow	MB 343.0 DIN 51 524 / T3 ISO 7308	544001 544020 544060 544208 544100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*
 ZH-L ST HYDRAULIK-FLUID Speziell für den Einsatz in Zentralhydraulikanlagen, Servolenkungen, Verdeckbetätigung, hydropneumatischen Fahrwerken und Stoßdämpfern entwickelt. Sein ausgezeichnetes Viskositäts- / Temperaturverhalten gewährt sicheren Betrieb bei hohen Dauertemperaturen ebenso wie feinfühliges Ansprechen bei sehr niedrigen Temperaturen. Farbe: grün Specially developed for use in central hydraulic systems, servo steering, convertible top activation, and hydro-pneumatic chassis and shock absorbers. Its outstanding viscosity / temperature relationship guarantees safe operation at high constant temperatures as well as sensitive activation at very low temperatures. Colour: green	VW TL 52146 (G 002 000 / G 004 000) MAN M 3289 BMW 812 29 407 758 Ford WSS-M2C204-A GM/Opel B040 0070 Fendt X 902.011.622 DTFR 31B120	564001 564020 564060 564208 564100	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l Container*

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point



Industrieschmierstoffe

Industrial lubricants

Wassermischbare Kühlschmierstoffe <i>Water-soluble metal working fluids</i>	34
Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe <i>Non-water soluble metal working fluids</i>	34
Hydrauliköle <i>Hydraulic oils</i>	34
Industrieschmierstoffe <i>Industrial lubricants</i>	37
Gleit- und Bettbahnöle <i>Slideway and track lubricating oils</i>	37
Gatteröle / Haftöle <i>Gate oils / adhesive oils</i>	37
Biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe <i>Quickly biodegradable lubricants</i>	39
Getriebe- und Umlauföle <i>Transmission oils and circulating oils</i>	40
Formen- und Entschalungsöle <i>Release oils and stripping oils</i>	41
Sprüh- und Kriechöle <i>Spray oils and penetrating oils</i>	41
Gerätebenzine <i>Engine fuels special</i>	42
Reiniger <i>Cleaners</i>	42
Ölbinder & Ölfleckentferner <i>Oil Binders & oil Stain Remover</i>	43
Schmierfette <i>Lubricating greases</i>	44

Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Water-soluble metal working fluids

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 W4 Das Konzentrat ist ein mineralölhaltiger, wassermisch- barer Kühlschmierstoff. This concentrate is a water-soluble coolant that contains mineral oil.	Borfrei Boron-free	680005 680020 680060 680208 680100	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container*

Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Non-water soluble metal working fluids

 SCHNEIDÖL MS2 CUTTING OIL MS2 Mehrzweckschneidöl für die Bearbeitung von Buntmetall- en, Guss und Stahl. Multi-purpose cutting oil for processing non-ferrous metal, cast iron, and steel.	Nicht wassermischbar Non-water soluble	620020 620060 620208	20 l 60 l 208 l
 FUNKENEROSIONSÖL MP2 SPARK EROSION OIL MP2 Funkenerosionsöl wird sowohl zum Schlichten als auch zum Schruppen eingesetzt. Alternativ kann Funkenero- sionsöl auch zum Superfinishen angewandt werden, wo- bei hervorragende Oberflächengüten erreicht werden. Spark erosion oil can be used both for smoothing and roughing. Spark erosion oil can also be used for super finishing as its application produces excellent surface grades.		686208	208 l

Hydrauliköle
Hydraulic oils

 MEHRBEREICHS-HYDRAULIKÖL 10W-30 MULTI-GRADE HYDRAULIC OIL 10W-30 Universalöl für Hydrauliksysteme zur Rationalisierung des Hydraulikölbedarfes. All-purpose oil for hydraulic systems that helps improve hydraulic oil economy.	DIN 51524 / Teil 3 HVLP ISO-VG 32-68 DIN 51524 / Part 3 HVLP ISO-VG 32-68	320020 320060 320208 320100 320000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 HLP ISO-VG 10 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion.	DIN 51524 / Teil 2 DIN 51524 / Part 2	500020 500060 500208 500100 500000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Hydrauliköle
Hydraulic oils



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 HLP ISO-VG 22 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion.	DIN 51524 / Teil 2 Holzspalteröl DIN 51524 / Part 2 Log splitter oil	502020 502060 502208 502100 502000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 HLP ISO-VG 32 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion.	DIN 51524 / Teil 2 DIN 51524 / Part 2	504020 504060 504208 504100 504000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion.	DIN 51524 / Teil 2 DIN 51524 / Part 2	505005 505020 505060 505208 505100 505000	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 HLP ISO-VG 68 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion.	DIN 51524 / Teil 2 DIN 51524 / Part 2	506020 506060 506208 506100 506000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 HLP ISO-VG 100 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion.	DIN 51524 / Teil 2 DIN 51524 / Part 2	509020 509060 509208 509100 509000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Enthält detergierende Additive. Hydraulic oil that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion. Contains detergent additives.	Niveau: DIN 51524 / Teil 2 Meiller Level: DIN 51524 / Part 2 Meiller	512020 512060 512208 512100 512000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 HLP-D ISO-VG 32 Hydrauliköl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Enthält detergierende Additive. Hydraulic oil that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion. Contains detergent additives.	Niveau: DIN 51524 / Teil 2 Level: DIN 51524 / Part 2	503020 503060 503208 503100 503000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Hydrauliköle
Hydraulic oils



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
HLP-D ISO-VG 46 Hydrauliköl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Enthält detergierende Additive. Hydraulic oil that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion. Contains detergent additives.	Niveau: DIN 51524 / Teil 2 Level: DIN 51524 / Part 2	511020 511060 511208 511100 511000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
HLP-D ISO-VG 68 Hydrauliköl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Enthält detergierende Additive. Weitere Viskositäten auf Anfrage. Hydraulic oil that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion. Contains detergent additives. Other viscosities available on request.	Niveau: DIN 51524 / Teil 2 Level: DIN 51524 / Part 2	513020 513060 513208 513100 513000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
HVLP ISO-VG 32 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hoher Viskositätsindex. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion. High viscosity index.	DIN 51524 / Teil 3 DIN 51524 / Part 3	514020 514060 514208 514100 514000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
HVLP ISO-VG 46 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hoher Viskositätsindex. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion. High viscosity index.	DIN 51524 / Teil 3 DIN 51524 / Part 3	515020 515060 515208 515100 515000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
HVLP ISO-VG 68 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hoher Viskositätsindex. Weitere Viskositäten auf Anfrage. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion. High viscosity index. Other viscosities available on request.	DIN 51524 / Teil 3 DIN 51524 / Part 3	516020 516060 516208 516100 516000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
HVLP-D ISO-VG 46 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Hoher Viskositätsindex. Enthält detergierende Additive. Weitere Viskositäten auf Anfrage. Hydraulic oil based on selective raffinates of the highest quality that contains active ingredients designed to improve resistance to oxidation and corrosion. High viscosity index. Contains detergent additives. Other viscosities available on request.	Niveau: DIN 51524 / Teil 3 Level : DIN 51524 / Part 3	529020 529060 529208 529100 529000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Industrieschmierstoffe
Industrial lubricants



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
MELKMASCHINENÖL 10W-30 MILKING MACHINE OIL 10W-30 Melkmaschinenöl ist eine bewährte Spezial-Hydraulikflüssigkeit mit einem breiten Einsatzbereich. Milking machine oil is a special hydraulic fluid that has proven to be useful across a wide range of applications.	ISO-VG 32-68	520020 520060 520208	20 l 60 l 208 l
WEISSÖL MEDIZINISCH WHITE OIL, MEDICAL Hochwertiges Weißöl in Medizinqualität. Hohe Alterungsbeständigkeit. Medical-grade white oil of the highest quality. Excellent aging resistance.	DAB 10 ISO-VG 68	487020 487060 487208	20 l 60 l 208 l



Gleit- und Bettbahnöle
Slideway and track lubricating oils



GLEIT- UND BETTBAHNÖL CGLP ISO-VG 68 SLIDEWAY AND TRACK LUBRICATING OIL CGLP ISO-VG 68 CGLP zeichnet sich durch gute Schmier- und Gleiteigenschaften sowie durch hohe Haftfähigkeit aus. CGLP sets itself apart by its good lubricating and sliding properties as well as its exceptional adhesive power.	Keine Stick-Slip-Erscheinung. No stick-slip phenomenon.	350020 350060 350208 350100 350000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
GLEIT- UND BETTBAHNÖL CGLP ISO-VG 220 SLIDEWAY AND TRACK LUBRICATING OIL CGLP ISO-VG 220 CGLP zeichnet sich durch gute Schmier- und Gleiteigenschaften sowie durch hohe Haftfähigkeit aus. CGLP sets itself apart by its good lubricating and sliding properties as well as its exceptional adhesive power.	Keine Stick-Slip-Erscheinung. No stick-slip phenomenon.	352020 352060 352208 352100 352000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**



Gatteröle / Haftöle
Gate oils / adhesive oils



SÄGEKETTENMEDIUM CHAIN SAW MEDIUM SKM hat hervorragende Hafteigenschaften mit sehr gutem Temperaturverhalten und guten Schmiereigenschaften. SKM ist ein hochentwickeltes Produkt für Kettensägen aller Fabrikate. Chain Saw Medium offers unrivaled adhesive properties alongside exceptional temperature characteristics and good lubricating properties. Chain Saw Medium is a highly developed product suitable for use in chain saws of all makes.		538005 538020 538060 538208 538100 538000	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
---	--	--	--

Gatteröle / Haftöle
Gate oils / adhesive oils

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description		Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL ISO-VG 150 GATE OIL / ADHESIVE OIL SPEZIAL ISO-VG 150 Ein stark fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, welches stabile und druckfeste Schmierfilme bildet. Senkrecht-Führungen und Gleitflächen können einwandfrei geschmiert werden, da der Schmierfilm nicht abreißt. A highly stringy and adhesive lubricating oil which forms stable and pressure-resistant lubricating films. Vertical guides and sliding surfaces can be lubricated properly as the lubricating film will not tear off.		351020	20 l
			351060	60 l
			351208	208 l
			351100	Container*
			351000	Bulk**
	GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL ISO-VG 220 GATE OIL / ADHESIVE OIL SPEZIAL ISO-VG 220 Ein stark fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, welches stabile und druckfeste Schmierfilme bildet. Senkrecht-Führungen und Gleitflächen können einwandfrei geschmiert werden, da der Schmierfilm nicht abreißt. A highly stringy and adhesive lubricating oil which forms stable and pressure-resistant lubricating films. Vertical guides and sliding surfaces can be lubricated properly as the lubricating film will not tear off.		357020	20 l
			357060	60 l
			357208	208 l
	GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL ISO-VG 320 GATE OIL / ADHESIVE OIL SPEZIAL ISO-VG 320 Ein stark fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, welches stabile und druckfeste Schmierfilme bildet. Senkrecht-Führungen und Gleitflächen können einwandfrei geschmiert werden, da der Schmierfilm nicht abreißt. A highly stringy and adhesive lubricating oil which forms stable and pressure-resistant lubricating films. Vertical guides and sliding surfaces can be lubricated properly as the lubricating film will not tear off.		353020	20 l
			353060	60 l
			353208	208 l
	GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL ISO-VG 460 GATE OIL / ADHESIVE OIL SPEZIAL ISO-VG 460 Ein stark fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, welches stabile und druckfeste Schmierfilme bildet. Senkrecht-Führungen und Gleitflächen können einwandfrei geschmiert werden, da der Schmierfilm nicht abreißt. Weitere Viskositäten auf Anfrage. A highly stringy and adhesive lubricating oil which forms stable and pressure-resistant lubricating films. Vertical guides and sliding surfaces can be lubricated properly as the lubricating film will not tear off. Other viscosities available on request.		361020	20 l
			361060	60 l
			361208	208 l



Biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe
Quickly biodegradable lubricants

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description		Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	HEES 46 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Ester. Hydraulic oil based on premium high quality ester. <i>Biologisch schnell abbaubar</i> <i>Quickly biodegradable</i>	ISO-VG 32-68 HEES	508020	20 l
			508060	60 l
	BIO-KETTENÖL UWS ORGANIC CHAIN OIL UWS Sägekettenöl auf Rapsbasis. Für den professionellen Einsatz in Motorsägen. Hervorragende Schmiereigenschaften, gute Alterungsbeständigkeit. Chain saw oil based on rapeseed oil. For chain saws used in professional applications. Exceptional lubricating properties, good aging resistance. <i>Biologisch schnell abbaubar</i> <i>Quickly biodegradable</i>		508208	208 l
			508100	Container*
			508000	Bulk**
			539005	4 x 5 l
			539020	20 l
			539060	60 l
			539208	208 l
			539100	Container*
			539000	Bulk**



Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Getriebe- und Umlauföle
Transmission oils and circulating oils

	Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	CLP ISO-VG 100 Entwickelt zur Schmierung von Industriegetrieben unter starker Beanspruchung, verbessert durch EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. Developed for lubricating heavy-duty industrial gears, improved by EP additives and corrosion inhibitors.	DIN 51517 / Teil 3 DIN 51517 / Part 3	413020 413060 413208 413100 413000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	CLP ISO-VG 150 Entwickelt zur Schmierung von Industriegetrieben unter starker Beanspruchung, verbessert durch EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. Developed for lubricating heavy-duty industrial gears, improved by EP additives and corrosion inhibitors.	DIN 51517 / Teil 3 DIN 51517 / Part 3	414020 414060 414208 414100 414000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	CLP ISO-VG 220 Entwickelt zur Schmierung von Industriegetrieben unter starker Beanspruchung, verbessert durch EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. Developed for lubricating heavy-duty industrial gears, improved by EP additives and corrosion inhibitors.	DIN 51517 / Teil 3 DIN 51517 / Part 3	415020 415060 415208 415100 415000	20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	CLP ISO-VG 320 Entwickelt zur Schmierung von Industriegetrieben unter starker Beanspruchung, verbessert durch EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. Developed for lubricating heavy-duty industrial gears, improved by EP additives and corrosion inhibitors.	DIN 51517 / Teil 3 DIN 51517 / Part 3	416020 416060 416208	20 l 60 l 208 l
	CLP ISO-VG 460 Entwickelt zur Schmierung von Industriegetrieben unter starker Beanspruchung, verbessert durch EP-Additive und Korrosionsinhibitoren. Developed for lubricating heavy-duty industrial gears, improved by EP additives and corrosion inhibitors.	DIN 51517 / Teil 3 DIN 51517 / Part 3	417020 417060 417208	20 l 60 l 208 l

Formen- und Entschalungsöle
Release oils and stripping oils



	Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	TRENNMITTEL T25 RELEASE FLUID T25 Formen- und Trennmittel für die Herstellung von Sicht- und Tapezierbetonflächen, Betonflächen in Ortbeton-ausführung, Deckenelementen. Molding and releasing fluid for the production of exposed concrete and paperhanger beton areas, concrete areas in in-situ constructions and ceiling elements.	Ortbeton Sicht- / Tapezierbeton Betonsteine in-situ concrete expose concrete paperhanger concrete concrete blocks	535020	20 l
			535060	60 l
			535208	208 l
			535100	Container*
			535000	Bulk**

Sprüh- und Kriechöle
Spray oils and penetrating oils

	SEILFETT TW / -SPRAY (HOHLRAUMVER- SIEGLER) CABLE GREASE TW / -SPRAY (CAVITY SEALANT) Extrem haftfähiges Schmier- und Korrosionsschutzmit- tel für Drahtseile, auch als KFZ-Hohlraum- und Unter- bodenschutz einsetzbar. Highly adhesive lubricant and anti-corrosive for wire ropes and use as automobile cavity protection and underbody coating.		720600	12 x 600 ml
			720001	12 x 1 l
			720005	5 l
			720208	208 l
				auf Anfrage
	DRAHTSEIL-FLUID WIRE ROPE FLUID / -SPRAY Seilkonservierungsmittel, den österreichischen Drahtseil bedingnissen entsprechend (DSB 80). Zur universellen Nachkonservierung im Einsatz befindlicher Drahtseile. Wegen seiner guten Anhaftung und Kriechfähigkeit auch als KFZ-Unterboden- und -Hohlraumschutz geeignet. Wire rope preservative that is free of mineral oil and complies with the Austrian requirements applying to wire ropes (DSB 80). For the universal re-application of the preservative used on wire ropes in service. Also suitable to protect automobile underbodies and cavities thanks to its superior adhesion and penetration characteristics.		718600	12 x 600 ml
			718001	12 x 1 l
	NIROSTOL 1 SPRÜHÖL, HELL NIROSTOL 1 SPRAY OIL, LIGHT Nirostol 1 ist ein niedrigviskoses Korrosionsschutzöl. Es dient zur Konservierung länger lagernder Werkstücke aller Art. Nirostol 1 is a low-viscosity anti-corrosion oil. It is used to preserve workpieces of all kinds during extended storage.		541020	20 l
			541060	60 l
			541208	208 l

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Industrieschmierstoffe
Industrial lubricants

Industrieschmierstoffe
Industrial lubricants

Gerätebenzine
Engine fuels special

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 EUOMIX 2-TAKT® GERÄTEBENZIN EUOMIX 2-TAKT® ENGINE FUEL EuroMix 2-Takt® Gerätebenzin ist ein sauberer Kraftstoff, der im Einsatz im Forst- und Gartenbereich einen gesunden Arbeitsplatz und eine saubere Umwelt begünstigt. EuroMix 2-Takt® Engine Fuel is a clean 2-stroke fuel which in use in the forest sector and the garden area provides healthy workplace and clean environment. Nur zur Lieferung nach Deutschland. 	Für Zweitaktmotoren, wie Motorsägen, Motorsensen, Laubgebläse, Heckscheren, Rasentrimmer, Häcksler und Schredder, Freischneider, Hochentaster, Trennschneider, luftgekühlte Mopeds, usw. Angaben in der Vorschrift beachten! For all two-stroke engines, e.g.: Chain saws, Power scythes, Two-stroke mowers, Hedge trimmers, Disc grinders, Mopeds etc.	870005 870020 870060 870200	4 x 5 l 20 l 60 l 200 l
 EUROFUEL 4-TAKT® GERÄTEBENZIN EUOMIX 4-TAKT® ENGINE FUEL EuroFuel 4-Takt® Gerätebenzin ist ein sauberer Kraftstoff, der im Einsatz im Forst- und Gartenbereich einen gesunden Arbeitsplatz und eine saubere Umwelt begünstigt. EuroMix 4-Takt® Engine Fuel is a clean 4-stroke fuel which in use in the forest sector and the garden area provides healthy workplace and clean environment. Nur zur Lieferung nach Deutschland. 	Für 4-Takt-Rasenmäher, Schneefräsen, Karts, Oldtimer, Motorräder und Motorroller, Motorboote, Generatoren, usw. Angaben in der Vorschrift beachten! For all four-stroke engines, e.g.: Go-carts, Two-wheeled motor vehicles, Lawnmowers, Snow blowers, Power generators etc.	880005 880020 880200	4 x 5 l 20 l 200 l

Reiniger
Cleaners

 KALTREINIGER COLD CLEANER Der Kaltreiniger erfüllt die hohen Anforderungen der Industrie an Reinigungsmittel. Ölige, fettige und verschmutzte Oberflächen werden schneller sauber. This cold cleaner satisfies the demanding requirements that need to be met by cleaning agents used for industrial applications. Oily, greasy, and soiled surfaces can be cleaned more quickly.	Frei von chlorierten Lösungsmitteln. Nicht wassermischbar. Free of chlorinated solvents. Non-water soluble.	805020 805060 805208	20 l 60 l 208 l
 TEILEREINIGER PARTS CLEANER Spezialreiniger mit gutem Löseverhalten für fettige und ölige Verschmutzungen. Die Reinigung erfolgt im Teilwaschgerät, Tauchbad oder manuell mit Pinsel. Special cleaner with ideal properties for dissolving greasy and oily contamination. Cleaning takes place in a parts cleaner, an immersion bath or manually by brush application.	Frei von chlorierten Lösungsmitteln. Nicht wassermischbar. Free of chlorinated solvents. Non-water soluble.	807020 807060 807208	20 l 60 l 208 l
 HD-REINIGER HIGH-PRESSURE CLEANER Hochkonzentriertes Hochdruck- und Mehrzweckreinigungsmittel. Highly concentrated high-pressure and multi-purpose cleaning agent.	Wassermischbar. Water-soluble.	806030	30 l

Ölbinder & Ölfleckentferner
Oil Binders & oil stain remover



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 ÖLBINDER UNIVERSAL OIL BINDER UNIVERSAL Bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Selbst bei völliger Sättigung des Granulates wird optimale Rutschfestigkeit erreicht. Absorbs liquids of all kinds on any type of solid surface. Even if fully saturated, the absorbing pellets ensure that the surface will remain perfectly skid-proof.	III/R Grobkorn 1 – 3 mm DWA-A 716-1 und DWA-A 716-9 Coarse grain sizes 1 – 3 mm	804020	20 kg
 ÖLBINDER PLUS OIL BINDER PLUS Bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Mit seiner feinen Körnung dringt Ölbinder Plus in kleine Risse und Vertiefungen ein. Optimale Rutschfestigkeit wird auch bei voller Sättigung des Granulates erreicht. Absorbs liquids of all kinds on any type of solid surface. Its fine-grain pellets allow the oil absorber Plus to penetrate even the smallest cracks and recesses. Perfect slip resistance is guaranteed even if the pellets are fully saturated.	III/R Feinkorn 0,5 – 1 mm DWA-A 716-1 und DWA-A 716-9 Fine grain sizes 0.5 – 1 mm	814020	20 kg
 ÖLFLECKENTFERNER OIL STAIN REMOVER Reinigt selbsttätig Ölverschmutzungen von Fußböden, Tanks, Maschinen, Hebebühnen, Werkzeugen, Kraftfahrzeugen, Wand- und Bodenfliesen aus Beton, Asphalt usw. Independently cleans away oil contamination from floors, tanks, machines, lifting platforms, tools, motor vehicles, wall and floor tiles of concrete, asphalt, etc.		815500	6 x 500 ml

Delivery on time

Schnelle und zuverlässige Lieferung weltweit: Dank unserer professionellen Versandabteilung erhalten Sie Ihre Bestellungen immer „on time“.

Fast and reliable delivery worldwide: Thanks to our professional dispatch department, you always get your orders “on time”.



Schmierfette
Lubricating greases

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
LAGERFIT EP 2 LA Lithiumverseiftes EP-Langzeitfett für Wälz- und Gleitlager- schmierung. Temperaturbereich: -25°C bis +120°C Farbe: braun Lithium-saponified long-lasting EP grease for lubricating friction and anti-friction bearings. Operating temperature: -25 °C to + 120 °C Colour: brown	KP2K-20 Zweihandpressensystem geeignet. 500g Suitable for two-handed grease guns. 500 g 	709400 709500 709005 709015 709025 709050 709180	24 x 400 g 30 x 500 g 5 kg 15 kg 25 kg 50 kg 180 kg
TOP 3000 Gelbes, spezial calciumverseiftes EP-Langzeitfett für hohe Druckbelastungen und Vibrationen. Sehr haftfähig. Äußerst wasserbeständig. Temperaturbereich: -30 °C bis +110 °C Farbe: gelb Yellow, specially calcium-saponified long-lasting EP grease that was developed to withstand high pressure stress and vibrations. Extremely adhesive. Exceptionally water- resistant. Operating temperature: -30 °C up to +110 °C Colour: yellow	KP2G-30 Zweihandpressensystem geeignet. 500g Suitable for two-handed grease guns. 500 g 	707500 707015	30 x 500 g 15 kg
LANGZEITFETT LZF 2 BLAU LONG-LASTING GREASE LZF 2 BLUE Blaues, lithiumverseiftes EP-Schmierfett. Eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung, als Einheitsfett für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Haftfähig. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C Farbe: blau Blue, lithium-saponified long-lasting EP lubricating grease. Suitable for use as a lubricant on friction and anti-friction bearings and as an all-purpose grease for automobiles, construction machinery, and agricultural equipment. Adhesive. Operating temperature: -30 °C up to +120°C Colour: blue	KP2K-30 Zweihandpressensystem geeignet. 500g Suitable for two-handed grease guns. 500 g 	719400 719500 719005 719015 719025	24 x 400 g 30 x 500 g 5 kg 15 kg 25 kg
GEARFIT EP 00/000 Für Zentralschmierungseinrichtungen von Nutzfahrzeugen sowie von im Freien arbeitenden Aggregaten mit langen Leitungswegen (lithiumverseift). Temperaturbereich: -50 °C bis +120 °C Farbe: grün For central lubrication systems in commercial vehicles and units that are operated outdoors and whose lines are laid over long distances (lithium-saponified). Operating temperature: -50 °C up to +120 °C Colour: green	GP00/000K-50	708900 708005 708015 708025 708180	20 x 900 g 5 kg 15 kg 25 kg 180 kg
LAGERFIT LITHO-PLEX EP 2 Lithium-Komplex verseiftes Schmierfett für hochdruckbelastete Wälz- und Gleitlager. Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C Farbe: blau Lithium complex soap-thickened grease for lubricating friction and anti-friction bearings that operate under high pressure. Operating temperature: -30 °C up to +150 °C Colour: blue	KP2N-30 MB 265.1 MAN 284 Li-H2	714400	24 x 400 g

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point



Additive / Autopflege Additives / Car Care

Wäsche · Handreinigung
Wash · Hand Cleansing

48

Motor · Bremsen
Engine · Brakes

48

Scheiben · Polster
Windows · Upholstery

50

Unterboden · Korrosion
Underbody · Corrosion

50

Systempflege
System maintenance

51

Additive
Additives

52



✓ Hochwertige Pflege und Schutz
High quality care and protection

✓ Auch für empfindliche Materialien geeignet
Also suitable for sensitive materials



Wäsche · Handreinigung
Wash · Hand Cleansing

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description		Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	AUTOSHAMPOO CAR SHAMPOO	000514	4 x 5 l
	Konzentriertes Autoshampoo für Bürstenwaschanlagen sowie Handwäsche. Hält die Bürsten sauber. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar. Einsatzmenge 0,1 – 0,4 %. Concentrated car shampoo suitable for car wash sites using brushes as well as manual wash. Keeps the brushes clean. The tensides contained in the product are biodegradable. Required quantity 0.1 – 0.4 %.	000309	30 l
 micro plastic FREE	HANDWASCHPASTE WASCH-STAR HAND WASH PASTE WASCH-STAR	008466	10 l
	Porontief reinigende Handwaschpaste mit Rückfettungskomponenten zum Schutz und zur Schonung der Haut. Dermatologisch getestet. Hand wash paste containing relubricating components that is both deep-cleansing, yet gentle and protective to the skin. Tested by dermatologists.		
 NEW	REINIGUNGSTÜCHER EUROWIPES CLEANING WIPES EUROWIPES	117000	4 Eimer/ Buckets
	Zur schonenden und schnellen Entfernung von leichten, starken und hartnäckigen Verschmutzungen von Händen, Werkzeugen und Maschinenteilen. Die mit einer hautschonenden Reinigungs-lösung getränkten Polypropylen-Vlies-tücher entfernen mühelos Öle, Fette, Kleber, Graphit, Ruß, Metallstaub, Tinten, Benzin- und Dieselgerüche. Ideal für den mobilen Einsatz. Seifen- und silikonfrei. Mit angenehmer frischer Parfümierung. For gentle and quick removal of light, heavy and stubborn dirt from hands, tools and machine parts. The polypropylene non-woven cloths soaked in a skin-friendly cleaning solution effortlessly remove oil, grease, glue, graphite, soot, metal dust, ink, petrol and diesel odors. Ideal for mobile use. Soap and silicone-free. With a pleasant fresh fragrance.		
 micro plastic FREE	HANDREINIGER HAND CLEANER	115003 115004	6 x 3 l Spender / Dispenser
	Fließfähiger Handreiniger mit Reibemitteln gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen, z. B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen usw. Dermatologisch getestet. Pourable skin cleaner with abrasive agents suitable to remove moderate to heavy fouling originating from any areas, e.g. when handling oils, greases, alkaline solutions, lubricants, etc. Tested by dermatologists.	115005	Wandhalter / Wall mount
	WERKSTATT-FUSSBODENREINIGER WORKSHOP FLOOR CLEANER	005991 002990	4 x 5 l 30 l
	Reinigt ölverschmutzte Werkstattböden. Frei von Lösungsmitteln, sprühfähig, stark konzentriert. Einsatzmenge 0,5 – 1,0 %. Cleans workshop floors soiled with oil. Free of solvents, sprayable, and highly concentrated. Required quantity 0.5 – 1.0 %.		

Motor · Bremsen
Engine · Brakes



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description		Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
	BREMSENREINIGER BRAKE CLEANER	003799 10012672 10012678 10012674	12 x 600 ml 5 l 20 l 60 l
	Reiniger für Scheibenbremsen, Hydraulik- und Kupplungsteile, Lichtmaschinen etc. Entfernt Öl und Fett. Die gereinigten, getrockneten Metallteile können sofort weiterbehandelt werden. Cleaner for disk brakes, hydraulic and clutch components, alternators, etc. Removes oil and grease. Once cleaned and dried, the metal parts are immediately ready for further processing.		
	MOTORIMPRÄGNIERUNG ENGINE IMPREGNATION	000569	12 x 1 l
	Schützt Motorblock, Motorhaube, Motorraum sowie Falze und Türkanten vor Rost. Verschmutzte Türholme am Auto können bequem ohne Wasser gereinigt werden. Protects engine block, engine hood, and engine compartment as well as seams and door edges against corrosion. Soiled door pillars on cars can be cleaned with ease and without the need for water.		
	MOTORKALTREINIGER ENGINE COLD CLEANER	002280 002273	12 x 1 l 4 x 5 l
	Hochaktiver, wassermischbarer Reiniger für Motoren, Maschinen und Werkzeuge. Entfernt Öl und Fettverschmutzungen. Highly active, water-soluble cleaner for engines, machinery and tools. Removes oil and grease contamination.		
	SUPER-ROSTLÖSER SUPER RUST REMOVER	000422	12 x 400 ml
	Speziell dort einsetzbar, wo Schrauben, Muttern, Bolzen, Splinte oder andere bewegliche Teile hartnäckig im Rost festgefressen sind. Use particularly in places where screws, nuts, bolts, and splints or other moving components are stubbornly stuck in rust.		
	MOS₂ SCHMIER- UND KRIECHÖL MOS₂ LUBRICATING AND PENETRATING OIL	002235	12 x 400 ml
	Der Klassiker! Schmiert Bolzen, Muttern, Achsen, Gelenke usw. Mindert die Abnutzung, gewährleistet Funktion und Gängigkeit. Schützt vor Korrosion. The classic! Lubricates bolts, nuts, axles, joints, etc. Reduces wear and ensures operation as well as free movement. Protects against corrosion.		
	SILICON-SPRAY SILICONE SPRAY	000606	12 x 400 ml
	Bildet einen Gleit- und Schutzfilm. Universell einsetzbar. Forms a protective lubricating film. Suitable for all purposes.		
	KETTENSpray CHAIN SPRAY	003720	12 x 400 ml
	Für Motorräder, Fahrräder, Mofas. Schmierung von X- und O-Ring-Ketten, Industrieketten, Drahtseilen, offenen Zahnradern usw. Schmiert, schützt, konserviert. For motor cycles, bicycles, and mopeds. Lubrication of X and O ring chains, industrial chains, wire ropes, exposed gear wheels, etc. Lubricates, protects, and preserves.		

Scheiben · Polster
Windows · Upholstery

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 GLAS- UND POLSTER-SCHAUMREINIGER FOAM CLEANER FOR GLASS AND UPHOLSTERY Für Glas, alle glatten Oberflächen und farbechte Textilien, wie z. B. Polster, Himmel, Tür-Innenverkleidungen etc. For glass, all smooth surfaces and colourfast textiles including upholstery, inside roof lining, interior door trims, etc.	001283	12 x 500 ml
 KLAR SICHT SOMMER RTU CLEAR VIEW SUMMER RTU Ready-to-use Fertiggemisch-Scheibenreiniger. Entfernt Fett- und Siliconfilm von der Windschutzscheibe. Für Fächerstrahldüsen und Scheinwerferabdeckungen aus Kunststoff geeignet. Ready-to-use mixed windscreen cleaner. Removes grease and silicon film from the windscreen. Suitable for fan jet nozzles and headlight covers of plastic.	818005	4 x 5 l
 KLAR SICHT SOMMER 1:10 CLEAR VIEW SUMMER 1:10 Scheibenreinigungskonzentrat. Entfernt Fett- und Siliconfilm von der Windschutzscheibe. Für Fächerstrahldüsen und Scheinwerferabdeckungen aus Kunststoff geeignet. Mischungsverhältnis 1:10. Window cleaning concentrate. Removes grease and silicone residue from your wind shield. Suitable for fan spray nozzles and head lamp covers made of plastic. Mixing ratio 1:10.	001955 817005 001108 002198 817208	12 x 1 l 4 x 5 l 25 l 60 l 208 l

Unterboden · Korrosion
Underbody · Corrosion

 UNTERBODENSCHUTZ-SPRAY UNDERBODY SPRAY Rostschutz für die Wagenunterseite. Schützt vor Nässe, Streusalz, Schnee und Eis. Das Produkt ist schlag- und abriebfest, äußerst haftfähig und frei von Asbest. Rust protection for the underside of the vehicle. Protects against moisture, road salt, snow, and ice. The product is shock-resistant and abrasion-proof, extremely adhesive, and asbestos-free.	002891	12 x 500 ml
 UNTERBODENSCHUTZ UNDERBODY COATING Dauerunterbodenschutz auf Bitumenbasis mit hoher Elastizität für die Fahrzeugunterseite. Gute Antidröhnwirkung, tropft nicht bei der Verarbeitung und bleibt elastisch von – 20 °C bis + 50 °C. Permanent underbody coating based on bitumen with high elasticity for the underside of the vehicle. Excellent soundproofing effect, will not drip during application and retains elasticity between – 20 °C and + 50 °C.	000705	12 x 1 l

Systempflege
System maintenance



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 DESTILLIERTES WASSER DISTILLED WATER Entmineralisiert, verwendbar für Autobatterien, Autokühler, Scheibenwaschanlagen, Luftverdunstern, Bügeleisen, etc. Demineralized to be used in car batteries, car cooling systems, windscreen washers, air evaporators, etc.	819002 819005 819025 819060	6 x 2 l 4 x 5 l 25 l 60 l
 NITROVERDÜNNUNG CELLULOSE THINNER Nitroverdünnung zur Verdünnung von Nitrolacken, Nitro-Kombilacken und Kunstharzen geeignet. Löst neoprene Alleskleber und deren Rückstände. Reinigt Lackiergeräte und Pinsel. Löst Öl- und Fettverschmutzungen aller Art selbständig – ohne intensive Nacharbeit (Vorsicht bei Kunstfasern). Cellulose thinner suitable for diluting nitrocellulose lacquers, nitrocellulose combination lacquers and synthetic resins. Dissolves neoprene all-purpose adhesives and residue. Cleans dispensing systems and brushes. Independently dissolves oil and grease contamination – without the need for extensive rework (use caution on synthetic fibers).	10012617 10012619 10012620 10012623 10012625	12 x 1 l 6 l 30 l 60 l 200 l
 UNIVERSALVERDÜNNUNG ALL-PURPOSE THINNER Universalverdünnung zur Verdünnung von Nitrolacken, Nitro-Kombilacken und Kunstharzen geeignet. Löst neoprene Alleskleber und deren Rückstände. Reinigt Lackiergeräte und Pinsel. Löst Öl- und Fettverschmutzungen aller Art selbständig – ohne intensive Nacharbeit (Vorsicht bei Kunstfasern). All-purpose thinner suitable for diluting nitrocellulose lacquers, nitrocellulose combination lacquers and synthetic resins. Dissolves neoprene all-purpose adhesives and residue. Cleans dispensing systems and brushes. Independently dissolves oil and grease contamination – without the need for extensive rework (use caution on synthetic fibers).	10012626 10012628 10012631 10012633 10012635	12 x 1 l 6 l 30 l 60 l 200 l



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungseinheit Packing unit
ADBLUE® Zur Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren mit SCR-Technologie. For exhaust post-treatment of diesel engines with SCR technology.	AUS 32 gem. ISO 22241 5, 10 und 20 l inkl. Flexausgießer* AUS 32 according to ISO 22241 5, 10 and 20 l with tubes	845005 845010 845020 845060 845208 845100	5 l 10 l 20 l 60 l 208 l IBC 1.000 l

Öl-Zusätze
Oil Additives

EAP 111+ MOTOR- & GETRIEBESPÜLUNG
EAP 111+ ENGINE FLUSH

Hochleistungsreiniger und Systempflege mit verbesserter Rezeptur für alle Otto- und Dieselmotoren sowie Schaltgetriebe und Differenziale. Löst Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, beseitigt Rückstände und neutralisiert schädliche Motorsäuren.

High-performance cleaner and system maintenance with improved formula for all petrol and diesel engines, as well as gearboxes and differentials. Dissolves dirt and residues throughout the oil and lubricant circulation, eliminates residue and neutralizes harmful engine acids.

Art.-Nr. / Item no. 005564 24 x 300 ml

EAP 120 ÖL-VERLUSTSTOP
EAP 120 OIL-LEAK STOP

Ölverträgliches Additiv zur Abdichtung kleinerer Leckagen in Dichtungen aus Kunststoff und Gummi. Zur Anwendung zwischen den Ölwechseln. Für alle Benzin- und Dieselmotoren.

Oil compatible additive for sealing small leaks from seals of plastic and rubber. For use between the oil change. For all gasoline and diesel engines.

Art.-Nr. / Item no. 005533 24 x 300 ml

EAP 140 MOTORINNENSCHUTZ
EAP 140 ENGINE PROTECTION

Ein hochaktiver Nano-Verschleißschutz für alle inneren Oberflächen in Motoren und Aggregaten, wie z. B. Ölkreislauf, Automatik- und Schaltgetriebe, Differenziale, Ausgleichsgetriebe. Dichtungen, O-Ringe und Simmerringe werden geschmeidig gehalten.

The highly active Nano-wear protection protects all the internal surfaces of engines and equipment such as oil circuit, automatic and manual transmissions, differentials. Ensuring that seals, shaft seals and O-Rings remain supple.

Art.-Nr. / Item no. 005571 24 x 300 ml

EAP 141 KERAMIK MOTOR-INNENSCHUTZ
EAP 141 CERAMIC ENGINE PROTECTION

Mikrokeramikpartikel schützen alle inneren Oberflächen in Motoren und Aggregaten für hochaktiven Verschleißschutz und exzellente Notlaufeigenschaften.

Micro-Ceramic-Particles protect all the internal surfaces of engines and equipment for highly effective wear protection and excellent »run dry« properties.

Art.-Nr. / Item no. 005614 24 x 300 ml

EAP 210 OKTAN BOOSTER
EAP 210 OCTANE BOOST

Benzinadditiv zur Stabilisierung und Verbesserung der Oktanzahl. Reduziert Klingeln, Klopfen und Nachlaufen, insbesondere bei älteren und beanspruchten Motoren. Verbessert das Kaltstartverhalten und verhindert „Nachdieseln“.

Gasoline additive to stabilize and improve the octane rating. Reduces pinging and knocking, especially in older and claimed engines. Improves cold start performance and prevents “Dieseling”.

Art.-Nr. / Item no. 005526 24 x 300 ml

EAP 220 KRAFTSTOFF- & EINSPRITZSYSTEMREINIGER
EAP 220 FUEL & INJECTION SYSTEM CLEANER

Für optimale Sauberkeit des gesamten Kraftstoffsystems. Für 2- und 4-Takt Benzinmotoren. Baut vorhandene Rückstände ab und verhindert Neubildung. Verbessert die Motorleistung und erhöht die Kompression (Katalysatorgeeignet).

For keeping the entire fuel system perfectly clean. Suitable for two and four-stroke gas engines. Removes old residue and prevents new build-up. Improves engine performance and increases compression. Suitable for catalytic converters.

Art.-Nr. / Item no. 003737 24 x 300 ml

EAP 320 DIESEL-WINTERZUSATZ
EAP 320 DIESEL-WINTER ADDITIVE

Diesel-Winterzusatz verbessert die Fließfähigkeit des Diesels im Winter. Für Sommer- und Winterdiesels sowie Heizöl EL geeignet.

Diesel winter additive that improves the flowability of the diesel fuel in the winter time. Suitable for summer and winter diesel fuels as well as heating oil EL.

Art.-Nr. / Item no. 004109 24 x 300 ml
Art.-Nr. / Item no. 004116 12 x 1 l
Art.-Nr. / Item no. 004598 (auf Anfrage) 208 l

EAP 330 DIESELSYSTEMREINIGER
EAP 330 DIESEL SYSTEM CLEANER

Speziell für alle Hochdruck-Diesel-Systeme und Direkteinspritzer entwickelter High-Tech-Reiniger. Besonders auch für z. B. Common-Rail, Pumpe-Düse-Systeme geeignet.

High-tech cleaner specially developed for all high-pressure diesel systems and direct injectors. Also especially well-suited for common rail, pump nozzle systems.

Art.-Nr. / Item no. 005584 24 x 300 ml

EAP 310 DPF-SCHUTZ
EAP 310 DPF PROTECT / CLEANER

Hochwirksames Additiv zur Rußreduzierung bei allen Dieselmotoren (auch ohne DPF). Speziell bei vermehrten Kurzstreckenfahrten, im Stadtverkehr oder bei hoher Beanspruchung. Verbessert die Verbrennung, reinigt Einspritzdüsen und Ventile.

Highly effective additive for all diesel engines to soot reduction. Especially for vehicles with a lot short trips, city traffic or high stress. Improves combustion and cleans the injectors and valves. Also recommended for diesel engines without DPF.

Art.-Nr. / Item no. 005540 24 x 300 ml



Winterchemie Winter chemicals



Kühlerschutz – Fertigmischung
Antifreeze Coolant (RTU)

56

Kühlerschutz
Antifreeze coolant

56

Scheibenfrostschutz
Window anti-freeze

58

Kühlerschutz Verwendungsübersicht
Antifreeze coolant – overview of applications

59

Valvoline Kühlerschutz
Valvoline cooler protection

61



✓ Schützt alle modernen Motoren
Protects all modern engines

✓ Verhindert Korrosion, Überhitzung und Frost.
Prevents corrosion, overheating and frost.



Kühlerschutz Fertigmischung
Antifreeze coolant Ready-Mix (RTU)

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 KÜHLERSCHUTZ READY-MIX UNIVERSAL RTU Antifreeze coolant READY-MIX UNIVERSAL RTU Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol, das als RTU (Ready to Use) verwendet wird. Radiator protection agent based on ethylene glycol, which is used as an RTU (Ready to Use).	Es ist gelb eingefärbt und auf einen Gefrierpunkt von -37 °C eingestellt. Das Produkt ist 50/50 mit Wasser vorgemischt. Das Produkt darf nicht weiter mit Wasser verdünnt werden! It is coloured yellow and adjusted to a freezing point of -37 °C. The product is pre-mixed 50/50 with water. The product must not be further diluted with water!	832001 832004 832020 832060 832208 832100	12 x 1 l 4 x 4 l 20 l 60 l 208 l 1.000 l
 KÜHLERSCHUTZ EV RTU Antifreeze coolant EV RTU Kühlerschutz EV ist auf Basis von MEG, speziell für die indirekte Kühlung der Batterie von elektrischen Fahrzeugen entwickelt. Es weist eine geringe elektrische Leitfähigkeit auf. Radiator protection EV is based on MEG, specially developed for indirect cooling of the battery of electric vehicles. It has low electrical conductivity.	Die aktuelle Verwendung entnehmen Sie bitte der homepage/oilfinder. For current usage, please see homepage/oilfinder.	837005 837020 837060 837208 837100	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container*

Kühlerschutz
Antifreeze coolant

	KÜHLERSCHUTZ FGMR ULTRA Antifreeze coolant FGMR ULTRA Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf organischer Basis. Enthält hochwertige Additive als optimaler Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium. Radiator antifreeze concentrate on organic base. Contains high quality additives as the optimal corrosion protection for all metals and metal alloys used in the cooling system, including aluminum.	Ford WSS-M97B44D GM 6277M Renault Typ D	839015 839005 839020 839060 839208 839100 839000	12 x 1,5 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
	Kühlerschutz D-30 Antifreeze coolant D-30 Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Radiator additive that is free of nitrite, amine, phosphate, and silicate. Protects the radiator against frost and corrosion and raises the boiling point of water. Can be mixed with antifreeze coolant ANF! (Formerly antifreeze coolant SF D12)	VW TL 774 Aus. F (D/F) MAN 324 Typ SNF DAF 74002 Renault 41-01-001 AFNOR NF R15-601 AS 2108 ASTM D3306 ASTM D4656 ASTM D4985 BS 6580 CUNA NC 956-16 FVV Heft R443 SAE J 1034 UNE 26361-88 DTFR 29C110	821015 821005 821020 821060 821208 821100 821000	12 x 1,5 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**

Kühlerschutz
Antifreeze coolant



Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 Kühlerschutz ANF Antifreeze coolant ANF Nitrit-, amin-, und phosphatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Für Aluminiummotoren geeignet. Radiator additive that is free of nitrite, amine, and phosphate. Protects the radiator against frost and corrosion and raises the boiling point of water. Suitable for aluminum engines.	BS 6580 AFNOR NF R15-601 AS 2108 ASTM 3306 CUNA NC 956-16 SAE J 1034 UNE 26-361	820015 820005 820020 820060 820208 820100 820000	12 x 1,5 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 KÜHLERSCHUTZ D-65 Antifreeze coolant D-65 Modernstes Kühlerschutzmittel auf Basis von MEG mit moderner Si-OAT Korrosionsschutztechnologie. Coolant also suitable for electric vehicles. Pay your attention to the manual!	VW TL 774 Aus. L (G12 evo) Deutz CC-14 ASTM D 3306, D 4985 ASTM D 6210 BS6580: 2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 SAE J1034 useable for BMW LC-18 and Volvo Cars (pink instead of green)	835015 835005 835020 835060 835208 835100 835000	12 x 1,5 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container* Bulk**
 Kühlerschutz D-40 Super Antifreeze coolant D-40 Super Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfreies Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol. Enthält ein Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat und Salzen organischer Säuren (Si-OAT). Es schützt alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren, hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Antifreeze coolant of the latest generation that is free of nitrite, amine, and phosphate. Contains a package of organic and silicate inhibitors. Protects the radiator against frost and corrosion and raises the boiling point of water. Also suitable for electric vehicles. Pay your attention to the manual!	VW TL 774 Ausf. G , (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008) Cummins CES 14603 MB 325.6 MAN 324 Typ Si-OAT Deutz CC-14 Liebherr Min LH-01-COL3A, AFNOR NF R15-601 AS 2108 ASTM D 3306 ASTM D 4656 ASTM D 4985 SAE J 1034 BS 6580 CUNA NC 956-16 SAE J 1034 UNE 26361-8 DTFR 29C120	834015 834005 834020 834060 834208 834100	12 x 1,5 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container*
 KÜHLERSCHUTZ DD-40 Antifreeze coolant DD-40 Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol und Glycerin. Es enthält ein Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat und Salzen organischer Säuren (Si-OAT-Kühlmittel). Es ist nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei. New antifreeze coolant that is free of nitrite, amine, and phosphate. Based on ethylene glycol / glycerine with a silicon-additive package for improved aluminum alloy compatibility and extended change intervals. Protects the radiator against frost and corrosion and raises the boiling point of water.	VW TL 774 Ausf. J (Audi/Seat/Skoda/VW ab 08/2011) VW TL 774 Ausf. J (Audi/Seat/Skoda/VW 08/2011 or later)	838015 838005 838020 838060 838208 838100	12 x 1,5 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l Container*

Container*: 800–3.000 Liter pro Abladestelle · Bulk**: ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Container*: 800–3.000 liters per unloading point · Bulk**: for 3.001 liters or more per unloading point

Kühlerschutz
Antifreeze coolant



Table with 4 columns: Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung, Item designation, brief description; Verwendbar für, Can be used with; Art.-Nr., Item no.; Verpackungs-einheit, Packing unit. Contains details for Kühlerschutz D-48 EXTRA.

Scheibenfrostschutz
Screenwash antifreeze



Table with 4 columns: Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung, Item designation, brief description; Verwendbar für, Can be used with; Art.-Nr., Item no.; Verpackungs-einheit, Packing unit. Contains details for KLARE SICHT WINTER KONZENTRAT.



Table with 4 columns: Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung, Item designation, brief description; Verwendbar für, Can be used with; Art.-Nr., Item no.; Verpackungs-einheit, Packing unit. Contains details for KLARE SICHT WINTER FERTIGMISCHUNG -30 °C.



Table with 4 columns: Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung, Item designation, brief description; Verwendbar für, Can be used with; Art.-Nr., Item no.; Verpackungs-einheit, Packing unit. Contains details for KLARE SICHT WINTER FERTIGMISCHUNG -30 °C.

Scheibenfrostschutz
Screenwash antifreeze



Table with 4 columns: Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung, Item designation, brief description; Verwendbar für, Can be used with; Art.-Nr., Item no.; Verpackungs-einheit, Packing unit. Contains details for SCHEIBENFROSTSCHUTZ FERTIGMISCHUNG -20 °C and SCHEIBENENTEISER WINDOW DE-ICER.

NEW
Coming soon





Kühlerschutz Verwendungsübersicht
Antifreeze coolant – overview of applications

Marke Manufacturer	Modell Model	Baujahr Year of manufacture ab / from bis / to		Kühlerschutz Radiator protection fluid
Alfa Romeo	alle Modelle / all models	1976	2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2006		D-30
Audi	alle Modelle / all models	1981	1996	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1996	07 / 2007	D-30
	alle Modelle / all models	08 / 2007		D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06 / 2018		D-65
Bentley	alle Modelle / all models	1980	2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2005	08 / 2008	D-30
	alle Modelle / all models	2008		D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06 / 2018		D-65
BMW	alle Modelle / all models	1975	12 / 2018	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	01 / 2019		HT-12 GREEN
Bugatti	alle Modelle / all models	06 / 2018		D-65
Chevrolet	alle Modelle / all models	2001		D-30
Chrysler	alle Modelle / all models		2010	n.v. / not av.
	alle Modelle / all models	2011		D-30
Citroën	alle Modelle / all models	1993		D-30
Dacia	alle Modelle / all models	2005		D-30
Daihatsu	alle Modelle / all models	1979		D-30
Dodge	alle Modelle / all models		2010	n.v. / not av.
	alle Modelle / all models	2011		D-30
Ferrari	alle Modelle / all models	1979	2009	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2010		D-30
Fiat	alle Modelle / all models	1982	2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2005		D-30
Ford	alle Modelle / all models		1997	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1998		FGMR ULTRA
Honda	alle Modelle / all models	1983		D-30
Hyundai	alle Modelle / all models	1982		D-30
Jaguar	alle Modelle / all models	1986	1999	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1999		D-30
Jeep	alle Modelle / all models		2010	n.v. / not av.
	alle Modelle / all models	2011		D-30
KIA	alle Modelle / all models	1991		D-30
Lada	alle Modelle / all models			D-48 EXTRA
Lamborghini	alle Modelle / all models	1997	2008	D-30
	alle Modelle / all models	2009		D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06 / 2018		D-65
Lancia	alle Modelle / all models	1976	2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2005		D-30
Land Rover	alle Modelle / all models	1998		D-30
Lexus	alle Modelle / all models	1994		D-30
Lotus	alle Modelle / all models	1980	1999	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2000		D-30
Mazda	alle Modelle / all models	1977		D-30

Marke Manufacturer	Modell Model	Baujahr Year of manufacture ab / from bis / to		Kühlerschutz Radiator protection fluid
Mercedes - Benz Cars	alle Modelle / all models	1976	04 / 2014	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	05 / 2014		D-40 SUPER
MINI	mit Benzinmotor with gas engine	2001		D-48 EXTRA
	One D / Cooper D	2007	2011	D-30
Mitsubishi	alle Modelle / all models	1982		D-30
	nur Carisma	1996	2004	D-48 EXTRA
	nur Colt	2004	2007	D-48 EXTRA
Nissan	alle Modelle / all models	1982		D-30
Opel	alle Modelle / all models	1975	2000	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2001		FGMR ULTRA
Peugeot	alle Modelle / all models	1993		D-30
Porsche	alle Modelle / all models		1995	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1996	2009	D-30
	alle Modelle / all models	2010		D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06 / 2018		D-65
Renault	alle Modelle / all models	1995		FGMR ULTRA
Rolls-Royce	alle Modelle / all models	1998		D-48 EXTRA
Rover	alle Modelle / all models	1982		D-30
Saab	alle Modelle / all models	1975	2000	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2001		D-30
Seat	alle Modelle / all models	1985	1996	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1997	2007	D-30
	alle Modelle / all models	2008		D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06 / 2018		D-65
Skoda	alle Modelle / all models	1989	1998	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1998	08 / 2008	D-30
	alle Modelle / all models	09 / 2008		D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06 / 2018		D-65
Smart	alle Modelle / all models		10 / 2014	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	11 / 2014		D-30
Subaru	alle Modelle / all models	1977		D-30
Suzuki	alle Modelle / all models	1981		D-30
Toyota	Diesel / Diesel	2015		D-48 EXTRA
	Modelle außer Diesel models except diesel	1978		D-30
Volkswagen (VW)	alle Modelle / all models	1975	1996	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	1997	08 / 2008	D-30
	alle Modelle / all models	09 / 2008		D-40 SUPER
	alle Modelle / all models	06 / 2018		D-65
Volvo Cars	alle Modelle / all models			HT-12 GREEN

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen unserem derzeitigen Informationsstand. Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Bei der Auswahl des geeigneten Kühlerschutzmittels ist ausschließlich die Vorgabe in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs maßgebend! Stand: 19.03.2023

Kühlerschutz Verwendungsübersicht
Antifreeze coolant – overview of applications

Marke Manufacturer	Modell Model	Baujahr Year of manufacture ab / from bis / to	Kühlerschutz Radiator protection fluid
Daewoo			D-30
DAF			D-30
Eicher Engines	alle Motoren / all engines		D-48
Fuso			D-30
GMC			FGMR ULTRA
Hino			D-30
Irizar	alle Modelle / all models	09 / 2016	D-40 SUPER
Iveco	alle Modelle / all models	12 / 2013	n.v. / not av.
	alle Modelle / all models	01 / 2014	D-30
MAN Truck & Bus	alle Modelle / all models		D-30
	alle Modelle / all models	11 / 2012	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	12 / 2012	D-40 SUPER
Mercedes - Benz Truck & Bus	alle Modelle / all models		D-30
	alle Modelle / all models	09 / 2011	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	10 / 2011	D-40 SUPER
Renault Truck	alle Modelle / all models		FGMR ULTRA
SETRA	alle Modelle / all models		D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models		D-30
	alle Modelle / all models		D-40 SUPER
UD Nissan Diesel			D-30
Volvo Trucks	alle Modelle / all models	2005	D-48 EXTRA
	alle Modelle / all models	2006	D-30

KÜHLERSCHUTZ FGMR ULTRA
Antifreeze coolant FGMR ULTRA

OAT-Kühlerfrostschutz-Konzentrat. Mit destilliertem Wasser mischen.
OAT-Radiator antifreeze concentrate. Mix with distilled water.
Verwendbar für
Can be used with
Ford WSS-M97B44D, GM 6277M, Renault Typ D

KÜHLERSCHUTZ D-30
Antifreeze coolant D-30

Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers.
Radiator additive that is free of nitrite, amine, phosphate and silicate. Protects the radiator against frost and corrosion and raises the boiling point of water.
Verwendbar für
Can be used with
VW TL 774 Aus. F (D / F), MAN 324 Typ SNF, DAF 74002, Renault 41-01-001, AFNOR NF R15-601, AS 2108, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 6580, CUNA NC 956-16, FVV Heft R443, SAE J 1034, UNE 26361-88, DTFR 29C110

KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER
Antifreeze coolant D-40 SUPER

Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfreies Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol. Enthält ein Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat und Salzen organischer Säuren (Si-OAT). Es schützt alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren, hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung.
Nitrite, amine, phosphate and borate-free engine coolant based on ethylene glycol. Contains an inhibitor package based on silicate and salts of organic acids (Si-OAT). It protects all modern engines, especially heavily loaded Aluminum motors, excellent against frost, rust and overheating.
Verwendbar für
Can be used with
VW TL 774 Ausf. G, (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008), Cummins CES 14603, MB 325.6, MAN 324 Typ Si-OAT, Deutz CC-14, Liebherr Min LH-01-COL3A, AFNOR NF R15-601, AS 2108, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, CUNA NC 956-16 SAE J 1034, UNE 26361-8, DTFR 29C120

KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA
Antifreeze coolant D-48 EXTRA

Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. Für Aluminiummotoren geeignet.
Radiator additive that is free of nitrite, amine, and phosphate. Protects the radiator against frost and corrosion and raises the boiling point of water. Suitable for aluminum engines.
Verwendbar für
Can be used with
MAN 324 Typ NF, MAN 324 Typ NF Pritarder, VW TL 774 Ausf. C, Liebherr Minimum LH-00-COL3A, MTU MTL 5048, Opel/General Motors B 040 0240, Porsche für 924, 944, 968, 928, Saab 6901599, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NFR 15-601, BS 6580:2010, DTFR 29C100

KÜHLERSCHUTZ D-65
Antifreeze coolant D-65

Modernstes Kühlerschutzmittel auf Basis von MEG mit moderner Si-OAT Korrosionsschutztechnologie.
State-of-the-art MEG-based antifreeze coolant with advanced Si-OAT corrosion protection technology.
Verwendbar für
Can be used with
VW TL 774 Ausf. L (G12 evo), Deutz CC-14, ASTM D 3306, D4985, D 6210 | BS 6580: 2010, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SAE J1034 useable for BMW LC-18 and Volvo Cars (pink instead of green)

Scheibenfrostschutz
made by EUROLUB

Screenwash antifreeze
made by EUROLUB



Wir verwenden für unseren Scheibenfrostschutz ausschließlich Bio-Ethanol. Daneben sind Zusatzstoffe wie Duft, Farbe, Tenside und weitere funktionelle Additive enthalten. Diese sorgen am Ende dafür, dass der Scheibenfrostschutz eine gute Reinigungsleistung hat und ein Schmieren auf der Scheibe verhindert.


We use only bio-ethanol for our screenwash anti-freeze. It also contains additives such as fragrance, colour, surfactants and other functional additives. In the end, these ensure that the windscreen anti-freeze has a good cleaning performance and prevents smearing on the windscreen.

Service

Geräte <i>Equipment</i>	66
Point of Sale <i>Point of Sale</i>	68
Werbemittel <i>Advertising material</i>	69
Transporteinheiten <i>Transportation Unites</i>	70
Motorenöle Übersicht <i>Engine oils overview</i>	72
Kontakt <i>Contact</i>	76
Lieferstandards <i>Delivery standards</i>	78
Motoröl Bonusprogramme für Laufzeit-Mengenverträge <i>Motor oil bonus premiums for term quantity contracts</i>	79

Unsere Website:
Our website:

- ✓ Alle Informationen auf einen Blick
All information at a glance
- ✓ Praktischer Ölfinder
Practical oil finder
- ✓ Viele News und Wissenswertes rund um Motoren und Öl
Lots of news and interesting facts about engines and oil
- ✓ Anmeldung zu unserem EUROLUB Newsletter
Subscribe to our EUROLUB newsletter



eurolub.com

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 Fettpresse 400 g Grease gun 400 g Handhebelfettpresse Standard für den professionellen Verbraucher. Standard hand lever grease gun for every professional consumer.		10104	1 Stück 1 piece
 Fettpresse 500 g Grease gun 500 g Die HD-Zweihandpresse gewährleistet ein sauberes und sicheres Schmieren von hochwertigen Maschinen bei langen Schmierleitungen, großen Schmierstoffmengen und größerem Schmierstoffvolumen je Hub. This HD two-handed grease gun allows you to cleanly and safely fill high-quality machinery with large lubricant quantities and larger lubricant volumes per stroke through long lubrication tubes.		10105	1 Stück 1 piece
 Fasspumpe Drum pump Hebelpumpe mit 2"-Gewinde, für Frostschutzmittel, Scheibenklar, AdBlue® (nicht geeignet für Schmierstoffe oder lösemittelhaltige Flüssigkeiten, z. B. Bremsenreiniger). Manual lever-action pump with a 2" thread, for anti-freeze, window anti-freeze, AdBlue®.		13004	1 Stück 1 piece
 Handpumpe HD Hand pump HD Handpumpe mit Teleskopsaugrohr für 60/208 Liter. Fass-Verschraubung mit 2" Gewinde. Hand pump with Viton seal for pumping oil, diesel, heating oil and radiator antifreeze concentrate. Telescopic suction pipe for 60 / 208 litres. Drum screw connection with 2" thread.	Nicht geeignet für: Scheibenfrostschutz, Ad-Blue® Not suitable for: window anti-freeze, AdBlue®	13008	1 Stück 1 piece
 Adapter für 208 Liter Kunststofffass „TRISURE S56“ Adapter for 208 liters Plastic drum "TRISURE S56" R 2" IG x TriSure 56 AG R 2" IG x TriSure 56 AG		10106	1 Stück 1 piece
 Auslaufhahn ¾" Drain cock ¾" Auslaufhahn für 60 und 208 Liter Blechfässer. Drain cock for 60 and 208 liters Sheet metal drums.		205001	1 Stück 1 piece
 Auslaufhahn 20/25/60 Drain cock 20/25/60 Auslaufhahn für 20/25/60 Liter Plastikgebinde. Drain cock 20/25/60 liters Plastic container.		204001	1 Stück 1 piece

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung Item designation, brief description	Verwendbar für Can be used with	Art.-Nr. Item no.	Verpackungs- einheit Packing unit
 Druckpumpzerstäuber 1,2 l Pressure pump vaporizer 1,2 l Geeignet für lösemittelhaltige Medien, z. B. Bremsenreiniger, Kaltreiniger, etc. Suitable for solvent based substances.		004635	1 Stück 1 piece
 Ablasshahn inkl. Verschlusskappe Drain cock incl. sealing cap Ablasshahn für 20/25/60 Liter Plastikgebinde. Drain cock 20/25/60 liters Plastic container.		209001	1 Stück 1 piece
 Ablasshahn mit Metallhahn Drain cock incl. metal cock Ablasshahn für 20/25/60 Liter Plastikgebinde. Drain cock 20/25/60 liters plastic package.		203001	1 Stück 1 piece



High Performance am Point of Sale

High Performance at point of sale

Das EUROLUB Shopkonzept

Ein Blickfang für jeden Verkaufsraum ist unser EUROLUB-Shop. Hochwertige Materialien und ein stabiles System zeichnen unser Shopkonzept aus und gewährleisten eine professionelle Präsentation unserer Produkte.

Unser Shopsystem ist eingebunden in das Corporate Design von EUROLUB – Qualität, die bereits auf den ersten Blick erkennbar ist. Und natürlich wird es von Fachleuten je nach örtlichen Gegebenheiten flexibel geplant und angepasst.



The EUROLUB shop concept

Our EUROLUB shop is sure to catch the eyes of our customers as soon as they enter the sales room. Distinguished by the premium quality materials we use and the rugged system on which it is based, our shop concept ensures that our products are always showcased in a professional manner.

The fact that our shop system is an integral part of our high-quality EUROLUB – corporate design shows from the first moment customers lay eyes on our shop. What is more, our experts constantly adjust the planning and layout of our shop displays to the requirements on site.

Unsere zuverlässigen Partner /our reliable partners:



Werbemittel Advertising material



Display für 1 und 5 Liter Gebinde

Artikelnummer / Item. no	10111
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB Kugelschreiber

Artikelnummer / Item. no	900920
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB Kaffeebecher Contigo Edelstahl 470ml

Artikelnummer / Item. no	900930
Verpackungseinheit / Packing unit	1



Ölwechselanhänger

Artikelnummer / Item. no	206000
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB Feuerzeug BIC Slim

Artikelnummer / Item. no	900950
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB PVC-Banner

Artikelnummer / Item. no	900701
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB USB Ladekabel + Geschenkbox

Artikelnummer / Item. no	900400
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB Cap Blue

Artikelnummer / Item. no	900650
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB Handschuhe mit Logo - 1 Paar

Artikelnummer / Item. no	900350
Verpackungseinheit / Packing unit	1




EUROLUB Tragetasche

Artikelnummer / Item. no	900230
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB Fahne

Artikelnummer / Item. no	900700
Verpackungseinheit / Packing unit	1



EUROLUB Produktkatalog

Artikelnummer / Item. no	900900
Verpackungseinheit / Packing unit	1

Referenzen
References



Transporteinheiten
Transportation units



LKW-Transport
Truck Shipments

Europalette Euro-pallet
33



Container-Verschiffung
Container Shipments


	Europalette Euro-pallet	CP-3 (nur 208 l Fässer) CP-3 (only barrel 208 l)
20"	11	20
40"	25	—

Paletteneinheiten
Pallet Units

	Schmierstoffe Lubricants		Winterchemie Winter Chemicals	
	St. / Europalette pc. / Euro-pallet	Spezial Special	St. / Europalette pc. / Euro-pallet	Spezial Special
1 l	768	768	720	—
1,5 l	—	—	576	—
5 l	168	—	144	—
20 l	42	—	28	—
25 l	—	—	28	—
60 l	12	—	12	—
208 l	2	4	2	4

Von Bayern in
die ganze Welt

From Bavaria in the whole world



Exportierende Länder
Exporting countries

AL Albanien Albania	EC Ecuador Ecuador	LU Luxemburg Luxembourg	SI Slowenien Slovenia
AM Armenien Armenia	EG Ägypten Egypt	LV Lettland Latvia	SK Slowakei Slovakia
AT Österreich Austria	GE Georgien Georgia	LY Libyen Libya	TH Thailand Thailand
AZ Aserbaidshan Azerbaijan	GR Griechenland Greece	MA Marokko Morocco	TJ Tadschikistan Tajikistan
BD Bangladesch Bangladesh	GT Guatemala Guatemala	MD Moldawien Moldova	TT Trinidad und Tobago
BA Bosnien- Herzegowina	GY Guyana Guyana	MM Myanmar Myanmar	TW Taiwan Taiwan
BG Bulgarien Bulgaria	HR Kroatien Croatia	MN Mongolei Mongolia	UA Ukraine Ukraine
BO Bolivien Bolivia	HU Ungarn Hungary	MT Malta Malta	US Vereinigte Staaten
CH Schweiz Switzerland	IL Israel Israel	MU Mauritius Mauritius	von Amerika of America
CL Chile Chile	IQ Irak Iraq	MX Mexiko Mexico	UY Uruguay Uruguay
CN China China	JM Jamaika Jamaica	MY Malaysia Malaysia	UZ Usbekistan Uzbekistan
CR Costa Rica Costa Rica	JO Jordanien Jordan	NL Niederlande Netherlands	VT Vietnam Vietnam
CY Zypern Cyprus	KG Kirgisistan Kyrgyzstan	PA Panama Panama	XK Kosovo Kosovo
CZ Tschechische Republik	KR Südkorea South Korea	PE Peru Peru	XS Serbien Serbia
DK Dänemark Denmark	KW Kuwait Kuwait	PS Palästina Palestine	YE Jemen Yemen
DO Dominikanische Republik	KZ Kasachstan Kazakhstan	PY Paraguay Paraguay	
	LB Libanon Lebanon	RO Rumänien Romania	
	LK Sri Lanka Sri Lanka	SA Saudi-Arabien Saudi Arabia	
	LT Litauen Lithuania	SE Schweden Sweden	

Marke Manufacturer	WIV ECO 5W-30 Item no. 211 ...	CLEANTEC DXS 5W-30 Item no. 385 ...	CLEANTEC 5W-30 Item no. 349 ...	CLEANPOWER C1 5W-30 Item no. 213 ...	CLEANSTAR C2 5W-30 Item no. 223 ...	CLEANTOP C4 5W-30 Item no. 220 ...	ECO R-N 5W-30 Item no. 227 ...
ACEA	C3		C2/C3	C1 (obsolete)	C2	C4	C3
API	SN	SP (RC)	SN/CF		SN/CF		
BMW	Longlife-04		Longlife-04				
CAT							
CHRYSLER							
CUMMINS							
DAF							
DETROIT DIESEL							
DEUTZ							
FIAT		9.55535-CR1			9.55535-S1		
FORD		WSS-M2C-929A/- 946A/B1/-961-A1		WSS-M2C934-B			
GLOBAL							
GM		dexos1™ Gen. 3	dexos2™				
ILSAC							
JASO				DL-1			
LAND ROVER				STJR.03.5005			
MACK							
MAN							
MERCEDES-BENZ	229.51		229.51 229.52			226.51 229.51	226.52
OPEL			OV0401547-D30				
PSA					B71 2290		
RENAULT			RN 0700 RN 0710		RN 0700	RN 0720	RN 17
SCANIA							
VOLKSWAGEN	504 00 507 00		505 00 505 01/502 00				
VOLVO							
VOLVO CARS							
ZF TE-ML							

Marke Manufacturer	MULTITEC 5W-30 (FORD) Item no. 214 ...	WIV ECO PRO 5W-30 Item no. 254 ...	SUPER ECO 0W-16 Item no. 222 ...	ECO FE-LL 4 0W-20 Item no. 215 ...	SUPER ECO 0W-20 Item no. 226 ...	SUPER FO 0W-20 Item no. 250 ...	SUPER PS-C 0W-20 Item n. 252 ...
ACEA	A5/B5	C3		C5	C5	C5, C6	C5
API	SL/CF	SP	SP (RC)		SP RC SN plus + RC	SP/SN Plus	SN Plus
BMW		Longlife-04			Longlife-17 FE+		
CAT							
CHRYSLER							
CUMMINS							
DAF							
DETROIT DIESEL							
DEUTZ							
FIAT					9.55535-GSX		9.55535-DM1
FORD	WSS-M2C-913-D			WSS-M2C-956-A1	WSS-M2C947-B1	WSS-M2C952-A1	
GLOBAL							
GM		dexos1™ Gen. 2 dexos2™			dexosD™	dexosD™	
ILSAC			GF-6B				
JASO							
LAND ROVER	STJLR.03.5003					STJLR.03.5006	
MACK							
MAN							
MERCEDES-BENZ		229.31/229.51 229.52			229.71	229.71	
OPEL		OV0401547-G30 OV0401547-D30			OV0401547-A20	OV0401547-A20	OV0401547-A20
PSA							B71 2010
RENAULT	RN 0700						
SCANIA							
VOLKSWAGEN		504 00 507 00		508 00 509 00			
VOLVO					VCC RBS0-2AE		
VOLVO CARS							
ZF TE-ML							

Marke Manufacturer	ECO DXS 0W-20 Item no. 255 ...	ECO B12 0W-30 Item no. 208 ...	ECO PS-C 0W-30 Item no. 219 ...	MULTITEC FO 0W-30 Item no. 319 ...	MOTOR VO 0W-30 Item no. 243 ...	ECO LL 0W-30 Item no. 212 ...	MEGATEC 0W-40 Item no. 241 ...
ACEA		C2	C2	C2	A5/B5	C3	A3/B4
API	SP (RC) SN Plus (RC)				SL	SN	SN/CF
BMW		Longlife-12-FE				Longlife-04	Longlife-01
CAT							
CHRYSLER	MS-6395						
CUMMINS							
DAF							
DETROIT DIESEL							
DEUTZ							
FIAT	9.55535-GSX / -CR1		9.55535- DS1/GS1				9.55535-M2/ N2/Z2
FORD	WSS-M2C947-B1 WSS-M2C962-A			WSS-M2C-950-A			WSS-M2C-937-A
GLOBAL							
GM	dexos1™ Gen. 3 6094M						
ILSAC	GF-5 / GF-6A						
JASO							
LAND ROVER	STJLR 03.5007						
MACK							
MAN							
MERCEDES-BENZ		229.61				229.31, 229.51 229.52	229.5 229.3
OPEL							
PSA			B71 2312				B71 2296
RENAULT							RN 0700 RN 0710
SCANIA							
VOLKSWAGEN						504 00 507 00	502 00 505 00
VOLVO							
VOLVO CARS	VCC 95200377						
ZF TE-ML							

Marke Manufacturer	SUPERTEC 5W-20 Item no. 314 ...	ECO DXS 5W-20 Item no. 256 ...	SYNT 5W-40 Item no. 316 ...	SYNT PDI 5W-40 Item no. 308 ...	SYNT M 5W-40 Item no. 395 ...	GT 10W-40 Item no. 337 ...	RACING GT2 10W-60 Item no. 311 ...
ACEA	C5		A3/B4	C3	A3/B4	A3/B4	A3/B4
API	SN	SP (RC); SN Plus	SN/CF	SN/CF	SN/CF	SL/CF	SN/CF
BMW			Longlife-01	Longlife-04	Longlife-01		
CAT							
CHRYSLER		MS-6395					
CUMMINS							
DAF							
DETROIT DIESEL							
DEUTZ							
FIAT			9.55535-M2	9.55535-S2	9.55535-H2/M2		
FORD	WSS-M2C948-B	WSS-M2C945-B1 WSS-M2C960-A		WSS-M2C-917-A			
GLOBAL							
GM		dexos1™ Gen. 3	LL-B-025	dexos2™	LL-B-025		
ILSAC		GF-5 / GF-6A					
JASO							
LAND ROVER	STJLR.03.5004						
MACK							
MAN							
MERCEDES-BENZ			229.3 226.5	229.51 229.31	229.5 229.3	229.1	
OPEL							
PSA			B71 2296		B71 2296		
RENAULT			RN 0700 RN 0710	RN 0700 RN 0710	RN 0700 RN 0710		
SCANIA							
VOLKSWAGEN			502 00 505 00	505 00 505 01	502 00/ 505 00	505 00 501 01	
VOLVO							
VOLVO CARS							
ZF TE-ML							

Marke Manufacturer	LOWCARGO 5W-30 Item no. 232 ...	MULTICARGO 10W-40 Item no. 318 ...	MULTITEC 10W-40 Item no. 317 ...	MULTIMAX LFD3 10W-40 Item no. 239 ...
ACEA	E7/E8/E11	E7	A3/B4/E7	E7
API	CK-4/SN	CI-4	CI-4/SL	CF
BMW				
CAT	ECF-3		ECF-1a ECF-2	
CUMMINS	CES 20086	CES 20078	CES 20077/20078	
DAF				Extended Drain
DETROIT DIESEL	93K222	93K215	93K215	
DEUTZ	IV-18 LA	IV-10	III-10	III-10
FIAT				
FORD				
GLOBAL		DHD-1	DHD-1	
GM				
JASO	DH-2		DH-1	
LAND ROVER				
MACK	EOS 4.5	EO-M PLUS EO-N	EO-N	EO-N
MAN	M3677/ M3477/M3775	M 3277 M 3377	3275	M 3277
MERCEDES-BENZ/ DAIMLER TRUCK	DTFR 15C110	DTFR 15B120	DTFR 15B110 229.1	DTFR 15B120
MTU	Typ 3.1	Typ 3	Typ 2	Typ 3
OPEL				
PSA				
RENAULT	VI RLD-3	RXD/RLD-2	VI RLD 2	RLD-2/RLD/RXD
SCANIA	LDF-4			LDF-3/LDF-2/LDF
VOLKSWAGEN				
VOLVO	VDS-4.5	VDS-3	VDS-3	VDS-3
VOLVO CARS				
ZF TE-ML				

Marke Manufacturer	SUPERMAX 10W-40 Item no. 323 ...	CARGO LSP SUPER 10W-40 Item no. 231 ...	HD 4CX PLUS 15W-40 Item no. 327 ...	HD 5CX EXTRA 15W-40 Item no. 228 ...
ACEA	E6 (obsolete), E7	E7/E8/E11	A3/B4/E7	E11
API	CI-4	CK-SN	CI-4/SL	CK-4/SN
BMW				
CAT		ECF-3	ECF-1a ECF-2	ECF-3
CUMMINS	CES 20076 CES 20077	CES 20086	CES 20076/ 20077/20078	CES 20086
DAF	Long Drain			
DETROIT DIESEL		93K222	93K215	93K222
DEUTZ	IV-10 LA	IV-18 LA	III-10	III-18 LA
FIAT				
FORD				
GLOBAL			DHD-1	
GM				
JASO	DH-2	DH-2	DH-1	
LAND ROVER				
MACK	EO-N	EOS 4.5	EO-N EO-M Plus	EOS 4.5
MAN	M 3477/ M 3271-1	M 3477/ M3775	M 3275-1	M 3775
MERCEDES-BENZ/ DAIMLER TRUCK	DTFR 15C110	DTFR 15C110	DTFR 15B110 229.1	DTFR 15C100
MTU	Typ 3.1	Typ 3.1	Typ 2	Typ 2.1
OPEL				
PSA				
RENAULT	RLD-2/RXD/RGD	VI RLD 3	VI RLD 2	RLD-3
SCANIA		Low Ash		
VOLKSWAGEN				
VOLVO	VDS-3	VDS-4.5	VDS-3	VDS-4.5
VOLVO CARS				
ZF TE-ML				

Wir sind für Sie da!
We are here for you!



CEO
Hubert Huber
T +49 8165 9591-0
hubert.huber@eurolub.com



Prokurist
Michael Ernst
T +49 8165 9591-14
michael.ernst@eurolub.com



IT / ERP
Günter Dietz
T +49 8165 9591-23
guenter.dietz@eurolub.com



Marketing
Anja Hagn
T +49 8165 9591-29
anja.hagn@eurolub.com



Projektmanagement
Dominik Pöttinger
T +49 8165 9591-12
dominik.poettinger@eurolub.com



Sales Export
Maximilian Kaiser
T +49 8165 9591-28
maximilian.kaiser@eurolub.com



Produktmanagement
Markus Schmitt
T +49 8165 9591-47
markus.schmitt@eurolub.com



Einkauf TKW / Bulk
René Schellenberg
T +49 8165 9591-16
rene.schellenberg@eurolub.com



Vertriebsinnendienst
Alexander Weber
T +49 8165 9591-52
alexander.weber@eurolub.com



Vertriebsinnendienst
Dennis Witzl
T +49 8165 9591-24
dennis.witzl@eurolub.com

Gemeinsam erfolgreich

Alle Wettbewerber hinter sich lassen – gemeinsam mit uns bleiben Sie auf der Überholspur. Wir schulen Ihre Mitarbeiter, begleiten Sie zu wichtigen Kundengesprächen, passen uns an individuelle Anforderungen in Ihrem Markt an und unterstützen Sie bei der Entwicklung von Strategien, Service-Tools und der Einrichtung Ihres Verkaufsraums.



E-Commerce Manager
Jonah Michaelis
T +49 8165 9591-51
jonah.michaelis@eurolub.com



Vertriebsinnendienst
Kreshnik Osmanaj
T +49 8165 9591-15
kreshnik.osmanaj@eurolub.com



Vertriebsinnendienst
Harald Valentin
T +49 8165 9591-17
harald.valentin@eurolub.com



Vertriebsinnendienst
Maximilian Biebl
T +49 8165 9591-27
maximilian.biebl@eurolub.com



Werkstudent
Noah Rau
T +49 8165 9591-62
noah.rau@eurolub.com

Successful together

Leave all competitors behind – together with us you will stay in the fast lane. We train your staff, accompany you to important customer meetings, adapt to individual requirements in your market and support you in developing strategies, service tools and setting up your salesroom.



Auszubildender
Samuel Glogowski
T +49 8165 9591-13
samuel.glogowski@eurolub.com



Auszubildender
Samet Gündüz
T +49 8165 9591-56
samet.guenduz@eurolub.com



Auszubildende
Ronja Koch
T +49 8165 9591
ronja.koch@eurolub.com

Auszubildende / Apprentices

Lieferstandards

Auftragsannahme

Ihre Aufträge werden von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr und Freitag von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr angenommen.

Diese nehmen wir gerne entgegen per:

T +49 8165 9591-0
E-Mail: order@eurolub.com
Digital: TecCom / B2B Shop

Ihren persönlichen Ansprechpartner mit entsprechender Durchwahl finden Sie auf unserer Homepage www.eurolub.com

Für eine optimale Bestellabwicklung geben Sie bitte bei der Auftragserteilung schriftlich die Artikelnummer der Produkte sowie Ihre Kundennummer an.

Auftragsänderungen

Bei Auftragsänderungen nach 16:30 Uhr (Freitag 14:00 Uhr) des Bestelltags oder später, gilt die Lieferzeit ab dem Zeitpunkt der Änderung. Nach Übersendung der Auftragsbestätigung können nach Rücksprache mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner Änderungen durchgeführt werden.

Mindestbestellmengen

Die Mindestbellmenge entnehmen Sie bitte aus Ihrer aktuellen Preisliste.

Verladezeiten / Selbstabholer

Mo. bis Do. 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Fr. 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie mit Ihrem Ansprechpartner einen Abholtermin innerhalb dieses Zeitraums. Kann dieser Termin von Ihnen nicht eingehalten werden, können Wartezeiten entstehen. Sollten Sie keine Abholzeit festgelegt haben, müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Begrenzte Parkmöglichkeiten am Gelände sind vorhanden. Bei längerer Lagerung behalten wir uns vor, Lagerungs- und Umschlagskosten zu berechnen.

Ladungssicherung und Gefahrgut

Wir beladen nur Fahrzeuge, die den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung entsprechen und die gesetzlich geforderten Ladungssicherungen ermöglichen. Gefahrgut verladen wir nur auf Fahrzeuge, die die vorgeschriebene Ausrüstung mitführen und deren Fahrer im Besitz gültiger ADR-Scheine sind. Bitte achten Sie daher bereits bei der Auswahl der Spedition darauf, dass diese Punkte erfüllt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

Ihr EUROLUB Team

Bildnachweise

Pexels: Louis Gys, AdobeStock, iStock,
Unsplash: Tim Mossholder

Delivery standards

Order acceptance

Your orders are accepted from Monday to Thursday from 7.00 am to 4.30 p.m. and Friday from 07.00 a.m. to 2.00 p.m.

We are happy to accept these by:

T +49 8165 9591-0
e-mail: order@eurolub.com
Digital: TecCom / B2B Shop

You will find your personal contact person with the corresponding extension number on our homepage www.eurolub.com

For optimal order processing, please state the article number of the products and your customer number in writing when placing your order.

Order changes

In case of order changes after 4.30 p.m. (Friday 2.00 p.m.) of the order day or later, the delivery time is valid from the time of the change. After sending the order confirmation, changes can be made after consultation with your personal contact.

Minimum order quantities

Please refer to your current price list for the minimum bark quantity.

Loading times / self-collectors

Mon. to Thurs. 07.00 a.m. to 4.00 p.m.
Fr. 07.00 a.m. to 1.00 p.m.

Please arrange a collection appointment with your contact person within this time period. If you are unable to keep this appointment, you may have to wait. If you have not arranged a collection time, you must expect delays. Limited parking is available on the premises. In the event of longer storage, we reserve the right to charge storage and handling costs.

Load securing and hazardous goods

We only load vehicles that comply with the requirements of the road traffic regulations and allow for the legally required load securing. We only load hazardous goods on vehicles that carry the prescribed equipment and whose drivers are in possession of valid ADR licences. Therefore, please make sure that these points are fulfilled already when selecting the forwarding agent.

We look forward to receiving your order.

Your EUROLUB Team

Picture credits

Pexels: Louis Gys, AdobeStock, iStock,
Unsplash: Tim Mossholder

Motoröl Bonusprogramme für Laufzeit-Mengenverträge



So funktioniert es: Bei der Abnahme einer jeweiligen Mindestmenge an EUROLUB Schmierstoffen innerhalb einer festgelegten Vertragslaufzeit erhalten Sie den bzw. die dazugehörigen Bonusartikelkostenlos als Zugabe (solange der Vorrat reicht).

Ab 1.500L innerhalb von 3 Jahren, Gratisbonus im Warenwert von 390 €



Auffangwanne 208L

Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündlichen Flüssigkeiten. Gefertigt aus 3 mm Stahlblech, mit Bauartzulassung und Prüfzeichen gemäß StaWaR. Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost mit Platz für 2 x 208L Fässer.

Artikel.-Nr. 130 10 Belastbarkeit: 500 KG
Bodenfreiheit für Auffangvolumen: 210L
Staplertransport: 100 mm Maße B x T x H: 1.200 x 800 x 260 mm



Rolldisplay für 1 und 5 L

Metallregal zur Darstellung von 1 und 5 Liter Gebinden in Ihrem Shop

Artikel.-Nr. 101 11 Pro Etage entweder 6 x 5 Liter Gebinde oder 35 x 1 Liter Gebinde



Arbeitsleuchte „Nova“

Vielseitiger Universalluftlichtstrahler mit Akku- als auch Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM) mit fünf Lichtstufen. CRI-Wert mit nahezu Tageslichtqualität und robustem Gehäuse (Alu-Spritzguss). Wasserdicht (IP67) für alle Wetterbedingungen und Arbeitsumgebungen. Inkl. Stativ von 1,35 m bis 3 m höhenverstellbar.

Artikel.-Nr. 130 27 Stativ eingeklappt
Nettogewicht: 2,30 KG Nettogewicht: 6 KG
Maße L x B x H: Maße L x B x H:
235 x 88 x 233 mm 1.110 x 145 x 140 mm

Ab 2.000L innerhalb von 3 Jahren, Gratisbonus im Warenwert von 650 €



Lagertank 1.000L für Alt- und Frischöl

Bauaufsichtlich zugelassener Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55 °C, für die ortsfeste Aufstellung in Räumen als Einzelbehälter ohne zusätzlichen Auffangraum.

Artikel.-Nr. 130 16 Max. Mediendichte: 1,2 KG/L



Altöl-Manager

Höhenverstellbarer Auffangtrichter mit Sieb.

Artikel.-Nr. 130 12 Kapazität Trichter: 18 Liter
Kapazität Tank: 90 Liter



Fassregal 3 x 60L

Robustes Metallregal zur platzsparenden Lagerung von 3 x 60L Blechfässern übereinander. Inklusive Auffangwanne aus Stahl und Ölkannenhalter.

Artikel.-Nr. 130 11 Maße B x T x H:
490 x 700 x 1.390 mm



Mobile Ölfördersysteme für 60L und 208L Fässer

Für die Verteilung von Ölen mittlerer und hoher Viskosität. Doppelwirkende Pumpe 3:1, Fassverschraubung, Fahrwagen, digitaler Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk.

Artikel.-Nr. 130 13 (60L) Förderleistung: 12L/min
130 14 (208L) Gewicht: 30,5 KG


Ab 2.500L innerhalb von 3 Jahren, Gratisbonus im Warenwert von 852 €



Werkstattschrank/ÖL-Schrank

Für jedes Fahrzeug das richtige Öl – sauber und übersichtlich. Zwei Fächer für 8 x 20L Kanister und 2 x 60L-Gebinde. Integrierte Ölauffangwanne aus verzinktem Stahlblech und Dokumentenfach in der Tür. Material: Stahlblech, pulverbeschichtet.

Artikel.-Nr. 101 27 8 Auslaufhähne, 2 Fachböden
Inklusive: 2 Fasspumpen (ca. 4 x 20L/Fach), Maße H x B x T:
(Art.Nr. 13008) 2.200 x 1.200 x 500 mm



Kanisterregal für 12 x 20L

Regal aus Metall zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von 12 x 20L Kanistern in Arbeitsräumen.

Artikel.-Nr. 130 26 Traglast pro Ebene: mind. 80 KG
Auffangvolumen: mind. 20L
Maße L x B x H:
564 x 1.115 x 1.727 mm

Ab 3.000L innerhalb von 3 Jahren, Gratisbonus im Warenwert von 1.690 €



Schmierstoff-Tankanlage

Stationäre Tankanlage, 8 Bar Arbeitsdruck, zum Fördern von Schmierstoffen mit doppelwandigem Vorrats- und Sammel-tank mit 1.000L Füllvolumen, Füllstandsanzeige, Entlüftungshaube, Pneumatikpumpe 3:1 12L/min, Handdurchlaufzähler digital, Förderschlauch 4 m und Halterung für HDZ mit Tropfschale.

Artikel.-Nr. 130 15 Max. Förderleistung: 9L/min
Luftanschluß: 1/4 Zoll

Öl-Abnahmevereinbarung

(Nur für Werkstattkunden)



Bestellung

Hiermit bestellen wir verbindlich die unten ausgewählten Bonus-Artikel zum vergünstigten Preis von 0,00 €. Zum Erhalt der Vergünstigung verpflichten wir uns:

- 1. Zur Bestellung einer Erstbestückung Motor-/Getriebeöle von mindestens 360L
- 2. Zur Abnahme der jeweiligen Litermenge von Motor-/Getriebeölen aus dem EUROLUB Produktsortiment innerhalb des geforderten Zeitraums. Für die Tankanlage (Art.Nr. 13015) und den Lagertank (Art.Nr. 13016) ist die Erstbestückung NUR mit 800L loser Ware zulässig.

Für die Erstbestellung sind ausschließlich die aufgeführten Artikel zugelassen, welche direkt von EUROLUB an die Werkstatt geliefert werden (Erstbestückung).

Bonus Artikel

Bonus-Nr.	Bonus-Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bestellmenge	Gesamt-Abnahmemenge in L	Laufzeit Jahre

Motorenöle

Für	Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr. 20L	Artikel-Nr. 60L	Artikel-Nr. 208L	Artikel-Nr. Direkt-Befüll.	Bestellmenge
PKW	WIV ECO 5W-30 Motoröl	211 020	211 060	211 208	211 000	
PKW	ECO LL 0W/30 Motoröl	212 020	212 060	212 208	212 000	
PKW	SUPER ECO 0W-20 Motoröl	226 020	226 060	226 208	226 000	
PKW	CLEANTEC 5W-30 Motoröl	349 020	349 060	349 208	349 000	
PKW	MULTITEC FO 0W-30 Motoröl	319 020	319 060	319 208	319 000	
NKW	SUPERMAX 10W-40 Motoröl	323 020	323 060	323 208	323 000	
NKW	LOWCARGO 5W-30 Motoröl	232 020	232 060	232 208	232 000	
PKW	SYNT PDI 5W-40	308 020	308 060	308 208	308 000	
	SONSTIGE:					

Getriebeöle

Für	Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr. 20L	Artikel-Nr. 60L	Artikel-Nr. 208L	Artikel-Nr. Direkt-Befüll.	Bestellmenge
PKW	GEAR LSL 75W-90 Getriebeöl	383 020	383 060	383 208	383 000	
PKW	GEAR SYNT 75W-90 Getriebeöl	374 020	374 060	374 208	374 000	
PKW	GEAR ECO 75W-80 Getriebeöl	386 020	386 060	386 208		
PKW	GEAR FLUIDE 6 Getriebeöl	370 020	370 060	370 208		
PKW	GEAR FLUIDE V-FE Getriebeöl	379 020	379 060	379 208	379 000	
PKW	GEAR FLUIDE III Getriebeöl	378 020	378 060	378 208		
PKW	DOPPELKUPPLUNGSFLUID Getriebeöl	545 020	545 060	545 208		
NKW	GEAR LS 80W-90 Getriebeöl	375 020	375 060	375 208	375 000	
NKW	GEAR UNI HC 80W-90 Getriebeöl	367 020	367 060	367 208	367 000	
NKW	GEAR TRANS M 75W-90 Getriebeöl	348 020	348 060			
NKW	GEAR TRANS SL 75W-80 Getriebeöl	346 020	346 060	346 208		
NKW	GEAR AXLE SB 75W-90 Getriebeöl	347 020	347 060	347 208		
	SONSTIGE:					

Unsere Empfehlung zur Erstbestückung

Bitte kopieren/scannen Sie diesen Vertrag und senden ihn an: harald.valentin@eurolub.com

Anschrift (Firmenstempel)
Werkstatt (kein Handel):

Kundennummer:

Ansprechpartner:

Für den EUROLUB Markenhändler:

Ansprechpartner:
Niederlassung/ GVL

Datum und Unterschrift

Datum und Unterschrift



Wir sagen danke an unsere Kunden und Partner!

We say thank you to our customers and partners!





In Kooperation mit  **FirstClimate**



Item no.: 900900



Download
catalogue



Brand-
communication kit