GENUINE
COOLANT / ANTI FREEZE
50% CONCENTRATED
MG Coolant 50% is premixed ready to use extended life coolant formulated with NAPS free OAT inhibitor technology. It provides maximum protection against rust and corrosion in engine cooling system. Extended interval is achieved through complete system refill after through flushing. Top-up/mixing with other coolants significantly reduces the service life. Always follow OEM Guidelines for change over and service period.
DIRECTIONS:
Do not dilute any further with water. Topping up (system filled with MG Coolant): Ensure the engine is off & cold. Remove coolant reservoir cap and add antifreeze-water mixture to the FULL COLD mark and replace cap. Complete flush and refill: Let engine cool and then drain entire cooling system reservoir. Flush system twice as per manufacturer's recommendations. All used coolant should be disposed of as per applicable laws and regulations. Check cooling system capacity from manual. Remove coolant reservoir cap and add coolant to the FULL COLD mark and replace cap. Run engine until operating temperature is reached and re-check coolant level. If required, adjust by adding coolant.
WARNING:
Contains ethylene glycol. Do not drink anti-freeze or solution, it is toxic. If swallowed, call physician immediately, wash thoroughly after handling. Do not store in open or unlabeled containers. Prevent spilling on vehicle body as it can damage the paint. Flush with water immediately. Keep out of reach of children and animals.
ENVIRONMENT & HEALTH SAFETY:
All used oils contain potentially harmful contaminants.
Do not discharge into drains, soil or water.
Avoid prolonged skin contact and
wash thoroughly after contact.
Expiry 5 Years from Production Date
Produced exclusively for
SAIC MOTOR MIDDLE EAST
Product of
GP GLOBAL MAG LLC
Made in United Arab Emirates
4L

اصـلـى
سائل تبريد/ مقاوم للتجمد
التركيز ٥٠٪
أم جي سائل تبريد ٥٠٪ هو سائل جاهز للاستخدام طويل العمر، قاعدته حامضية عضوية ، خالي من النترات والامينات والفوسفات والسيليكات. يؤمن الحماية الامثل لنظام التبريد ضد التآكل والصدأ. يمكن تمديد فترة الاستخدام من خلال اتباع نظام اعادة التعبئة بالشكل الصحيح بعد التنظيف العميق لخزان سائل التبريد. خلط هذا المبرد بسوائل تبريد اخرى سيقلل من فترة صلاحية الاستخدام. اتبع دائما تعليمات المصنع الخاصة بالتغيير وفترات الخدمة.
ارشادات التعبئة: لا تقم باضافة اي كمية اخرى من الماء للسائل. تأكد ان المحرك متوقف وبارد. قم بإزالة غطاء خزان المبرد وأضف سائل التبريد حتى يصل الى مستوى العلامة المحددة على خزان المبرد ثم قم بإعادة تغطية الخزان. التفريغ وإعادة التعبئة: اتبع تعليمات المصنع عند تنظيف الخزان، وتخلص من المبرد المستخدم سابقا وفقا للارشادات والتوجيهات. تأكد من سعة تعبئة الخزان من الدليل الارشادي. قم بإزالة غطاء خزان المبرد. واضف سائل التبريد حتى يصل إلى مستوى العلامة المحددة على خزان المبرد ثم قم بإعادة تغطية الخزان. قم بتشغيل المحرك حتى تصل السيارة إلى درجة حرارة التشغيل الطبيعية تأكد مرة اخرى أن كمية سائل التبريد قد وصلت لمستوى العلامة المحددة وقم بالتعديلات اللازمة في حال النقصان أو الزيادة.
تحذيرات: سائل سام يحتوي على ايثيلين الجليكول، لا تقم بشربه، وفي حالة البلع قم بالاتصال بطبيب مختص فورا. اغسل يديك بالماء جيدا بعد استخدام السائل. لا تقم بتخزينه في علب مفتوحة أو علب لا يوجد عليها اسم السائل. تجنب سكب السائل على جسم السيارة لأنه يفسد الطلاء. يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال والحيوانات.
لسلامة البيئة:
تحتوي كافة الزيوت المستعملة على مواد ملوثة
لا تتخلص من الزيت المستعمل في الأنابيب التصريف
أو التربة أو المعدن تجنب ملامسة الزيت للبشرة لفترة
طويلة واغسلها جيدا عند الملامسة.
تاريخ الانتهاء ٥ سنوات من تاريخ الانتاج
أنتجت خصيصا ل:
سايك موتور الشرق الاوسط
احد منتجات
جي بي جلوبال ماج ش.ذ.م.م
صنع في الإمارات العربية المتحدة
٤ لتر
1006-50002