

Anleitung Glasfasertapete

Dekorative, wasserabweisende Nassraumtapeten für Bad und Dusche



wasserabweisend



lichtbeständig



hoch waschbeständig



B-s1,do

schwer entflammbar



Verarbeitungshinweise
beachten

Vorteile auf einen Blick

- dekorative Wandgestaltung durch mineralbasierende Glasfaser
- besonders strapazierfähig und langlebig
- dimensionsstabil (kein Dehnen & Schrumpfen)
- stoß- und kratzfest
- schnelle und innovative Sanierung
- feuchtbeständig und wasserabweisend
- sicher und leicht in der Verarbeitung
- schwer entflammbar
- lichtbeständig

Vorbereitung

Fenster und Türen geschlossen halten, Zugluft sollte vermieden werden. Die Raumtemperatur sollte während der Heizperiode (Herbst/Winter) bei ca. 18°C liegen.

Verarbeitung

1 Grundgereinigte und angeschliffene keramische Fliesen im Bestand oder neue Wandbauplatten

2 WANDSPACHELMASSE/ZEMENT

Feine, standfeste Spachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm für den Feuchtraum/Nassraum geeignet, gut schleifbar für die einfache Nachbearbeitung in den Qualitätsstufen Q1 - Q4.

3 DISPERSIONSABDICHTUNG

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie und einkomponentige Dispersion

4 WANDBELAGSKLEBSTOFF

Polymerklebstoff für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten in Feuchträumen

5 WASSERBESTÄNDIGE TAPETE by HOHENBERGER

in ausgesuchten Designs und Farbstellungen

6 VERSIEGELUNG

Wasserdichter, dauerhafter Schutz der Tapeten vor Spritzwasser durch eine 2-Komponenten-Versiegelung