



## PRODUKTINFORMATION

### senosan® aqua senosan® metalliX aqua

#### PRODUKT

Mehrschichtverbund mit einem Träger aus HI-ABS und einer coextrudierten, hochglänzenden Deckschicht aus gut chemikalienbeständigem, hoch spannungsrisssbeständigem, schlagzähmodifiziertem, UV-beständigem PMMA und easyglide®-Rückseite.

#### EIGENSCHAFTEN | VORTEILE

- gute Chemikalienbeständigkeit
- ausgezeichnete Verformbarkeit

#### TECHNISCHE MERKMALE

Eigenschaft	Wert
Dichte	1,12 – 1,16g/cm <sup>3</sup>
Zug E-Modul	2 100 MPa
HDT-A / 1,82 MPa	100°C (ISO 75)

#### PRODUKTDDETAILS

CO-EX      **senosan® aqua**  
Uni-Farbe weiss 11119  
**senosan® metalliX aqua**  
Metallic-Farbe weiss 1889/perlmutter 11120

Stärke:      4,6 – 11,0 mm  
Breite:      bis zu 2.600 mm

In Bezug auf Lieferungen von über-  
großen Platten bitten wir Sie, uns separat  
betreffend Transportoption und Preisen zu  
kontaktieren.

Farben:      uni, metallic  
Oberfläche:      glatt, hochglänzend  
Mindestmenge: 5t pro Farbe und Stärke (1t je Format)

Hinweis:      Um einen ausreichenden UV-Schutz zu  
gewährleisten, sollte die Mindeststärke  
an einem verformten Whirlpool nicht  
unter 1,7 mm Restwandstärke betragen.

#### PREIS

Auf Anfrage.

#### MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Whirlpools