



- **Hydraulic fluids**
- **ATF**
- ***Fluides hydrauliques***
- ***ATF***

Servo-tex



100% synthetic multifunctional fluid for centralised hydraulic systems and power steering.
Fluide multifonctionnel 100% synthétique pour les systèmes hydrauliques centralisés et la direction assistée.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
Pentosin CHF 11S	MB 345.0	BMW 81 22 9 407 758	25016	500 ML.
Febi 06161 (Verde)	Man 3289	BMW 82 11 1 468 041	20716	1 L.
Pentosin CHF 202	VAG G 052 146	BMW 82 11 0 146 132	20507	5 L.
Fuchs Titan ZH 4300 B	VW TL 52146	BMW 83 29 0 429 576 (MINI)	20316	25 L.
Motul multi HF		Ford WSS M2C 204A		
		GM 1193160548		
		GM 90544116		
		Man 09.11003.0427		
		MB 001 989 24 03		
		Opel 1940 766		
		Opel 1940 715		
		Opel B 040 0070		
		Saab 93 160 548		
		VAG G 004 000 /M2		
		VAG G 002 000 /M2		
		Ford 1781003		
		Volvo 30741424		

LHM plus



Mineral hydraulic fluid for brakes, suspension and centralised circuits on Citroën vehicles (green painted parts). Brake fluid. Not miscible with DOT-4 and LHS-2.

Liquide hydraulique minéral pour les freins, les suspensions et les circuits centralisés des véhicules Citroën (pièces peintes en vert). Liquide de frein. Non miscible avec DOT-4 et LHS-2.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
Total LHM plus	UNE 26-090-88	9979.A1	15005	500 ML.
Febi 24704 (verde)	(certificado INTA)		10705	1 L.
	ISO 7308		10505	5 L.
	AFNOR NFR 12-640M			
	PSA B 712710			

Hydra-fluid



Synthetic hydraulic fluid for the hydraulic power unit of Citroën vehicles equipped with Hydractive 3 suspension, such as the Citroën C5.

Fluide hydraulique synthétique pour le groupe hydraulique des véhicules Citroën équipés d'une suspension Hydractive 3, comme la Citroën C5.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
Total LDS	PSA S 712710	9730.A5	20700	1 L.
Fluide DA		9979 A3	20508	5 L.

Virex



ATF type hydraulic fluid for power steering and automatic transmissions.
Fluide hydraulique de type ATF pour la direction assistée et les transmissions automatiques.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
	GM DEXRON IID		25015	500 ML.
	Allison C-3		20515	5L.
	MB 236.2		20315	25 L.
			20215	50 L.
			20115	200 L.

Dexron IID



Mineral ATF type hydraulic fluid for conventional automatic transmissions and power steering. VISCOSITY (100°C) = 7 - 8 cSt.
Fluide hydraulique minéral de type ATF pour les transmissions automatiques conventionnelles et la direction assistée. VISCOSITÉ (100°C) = 7 - 8 cSt.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
Total Fluide ATX	GM DEXRON IID	GM 1940 700	25045	500 ML.
Febi 08971 (rojo)	MB 236.6	MB 000 989 92 03	20745	1 L.
Cepsa ATF 70	MB 236.7		20545	5 L.
Fuchs Titan ATF 3000	FORD MERCON		20345	25 L.
Krafft ATF DEXRON II D	MAN 339 TYPE V-1, Z-1		20245	50 L.
AD ATF DEX	VOLVO 97335		20145	200 L.
Motul DEXRON II	ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C			
Castrol ATF DEX II MUL-TIVEHICLE	Voith H55.6335xx			
	Bosch Rexroth RD 90 220-1 / 08.6			
	Voith H55.6335xx			

Dexron III



Mineral ATF type hydraulic fluid for conventional automatic transmissions and power steering. VISCOSITY (100°C) = 7 - 8 cSt.
Fluide hydraulique minéral de type ATF pour les transmissions automatiques conventionnelles et la direction assistée. VISCOSITÉ (100°C) = 7 - 8 cSt.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
Honda ATF Z-1	GM DEXRON IIIG / IID / IIE	BMW 81 22 9 400 272	20746	1 L.
Nissan Matic D ATF	FORD MERCON	BMW 83 22 9 407 858	20546	5 L.
ATF Type T-IV	ALLISON C-4 TES-228, TES 389	MB 001 989 07 03	20346	25 L.
Krafft ATF DEXRON III	MB 236.9 / MB 236.5	MB 001 989 92 03	20147	200 L.
ATF 42	ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09,	MB 000 989 88 03/2		
Motul DEXRON III	11A, 17C, 21L	Opel 1940 763		
AD ATF DEX III	Caterpillar TO-2	Saab 3309		
Fuchs Titan ATF 3353	MAN 339 Type V1/Z1			
Cepsa ATF ADVANT DIII	Volvo STD 1273.40 / 1273.41			
	Voith 55.6336 XXX			
	Ford SQM 9010B			
	Ford M2C 138CJ			
	Ford M2C 166H			
	Ford M2C 185A			

Dexron VI



100% synthetic low viscosity hydraulic fluid for new generation automatic transmissions. (Low viscosity). VISCOSITY (100°C) < 6,4 cSt.

Fluide hydraulique 100% synthétique à faible viscosité pour les transmissions automatiques de nouvelle génération. (Faible viscosité). VISCOSITÉ (100°C) < 6,4 cSt.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
Febi 32600	MB 236.41	BMW 83 22 0397 114	20703	1 L.
Febi 32605	Voith 55.6336 XXX	MB 001 989 69 03	20506	5 L.
Fuchs Titan 6000 SL	ZF TE-ML 09		20303	25L.
Motul ATF VI				
Liqui Moly TOP TEC				
ATF 1800				
Krafft ATF DEXRON				
VI+WS				
Wolf OFFICIALTECH				
ATF DVI				
CASTROL TRANSMAX				
DEXRON® VI				
MERCON® LV				

ATF WS



WS World Standard Automatic Transmission Fluid, 100% synthetic, Long Life. VISCOSITY (100°C) = 5.8 cSt.

WS World Standard Automatic Transmission Fluid, 100% synthétique, Long Life. VISCOSITÉ (100°C) = 5,8 cSt.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
Krafft ATF DEXRON	Toyota T-WS	VW G 055 162 A, A2	20706	1 L.
VI+WS	JWS 3324	VW G 060 162 A, A2		
Motul ATF VI	Hyundai / Kia SP-IV	VW G 055 540		
Liqui Moly TOP TEC	Aisin Warner AW-1	HYUNDAI 04000C902G		
ATF 1800	Nissan Matic S			
	Ford Mercon® LV			
	Mercon SP			
	Honda ATF DW-1			
	Hyundai NWS-9638			
	JASO 1A			

ATF 6HP



Automatic transmission oil formulated from synthetic base oils, PAO and special additives. Its low viscosity provides fuel economy, Fuel Economy. VISCOSITY (100°C) = 5 - 6 cSt.

Huile pour transmission automatique formulée à partir d'huiles de base synthétiques, de PAO et d'additifs spéciaux. Sa faible viscosité permet de réaliser des économies de carburant, Fuel Economy. VISCOSITÉ (100°C) = 5 - 6 cSt.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine	Reference Référence	Capacity Capacité
Ravenol ATF 6HP Fluid	ATF M1375.4	VW G 055005 A1/A2/A6	20707	1 L.
	ATF2	BMW 83 22 0 144 137	20517	5 L.
	FORD Mercon SP XT-6-	BMW 83 22 0 142 516	20107	200 L.
	QSP (6R60, 6R75, 6R80)	BMW 83 22 2 305 396		
	Jaguar C2C 8432			
	Land Rover TYK 500050			
	ZF S671 090 252/3/5			

7 Speed ATF 236.14



100% synthetic fluid specially designed for Mercedes with 7-speed RWD automatic gear-box (NAG-2) and all models where MB-Approval 236.14 VISCOSITY (100°C) < 6.8 cSt is required.

Fluide 100% synthétique spécialement conçu pour les Mercedes avec boîte automatique à 7 vitesses RWD (NAG-2) et tous les modèles où l'homologation MB 236.14 VISCOSITE (100°C) < 6.8 cSt est requise.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine
Aral Getriebeöl ATF M14	MB 236.14 NAG2	MB 001 989 45 03
Fuchs TITAN ATF 4134	MB 236.12	MB 001 989 68 03
Liqui Moly TOP TEC ATF 1600	SSANG YONG (MB- AUTOMATIC TRANSMISSIONS)	MB 001989 680311
Mobil ATF 134		MB 001989 680313
MOTUL ATF 236.14		MB 001989 680310
Valvoline SYNPOWER ATF 134		
Shell ATF 134 - Shell Spirax S6		
Tutela Transmission Starfluid 7S		
FEBI 29449, 36449, 38901, 38902		
Liquimatic DX14		
Lukoil ATF Synth M14		
Reference Référence	Capacity Capacité	
20705	1 L.	

ATF CVT



100% synthetic fluid for CVT type continuously variable transmissions. Use in latest generation CVT belt and chain transmissions. Audi (Multitronic). Mercedes (Autotronic). VISCOSITY (100°C) = 7.0 - 7.5 cSt.

Fluide 100% synthétique pour les transmissions à variation continue de type CVT. Utilisé dans les transmissions par courroie et par chaîne CVT de dernière génération. Audi (Multitronic). Mercedes (Autotronic). VISCOSITÉ (100°C) = 7,0 - 7,5 cSt.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine
Febi 27975 (amarillo)*	Nissan: NS-1 CVT	VW G 052 180 A2 - G 052 516 A2
Castrol Transmax CVT	Nissan: NS-2 CVT	MB 001 989 46 03, MB 001989 460313
Titan ATF CVT	Nissan: NS-3 CVT	FORD:
MB 236.20 Getriebeöl	Audi/VW TL52180	WSS-M2C933-A - WSS-M2C928-A
ATF 28CVT	General Motors:	FIAT - CVT 75W80
A 001 989 46 03	DEX-CVT	HONDA:
Liqui Moly Top Tec ATF 1400	Daimler Chrysler MB 236.20	08260-99905HE
Krafft ATF CVT	Dodge / Jeep NS-2 / Mopar CVTF+4	08260-99904HE - HCF 2
Cepsa ATF CVT	Ford CVT30 / Mercon	MINI:
	C / Ford CVT23	83 22 0 136 376 S1
	DAIHATSU: AMIX CVTF-DC	83 22 0 136 376
	Honda HMMF	83 22 0 429 154
	Hyundai Genuine CVTF	83 22 0 429 154 S1
	Hyundai / Kia SP-III	TOYOTA - 08886-02505
	Mini Cooper EZL 799	
	Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III	
	Mitsubishi Dia Queen CVTF-J1	
	Mitsubishi Dia Queen CVTF-J4	
	Subaru: NS-2 / Lineartronic CVTF	
	Suzuki: TC/ NS-2 / CVT Green 1 (excepto color)	
	Toyota CVT TC	
Reference Référence	Capacity Capacité	
20701	1 L.	
20510	5 L.	

ATF DCT



100% synthetic fluid for dual clutch transmission (DCT). VISCOSITY (100°C)= 6,5 - 7,2 cSt

Fluide 100% synthétique pour transmission à double embrayage (DCT). VISCOSITÉ (100°C)= 6,5 - 7,2 cSt

- Grupo VW-Audi-Seat-Skoda Caja DSG o S-Tronic.
- BMW caja DKG. BMW Drivelogic 7-speed.
- Chrysler Powershift 6-speed.
- Porsche caja PDK.
- Ford Powershift 6-speed.
- Opel DSG.
- PSA Peugeot-Citroën DCS 6-speed.
- Renault EDC 6-speed.
- Nissan GR6.
- Mitsubishi TC-SST 6-speed.
- Volvo Powershift 6-speed.

Equivalent Équivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Numéro de fluide d'origine
Pentosin FFL-4	Ford WSS-M2C-936 A	AUDI: G 052 182 A2 - G 052 529 A2
Valvoline SynPower DCT VA	MB 236.21	PEUGEOT: 9734. - 9734.S2
Catrol transmax Dual		MB 001 989 85 03 - 002 989 04 03
Febi 39070, 39071		PORSCHE: 999 917 080 00 -
Krafft ATF DCT-DSG		000 043 207 29 - 000 043 207 30 - DCT
Liqui Moly ATF 8100		FORD: M2C936-AA - 1 490 763 - M2C936-A -
Motul MULTI DCT F		WSS-M2C936-A
Cepsa ATF DCT		RENAULT: EDC 6-speed
Fuchs TITAN ATF DCTF		CITROËN: 9734. - 9734.S2
		CHRYSLER: 68044345EA
		SEAT: G 052 182 A2
		BMW 83 22 2 148 578 -
		83 22 2 156 969 - 83 22 0 440 214
		BMW 83 22 2 147 477 -
		83 22 2 148 579 - 83 22 2 167 666
		VW G 052 529 A2 - G 052 182 - TL 52 182
		SKODA: G 052 182 A2
		VOLVO: 1161838 - 1161839
		MITSUBISHI: Dia Queen SSTF-I -
		Diaqueen SSTF-1
Reference Référence	Capacity Capacité	
20704	1 L.	
20504	5 L.	

ATF MULTI-VEHÍCULO



100% synthetic hydraulic fluid for European, American and Asian vehicles. Multifunctional application in automatic transmissions, power steering and power steering.

VISCOSITY (100°C) = 7 - 8 cSt.

Fluide hydraulique 100% synthétique pour les véhicules européens, américains et asiatiques. Application multifonctionnelle dans les transmissions automatiques, la direction assistée et la direction assistée.

VISCOSITÉ (100°C) = 7 - 8 cSt.

Equivalent Equivalent	Quality standards Niveaux de qualité	Original fluid number Número de fluido d'origine
Chrysler MOPAR ATF +3	Allison C4, TES-295	Acura: ATF Z1 (except CVTs)
Chrysler MOPAR ATF +4	BMW LT71141, LA2634, ETL-	VW G 052 025-A2, G 052 162 A1/A2/A6,
Esso-Mobil LT 71141	7045, 8072B	G 052 990 A2, G 055 025 A2
Shell ATF 3403	Caterpillar TO-2	BMW 83 22 9 407 807,
Shell LA 2634	Chrysler +3, +4	BMW 83 22 026 922
Texaco ETL 7045	Ford MERCON®V	BMW 83 22 7 542 290,
Texaco ETL 8072B	General Motors: GM DEXRON	BMW 83 22 0 024 359
Febi 14738 (amarillo)*	III G,	Caterpillar POWER SHIFT TO-2
Febi 22806 (rojo)	III H, II D, II E	Citroën-PSA: Z 000169756, ZF 4HP20,
Pentosin ATF1	HMC/KIA SPSP-III	ZF 4HP20 AL4
Cepsa ATF 6000 MV-S	Honda Z1	Daimler-Chrysler: ATF +, ATF +2,
Castrol Transmax J	Jaso M315-2004	ATF +3, ATF +4
Mobil ATF 3309	MB 236.1, 236.2, 236.3,	Daimler-Chrysler: MS 7176,
Motul multi ATF	236.5, 236.6, 236.7, 236.9,	MS 7176 D, MS7176E, ETL 8072B,
Wolflubes Multivehicle ATF	236.10, 236.11	MS 9602
Castrol Transmax Multivehicle	MAN 339V1, 339Z2	Daewoo: LT 71141
AD: ATF PLUS	Mazda ATF M-III, M5	Fiat typo T-IV
Liqui Moly TOP TEC 1100 /	JWS 3309	Ford Mercon XT-2-QDX, XT-5-QM,
1200	Subaru ATF, plus ATF-HP	XT-6-QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMM5
Fuchs ATF 4400	Toyota T-III, T-IV	Ford WSS-M2C-924-A,
Krafft ATF MULTIVEHICULO	Voith H55.6336	WSS-M2C-922 A1, WSS-M2C-195
	ZF TE-ML 03D, 04D, 17C, 14A,	Honda: ATF Z1 (excepts CVTs),
	14B	082000-9001
	FORD XT-5-QM	Hyundai: Red-1, SP II, SP III, ATF 9638
	FORD M	Isuzu: ATF Z1 (except CVTs),
	Nissan Matic D, Matic J,	Isuzu Besco: ATF II, ATF III
	Matic K	Jaguar: Idemitsu k17
		Kia: SP II, SP III, Red-1, UM040 CH020
		Land Rover : TEXACO N402
		Mazda: ATD DIII, M III, JWS 3317,
		ATF M-V, 6-sp AT
		MB 0001 989 22 03, MB 001 989 21 03,
		# 83 22 0 402 413
		Mini: ASW 3309, MTF-LT-4
		Mitsubishi: Diamond ATF J2, SP II,
		SP III, # 2312096S1
		Opel: 1940 771, 1940 773,
		Peugeot: JWS 3309
		Porsche: 999.917.547.00 (A2),
		# 043 205 28
		Renault: Elfmatic J6, Renaultmatic D2
		Saturn: GM 9986195
		Saab: JWS 3309
		Subaru: KO410Y0700, plus ATF HP,
		-subaru ATF
		Suzuki: JWS 3314 / 3317 /
		2384K / 3309
		Toyota: ATF T-III, ATF Type T-IV, JWS 2312D,
		JWS 3309,
		Volvo: 1161521, 1161540 , 1161640 ,
		Volvo TF80 FC
		VW 52540-A G-055-025 A2
		ZF TE-ML 03D, 04D, 17C, 14A, 14B

Reference Référence	Capacity Capacité
20702	1 L.
20509	5 L.



IADA S.L.
Ctra. de Vilafranca a Guardiola, Km. 6,5
08735 Vilobí del Penedès - Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 93 897 84 37
dpto.comercial@iada.es

www.iada.es