

Quality engineered in Germany

## ATF AUTOMAT Evolution Premium



LINA VAN DE MARS empfiehlt Schmierstoffe aus dem Hause EMKA

### enka.



getriebesystems einfach und schnell mit nur einem Gerät.

Reinigung und Pflege des gesamten Automatik-

Der ATF AUTOMAT Evolution Premium bietet eine Vielzahl von automatischen Funktionen, die es dem Getriebespezialisten einfacher machen, einen Getriebeölwechsel durchzuführen. Ein manueller Betrieb ist ebenfalls möglich. Im Lieferumfang sind bereits ein Standard Adapter-Set (orange) und drei zusätzliche Adapter-Sets (schwarz) für die Automatikgetriebe diverser Fahrzeughersteller enthalten.

Exklusiv erhalten Sie natürlich auch eine ATF Datenbank mit entsprechenden Bildern zu den einzelnen Adaptionen an den verschiedenen Fahrzeugen kostenlos dazu. Die Lieferung der Maschinen erfolgt immer frei Haus zu Ihrem Kunden per Spedition.

ATF Vorführungen in Deutschland werden für Ihren Kunden kostenlos stattfinden. Vorausgesetzt der Kunde stellt Öl und Filter bei, wird ein Fahrzeug zur Präsentation des ATF Automaten behandelt.



Art.-Nr. 9252010



Art.-Nr. 9252020



Sie können zwischen zwei Vertragsvarianten wählen:

#### **VARIANTE 1** KAUF DES GERÄTS

ArtNr.	Bezeichnung	Einzelpreis	UVP - Werkstätte
9252000	ATF AUTOMAT Evolution Premium	inklusive	
9252010	ATF AUTOMAT Evolution Standard Adapter-Set	inklusive	
9252020	ATF AUTOMAT Evolution Adapter-Set I-III	inklusive	
9252030	Thekenaufsteller Automatikgetriebe-Reinigung	inklusive	
9252100	Anwender-Datenbank	inklusive	
	Vorführung	inklusive	
	Garantie 1 Jahr	inklusive	
			€ 3.699*
9252120	Einweisung		€ 150*
9252110	ATF AUTOMAT Evolution Filter-Set		€ 49*

#### **WICHTIGE INFORMATION**

Ca. alle 30 Getriebespülungen müssen die Filter am ATF AUTOMAT getauscht werden. Die zwei zu wechselnden Filter können als Set erworben werden.

### VARIANTE 2 FINANZIERUNG DES GERÄTS ÜBER EINE ATF-ÖL-ABNAHMEVEREINBARUNG

Über die ATF-Öl-Abnahmevereinbarung erhalten Sie die selben Vorteile wie aus obiger Tabelle. Die Laufdauer der ATF-Öl-Abnahmevereinbarung beträgt 60 Monate.

#### Sie besteht:

- 1. Aus einem monatlichen Grundpreis in Höhe von € 69\*, der jeweils per SEPA-Lastschrift-Verfahren eingezogen wird.
- 2. Aus einer Abnahmevereinbarung in Höhe von 500 Litern an EMKA ATF-Ölen pro Jahr (siehe Sortimentsübersicht auf den Seiten 6 bis 9 dieses Prospekts) abzunehmen bei Ihrem Fachhändler oder EMKA Schmiertechnik GmbH.
- 3. Der Abnahme eines Starterpakets von 5 x 20 Liter der wichtigsten EMKA ATF-Öle, wählbar aus dem EMKA ATF-Öl-Sortiment auf den Seiten 6 bis 9 dieses Prospekts. Dieses Starterpaket wird direkt von EMKA ausgeliefert.

Die Abnahmemengen werden einmal jährlich überprüft. Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Unterschreiten der Abnahmemenge der Gesamtbetrag von € 3.699\* sofort fällig wird.



#### **AUTOMATIKGETRIEBESPÜLUNG**

Moderne Automatikgetriebeöle sollten spätestens alle 50.000 bis 60.000 km laut den Herstellerangaben gewechselt werden. Einige Hersteller schreiben für sogenannte Lifetime-Füllungen kein Wechselintervall vor.

Trotzdem können Schäden oder Defekte am Automatikgetriebe auftreten. Steigender Verschleiß und Verschmutzung des Automatikgetriebeöls tragen zu einer allmählichen Verschlechterung des Getriebes bei. Um dies zu vermeiden, werden Automatikgetriebeölspülungen von immer mehr Herstellern empfohlen und vorgeschrieben.

Das ist nun Ihre Möglichkeit, Ihren Betrieb durch eine exklusive Dienstleistung noch erfolgreicher zu positionieren. EMKA unterstützt Sie dabei, dieses attraktive Geschäft aufzubauen und Kunden erfolgreich für Ihre Werkstatt zu gewinnen.

Hier eine **beispielhafte Kalkulation** für eine Automatikgetriebespülung:

€ 399 - € 150 = € 249

Verkaufspreis der Werkstatt Selbstkosten (ca.) der Werkstatt Ertrag (ca.) der Werkstatt







## **AUTOMATIKGETRIEBEÖLE**

Universal ATF 3000	
Universal ATF 4000	
Universal ZH-Fluid green	
Transmatic Dexron II E	
Transmatic ATF MB	
Transmatic ATF Multi Fluid	
Transmatic ATF BVZ	
Transmatic Dexron III H	
Transmatic ATF VI	
Transmatic ATF DCG	
Transmatic CVT Fluid	
Transmatic ATF 7G	
Transmatic Multi ATF VI	
Syntogear 75W FE	





#### Universal ATF 3000

ArtNr.	Gebinde	VPE
1420010	205 L Fass	1
1420020	60 L Fass	1
1420030	20 L Kanne	1
1420050	5 L	4
1420675	1 L	12

#### Can be used with

GM Dexron IID / ATF Suffix A; MAN 339 Typ Z1; MB 236.6/ 236.7; Ford Mercon/SQM-9010B/M2C-138-CJ/-166H/185A; CAT TO-2; Allison C-4; Voith H55.6335.3X (G607); Renk-DOROMAT; ZF TE-ML 03D/ 04D/ 05L/ 11A/ 14A/ 17C



#### Universal ATF 4000

ArtNr.	Gebinde	VPE
1426010	205 L Fass	1
1426020	60 L Fass	1
1426030	20 L Kanne	1
1426050	5 L	4
1426070	1 L	12

#### Can be used with

GM Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH; Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H; MAN 339 Typ Z1/V1/Z2/V2; MB 236.1/236.5/ 236.6/236.7/236.9/236.10; Volvo 97340/97341; Voith 55.6335.xx(G607); Allison C4/TES 389; CAT TO-2; ZF 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C



#### Universal ZH-Fluid green

ArtNr.	Gebinde	VPE
1427010	205 L Fass	1
1427020	60 L Fass	1
1427030	20 L Kanne	1
1427050	5 L	4
1/27070	1	12

#### Can be used with

DIN 51524 Teil 3/ISO 7308; BMW 83 29 0 429 576; CHF11S/CHF202; Ford WSS-M2C 204-A2/1 384 110; Hyundai/Kia PSF-IV 03100-00130; Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261; MB 343.0/344.0/345.0; Opel 1940 715/1940 766; Peugeot/Citroën 9979 A1; Porsche 000 043 203 33; Saab 93160548; Toyota PSF NEW-W/08886-01115; Volvo 30741424; VW TL 521 46 (G 002 000/G 004 000 M2); ZF TE-ML 02K



#### Transmatic Dexron II E

ArtNr.	Gebinde	VPE
1430010	205 L Fass	1
1430020	60 L Fass	1
1430030	20 L Kanne	1
1430050	5 L	4
1430070	1 L	12

#### Can be used with

Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH; Ford M2C 138CJ/166H/Mercon; MAN 339 Typ Z1/V1/Z2/V2; MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10; Volvo 97340/97341; Allison C-4/TES 389; Cat TO-2; Voith 55.6335.xx[G607]; ZF 02F/ 03D/ 04D/ 09/ 11A/ 14A/ 14B/ 16L/ 17C





#### Transmatic ATF MB

ArtNr.	Gebinde	VPE
1433010	205 L Fass	1
1433020	60 L Fass	1
1433030	20 L Kanne	1
1433050	5 L	4
1433070	1 L	12

#### Can be used with

MB 236.15/MB A001 989 78 03/A001 989 77 03; ATF 7134 FE/ATF 134 FE/ATF 134 ME



#### Transmatic ATF Multi Fluid

ArtNr.	Gebinde	VPE
1433110	205 L Fass	1
1433120	60 L Fass	1
1433130	20 L Kanne	1
1433150	5 L	4
1433170	1 L	12

#### Can be used with

Aisin Warner AW-1; BMW 83 22 0 142 516; BMW 83 22 2 152 426; DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra 6sp); Honda DW-1; Hyundai NWS-9638; Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR; Jaso 1-A-LV; MB 236.12/.14/.41; Nissan Matic S/W; Mitsubishi ATF-J3/ATF-PA/SP-IV; Saab 93 165 147; Toyota WS (JWS 3324); Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774/312566/31256675); VW/Audi G 052 540; VW G 055 005; VW G 055 162; VW G 055 540 A2); VW G 060 162; ZF Lifeguard Fluid 8



#### Transmatic ATF BVZ

ArtNr.	Gebinde	VPE
1434010	205 L Fass	1
1434020	60 L Fass	1
1434030	20 L Kanne	1
1434050	5 L	4
1/3/070	1	12

#### Can be used with

AML Oil No. 4G4319A509/AA/S; Audi/VW Oil No. G 055 005 A1/A2/A6; Bentley Oil No. PY112995PA; BMW Oil No. 8322 0142516; Hyundai Oil No. 040000C90SG; Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432; Land Rover Oil No. TYK 500050; Maserati Oil No. 231603



#### Transmatic Dexron III H

ArtNr.	Gebinde	VPE
1435010	205 L Fass	1
1435020	60 L Fass	1
1435030	20 L Kanne	1
1435050	5 L	4
1435070	1 L	12

#### Can be used with

GM DEXRON® III H; Allison C-4/TES-389; BMW 83 22 9 407 807/83 22 9 407 858; MAN 339 Type L1/V2/Z-2; MB 236.1; MB 236.1/.6/.7/.9/.10; Toyota T-IV; Voith H 55.6336.3x Extended Drain (G1363); Volvo 1161521/1161511/97341/97340; VW G 052 162 (TL 521 62); ZF TE-ML 02F/04D/05L/11B/14A/17C





#### Transmatic ATF VI

ArtNr.	Gebinde	VPE	
1436010	205 L Fass	1	
1436020	60 L Fass	1	
1436030	20 L Kanne	1	
1436050	5 L	4	
1436070	1 L	12	

#### Can be used with

Dexron VI; Ford Mercon LV; Audi 5HP LT71141 (ZF 5HP18FL/19FL/24A); Audi/VW G 052 162 A1/A2/G 053 25 A2/G 055 025A2 (JWS 3309)/G 052 162 (ZF Lifeguard 5, ZF No. S671 090 170)/G 060 162 (ZF Lifeguard 8, ZF No. S671 090 312)/G 052 055/G 055 540 (A2)/G 052 990; BMW ZF 5HP18FL/24/30/7045E/ETL 8072B; BMW MINI; Bosch TE-ML 09; Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA/68043742AA/68171866AA; Fiat T-IV Type/JWS 3309; GM 9986195 (Aisin AW/JWS 3309); Jaguar ATF 3403/JLM20238/K17/JLM20292/Fluid 8432; Land Rover LR023288; MAN 339A; Porsche 999 917 547 00 (A2); Z 000169756/000 043 205 28/000 043 205 09; Renault Samsung SATF-D/Matic D2/DPO-AL4; Volvo PN1161521/PN1161540/1161640/97335/97325/CE97340; VW 5HP(19FL/24A/18FL/30); ZF 9-/8-/4-/3-Speed transmission



#### **Transmatic ATF DCG**

ArtNr.	Gebinde	VPE
1437010	205 L Fass	1
1437020	60 L Fass	1
1437030	20 L Kanne	1
1437050	5 L	4
1437075	1 I	12

#### Can be used with

BMW DCTF-1/DCTF-1+/MTF LT-5; Borg Warner; Bugatti Veyron; CHRYSLER 6804435EA & GA; FERRARI TF DCT-F3; Fiat 9.55550-MZ6; Ford WSS M2C 936-A; Hyundai/Kia; MB 236.21/.25; Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1; Nissan R35 SPECIAL; Porsche 000.043.20/ 000.043.207.29/000.043.207.30/ZF FFL-3; PSA 9734 S2; Renault BOT450 EDC 6-Speed/R7D; Volvo BOT341# 1161838/1161839; VW G 052 182/G 052 513/G 052 529/G 055 529/TL 52182



#### Transmatic CVT Fluid

ArtNr.	Gebinde	VPE
1438010	205 L Fass	1
1438020	60 L Fass	1
1438030	20 L Kanne	1
1438050	5 L	4
1438070	1	12

#### Can be used with

Audi/VW TL 525 16/G 052 516/G 052 180/TL 0521 80; BMW 8322 036 376/8322 0 429 154/EZL 799/799A; Daihatsu Ammix CVTF-DFE/ DC; Dodge/ Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4; Ford Mercon C/M2C933-A/928-A; GM/Saturn DEX-CVT/GM CVT; Honda HMMF (without starting clutch) HCF-2/ CVT; Hyundai/Kia SP-CVT1; Mazda CVTF 3320 (JWS 3320); MB 236.20; Nissan NS-1/-2/-3; Mini Cooper EZL 799/799A/ZF CVTV1; Mitsubishi Dia Queen CVTF J1 (MZ313973)/CVTF J4 (MZ320185)/ Diamond ATF SP III (MZ320200); Subaru iCVT/iCVT FG/e-CVTF/ Lineartronic CV-30/Chain CVT/CVT II/High Torque (HT) CVT Fluid; Suzuki CVTF 3320/CVT Fluid/Green 1/CVT Fluid Green 2; Toyota CVTF TC/CVTF FE/WS



#### Transmatic ATF 7G

ArtNr.	Gebinde	VPE
1439010	205 L Fass	1
1439020	60 L Fass	1
1439030	20 L Kanne	1
1439050	5 L	4
1439070	1 L	12

#### Can be used with

Aisin Warner JWS 3309; BMW 5 Series/7045E (3 Series)/ LA 2634/ LT 71141; Ford FNR5 | XL-12 Transfer Case; GM Auto Trak II Transfer Case; Honda ATF Z-1; Idemitsu K 17; KIA Red-1; Mazda ATF-M III/ATF-MV; Hyundai/KIA JWS 3314/JWS 3317/SP-II/SP-III; JASO 1-A; MOPAR AS68RC; MB 236.1/.2/.3/.5/.6/.7/.9/.10/.11/.14/.81; PSA AL-4; Renault DP0; Mitsubishi Diaqueen ATF-J3/SP-II/SP-III; Nissan 402/Matic-D/J/K | Subaru ATF/ATF-HP; Suzuki 3314/3317; Texaco ETL-7045E/ETL-8072B/N402; Toyota T/T-II/T-III/T-IV; Volvo 1161540/1161640/4 Speed(P/N 1161621); VW G 052 162/990/G 055 025; ZF TE-ML 09/11 (3/4/5 Speed)





#### Transmatic Multi ATF VI

ArtNr.	Gebinde	VPE
1432010	205 L Fass	1
1432020	60 L Fass	1
1432030	20 L Kanne	1
1432050	5 L	4
1432070	1 L	12

#### Can be used with

Aisin Warner JWS 3324/3309/AW-1; BMW/Mini 7045E/ETL 8072B/LT71141 (ZF 5HP18FL/19FL/24A); GM Dexron VI; Hyundai/Kia SPH-VI; Isuzu Besco ATF SP; JASO M315 Type 2A/1A LV; MB 236.12/.14/.15/.17/.41; Mitsubishi Diaqueen SP-IV; VAG G 052 162/G 055 162/G 060 162; Volvo 97342 (AT 102)



#### Syntogear 75W FE

ArtNr.	Gebinde	VPE
1120410	205 L Fass	1
1120420	60 L Fass	1
1120430	20 L Kanne	1
1120450	5 L	1
1120475	1 L	12

#### Can be used with

GL-4; Ford M2C 936-A; Honda MTF-3; MB 235.10; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Peugeot/Citroen 9734.S2; VW G 052 171 A2/G 052 178 A2/G 052 512 A2/G 055 726 A2

Mit dem EMKA Ölwegweiser zum richtigen Motoröl!

www.emka-oil.de







#### **WERKSTATTSCHRANK**

- Für jedes Fahrzeug das richtige Öl sauber und übersichtlich.
- Zwei Fächer für Kanister und 2 x 60 Liter-Gebinde
- 2 Fachböden inklusive (Platz für 4 x 20 Liter pro Fach)
- Integrierte Ölauffangwanne aus verzinktem Stahlblech
- Inklusive 2 Fasspumpen Art.-Nr. 13008 und 8 Auslaufhähne
- Integriertes Dokumentenfach in der Tür
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Höhe: 2.200 mm, Breite: 1200 mm, Tiefe: 500 mm

Art.-Nr. 9250111

Fragen Sie nach unserer separaten Öl-Abnahmevereinbarung bzw. gilt ein Verkaufspreis von € 852\* netto.



#### **EMKA Automatikgetriebereiniger**

- Löst und entfernt zuverlässig Verunreinigungen, wie oxidierte Ölrückstände und andere Ablagerungen aus dem gesamten Getriebeölsystem.
- Das Ergebnis der Spülung ist ein leistungsstarkes und sanft laufendes Getriebe.
- Anwendungsempfehlung:
   Fügen Sie das Produkt dem Ölsystem hinzu bevor Sie

das Getriebeöl wechseln.

Lassen Sie das System ca. 10-15 Minuten bei häufigem Lastwechsel laufen.

Führen Sie danach den Wechsel des Getriebeöls gemäß den Herstellervorschriften durch.

Art.-Nr. 8009050 24 x 300 ml



## ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN DURCH LASTSCHRIFTEN DURCH SEPA-FIRMEN-LASTSCHRIFTEN

#### Name und Anschrift des Zahlungsempfängers

Firmenname EMKA Schmiertechnik GmbH

DE 145769492

Schmalbachstraße 19

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen

74626 Bretzfeld-Schwabbach

Straße

PLZ, Ort

Gläubiger ID

Firmenname	
Straße, Hausnr.	
PLZ, Ort	
-	die EMKA Schmiertechnik GmbH, Zahlungen von meinem/ Lastschrift/SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen.
	n aufgrund von Warenlieferungen.
Die Zahlung soll	erfolgen von
Kontonummer	, and the second
Bankleitzahl	
IBAN	
BIC	
Name der Bank	
Ort, Datum	Unterschrift/Stempel

# Bitte kopieren/scannen Sie diesen Vertrag inkl. **SEPA-Einzugsermächtigung** bei Variante 2 und senden diese an: auftragsannahme@emka-oil.de oder Fax: +49 7946 94 470-70



#### **EMKA ATF AUTOMAT EVOLUTION PREMIUM - ABNAHMEVEREINBARUNG**

(nur für Werkstattkunden)

Hiermit bestellen wir verbindlich den EMKA ATF AUTOMAT Evolution Premium inkl. der kompletten Standardausrüstung zu folgenden Konditionen:

	_	=		
VARIANTE 1	VA	RIANTE 2		
Einmaliger Preis von €	3.699*	Zu einer Rate von € 69* pro Monat von 5 Jahren. Zusätzlich werden 50 ATF-Öl pro Jahr abgenommen sow von 100 Liter EMKA ATF-Öl.		00 Liter an EMKA
Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bestellmenge	Artikel-Nr.	Bestellmenge

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bestellmenge	Artikel-Nr.	Bestellmenge
	Getriebeöl 20 L		Getriebeöl 60 L	
Universal ATF 3000	1420030		1420020	
Universal ATF 4000	1426030		1426020	
Universal ZH-Fluid green	1427030		1427020	
Transmatic Dexron II E	1430030		1430020	
Transmatic ATF MB	1433030		1433020	
Transmatic ATF Multi Fluid	1433130		1433120	
Transmatic ATF BVZ	1434030		1434020	
Transmatic Dexron III H	1435030		1435020	
Transmatic ATF VI	1436030		1436020	
Transmatic ATF DCG	1437030		1437020	
Transmatic CVT Fluid	1438030		1438020	
Transmatic ATF 7G	1439030		1439020	
Transmatic Multi ATF VI	1432030		1432020	
Syntogear 75W FE	1120430		1120420	

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE	Bestellmenge
Werkstattschrank	9250111	1 Stück	
EMKA Automatikgetriebereiniger	8009050	24 x 300 ml	

\* alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt

Anschrift (Firmenstempel) Werkstatt (kein Hande	en e
	Ansprechpartner bei EMKA
Ansprechpartner	Datum und Unterschrift
Kundennummer	
	EMKA Schmiertechnik GmbH Schmalbachstraße 19   74626 Bretzfeld-Schwabbach Telefon 07946 94 470-0   Telefax 07946 94 470-70
Datum und Unterschrift Kunde	E-Mail info@emka-oil.de   www.emka-oil.de