

steintex Fadenbremse

für die Umleitung, Führung und das Bremsen von Fäden,
 Fasern und Drähten. Die Bestandteile sind individuell kombinierbar.

steintex Yarn Brake

for the redirection, guiding and braking of threads, fibres and wires.
 The components can be combined individually.



Standard Ausführungen Standard Types

Artikel Nr. Article No.	Abbildung Figure	Bremsteller Ø (mm) Brake plate Ø (mm)	Spindellänge (mm) spindle length (mm)	Fadenführung Yarn guide	Druckfeder Draht-Ø (mm) Pressure Spring wire-Ø (mm)
203EFK001	1	25 keramik ceramic	64 verzinkt galvanized	Mitte von Keramiköse middle of ceramic loop	0,5
203EFK009	2	30 vernickelt nickel plated	55 verzinkt galvanized	Mitte von Spindel (vernickelt) middle of shaft (nickel-plated)	0,7
203EFK052	3	21 vernickelt nickel plated	40 verzinkt galvanized	Mitte von Keramiköse middle of ceramic shaft	0,5
20300801	4	36 vernickelt nickel plated	87 verzinkt galvanized	Mitte von Spindel (vernickelt) middle of shaft (nickel-plated)	1,0
20300846	5	36 keramik ceramic	50 verzinkt galvanized	Mitte von Keramikspindel middle of ceramic shaft	1,0
20320086	6	36 keramik ceramic	87 verzinkt galvanized	Mitte von Keramiköse middle of ceramic shaft	1,0
20320805	7	28 keramik ceramic	52 plasmabeschichtet plasma-coated	Mitte von Keramikspindel middle of ceramic shaft	0,8
20350805	8	27 hartverchromt hard chrome plated	52 plasmabeschichtet plasma-coated	Mitte von Keramikspindel middle of ceramic shaft	0,8
20380802	9	28,5 verzinkt galvanized	57 vernickelt nickel plated	Mitte von Spindel (vernickelt) middle of shaft (nickel-plated)	0,7
20380803	10	36 keramik ceramic	100 verzinkt galvanized	Mitte von Keramikspindel middle of ceramic shaft	1,0

Weitere Ausführungen sind erhältlich.
 Other versions are available.

steintex Fadenbremse

für die Umleitung, Führung und das Bremsen von Fäden,
 Fasern und Drähten. Die Bestandteile sind individuell kombinierbar.

steintex Yarn Brake

for the redirection, guiding and braking of threads, fibres and wires.
 The components can be combined individually.



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

Spezial Ausführungen Special Types

Artikel Nr. Article No.	Abbildung Figure
20300823	11
20300827	12
20300828	13
20300829	14
20300833	15
20300830	16
20300893	17
20300897	18
20310825	19
20310826	20
20320827	21
20330088	22
20340804	23
20340824	24
20372803	25



22



23



24



25

steintex Fadenbremse

für die Umleitung, Führung und das Bremsen von Fäden,
 Fasern und Drähten. Die Bestandteile sind individuell kombinierbar.

steintex Yarn Brake

for the redirection, guiding and braking of threads, fibres and wires.
 The components can be combined individually.

Nicht die gewünschte Ausführung dabei?

Not found the desired version?

Bitte machen Sie hier ihre Angaben Please enter your details here

Stückzahl
Quantity

Artikelnummer
Item number

Wenn bekannt If known

Laut Abbildung Nr.
According to figure no.

Bremsteller Ø (mm) Brake plate Ø (mm)	☐ keramik ceramic	☐ vernickelt nickel plated	☐ hartverchromt hard chrome plated
Gewinde Thread	☐ M5	☐ M6	☐
Spindellänge (mm) spindle length (mm)	☐ 57	☐ 64	☐ 87
	☐ 88	☐ 100	
Fadenführung Yarn guide	☐ rechts/links um Keramikhülse right/left around ceramic tube	☐ Mitte von Keramikspindel middle of ceramic shaft	☐ Mitte von Keramiköse middle of ceramic loop
			☐ Mitte von Spindel (vernickelt) middle of shaft (nickel-plated)
Druckfeder Draht-Ø (mm) Pressure Spring wire-Ø (mm)	☐ 0,5	☐ 0,6	☐ 0,7
			☐ 0,8
			☐ 0,9
			☐ 1,0
Gestell Frame	☐ mit Selbsteinfädler thread guide open	☐ geklebte Keramiköse glued ceramic loop	☐ Keramikdoppelbundöse mit Keramikring ceramic double flange loop with rubber ring

sonstige Anmerkungen
other comments

Schicken Sie uns Ihre Anfrage an info@steintex.de.
 Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können.

Please send us your request to info@steintex.de.
 We will be glad to help you.