

PFAFF® Industrial

5483-H

Leistungsstarke 2 und 3-Nadel-Kettenstich-
schnellnäher mit Unter- und Pullertransport
für die Airbagfertigung





Einsatzgebiet:

- Schließ- und Befestigungsnähte in der Airbag-Fertigung

Merkmale:

- Zuverlässige und ausgereifte Nähetechnik - Made in Germany
- Erhöhte Leistung durch spulenlose Kettenstichtechnik, hohe Nähgeschwindigkeit und variable Stichlängen
- Hohe Nahtqualität und Stichsicherheit bei allen Airbagmaterialien, auch bei Übergängen und Parallelnähten
- Verarbeitung von zwei verschiedenen Fadenstärken gleichzeitig (im Spektrum Nm 20/3, tex 150 - Nm 60/3, tex 45) bei 3-Nadel Arbeitsgängen
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Presserfußdruck
- Glattes und verschiebungsfreies Nähergebnis
- Spezielle H-Version mit 33 mm Nadelstangenhub für schwere Materialien
- Rationalisierende Einrichtungen wie Pullertransport und Nähfußlüftung sind Standard
- Optionen: Bandführung, Bandtrenner, Kettentrenner
- **New (auf Anfrage):** 5483 mit -906/15
Spezielles Maschinen-Setup mit "Fadenspannungssteuerung". Zwei verschiedene Oberfadenspannungen sind pneumatisch einstellbar und über Knieschalter im Wechsel wählbar. Durch Manometer ist der eingestellte Druck der Fadenspannungen kontrollierbar und reproduzierbar

Praxisbeispiel:

Naht A: Fadenstärke Nm 20/3 (tex 150)
Naht B: Fadenstärke Nm 60/3 (tex 45)
(genäht in einem Arbeitsgang)



Technische Daten:

- Max. Stichlänge: 6 mm
- Max. Stichzahl: 3.600 Stiche/min.
- Durchgang unter dem Nähfuß: 7 mm

Versionen:

5483-500	3-Nadel (2 Fadenstärken)
5483-501	2-Nadel (1 Fadenstärke)

PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH
Hans-Geiger-Str. 12 · IG Nord
D-67661 Kaiserslautern
Tel.: +49-6301/3205-0
Fax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com
www.pfaff-industrial.com

