

PFAFF[®] Industrial

PFAFF 5696

2-Nadel-Doppelkettenstich Säulen-Nähmaschine mit
Dreifachtransport (Standard- oder Langarmversion)

Neu: schmale Säule 25 mm



Anwendungsgebiete:

Zweinadel-Ziernähte an großen, sperrigen und voluminösen Teilen
(Leder, technische Anwendungen, Dashboards)

Merkmale/Vorteile:

- Neu: schmale Säule (25 mm)
- Hohe Nahtqualität und Stichsicherheit auch bei großen Nähgarnstärken
- Hohe Durchzugskraft durch Obertransport mit alternierenden Füßen und Nadeltransport
- Erhöhte Leistung durch spulenlose Kettenstichtechnik, hohe Nähgeschwindigkeit und variable Stichlängen
- Die Greifer sind parallel angeordnet und arbeiten in Nahtlinie (INLINE)
- Hoher Obertransporthub: max. 4 mm
- Durchgang unter dem Nähfuß: max. 11 mm
- Höhenversellbares Einständergestell - dieses gewährleistet ein einfaches Handling bei großen, sperrigen und voluminösen Teilen
- Option: Gespiegelte Greifer für parallele Nähte bei allen Abstepparbeiten (eine Sägezahnoptik wird vermieden)
- Option: Handrad über Bedienfeld elektronisch drehbar
- Weitere Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage

Technische Daten:

- Nähgeschwindigkeit (max.): 1.200 Stiche/min.
- Stichlänge (max.): 6,0 mm
- Nadelabstände: 6,0 - 8,0 mm
- Nadelsystem: 62-57
- Fadenstärke (max.): 11/3 syn
- Nadelstärke: 100 - 140 Nm

PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com

