

O-range ECON[®] Fix

Stecken-Ausrichten-Klemmen-Fertig!



O-range ECON[®] Fix

LASCHENLOSE DOSE

 **KAISER**
Die Basis der guten Installation

Laschenlos montiert, schnell und sicher.

FLOTT

Laschenlose Befestigung für eine schnelle und einfache Installation: reduziert Montagezeit, spart Montagekosten.

Universell einsetzbar
ab 10 mm Materialstärke bei:

- OSB-Platten
- Brettsperrholz
- Massivholz
- Sichtmauerwerk
- Gipsfaserplatten*



NEU: Laschenlos!






Klemmrippen-Befestigung
für die sichere Dosenbefestigung in unterschiedlichen Wandaufbauten ohne Laschen-Befestigung



Zentrierstege zur leichten Einführung in die Installationsöffnung



2 Rohr-Einführungen
für Installationsrohre bis max. Ø 25 mm
Je 3 Einführungen für NYM-Leitungen: 3 × 1,5 mm² und 5 × 1,5 mm² bzw. 3 × 2,5 mm²



Mittenkennzeichnungen
zur exakten Positionierung vor der Montage

4 Schraubdomme
für maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung



Umlaufende Dichtlamellen auf 2 Ebenen für den Erhalt der luftdichten Ebene



Einfach in die Wand gedrückt
mit dem Setzwerkzeug (Art.-Nr. 1090-12)



Natürlich mit allen bekannten Features der **Orange ECON®** Familie:



Luftdichte Durchverdrahtung mit rundem Verbindungsstutzen



Geeignet für die luftdichte Elektro-Installation nach DIN 18015-5, Leitungsrückhalt nach DIN EN 60670



Bis zu 90° variabler Rohreinführungswinkel! Ideal für die Verwendung in schlanken Wandaufbauten



Größenkennzeichnung auf den Membranen



Die Öffnungslasche:
Werkzeuglose Rohreinführung mit Öffnungslasche für Ø 20/25 mm-Installationsrohre – garantiert dauerhaft luftdicht!

PLOPP



Geräteschrauben:
Mit Plus-Minus-Antrieb!



Egal, welchen Schraubendreher Sie zur Hand haben, er passt!



INNOVATION



Einsatzbereiche



OSB



Brettspertholz,
Massivholz



Gipsfaserplatte*



Sichtmauerwerk

Artikel	O-range ECON® Fix Geräte-Verbindungs- dose	O-range ECON® Fix Geräte-Verbindungs- dose (halogenfrei)	Setzwerkzeug O-range ECON® Fix	Verbindungs- stutzen	Verbindungs- stutzen (halogenfrei)
Tiefe	62 mm	62 mm			
Fräsloch Ø	68 mm	68 mm			
Schraubdomme / Geräteschrauben	4 / 2	4 / 2		–	–
ECON®-Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm	2	2			
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²	3	3			
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²	3	3			
halogenfrei	–	•		–	•
luftdicht	•	•		•	•
VDE / ÖVE	• / •	• / •			
Art.-Nr.	9264-12	9264-72	1090-12	9060-98	9060-78
Verpackung innen/Versand	25 / 250	25 / 250	10 / 100	25 / 100	25 / 100

Im Lieferumfang sind 25 Stück O-range ECON® Fix und ein Setzwerkzeug für die schnelle und sichere Installation enthalten.

Geräte-Verbindungs-dosen O-range ECON® Fix eignen sich zur sicheren Befestigung in mehrschichtigen Wandaufbauten, wie z. B. OSB-Platten in Verbindung mit Gipskartonbauplatten (GKB), in Wänden aus Brettspertholz, Brettschichtholz, in Massivholz-Wänden sowie in einschaligen Wandaufbauten aus Gipsfaserplatten (GF) nach DIN EN 15283-2. Zudem können Sie für Installationen im Sichtmauerwerk eingesetzt werden.

*Bei der Montage in Wandaufbauten, die ausschließlich aus Gipskartonbauplatten (GKB) nach DIN 18180 oder zementgebundenen Mineralfaserplatten nach DIN EN 12467 bestehen, ist das Produktprogramm O-range® mit Laschenbefestigung die geeignete Lösung.

Weitere Artikel aus der
O-range ECON® Produktfamilie:



9263-22**

9264-22**

9266-22**

9268-94**

9273-91**

9280-22**

9252-22**

9253-22**

9254-22**

Passendes Werkzeug



1083-70

1083-51

Passendes Zubehör:



1085-99

1090-12

1190-02

1040-16

1040-20

1040-25

** auch in halogenfrei erhältlich



Produkt-Film



O-range®
Die neue
Hohlwanddose!

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle

DEUTSCHLAND

Tel. +49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

KAISER
Die Basis der guten Installation