

Auswahlhilfe für Brüstungskanäle

Von der Kanalgröße 60x110 bis 60x170 in Alpinweiß

Perfect Cable Coaching



Einfach auswählen:

- 1 Den bedarfsgerechten Brüstungskanal*
- 2 Die benötigten Formteile
- 3 Die exklusive Geräteeinbau-Option von GGK

* Denken Sie immer an Belegungsreserven für mögliche Nachinstallationen!



Beispielabbildung Brüstungskanal-System

Kundennutzen:

- Schnellere Montage durch verstellbare Formteile
- Leicht zu reinigen durch beste Oberflächenqualität
- Nie mehr zu wenig Geräteinbaudosen bei der Arbeit

1 Welche Kabel wollen Sie verlegen und wie viele? 2 Welche Eckumfahrungen führen Sie aus und wie viele Kanaldenden decken Sie ab? 3 Wie viele Geräteanschlüsse wollen Sie schaffen?

1.1 Brüstungskanal
Kanal-Set bestehend aus Oberteil und Unterteil inkl. DIN-Montageschiene. Jeder Verpackungseinheit liegen vier BR easy Hohlwanddosen-Adapter gratis bei.

Bezeichnung Max. Kabel	Bestell-Nr. Art	Inhalt Durchmesser
BR 60x110/80	12803	8 Meter
Bis 14*	CAT 7	(Ø 8,0 mm)
Bis 12*	NYM-J 3x1,5	(Ø 9,1 mm)
Bis 8*	NYM-J 5x1,5	(Ø 10,8 mm)
BR 60x130/80	17999	8 Meter
Bis 18*	CAT 7	(Ø 8,0 mm)
Bis 16*	NYM-J 3x1,5	(Ø 9,1 mm)
Bis 11*	NYM-J 5x1,5	(Ø 10,8 mm)
BR 60x170/80	18040	8 Meter
Bis 29*	CAT 7	(Ø 8,0 mm)
Bis 24*	NYM-J 3x1,5	(Ø 9,1 mm)
Bis 16*	NYM-J 5x1,5	(Ø 10,8 mm)

1.2 Kanalverbinder-Kupplung
Verbindet zwei Unterteile, für die bequeme Ein-Mann-Montage.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Inhalt
KVK 60	3195	20 Stück

2.1 Inneneck für Brüstungskanal
Winkerverstellbares Inneneck mit einem Verstellbereich von +/- 10°, für Eckumfahrungen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Inhalt
BR 60x110/80-IE**	12722	1 Stück
BR 60x130/80-IEV	18305	1 Stück
BR 60x170/80-IEV	18364	1 Stück

Wichtig: Mindestabstand von 110 mm zur Wand bei der Unterteil-Montage einhalten.

2.3 Flachwinkel für Brüstungskanal
Gehrungsformteil aus dem Grundprofile, Schenkellänge: 200 mm, inklusive Oberteil-Abschnitt.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Inhalt
BR 60x110/80-FW	12737	1 Stück
BR 60x130/80-FW	18350	1 Stück
BR 60x170/80-FW	12739	1 Stück

2.2 Außeneck für Brüstungskanal
Winkerverstellbares Außeneck mit einem Verstellbereich von +/- 10°, für Mauervorsprünge.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Inhalt
BR 60x110/80-AE**	12723	1 Stück
BR 60x130/80-AEV	18304	1 Stück
BR 60x170/80-AEV	18356	1 Stück

2.4 Endstück für Brüstungskanal
Zum Aufstecken für einen sauberen Abschluss, 3-seitig übergreifend.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Inhalt
BR 60x110/80-ES/3	12733	10 Stück
BR 60x130/80-ES/3	11722	2 Stück
BR 60x170/80-ES/3	18042	2 Stück

3. BR easy Hohlwanddosen-Adapter
Zur Frontbefestigung, beliebig koppelbar. (Einbautiefe, max. 50 mm)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Inhalt
BR easy HWD-A	3696	10er-Pack

Nur bei GGK!
Der praktische BR easy Hohlwanddosen-Adapter!

Unser komplettes Produktprogramm und weitere Informationen finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder unter www.ggk-online.com

Stand 07/2017

Weitere Geräteeinbau-Optionen

* Füllgrad = 50% ** Gehrungsformteil (Schenkellänge: 180 mm)

Auswahlhilfe für Brüstungskanäle

Alle Geräteeinbau-Optionen auf einen Blick!

Einfach entscheiden:

- 1 Ohne Geräteeinbaudose
- 2 Mit Geräteeinbaudose zur Frontbefestigung
- 3 Mit Geräteeinbaudose zur Rückwandbefestigung



Beispielabbildung Brüstungskanal-System

Kundennutzen:

- Mehr Platz für Verkabelung mit M45 Adapterrahmen
- Freie Auswahl der Geräteeinbauten bei den Einbaudosen
- Flexible Strom- und Datenversorgung ohne Staub

1 ohne Geräteeinbaudose



Steckdoseneinheit (1-fach)

Zur Frontbefestigung, M45 Adapterrahmen mit Schuko-Steckdose (1-fach) inkl. Kabelfixierung.

Ausführung	Einbautiefe	Bestell-Nr.	Inhalt
1-fach	30 mm	4687	1 Stück



Steckdoseneinheit (2-, 3-fach)*

Zur Frontbefestigung, M45 Adapterrahmen mit Schuko-Steckdose (2-,3-fach).

Ausführung	Einbautiefe	Bestell-Nr.	Inhalt
2-fach	30 mm	4650	1 Stück
3-fach	30 mm	4653	1 Stück

* für eine VDE-konforme Installation wird eine Zugentlastung benötigt. (Bestell-Nr. 6914)



Brüstungskanal BR 60x130/80
mit M45 Adapterrahmen
verfügbares Belegungsvolumen: 5.100 mm³

Vorteil: + 85% Volumen

2 mit Geräteeinbaudose zur Frontbefestigung



Geräteeinbaudose (1-, 2-fach)

Für Unterputz-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, zur Schraubmontage in der Montagenuit der Oberteile.

Ausführung	Einbautiefe	Bestell-Nr.	Inhalt
1-fach	47 mm	3677	40 Stück
2-fach	44 mm	3678	20 Stück



Kanalsteckdose (1-, 2-, 3-fach)

Mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Oberflächenstruktur: glänzend – inklusive Geräteeinbaudose.

Ausführung	Einbautiefe	Bestell-Nr.	Inhalt
1-fach	47 mm	36781	8 Stück
2-fach	44 mm	36782	4 Stück
3-fach	44 mm	36783	4 Stück



Brüstungskanal BR 60x130/80
mit frontbefestigter Geräteeinbaudose
verfügbares Belegungsvolumen: 3.550 mm³

Vorteil: + 30% Volumen

3 mit Geräteeinbaudose zur Rückwandbefestigung



Geräteeinbaudose (1-, 2-fach)

Für Unterputz-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, zur Schraubmontage auf der DIN-Montageschiene.

Ausführung	Einbautiefe	Bestell-Nr.	Inhalt
1-fach	50 mm	1261	40 Stück
2-fach	50 mm	1280	20 Stück



Kanalsteckdose (1-, 2-, 3-fach)

Mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Oberflächenstruktur: glänzend – inklusive Geräteeinbaudose.

Ausführung	Einbautiefe	Bestell-Nr.	Inhalt
1-fach	50 mm	11280	8 Stück
2-fach	50 mm	21280	4 Stück
3-fach	50 mm	31280	4 Stück



Brüstungskanal BR 60x130/80
mit bodenbefestigter Geräteeinbaudose
verfügbares Belegungsvolumen: 2.750 mm³