



SIMES




Flower

Schwenkbarer Mikrostrahler


Feststehender Strahl 15°




Feststehender Strahl 45°



Strahl auf 15° eingestellt



Strahl auf 45° eingestellt



Flower

Flower, Mikro-Punktstrahler mit einstellbarer Optik.

Flower wird in zwei Größen angeboten: Flower Ø 25, sehr klein, fügt sich dezent in die Umgebung ein; Flower Ø 35, etwas größer, bietet hohe Lichtleistung bei geringen Abmessungen. Beide Ausführungen sind mit einer feststehenden 15°-Optik mit engem Strahl oder einer feststehenden 45°-Optik mit mittlerem Strahl erhältlich.

Das klare Design ohne sichtbare Kabel trifft auf höchsten Lichtkomfort dank der hinten positionierten Optik und des Einsatzes von Spezialfiltern, die den Strahl verfeinern.



Flower Zoom

Multifokale Strahlerleuchte, die den Abstrahlwinkel durch eine einfache Drehbewegung verändert.

Flower ZOOM Ø 60 und Ø 75 unterscheiden sich von Flower Ø 25 und Ø 35 durch die Möglichkeit, den Abstrahlwinkel sogar nach der Installation zu verändern. Der Übergang von einem konzentrierten 15°-PUNKTSTRAHL zu einem breiten 45°-FLUTSTRAHL erfolgt weich und ganz allmählich, sodass höchster Komfort gewährleistet ist. Die Veränderung wird durch eine manuelle Drehung der Frontblende erzielt.





Flower ZOOM 15°
 Enger Strahl für
 zielgerichtetes Licht

Der 15°-Punktstrahl von Flower ZOOM sorgt für einen präzisen Kegelstrahl, der sich durch eine angenehme und blendfreie Verteilung auszeichnet. Dank des vor Ort einstellbaren Zooms lässt sich der zeitliche Aufwand für die Lichtplanung verringern, da die Strahlbreite anhand der realen Wirkung des Objekts in der Umgebung optimiert werden kann. In der Abbildung hebt die Akzentbeleuchtung den Balkon als architektonisches Element hervor.



Flower ZOOM 45°
 Breiter Strahl
 für diffuseres Licht

Im Modus 45°-Flutstrahl beleuchtet Flower Zoom einen sehr breiten Bereich, ohne einen Fokus zu definieren, und verteilt das Licht sehr gleichmäßig auf der Oberfläche. Dies ist die ideale Lösung für die Beleuchtung großer Flächen, urbaner Räume, Grünflächen, Bäume und Büsche, die sich mit der Zeit verändern. Die stufenweise Einstellung des Strahls von 15° auf 45° bzw. in umgekehrter Richtung ist stets durch einfaches manuelles Drehen der Frontblende möglich. Die Abbildung zeigt eine stärker verteilte Beleuchtung der gesamten Fassade.




Mast Ø 38 für Flower
Mast Ø 60 für Flower Zoom



Flower
Wand



Flower ZOOM
Wand



Flower ZOOM
Ausleger



Flower
Ausleger



Vielfältige Anwendungen

Alle Modelle der Flower-Familie können für die Wandmontage, auf Pfählen, als Poller, mit Ausleger oder zur Mastmontage verwendet werden. Dank der außerordentlichen Flexibilität lassen sich vielfältige Planungsanforderungen erfüllen.

Flower
Pfahl



Flower ZOOM
Pfahl



Flower
Poller



Flower ZOOM
Poller


FLOWER 25
Kippbare Strahlerleuchte mit feststehender Optik



Flower an der Wand


Flower und Flower Zoom sind für die Außenbeleuchtung von Architektur und Naturräumen gestaltet.

Die gesamte Produktfamilie mit ihren vier Ausführungen kann an der Wand, mit einem Erdspieß im Boden oder direkt an einem Mast montiert werden. Flower und Flower Zoom fügen sich dank ihrer Materialien und natürlichen Farben nahezu unsichtbar in jede Umgebung ein und lassen sich leicht an Fassaden, Pergolen und Pavillons befestigen. Verschiedene tarnende Formen und Farben setzen die Umgebung in Szene und verbergen die Leuchte selbst.



S.1600W
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 202lm
Leuchtenlichtstrom 160lm
Systemleistung 3,0W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung

h(m)	14° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0,25	1884
2	0,49	471
3	0,74	209
4	0,98	118
5	1,23	75



S.1601W
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 202lm
Leuchtenlichtstrom 143lm
Systemleistung 3,0W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung


h(m)	26° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0,45	581
2	0,91	145
3	1,36	65
4	1,82	36
5	2,27	23

Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis verfügbar: 2700K, 4000K
Varianten in der Lichtverteilung: 63°
Benötigt externes Stromversorgungsgerät 24V DC




S.1608
SCHIRM für FLOWER 25
Farbe: Schwarz (Nr. 09)

FLOWER 35
Kippbare Strahlerleuchte mit feststehender Optik



S.1620W
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 501lm
Leuchtenlichtstrom 343lm
Systemleistung 6,0W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung

h(m)	13° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0,23	3810
2	0,46	953
3	0,68	423
4	0,91	238
5	1,14	152



S.1621W
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 501lm
Leuchtenlichtstrom 258lm
Systemleistung 6,0W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung

h(m)	38° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0,69	642
2	1,39	161
3	2,08	71
4	2,77	40
5	3,46	26



Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis verfügbar: 2700K, 4000K
Varianten in der Lichtverteilung: 24°
Benötigt externes Stromversorgungsgerät 24V DC



S.1628
SCHIRM für FLOWER 35
Farbe: Schwarz (Nr. 09)

FLOWER ZOOM 60

Kippbare Strahlerleuchte mit einstellbarer Optik



S.1650W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 860lm
Leuchtenlichtstrom 630lm
Systemleistung 10W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung

Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis
verfügbar: 2700 K, 4000 K

Benötigt externes Stromversorgungsgerät 24V DC





S.1658

SCHIRM für FLOWER ZOOM 60
Farbe: Schwarz (Nr. 09)

FLOWER ZOOM 75

Kippbare Strahlerleuchte mit einstellbarer Optik



S.1660W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1293lm
Leuchtenlichtstrom 945lm
Systemleistung 14,3W
220V-240V AC 50/60Hz Nicht dimmbar
Computer simulierte Lichtverteilung

Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis
verfügbar: 2700 K, 4000 K



S.1668

SCHIRM für FLOWER ZOOM 75
Farbe: Schwarz (Nr. 09)

Farben

- .07 Dunkelgrün
- .20 Bronze
- .24 Anthrazitgrau

Schutzart

IP66

Elektrische Schutzklasse

CLASS III ⚡
CLASS I ⚡ FLOWER ZOOM 75

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 07



Flower an einem Mast

Mikro-Punktstrahler in vier Größen zur Mastmontage

Flower und Flower ZOOM in Mastmontage sind flexible und innovative Lösungen zur Beleuchtung von Grünflächen, Büschen und Gehwegen.



MASTEN FÜR FLOWER 25 UND FLOWER 35

MAST Ø 38 FÜR FLOWER

S.2805

ZYLINDRISCHER MAST Ø 38 mm ZUM BODENEINBAU
Gesamthöhe des Mastes 3000 mm


FLOWER 25 UND FLOWER 35
direkt an Masten mit Durchmessern
von Ø 38 mm bis Ø 60 mm
montierbar.



Ø 25



Ø 35



FLANSCH FÜR MAST Ø 38

S.2806

ERDSTÜCK FÜR S.2805
Gesamthöhe des Mastes 1000mm
Einbautiefe 500mm



MAST Ø 60 FÜR FLOWER ZOOM

S.2807

ZYLINDRISCHER MAST Ø 60 mm ZUM BODENEINBAU
Gesamthöhe des Mastes 3500 mm

Flower ZOOM kann mithilfe von Mastadaptern an Masten Ø 60/76 mm montiert werden.

Nr. S.1657 für Flower ZOOM 60 mm
Nr. S.1667 für Flower ZOOM 75 mm



S.1657

FLANSCH FÜR MONTAGE AN
MASTEN Ø 60/76 mm

Flansch aus Aluminiumdruckguss für FLOWER ZOOM 60
Farbe: Schwarz (Nr. 09)



Ø 60




S.1667

FLANSCH FÜR MONTAGE AN
MASTEN Ø 60/76 mm

Flansch aus Aluminiumdruckguss für FLOWER ZOOM 75
Farbe: Schwarz (Nr. 09)



Ø 75



ERDSTÜCK FÜR MAST Ø 60

S.2808

ERDSTÜCK ALS ZUBEHÖR
Gesamthöhe des Mastes 1000 mm
Einbautiefe 500 mm



Private villa, Italy - Arch. Varschi, Geom. Berlandis © ph. Mario Bertani

Flower auf einem Erdspieß

Eine einfache Lösung für die Installation im Garten.

Die Ausführung mit Erdspieß ist ganz einfach zu installieren: Flower wird direkt in die Grünfläche gesteckt, um die Umgebung zu beleuchten.



ERDSPIESS FÜR FLOWER



210

S.1609

ERDSPIESS FÜR FLOWER 25 UND FLOWER 35
aus Polypropylen für temporäre Anwendungen.

FLOWER 25 und FLOWER 35 können zum Bodeneinbau auf dem Erdspieß S.1609 montiert werden.

Ø 25 Ø 35



ERDSPIESS FÜR FLOWER ZOOM



300

S.1659

ERDSPIESS FÜR FLOWER ZOOM 60 UND FLOWER ZOOM 75
aus Polypropylen für temporäre Anwendungen.

FLOWER ZOOM 60 und FLOWER ZOOM 75 können zum Bodeneinbau auf dem Erdspieß S.1659 montiert werden.

Ø 60

Ø 75





Flower Poller mit Erdspeieß



Ein dünner Schaft für ein naturnahes Erscheinungsbild

Die Mastausführung zeichnet sich durch ihr anmutiges und schlankes Design aus, das sich dezent versteckt in Blumenkästen und -beete, Büsche und Unterholz einfügt. Flower und Flower ZOOM vereinen Ästhetik mit hoher Lichtleistung, die durch Veränderung der Strahlbreite in der ZOOM-Ausführung noch weiter gesteigert werden kann.




POLLER MIT FLOWER 25 INKLUSIVE ERDSPIESS

Flower 25
Feststehende Optik



S.1610W
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 202lm
Leuchtenlichtstrom 160lm
Systemleistung 3,0W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung
Erdspeieß im Lieferumfang enthalten

h(m)	Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.25	1884
2	0.49	471
3	0.74	209
4	0.98	118
5	1.23	75



S.1611W
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 202lm
Leuchtenlichtstrom 143lm
Systemleistung 3,0W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung
Erdspeieß im Lieferumfang enthalten

h(m)	Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.45	581
2	0.91	145
3	1.36	65
4	1.82	36
5	2.27	23

Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis verfügbar: **2700K, 4000K**
Varianten in der Lichtverteilung: **63°**

Benötigt externes Stromversorgungsgerät 24V DC



S.1608

VISOR for FLOWER 25
Colour: black (cod .09)




POLLER MIT FLOWER 35 INKLUSIVE ERDSPIESS

Flower 35
Feststehende Optik



S.1630W
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 501lm
Leuchtenlichtstrom 343lm
Systemleistung 6,0W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung
Erdspeieß im Lieferumfang enthalten

h(m)	Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.23	3810
2	0.46	953
3	0.68	423
4	0.91	238
5	1.14	152



S.1631W
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 501lm
Leuchtenlichtstrom 258lm
Systemleistung 6,0W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung
Erdspeieß im Lieferumfang enthalten

h(m)	Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.69	642
2	1.39	161
3	2.08	71
4	2.77	40
5	3.46	26

Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis verfügbar: **2700K, 4000K**
Varianten in der Lichtverteilung: **24°**

Benötigt externes Stromversorgungsgerät 24V DC


S.1628

VISOR for FLOWER 35
Colour: black (cod .09)



FLOWER ZOOM 60 AUSLEGER (Poller-Ausführung mit Erdspieß als Zubehör)

Flower ZOOM 60
mit einstellbarer Optik



S.1655W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 860lm
Leuchtenlichtstrom 630lm
Systemleistung 10W **24V DC**
Computer simulierte Lichtverteilung

Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis verfügbar: 2700K, 4000K

Benötigt externes Stromversorgungsgerät 24V DC

S.1658

VISOR for FLOWER ZOOM 60
Colour: black (cod .09)

S.1659

ERDSPIESS FÜR FLOWER ZOOM 60 und FLOWER ZOOM 75
aus Polypropylen für temporäre Anwendungen.



Private Villa, Italy - Arch. Vanzetti, Geom. Berhenis © ph. Marco Bertani

Flower mit Ausleger



Schlank, elegant und in der Fassade unsichtbar

Flower und Flower ZOOM mit Ausleger wurden speziell für die Fassadenbeleuchtung von Schildern, Architekturelementen und vertikalen Gärten entwickelt und erfüllen daher besondere Designanforderungen wie klar definierte Lichteffekte mit engem und breitem Strahl (Flower 35) oder modulierbarem Strahl (Flower ZOOM 60). Sowohl Flower als auch Flower Zoom können zudem im Boden verankert und so als schlanke verstellbare Poller verwendet werden.




FLOWER 35 MIT AUSLEGER

Kippbare Strahlerleuchte mit feststehender Optik



S.1625W
 1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 501lm
 Leuchtenlichtstrom 343lm
 Systemleistung 6,0W **24V DC**
 Computer simulierte Lichtverteilung

h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	0.23	3810
2	0.46	953
3	0.68	423
4	0.91	238
5	1.14	152



S.1626W
 1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 501lm
 Leuchtenlichtstrom 258lm
 Systemleistung 6,0W **24V DC**
 Computer simulierte Lichtverteilung

h(m)	Ø(m)	E(lx)
1	0.69	642
2	1.39	161
3	2.08	71
4	2.77	40
5	3.46	26

Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis verfügbar: **2700K, 4000K**
 Varianten in der Lichtverteilung: **24°**



Benötigt externes Stromversorgungsgerät **24V DC**



S.1628
VISOR for FLOWER ZOOM 35
 Colour: black (cod .09)

FLOWER ZOOM 60 MIT AUSLEGER

Kippbare Strahlerleuchte mit feststehender Optik



S.1655W
 1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 860lm
 Leuchtenlichtstrom 630lm
 Systemleistung 10W **24V DC**
 Computer simulierte Lichtverteilung

Farbtemperatur auf Anfrage ohne Aufpreis verfügbar: **2700K, 4000K**

Benötigt externes Stromversorgungsgerät **24V DC**



S.1658
VISOR for FLOWER ZOOM 60
 Colour: black (cod .09)





SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.it - www.simes.it