



S+S REGELTECHNIK



AERASGARD® RHEASGARD® RHEASREG®

MULTIFUNKTIONALE LUFTGÜTEFÜHLER
MESSUMFORMER FÜR MISCHGAS (VOC), CO₂ UND FEINSTAUB (PM)
STRÖMUNGSFÜHLER / STRÖMUNGSREGLER



LIEFERPROGRAMM 2023



FÜHLBARE PRÄZISION



AERASGARD® FEINSTAUBFÜHLER (PM)



APS-SD (Tyr2)

413,57 €



RPS-SD
ohne Display

307,09 €



RFTM-PS-W
ohne Display

400,59 €

RFTM-PS-CO2-W
mit Display

516,21 €



RFTM-LQ-PS-CO2 - Modbus
mit Display

612,95 €

Gegen Feinstaub in der Raumluft

Die erweiterte Reihe unserer **AERASGARD®** Geräte beherrscht jetzt auch die Erfassung von gesundheitsgefährdendem Feinstaub bzw. inhalierbaren Aerosolen in den Partikelgrößen von 0,3 bis 10 µm. Der Feinstaubgehalt in der Raumluft wird von einem besonders verschmutzungsresistenten Lasersensor gemessen und in µg/m³ ausgegeben. Die Feinstaubfühler sind als **Raumgeräte** konzipiert und in diversen Ausbaustufen lieferbar. Vom Grundmodell ohne Display bis hin zu multifunktionalen Messumformern mit mehreren Messgrößen.

AERASGARD®		Multifunktionaler Fühler bzw. Messumformern für Feinstaub (PM)					Art.-Nr.	Preis
Typ / WG02	Messbereiche	Feuchte	Temperatur	PM	CO2	VOC		
APS-SD				(umschaltbar)			(0-10 V)	
APS-SD-U	–	–		0... 50 µg/m³ 0...100 µg/m³ 0...300 µg/m³ 0...500 µg/m³	–	–	1501-7130-1001-000	413,57 €
RPS-SD							(0-10 V)	
RPS-SD	–	–		(4x wie oben)	–	–	1501-2110-1001-000	307,09 €
RFTM-PS-W							(0-10 V / 4...20 mA)	
RFTM-PS-W	0...100% RH	0...+50 °C		(4x wie oben)	–	–	W	1501-2116-7301-000 400,59 €
RFTM-PS-W LCD	0...100% RH	0...+50 °C		(4x wie oben)	–	–	W ■	1501-2116-7321-000 486,69 €
RFTM-PS-CO2-W					(umschaltbar)		(0-10 V / 4...20 mA)	
RFTM-PS-CO2-W	0...100% RH	0...+50 °C		(4x wie oben)	0...2000 ppm / 0...5000 ppm	–	W	1501-2113-7301-000 466,37 €
RFTM-PS-CO2-W LCD	0...100% RH	0...+50 °C		(4x wie oben)	0...2000 ppm / 0...5000 ppm	–	W ■	1501-2113-7321-000 516,21 €
Ausgang:	0-10V oder 4...20 mA (über DIP-Schalter wählbar, gewählte Variante gilt einheitlich für alle Ausgänge) – In der <i>Standard</i> -Ausführung RPS-SD ist 0-10 V fest eingestellt!							
Ausstattung:	W = mit Wechsler – <i>Standard</i> -Ausführung RPS-SD ohne Wechsler!							
Hinweis:	Diese Geräte dürfen nicht als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!							
RFTM-PS-Modbus							(Modbus)	
RFTM-PS-Modbus	0...100% RH	0...+50 °C		0...1000 µg/m³	–	–		1501-2116-6001-200 371,54 €
RFTM-PS-Modbus LCD	0...100% RH	0...+50 °C		0...1000 µg/m³	–	–	■	1501-2116-6021-200 426,92 €
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus							(Modbus)	
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus	0...100% RH	0...+50 °C		0...1000 µg/m³	5000 ppm	0...100%		1501-2119-6001-500 563,13 €
RFTM-LQ-PS-CO2-Modbus LCD	0...100% RH	0...+50 °C		0...1000 µg/m³	5000 ppm	0...100%	■	1501-2119-6021-500 612,95 €
Ausgang:	Modbus RS485							
Hinweis:	Diese Geräte dürfen nicht als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!							

NEW



RHEASGARD® & RHEASREG® STRÖMUNGSFÜHLER



KLSW-W24
ohne Display

206,85 €



KLGF-U
ohne Display

236,25 €



KLGF-U LCD
mit Display

297,15 €

ohne Abbildung
KLGFVT-Modbus
ohne Display

309,00 €

KLGFVT-Modbus LCD
mit Display

378,00 €

RHEASREG®		KLSWxx		Kanal-Luftstromwächter, elektronisch		RHEASGARD®		KLGFxx		Kanal-Luftstromfühler, elektronisch	
Typ / WG01	Messbereiche			Ausgang	Display	Art.-Nr.	Preis				
	Strömungs- geschwindigkeit	Volumenstrom	Temperatur	(Wechsler = W)		(Spannungsversorgung)					
KLSW-W230						(230 V AC)					
KLSW-W230	0,1...20 m/s	–	–	1x Wechsler		1701-4133-0101-001	208,43 €				
KLSW-W24						(24 V AC / DC)					
KLSW-W24	0,1...20 m/s	–	–	1x Wechsler		1701-4113-0101-001	206,85 €				
KLSW-W24 LCD	0,1...20 m/s	–	–	1x Wechsler	■	1701-4113-1101-001	257,25 €				
KLGF				U-Variante							
KLGF-U	0,1...20 m/s	–	–	1x 0-10 V		1701-4111-0101-000	236,25 €				
KLGF-U LCD	0,1...20 m/s	–	–	1x 0-10 V	■	1701-4111-1101-000	297,15 €				
KLGF(V)T				AOS							
KLGF-T-W	0,1...20 m/s	–	0...+50 °C	2x 0-10 V / 4...20 mA + W		1701-4118-0201-001	299,25 €				
KLGFVT-W LCD	0,1...20 m/s	0...200.000 m³/h	0...+50 °C	2x 0-10 V / 4...20 mA + W	■	1701-4118-1401-001	368,55 €				
KLGFxx-Modbus				Modbus							
KLGF-Modbus	0,1...20 m/s	–	–	RS485		1701-4216-0101-000	292,00 €				
KLGF-Modbus LCD	0,1...20 m/s	–	–	RS485	■	1701-4216-1101-000	354,00 €				
KLGFVT-Modbus	0,1...20 m/s	0...200.000 m³/h	0...+50 °C	RS485		1701-4216-0401-000	309,00 €				
KLGFVT-Modbus LCD	0,1...20 m/s	0...200.000 m³/h	0...+50 °C	RS485	■	1701-4216-1401-000	378,00 €				
Hinweis:	Wechselkontakt mit automatischen Reset (Relais öffnet automatisch, wenn Schwellwert wieder unterschritten wird)										

RHEASREG® SW Strömungswächter, mechanisch, mit Paddel (ohne Abb.)							
Typ / WG01	Rohr Ø DN	max. Arbeitsdruck PN max	Medium	(berührende Teile aus)	inkl. angebautem T-Stück nach DIN 2950	Art.-Nr.	Preis
SW							
SW-1E	1" - 8"	11 bar	normal	(Messing)	–	1702-3011-0000-000	116,19 €
SW-2E	1" - 8"	30 bar	aggressiv	(Edelstahl V4A)	–	1702-3012-0101-000	367,54 €
SW-3E	½"	11 bar	normal	(Messing)	<u>└┐</u>	1702-3013-0031-000	214,04 €
SW-4E	¾"	11 bar	normal	(Messing)	<u>└┐</u>	1702-3014-0041-000	214,04 €

RHEASREG® WFS		Windfahnschalter, mechanisch, mit Paddel (ohne Abb.)					
Typ / WG01	Einschaltwert [m / s]		Abschaltwert [m / s]		Art.-Nr.	Preis	
	min.	max.	min.	max.			
WFS							
WFS-1E	2,5 (4,0)	9,2	1,0 (2,5)	8,0	1702-3020-0000-000	80,62 €	
Hinweis:	Minimalwerte in Klammern gelten für Luftgeschwindigkeiten > 5 m / s						



AERASGARD® LUFTGÜTEFÜHLER (KANAL/AUFPUTZ)



Gesunde Raumluft ist wesentlich abhängig vom CO₂-Gehalt und dem Anteil an Mischgasen (Volatile Organic Compounds, VOC). Das mit der Atmung ausgestoßene Kohlendioxid gilt zugleich als Indikator für Keimbelastung und Ansteckungsrisiko. Mischgase entstehen durch Chemikalien in Baustoffen, Möbeln und Teppichen sowie Tabakrauch. Beide Messgrößen lassen sich jedoch weder ineinander umrechnen noch voneinander ableiten.

Bei S+S haben Sie die Wahl: Unsere **AERASGARD®** Fühler und Messumformer sind sowohl separat mit CO₂- oder VOC-Sensor als auch in innovativer Kombi-Ausführung lieferbar. Der VOC-Sensor ändert seine Leitfähigkeit abhängig von der Konzentration, der Art und dem Mischungsverhältnis der Gasmoleküle, die das Raumklima belasten. Die Empfindlichkeit ist in drei Stufen einstellbar. Der CO₂-Sensor basiert auf nicht-dispersiver Infrarot-Technologie (NDIR) und misst im Zweistrahilverfahren.

Schon in der Standardausführung zeichnen sich alle Geräte durch Mikroprozessorsteuerung, Wartungsfreiheit und automatische Kalibrierung sowie Messbereichswahl über DIP-Schalter und aktiven/schaltenden Ausgang aus. Optionale Merkmale sind Wechsler (W), Display und Modbus-Anschluss.

AERASGARD® Kanalfühler für VOC und CO ₂					
Typ / WG02	Messbereiche	Ausgang	Gehäuse / Display	Art.-Nr.	Preis
KLQ-SD-U	0...100 % VOC	0 - 10 V	T1	1501-3170-1001-500	212,51 €
KLQ-W	0...100 % VOC	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	T1	1501-3150-7301-500	221,83 €
KC02-SD-U	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10 V	T1	1501-3160-1001-200	239,31 €
KC02-W	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	T1	1501-3140-7301-200	290,77 €
KC02-W LCD	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	T1 ■	1501-3140-7321-200	340,95 €
KC02-Modbus	0...5000 ppm	RS485	T2	1501-8110-6001-200	375,41 €
KC02-Modbus LCD	0...5000 ppm	RS485	T2 ■	1501-8110-6071-200	435,63 €

Hinweis: Diese Geräte dürfen **nicht** als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!

Gehäuse: T1 = Tyr 1 / T2 = Tyr 2

AERASGARD® Aufputzfühler für CO ₂					
Typ / WG02	Messbereiche	Ausgang	Display	Art.-Nr.	Preis
ACO2-SD-U	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10 V		1501-7110-1001-200	244,81 €
ACO2-W	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler		1501-7110-7301-200	351,23 €
ACO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	■	1501-7110-7371-200	411,45 €
ACO2-Modbus	0...5000 ppm	RS485		1501-7110-6001-200	375,41 €
ACO2-Modbus LCD	0...5000 ppm	RS485	■	1501-7110-6071-200	447,21 €

Hinweis: Diese Geräte dürfen **nicht** als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!

Gehäuse: Tyr 2



AERASGARD® MULTIFUNKTIONALE KANALFÜHLER



KTM-CO2-SD-U
Messumformer

304,99 €

KLQ-CO2-W

390,36 €



KFTM-LQ-CO2-W
mit Display

526,84 €



KLQ-CO2 Modbus
mit zwei Kabelverschraubungen

423,79 €

PATENTED

Unsere Fühler sind je nach Ausführung in den formschönen Gehäusen **Tyr 1** (kompakt) oder **Tyr 2** (breit) erhältlich. Alle unsere Kanalfühler verfügen über das patentierte **PLEUROFORM™** Mehrkammerkanalrohr und werden inklusive Flansch zur stabilen Montage ausgeliefert.



Die neuen Modbus-fähigen **AERASGARD®** Multifunktionsgeräte zur Erfassung von CO2 und VOC ermöglichen eine besonders bedarfsgerechte zentrale Überwachung sowie energie- und kosteneffiziente Regelung der Luftqualität in Betriebs-, Wohn-, Büro- und Veranstaltungsräumen.



Ein zusätzlicher Einschraubsensor dient zur Erfassung von Feuchte und Temperatur. Die Auslieferung erfolgt mit Kunststoff-Sinterfilter (Standard), ein Metall-Sinterfilter (optional) aus Edelstahl ist als Zubehör erhältlich.

AERASGARD® Multifunktionale Kanalfühler und Messumformer					
Typ / WG02	Messbereiche	Ausgang	Display	Art.-Nr.	Preis
KTM-CO2-SD-U	0...2000 / 5000 ppm, -35...+80 °C	0 - 10 V		1501-8112-1001-200	304,99 €
KLQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler		1501-8111-7301-500	390,36 €
KLQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	■	1501-8111-7371-500	449,35 €
KFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm 0...100 % RH, -35...+80 °C	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler		1501-8116-7301-200	372,99 €
KFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm 0...100 % RH, -35...+80 °C	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	■	1501-8116-7371-200	408,85 €
KFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % RH, -35...+80 °C	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler		1501-8118-7301-500	467,84 €
KFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % RH, -35...+80 °C	0 - 10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	■	1501-8118-7371-500	526,84 €
KLQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % VOC	RS485		1501-8111-6001-500	423,79 €
KLQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100 % VOC	RS485	■	1501-8111-6071-500	495,13 €
KFTM-CO2-Modbus	0...5000 ppm 0...100 % RH, -35...+80 °C	RS485		1501-8116-6001-200	385,09 €
KFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm 0...100 % RH, -35...+80 °C	RS485	■	1501-8116-6071-200	469,74 €
KFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % RH, -35...+80 °C	RS485		1501-8118-6001-500	503,60 €
KFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100 % VOC 0...100 % RH, -35...+80 °C	RS485	■	1501-8118-6071-500	591,86 €

Hinweis: Diese Geräte dürfen **nicht** als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!

Gehäuse: Tyr 2



AERASGARD® MULTIFUNKTIONALE AUFPUTZFÜHLER / UNTERPUTZFÜHLER



ALQ-CO2 Modbus
mit Display und
zwei Kabelverschraubungen

591,86 €



ATM-CO2-SD-U

311,63 €



AFTM-LQ-CO2-W
mit Display und
Kunststoff-Sinterfilter

705,26 €



FSFTM-CO2-Modbus P

462,39 €



FSLQ-U

245,70 €

AERASGARD® Multifunktionale Unterputzfühler im Flächenschalterprogramm				
Typ / WG02	Messbereiche	Ausgang	Art.-Nr.	Preis
FSLQ-U NEW	0...100% VOC	0-10 V	1501-5120-1000-162	245,70 €
FSC02-U	0...2000 ppm	0-10 V	1501-9120-1001-162	337,90 €
FSTM-CO2-U	0...2000 ppm, 0...+50 °C	0-10 V	1501-9122-1001-162	342,64 €
FSFTM-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100% RH, 0...+50 °C	RS485	1501-9226-6001-162	374,65 €
FSFTM-CO2-Modbus P	0...5000 ppm, 0...100% RH, 0...+50 °C mit Potentiometer	RS485	1501-9226-6501-282	462,39 €
Hinweis: Diese Geräte dürfen nicht als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!			Gehäuse: Unterputz	

AERASGARD® Multifunktionale Aufputzfühler und Messumformer					
Typ / WG02	Messbereiche	Ausgang	Display	Art.-Nr.	Preis
ATM-CO2-SD-U	0...2000 / 5000 ppm -35...+80 °C	0-10 V		1501-7112-1001-200	311,63 €
ALQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100% VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler		1501-7111-7301-500	468,46 €
ALQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100% VOC	0-10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	■	1501-7111-7371-500	528,87 €
AFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm 0...100% RH, -35...+80 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler		1501-7116-7301-200	449,91 €
AFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm 0...100% RH, -35...+80 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	■	1501-7116-7371-200	539,89 €
AFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100% VOC 0...100% RH, -35...+80 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler		1501-7118-7301-500	589,18 €
AFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100% VOC 0...100% RH, -35...+80 °C	0-10 V / 4...20 mA, 1x Wechsler	■	1501-7118-7371-500	705,26 €
ALQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100% VOC	RS485		1501-7111-6001-500	506,02 €
ALQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100% VOC	RS485	■	1501-7111-6071-500	591,86 €
AFTM-CO2-Modbus	0...5000 ppm 0...100% RH, -35...+80 °C	RS485		1501-7116-6001-200	470,94 €
AFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm 0...100% RH, -35...+80 °C	RS485	■	1501-7116-6071-200	564,06 €
AFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100% VOC 0...100% RH, -35...+80 °C	RS485		1501-7118-6001-500	601,81 €
AFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100% VOC 0...100% RH, -35...+80 °C	RS485	■	1501-7118-6071-500	711,60 €
Hinweis: Diese Geräte dürfen nicht als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!			Gehäuse: Tyr2		



AERASGARD® MULTIFUNKTIONALE RAUMFÜHLER



RLQ-SD-U
(Baldur 1)

172,35 €



RCO2-SD-U
(Baldur 1)

209,71 €



RCO2-W-A
mit LED-Ampel und
Wechsler (Baldur 1)

291,97 €



RFTM-CO2-Modbus-P
mit Display
(Baldur 2)

405,80 €

201,73 €

AERASGARD® Multifunktionale Raumfühler und Messumformer					
Typ / WG02	Messbereiche	Ausgang	Gehäuse / Display	Art.-Nr.	Preis
RLQ-SD-U	0...100% VOC	0 - 10V	B1	1501-61C0-1001-500	172,35 €
RLQ-W	0...100% VOC	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B1	1501-61C0-7301-500	180,64 €
RLQ-W-A	0...100% VOC	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B1, A	1501-61C0-7331-500	206,10 €
RCO2-SD-U	0...2000 ppm	0 - 10V	B1	1501-61A0-1001-200	209,71 €
RCO2-W	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B1	1501-61A0-7301-200	248,44 €
RCO2-W-A	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B1, A	1501-61A0-7331-200	291,97 €
RCO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B2 ■	1501-61B0-7321-200	298,26 €
RTM-CO2-SD-U	0...2000 ppm, 0...+50 °C	0 - 10V	B2	1501-61B2-1001-200	229,60 €
RLQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100% VOC	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B2	1501-61B1-7301-500	375,41 €
RLQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100% VOC	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B2 ■	1501-61B1-7321-500	425,24 €
RFTM-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm 0...100% RH, 0...+50 °C	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B2	1501-61B6-7301-200	350,70 €
RFTM-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm 0...100% RH, 0...+50 °C	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B2 ■	1501-61B6-7321-200	388,97 €
RFTM-LQ-CO2-W	0...2000 / 5000 ppm, 0...100% VOC 0...100% RH, 0...+50 °C	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B2	1501-61B8-7301-500	411,69 €
RFTM-LQ-CO2-W LCD	0...2000 / 5000 ppm, 0...100% VOC 0...100% RH, 0...+50 °C	0 - 10V / 4...20 mA, 1x Wechsler	B2 ■	1501-61B8-7321-500	461,52 €
RCO2-Modbus	0...5000 ppm	RS485	B2	1501-61B0-6001-200	272,61 €
RCO2-Modbus LCD	0...5000 ppm	RS485	B2 ■	1501-61B0-6021-200	322,46 €
RLQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100% VOC	RS485	B2	1501-61B1-6001-500	399,60 €
RLQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100% VOC	RS485	B2 ■	1501-61B1-6021-500	449,43 €
RFTM-CO2-Modbus	0...5000 ppm 0...100% RH, 0...+50 °C	RS485	B2	1501-61B6-6001-200	321,67 €
RFTM-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm 0...100% RH, 0...+50 °C	RS485	B2 ■	1501-61B6-6021-200	371,26 €
RFTM-CO2-Modbus P	0...5000 ppm, 0...100% RH, 0...+50 °C mit Potentiometer	RS485	B2	1501-61B6-6501-271	355,97 €
RFTM-CO2-Modbus P LCD	0...5000 ppm, 0...100% RH, 0...+50 °C mit Potentiometer	RS485	B2 ■	1501-61B6-6521-271	405,80 €
RFTM-LQ-CO2-Modbus	0...5000 ppm, 0...100% VOC 0...100% RH, 0...+50 °C	RS485	B2	1501-61B8-6001-500	435,89 €
RFTM-LQ-CO2-Modbus LCD	0...5000 ppm, 0...100% VOC 0...100% RH, 0...+50 °C	RS485	B2 ■	1501-61B8-6021-500	485,72 €
RCO2-AS xx CO2-Sensor mit Ampelanzeige (5 LEDs) und akustischem Signal NT = Steckernetzteil / UPNT = Unterputz-Netzteil / ST = Standhalter aus Edelstahl					
RCO2-AS	0...3000 ppm	0 - 10V / 4...20 mA	B1, A	1501-61A0-0686-230	201,73 €
RCO2-AS NT ST	0...3000 ppm	0 - 10V / 4...20 mA	B1, A	1501-61A0-0686-231	202,85 €
RCO2-AS NT	0...3000 ppm	0 - 10V / 4...20 mA	B1, A	1501-61A0-0686-232	206,04 €
RCO2-AS UPNT	0...3000 ppm	0 - 10V / 4...20 mA	B1, A	1501-61A0-0686-233	300,74 €

Hinweis: Diese Geräte dürfen **nicht** als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!

Gehäuse: **B1** = Baldur 1 / **B2** = Baldur 2 / **A** = Ampel (5x LED)



S+S REGELTECHNIK



S+S steht für eine geschlossene Wertschöpfungskette. Wir konstruieren, entwickeln, programmieren und fertigen unsere Sensorgeräte im eigenen Haus.

Die neue S+S Firmenzentrale im Nordostpark von Nürnberg bietet auf einer Gesamtfläche von über 14000 m² ein nahtlos integriertes Fertigungs- und Entwicklungsumfeld mit sehr guter Anbindung an Flughafen und Autobahn.



BREITES SPEKTRUM

Unsere Fühler, Messumformer, Thermostate, Hygrostate, Wächter, Regler und Bediengeräte für die Gebäude- und Anlagentechnik sind multifunktional konzipiert. Das reduziert die Typenvielfalt und erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Dank Mikroprozessortechnik ist fast jeder Messbereich darstellbar, einschließlich kunden-spezifischer Vorgaben.

GEPRÜFTE SICHERHEIT

Alle Geräte werden vor dem Versand bei uns im Haus geprüft, kalibriert und erfüllen strikte Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltstandards.

INNOVATION AUS LEIDENSCHAFT

S+S Regeltechnik GmbH versteht sich als flexibler und zuverlässiger Partner für Ihre Anforderungen, vom Einzelgerät bis zur vernetzten Gebäude- und Anlagenautomation. Innovation bedeutet für uns, bei Technologie und Qualität an der Spitze im Markt zu stehen. Um Ihre Investition in Produkte zu sichern, die unsere Leidenschaft für Präzision ausdrücken.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Unsere Entwicklung und Fertigung in Nürnberg ist vom TÜV Thüringen nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NÜRNBERG / GERMANY

FON +49 (0) 911 / 519 47-0

mail@SplusS.de

www.SplusS.de

Technische Daten und weitere Informationen finden Sie in unserem Onlineshop oder Katalog.

Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet.



Schnell & direkt bestellen: www.SplusS.de