KRASO® Dichteinsätze

Einfach noch besser

- Die verschiedenen **KRASO® Dichteinsätze** zeichnen sich durch ihre **hohe Qualität in Konstruktion, Material und Produktion** aus:
  - **5 mm starke Klemmplatten** aus **rostfreiem Edelstahl V2A**
  - Eine speziell entwickelte **Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften**
  - **Mehr Bolzen** für eine noch **gleichmäßigere Druckverteilung**
  - **Aufgeschweißte Bolzen** statt durchgesteckter Schrauben
- **Dichtheitsgeprüft nach DIN EN 13611 (Abschnitt 7.2)** durch die **DVGW-Forschungsstelle** am Engler-Bunte-Institut (EBI) des Karlsruher Instituts für Technologie!
- **MPA-geprüft:** Gas- und geruchsdicht – **hochwertig im Sinne der TA-Luft! Radondicht!**
- **MPA-geprüft: Druckwasserdicht bis 10 bar!**
- Durch die **eigene Produktion mit modernster Wasserstrahl- und Laserschneidtechnik** können wir stets eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten.
- Auch **Sonderanfertigungen sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandfertig.**

Kartonverpackung!
Für Händler auch mit Thekenaufsteller!

KRASO® Dichteinsätze: Bolzenschweißung

	KRASO® Dichteinsatz Universal DD	zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar, rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung. Auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Rohren oder Kabeln einsetzbar
	KRASO® Dichteinsatz Typ ED oder DD	zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, rostfreier Edelstahl V2A, 20 oder 40 mm Dichtung **KRASO®** Typ ED, einfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, 20 mm Dichtung **KRASO®** Typ DD, doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung
	KRASO® Dichteinsatz Typ Blind ED oder DD	Blindverschluss, für drückendes Wasser, rostfreier Edelstahl V2A **KRASO®** Typ Blind ED, einfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, 20 mm Dichtung **KRASO®** Typ Blind DD, doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung
	KRASO® Dichteinsatz Typ M	**KRASO®** Typ M - für fast alle Situationen zur Durchführung mehrerer Rohre und Kabel. Bei Bestellung bis 14 Uhr noch am selben Tag auf dem Weg zu Ihnen! 30 mm Dichtung, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, rostfreier Edelstahl V2A
	KRASO® Dichteinsatz Typ SD	**KRASO®** Typ SD - 30/60 - die individuelle und maßgeschneiderte Lösung für Ihr Abdichtungsproblem. In der Regel innerhalb von 24 Stunden versandfertig! 30/60 mm Dichtung, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar / 5,0 bar, rostfreier Edelstahl V2A
	KRASO® Dichteinsatz Typ TD-X	**KRASO®** Typ TD-X - die Trio-Dichtung der Xtra-Klasse! Dreifach Dichtung mit 60 mm Dichtung (3 x 20 mm), mit zwei Zirkeldruckscheiben, gegen drückendes Wasser bis 10,0 bar, rostfreier Edelstahl V2A